| Comando | Explicación sintaxis |
|---|--|
| \$ gitversion | Comprobar versión de git que estoy usando |
| \$ git init | Crear un nuevo repositorio local |
| \$ git config user.name "nombredeusuario" | Agregar nombre de usuario al repositorio |
| \$ git config user.name | Comprobar nombre de usuario |
| \$ git config user.email "emaildeusuario" | Agregar email de usuario al repositorio |
| \$ git config user.email | Comprobar email |
| \$ git add nombredearchivo | Agregar archivo al repositorio |
| \$ git add . | Agregar todos los archivos al repositorio |
| \$ git commit -m "nombredelcommit" | Crea una versión cronológica de los archivos |
| \$ git status | Conocer estado de archivos con respecto al repositorio |
| \$ git log | Lista los commits hechos |
| \$ gitonline log | Lista los commits hechos con información resumida |
| \$ rm -r .git | Eliminar la carpeta git |
| \$ git remote add origin url | Sincronizar repositorio local al remoto |
| \$ git remote -v | Verificar el comando anterior |
| \$ git push origin main | Mandar archivos de repositorio local al remoto |
| \$ git pull origin main | Actualizar repositorio local con respecto al remoto |
| \$ git clone url | Crear copia exacta del repositorio remoto en la computadora. Se efectúa una sola vez. |
| \$ git branch | Enumera las ramas del repositorio e indica en qué rama estoy. |
| \$ git branch -M | Renombrar rama en la que estoy posicionado |
| \$ git branch -m viejonombre nuevonombre | Renombrar rama desde otra rama |
| \$ git branch nombrerama | Crear rama "nombrerama" |
| \$ git checkout -b nombrerama | Crear rama "nombrerama" y moverse a dicha rama |
| \$ git switch -c nombrerama | Crear rama "nombrerama" y moverse a dicha rama |
| \$ git checkout nombrerama | Moverse a la rama "nombrerama" |

| \$ git branch -d nombrerama | Eliminar rama "nombrerama" que no esté fusionada al main |
|-------------------------------------|--|
| \$ git branch -D nombrerama | Eliminar rama "nombrerama" fusionada al main |
| \$ git push origindelete nombrerama | Subir al repositorio remoto el cambio de eliminar una rama |