

COMANDO	SINTAXIS	FUNCION
Git init	\$ git init [project-name]	Crea un nuevo repositorio local con el nombre especificado
Git clone	\$ git clone [url]	Descarga un repositorio remoto por primera vez
Git status	\$ git status	(muestra el estado de los archivos en su repositorio)
Git add	\$ git add [file]	Añade un archivo especifico al repositorio local
	\$ git add .	Añade todos los archivos al repositorio local
Git commit	\$ git commit -m " "	Prepara los archivos añadidos al repositorio local (con msj entre comillas)
Git push	\$ git push [nombre branch]	Sube todos los archivos comiteados al repositorio remoto en la rama actual
Git pull	\$ git pull	actualiza el repositorio local en base al rep. remoto en la rama actual
Git branch	\$ git branch	Enumera todas las ramas en el repositorio actual
	\$ git branch [branchname]	Crea una nueva rama
	\$ git checkout [branchname]	Cambia a una rama existente
	\$ git branch -d [branchname]	Borra la rama especificada
	\$ git merge [nombre branch]	Realiza la union de las ramas (posicionarse en la rama que recibe los cambios)
Git log	\$ git log	Muestra el historial del repositorio
Git rm	git rm [archivo]	Remueve un archivo del repositorio