# 105 物件導向程式設計課程期末 Project

#### 說明

請以 C++程式語言設計大數計算機,支援 Integer(整數)、Decimal(小數)及 Complex(複數)運算而且還須支援變數功能,亦即可以定義變數及該變數的型態 (見第四頁範例),除此之外,請遵循以下運算法則:

- 先乘除後加減,由左至右的求值順序。
- 整數與整數運算其結果為整數。
- 整數與浮點數運算其結果為浮點數(順序相反亦然)。
- 整數,浮點數與複數運算,其結果為複數。

你的程式除了支援任意數之間的加減乘除之外,還要有 Power(冪次)及正整數的 Factorial(階乘)。

輸出 Decimal 時,請直接輸出至小數點後 100 位,不必四捨五入或者無條件進位等動作,Decimal 的小數請以分數實作,亦即 1.0/3.0\*3=1.00000000...,而非 0.99999999999...。

注意·Complex 的實部及虛部都係以 Decimal 實作·但輸出時只需輸出至小數後 10 位即可。

最後,程式必須可以讓使用者將任意運算式的值賦予變數,而且可以重新賦值,例如:

Set Integer A = 
$$100 + 5! + Power(5, 2)$$
  
A = A + A

評分項目詳見下一頁。

# 程式功能相關

| 說明(直接看輸出結果・三種型態都要對才算分)              | 分數比例  |
|-------------------------------------|-------|
| 任意數的加減乘除及括弧運算。                      | 正確才得以 |
|                                     | 往下評分。 |
| 任意數的冪次運算,指數可能是 0.5(開根號)或大於 0 的整數。   | 10%   |
| 冪次運算的指令以 Power(a, b)呈現·a 為底數·b 是指數。 |       |
| 任意數的階乘運算·階乘運算指令以 a!呈現·其中 a 必為       | 5%    |
| Integer •                           |       |
| Decimal 以分數方法實作,但輸出時請以小數形式呈現。       | 15%   |
| 支援變數功能,且可以賦予任意運算式(10%)及重新賦值(5%)。    | 15%   |

# 程式 API 設計相關

| 說明 (於 main.cpp 檔案中測試)                               | 分數比例 |
|---|------|
| Integer、Decimal、Complex 重載                          | 30%  |
| operator <<, >>, +, -, *, / · 分別為輸出、輸入及四則運算功        |      |
| 能,並且可以互相運算,例如:                                      |      |
| Integer i; Decimal d; Complex c;                    |      |
| cin >> i >> d >> c;                                 |      |
| cout << i + d;                                      |      |
| cout << i + c;                                      |      |
| cout << d + c;                                      |      |
| 以此類推。   |      |
| 重載三個數字類別的 Constructor·使得支援以下操作:                     | 15%  |
| Integer i = "12345" ;                               |      |
| Decimal d = "0.333333333333333333333333333333333333 |      |
| Complex c = "1.0+452.11111333i" ;                   |      |
| 三個數值類別繼承自 NumberObject,使得以下操作得以輸出                   | 15%  |
| 正確:   |      |
| Integer i = "123" ;                                 |      |
| Decimal d = "123.3" ;                               |      |
| Complex c = "123+123i" ;                            |      |
|   |      |

```
vector<NumberObject*> nums;
nums.push_back(&i);
nums.push_back(&d);
nums.push_back(&c);

for(const auto& num: nums)
    cout << *num << endl; <需正確輸出 i, d, c 的值>
```

### 加分項目

| 說明 (直接於程式執行過程中測試)                   | 分數比例 |
|-------------------------------------|------|
| 防呆機制,一項2分。                          | 10%  |
| 呈現方法(美化或者使用 GUI) · 依據結果給予 0~15 分不等。 | 15%  |

### 程式輸入範例

Set Integer A = 100 \* 5

Set Decimal B = 1.1

Set Decimal C = (A+B) \* 5.0 + (4+3i)

Print C

Print C + A\*B / 3.333333 + A/B \* C + Power(C, 2) \* Power(A, 0.5) + A!

此範例單純為示範,同學可依照自己的想法設計。