

Docker CE 镜像

[来源] [阿里云镜像站](#)

简介

Docker CE 是免费的 Docker 产品的新名称，Docker CE 包含了完整的 Docker 平台，非常适合开发人员和运维团队构建容器 APP。

配置方法

CentOS 7 (使用 yum 进行安装)

```
# step 1: 安装必要的一些系统工具
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

# Step 2: 添加软件源信息
sudo yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
# PS:如果出现如下错误信息
Loaded plugins: fastestmirror
adding repo from: https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
grabbing file https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo to
/etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
Could not fetch/save url https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo to file /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo: [Errno
14] curl#60 - "Peer's Certificate issuer is not recognized."
# 编辑 /etc/yum.conf 文件，在 [main] 下面添加 sslverify=0 参数
vi /etc/yum.conf
# 配置如下-----
[main]
sslverify=0
# -----

# Step 3: 更新并安装Docker-CE
sudo yum makecache fast
sudo yum -y install docker-ce

# Step 4: 开启Docker服务
sudo service docker start

# 注意:
# 官方软件源默认启用了最新的软件，您可以通过编辑软件源的方式获取各个版本的软件包。例如官方并没有
# 将测试版本的软件源置为可用，您可以通过以下方式开启。同理可以开启各种测试版本等。
# vim /etc/yum.repos.d/docker-ee.repo
# 将[docker-ce-test]下方的enabled=0修改为enabled=1
#
# 安装指定版本的Docker-CE:
# Step 1: 查找Docker-CE的版本:
# yum list docker-ce.x86_64 --showduplicates | sort -r
# Loading mirror speeds from cached hostfile
# Loaded plugins: branch, fastestmirror, langpacks
```

```
# docker-ce.x86_64          17.03.1.ce-1.el7.centos      docker-ce-
stable
# docker-ce.x86_64          17.03.1.ce-1.el7.centos      @docker-ce-
stable
# docker-ce.x86_64          17.03.0.ce-1.el7.centos      docker-ce-
stable
# Available Packages
# Step2: 安装指定版本的Docker-CE: (VERSION例如上面的17.03.0.ce.1-1.el7.centos)
# sudo yum -y install docker-ce-[VERSION]
```

Ubuntu 14.04/16.04 (使用 apt-get 进行安装)

```
# step 1: 安装必要的一些系统工具
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-
properties-common
# step 2: 安装GPG证书
curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key
add -
# Step 3: 写入软件源信息
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.aliyun.com/docker-
ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
# Step 4: 更新并安装Docker-CE
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install docker-ce

# 安装指定版本的Docker-CE:
# Step 1: 查找Docker-CE的版本:
# apt-cache madison docker-ce
# docker-ce | 17.03.1~ce-0~ubuntu-xenial | https://mirrors.aliyun.com/docker-
ce/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
# docker-ce | 17.03.0~ce-0~ubuntu-xenial | https://mirrors.aliyun.com/docker-
ce/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
# Step 2: 安装指定版本的Docker-CE: (VERSION例如上面的17.03.1~ce-0~ubuntu-xenial)
# sudo apt-get -y install docker-ce=[VERSION]
```

安装校验

```
root@izbp12adskpuoxodbkqzjfz:~$ docker version
Client:
 Version:      17.03.0-ce
 API version:  1.26
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   3a232c8
 Built:        Tue Feb 28 07:52:04 2017
 OS/Arch:      linux/amd64

Server:
 Version:      17.03.0-ce
 API version:  1.26 (minimum version 1.12)
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   3a232c8
 Built:        Tue Feb 28 07:52:04 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental: false
```

Docker 加速

由于 Docker 默认下载镜像的仓库是在国外的, 因此国内用户访问相对来说会较慢一些, 目前国内一些大公司与学校搭建了一些国内的镜像仓库, 可以让我们在下载镜像时更方便些

阿里云镜像仓库配置

注册阿里云账号, 并登陆到阿里云后台, 进入控制台面板



进入控制台以后, 找到左上方的三横的功能列表按钮, 在弹出来的功能列表处选择 弹性计算 下的 容器镜像服务



进入 容器镜像服务 页面后, 点击左侧菜单栏中 镜像中心 下的 镜像加速器 菜单获取镜像加速器地址, 在操作文档处选择 Docker 所在服务器的操作系统, 并按照文档提示完成配置即可

CentOS

针对Docker客户端版本大于 1.10.0 的用户

您可以通过修改daemon配置文件/etc/docker/daemon.json来使用加速器

```
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["此处修改成你自己的加速 url"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

Mac

针对安装了Docker Toolbox的用户，您可以参考以下配置步骤：

创建一台安装有Docker环境的Linux虚拟机，指定机器名称为default，同时配置Docker加速器地址。

```
docker-machine create --engine-registry-mirror=修改成你自己的加速url -d virtualbox
default
```

查看机器的环境配置，并配置到本地，并通过Docker客户端访问Docker服务。

```
docker-machine env default>eval "$(docker-machine env default)"docker info
```

针对安装了Docker for Mac的用户，您可以参考以下配置步骤：

在任务栏点击 Docker Desktop 应用图标 -> Preferences，在左侧导航菜单选择 Docker Engine，在右侧输入栏编辑 json 文件。将

你自己的加速url加入到"registry-mirrors"的数组里，点击 Apply & Restart按钮，等待Docker重启并应用配置的镜像加速器。

Windows

针对安装了Docker Toolbox的用户，您可以参考以下配置步骤：

创建一台安装有Docker环境的Linux虚拟机，指定机器名称为default，同时配置Docker加速器地址。

```
docker-machine create --engine-registry-mirror=修改成你自己的加速url -d virtualbox
default
```

查看机器的环境配置，并配置到本地，并通过Docker客户端访问Docker服务。

```
docker-machine env default>eval "$(docker-machine env default)"docker info
```

针对安装了Docker for Windows的用户，您可以参考以下配置步骤：

在系统右下角托盘图标内右键菜单选择 Settings，打开配置窗口后左侧导航菜单选择 Docker Daemon。编辑窗口内的JSON串，填写下方加速器地址：

```
{  
  "registry-mirrors": ["修改成你自己的加速url"]  
}
```

编辑完成后点击 Apply 保存按钮，等待Docker重启并应用配置的镜像加速器。

注意

Docker for Windows 和 Docker Toolbox互不兼容，如果同时安装两者的话，需要使用hyperv的参数启动。

```
docker-machine create --engine-registry-mirror=修改成你自己的加速url -d hyperv  
default
```

Docker for Windows 有两种运行模式，一种运行Windows相关容器，一种运行传统的Linux容器。同一时间只能选择一种模式运行。

相关链接

- 下载地址: <https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/>
- 官方主页: <https://www.docker.com/community-edition>