RETO ORION

Accede con tu usuario al servidor PROXMOX asignado, crea la VM ORION utilizando una imagen de respaldo (restauración).

Deberás documentar todo el proceso para conseguir cada una de las flags.

COMANDOS ÚTILES PARA EL RETO.

Orion1 a Orion8 los comandos que se necesitan son: cat, grep, strings, uniq, find, sort

Orion9 a Orion14 comandos que se usan: tr, base64, gzip, tar, xxd, ssh , nc, openssl s_client

Iniciaras en Orion 0.

Hay que entrar en la máquina por SSH con el usuario **orion0** y el password **orion0** y buscar la primera bandera. Está en un archivo de texto. El contenido es el password para entrar con el siguiente usuario.

comandos útiles. cat, ls

Orion1.

La bandera se encuentra en home, con un archivo con nombre extraño. "-"

Orion2.

La bandera está en home, en este caso con un nombre espacioso.

Orion3.

La bandera está en un fichero oculto

Orion4.

La bandera la encontrarás en un archivo que es "human-readable". Si, mirando el interior de los ficheros, el sistema se queda colgado, el comando reset te puede ayudar.

Orion5

Orion5 ha de encontrar el flag para orion6 buscando un archivo que el propietario es orion5 y su grupo orion6 y su tamaño 89 bytes. Usa find para encontrarlo

Orion6

Orion6 ha de buscar un archivo que se llama datos.txt y la clave está al lado de la frase 'su clave es'

Orion7

Orion7 ha de buscar un archivo que tenga una cadena única en su contenido, el archivo tiene el mismo nombre que su id de usuario y dentro habrá de encontrar el flag (password de orion8) . En primer lugar hay que averiguar el uid de orion7, buscar un archivo con ese nombre (con el del uid) y buscar dentro una cadena que sea única, que no se repita. (uniq)

Orion8

Orion8 encontrará la clave en archivo binario precedida de un signo = (comando strings)

Orion9

Orion9 encontrará la clave de orion10 en un archivo encriptado.

Orion10

Orion10 es un aficionado a la historia clásica y el flag está cifrado con el cifrado cesar con desplazamiento de 3

Orion11

Orion11 ha creado un archivo hexadecimal con un archivo que viene de ser comprimido varias veces. el comando file puede ser útil para ver qué tipo de archivo tenemos delante. Si tenemos un archivo hexadecimal, lo podemos convertir con xxd -r . Ojo porque un archivo hexadecimal puede verse desde file como ASCII, hay que abrirlo con cat para comprobarlo, una vez convertido, podemos empezar el proceso de descompresión con todas las herramientas que podamos, file os irá guiando

Orion12.

Tenemos una clave privada para conectarnos a orion13. Hay que trabajar con ssh y una clave.

Orion13

Con orion13 tenemos un proceso en un puerto que está esperando una clave, el usuario se ha de conectar a ese puerto y enviarle la clave de orion13, a cambio obtendrá la clave de orion14. Descubre el puerto y conéctate, nc puede ayudar. (Si no responde reinicia la máquina, el servicio puede haber caido)

Orion14

Con orion14 tenemos un proceso en un puerto esperando la clave de orion 14 para darnos la de orion15, pero lo hemos de solicitar con seguridad SSL

Orion15.

Orion15 no puede iniciar sesión interactiva con ssh, ha de usar ssh para enviar comandos al usuario (ssh admite un comando al final de la llamada como se ve en las instrucciones)

Orion16.

Debe enviarse al puerto 50005 la clave del anterior y un código de 4 cifras de 0000 a 9999 que deberán generar los alumnos para que les de la clave de orion17. Pista: Aquí hay que crear un script en bash que haga un bucle de 0000 a 9999 y cada vuelta de for hace un echo de la clave y la secuencia que toca. Una vez conseguido el script. Llámalo y con un pipe se lo pasamos a un nc ip puerto(50005) (si no responde reinicia la máquina, puede haberse caido el servicio)

Orion17.

Desde el home se ejecutará un programa que le pasaremos un puerto como parámetro y estará esperando a recibir en ese puerto la clave de orion17 para darnos la de orion18.

Orion18.

Orion18 no puede iniciar sesión, al conectarse recibe un texto, debe conseguir ver el contenido del fichero README en el home del usuario. El comando more puede interrumpirse y hacer que ejecute comandos. Por ejemplo, si pulsamos v, abre el editor vi, que a su vez puede editar archivos (:e) o ejecutar comandos (:!)

Orion19.

Finalmente, obtendrás la flag final. Enhorabuena!!