AKT

1. Полевого контроля и приемки топографических работ

Мы, нижеподписавшиеся: dasdasd

составили настоящий акт в том, что за период с C 2022-03-01 по 2022-03-23

произведен контроль и приемка топографических работ, выполненных на объекте:

new obj № дог. 10/1-2012 от 25/03/2022

по заданию заказчика Salimov Karim Abdumalikov

виды и объемы выполненных работ:

№ п/п	Наименование виды работ	Ед.измерения	Объем работ / факт	Категория работ
1	Теодолитные хода	км		
2	Техническое нивелирование	км		
3	Закладка центров тип	знак		
4	Координирование углов	точ		
5	Мензульная съемка М1:500 сеч.м	га		
6	Тахеометрическая съемка М:1 сеч м	га		
7	Корректура съемки М1:	га		
0	Перенос проекта в натуру и исполнительная съемка	KM		

Работы выполнены в сос	ответствии с программой работ, в	системе координат и
В	системе высот.	

Результаты полевого контроля:

а) теодолитные хода

NΩ	Наименование хода	Длина хода	К-во углов	Угл невязки:	получ,допуст
#					

выполненные

контрольные

б) нивелирные хода

N	Наиме	нование хода	Длина хода	К-во штатив	Невязки в мм получ	Невязки в мм допуст
#	ŧ					

выполненные

контрольные

Топографическая съемка, перенос проекта в натуру, контрольно-испольнительная съемка (виды выполненных работ подчеркнуть) проверена на планшетах с номенклатурой:

Nº	Оценка качества	Средняя ошибка (расхождение) в мм плана		Расхождение превы в пр	•
#					

Состояние полевой документации:

dasdasdasd

Замечания по оформлению планшетов:

zxa

ШНК 1.02.07-19

Таблица контрольных измерений (план)

J	Vo	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре (м)	Расхождения (гр.3- гр.2) (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) d, (мм) плана	Между какими контурами произведены промеры	
÷	#						

Количество расхождений между ближайшими контурами (капитальные здания и сооружения) превышающих допуск (0,4 мм. плана) Средняя погрешность положения на плане предметов и контуров местности с

четкими очертаниями в мм плана d^{Cp}=d/n

мм, при допуске 0,5мм.

Количество расхождений, превышающих удвоенного значения допустимой средней ошибки, получено %, при допуске 10%.

, что составляет

Количество расхождений превышающих предельную погрешность:

а) для капитальной застройки

или % при допуске 5%; б) для предметов и контуров местности

или % при допуске 5%. с четкими очертаниями

Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

Таблица контрольных измерений (рельеф)

Контроль и оценка качества горизонтальной съемки

Ng	Отметка с плана (м)	Отметка в натуре (м)	Расхождения (гр.3- гр.2) (м)	Расхождения (гр.3- гр.2) d, (мм) плана	Наименование контур	
#						

Средняя ошибка в см H_{CD}=H/n=

см при допуске

Примечания Количество предельных расхождений (не превышающих удвоенное значение допустимой средней ошибки) получено , что составляет %, при допуске 10 %.

Количество расхождений, превышающих удвоенную среднюю допустимую погрешность %, при допуске 5 %.

, что

составляет

Примечания:

- 1. При углах наклона местности до 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна 12см.
- 2. При углах наклона местности более 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна:
- сечение рельефа через 0.5м 17см;
- сечение рельефа через 1м 34см;
- сечение рельефа через 2м 67см;
- сечение рельефа через 5м 167см;

Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

2. полевого контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей

Мы, нижеподписавшиеся:

составили настоящий акт в том, что за период с

πο

20

г. произведен контроль и приемка работ по съемке инженерных сетей, выполненных на

объекте:

№ договор 10/1-2012

Соответствие объемов выполненных работ указанным: в пояснительной записке; в программе работ.

Результаты полевого контроля:

Съемка инженерных сетей проверена на

листах, и/или планшетах с номенклатурой:

N	Планшет (лист)	Средняя ошибка (расхождени плана	е) в мм Расхождения, превышающ плана в процентах	-
#				

Состояние полевой и камеральной документации:

Замечания по оформлению планшетов, ЦТП:

ШНК 1.02.07-19

Приложение к акту полевого контроля

ВЕДОМОСТЬ

Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей

Nº	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре м	Расхождения d,м	Расхождения d (мм) плана	Между какими контурами и инженерными сооружениями произведены промеры
#					

Средняя погрешность положения на плане инженерных сетей d_{CD}.=d/n

мм, при допуске

мм, по ШНК 1.02.08

Количество предельных расхождений (не более удвоенных средних допустимых) получено

что составляет %, при допуске 10%.

Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания по пропуску элементов инженерных сетей, правильности применения условных знаков: ШНК 1.02.07-19

Приложение к акту полевого контроля

ВЕДОМОСТЬ

Контрольных измерений-высота

Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей

Nº	Глубина заложения коммуникации с плана см	Глубина заложения коммуникации в натуре см	Расхождения(h) (гр.3-гр.2) см	Описание местоположения контрольного замера
1	·			

Предельные расхождения между значениями глубин заложения инженерных коммуникаций, определенных во время съемки с помощью приборов и инструментов и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% глубины заложения.

Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте h_{cp.}=h/n }

см, при допуске

CM.

Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания Проверку произвел(и) Erkaboy Qadamboev