

АКТ

1. Полевого контроля и приемки топографических работ

Мы, нижеподписавшиеся: sdasdasd
составили настоящий акт в том, что за период с
С 2022-03-28 по 2022-04-01
произведен контроль и приемка топографических работ, выполненных
на объекте:
new obj 21323 № дог. 99/1-2013 от 25/03/2022
по заданию заказчика
Viloyat yagona injinering hizmati.

виды и объемы выполненных работ:

№ п/ п	Наименование виды работ	Ед.измерения	Объем работ / факт	Категория работ
1	Теодолитные хода	км		
2	Техническое нивелирование	км		
3	Закладка центров тип	знак		
4	Координирование углов	точ		
5	Мензультная съёмка М1:500 сеч.м	га		
6	Тахеометрическая съёмка М:1 сеч м	га		
7	Корректурa съёмки М1:	га		
8	Перенос проекта в натуру и исполнительная съёмка	км		

Работы выполнены в соответствии с программой работ, в
adsasdas системе координат и в as dsad asd
системе высот.

Результаты полевого контроля:

а) теодолитные хода

№	Наименование хода	Длина хода	К-во углов	Угл невязки:получ,допуст	Лин.невязки:абсол,относит
#					

выполненные ads

контрольные

asdada

б) нивелирные хода

№	Наименование хода	Длина хода	К-во штатив	Невязки в мм получ	Невязки в мм допуст	Примеч
#						

выполненные

контрольные

Топографическая съемка, перенос проекта в натуру, контрольно-исполнительная съемка (виды выполненных работ подчеркнуть)

проверена на планшетах с номенклатурой:

№	Оценка качества	Средняя ошибка (расхождение) в мм плана	Расхождение превышающее 1мм плана в проц.	Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте	Расхождения превышающие двойной в проц.
#					

Состояние полевой документации:

a sda sd asd

Замечания по оформлению планшетов:

dasd

ШНК 1.02.07-19

Таблица контрольных измерений (план)

Контроль и оценка качества горизонтальной съемки

№	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) d, (мм) плана	Между какими контурами произведены промеры	Примечание
#						

Количество расхождений между ближайшими контурами (капитальные здания и сооружения) превышающих допуск (0,4 мм. плана) Средняя

погрешность положения на плане предметов и контуров местности с четкими

очертаниями в мм плана $d^{\text{CP}} = d/n$

мм, при допуске 0,5мм.

Количество расхождений, превышающих удвоенного значения допустимой средней

ошибки, получено

, что составляет

%, при

допуске 10%.

Количество расхождений превышающих предельную погрешность:

а) для капитальной застройки

или % при допуске 5%; б) для

предметов и контуров местности с четкими очертаниями

или %

при допуске 5%.
Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

Таблица контрольных измерений (рельеф)

Контроль и оценка качества горизонтальной съемки

№	Отметка с плана (м)	Отметка в натуре (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) d, (мм) плана	Наименование контур	Примечание
#						

Средняя ошибка в см $H_{cp} = H/n =$ см при допуске см.
Примечания Количество предельных расхождений (не превышающих удвоенное значение допустимой средней ошибки) получено , что составляет %, при допуске 10 %.
Количество расхождений, превышающих удвоенную среднюю допустимую погрешность , что составляет %, при допуске 5 %.

Примечания:

- 1. При углах наклона местности до 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна 12см.
 - 2. При углах наклона местности более 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна:
 - сечение рельефа через 0.5м - 17см;
 - сечение рельефа через 1м - 34см;
 - сечение рельефа через 2м - 67см;
 - сечение рельефа через 5м - 167см;
- Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

2. полевого контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей

Мы, нижеподписавшиеся:
составили настоящий акт в том, что за период с по 20 г. произведен контроль и приемка работ по съемке инженерных сетей, выполненных на объекте:
№ договор 99/1-2013
Соответствие объемов выполненных работ указанным: в пояснительной записке; в программе работ.

Результаты полевого контроля:

Съемка инженерных сетей проверена на листах, и/или планшетах с номенклатурой:

	Средняя	Расхождения,	Средняя	Расхождения,
--	---------	--------------	---------	--------------

№	Планшет (лист)	ошибка (расхождение) в мм плана		превышающие 1,4мм плана в процентах		ошибка (расхождение) в см по высоте		превышающие удвоенное значение средней ошибки в проц.	
#									

Состояние полевой и камеральной документации:

Замечания по оформлению планшетов, ЦТП:

ШНК 1.02.07-19

Приложение к акту полевого контроля

ВЕДОМОСТЬ

контрольных измерений (план)

Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей

№	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре м	Расхождения d,м	Расхождения d (мм) плана	Между какими контурами и инженерными сооружениями произведены промеры
#					

Средняя погрешность положения на плане инженерных сетей $d_{ср.}=d/n$
мм, при допуске мм, по ШНК 1.02.08

Количество предельных расхождений (не более удвоенных средних допустимых)
получено , что составляет %, при допуске 10%.

Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания по пропуску элементов инженерных сетей, правильности применения условных знаков:

ШНК 1.02.07-19

Приложение к акту полевого контроля

ВЕДОМОСТЬ

Контрольных измерений-высота

Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей

№	Глубина заложения коммуникации с плана см	Глубина заложения коммуникации в натуре см	Расхождения(h) (гр.3-гр.2) см	Описание местоположения контрольного замера
1				

Предельные расхождения между значениями глубин заложения инженерных коммуникаций, определенных во время съемки с помощью приборов и инструментов и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% глубины заложения.

Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте $h_{ср.}=h/n$ } см, при допуске см.

Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания
Проверку произвел(и)
Erkaboy Qadamboev

