11 Kuis Formatif

Jawab tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?

2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?

3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?

4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?

5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?

6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?

7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?

8. Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?

9. Apa arti working tree clean pada git status?

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?

Jawabannnya

1. Jawab: 4x6 = 24 kali iterasi.
2. Jawab: Setiap kali loop luar berpindah ke iterasi berikutnya.
3. Jawab: Untuk memindahkan tampilan ke baris berikutnya (*new line*) setelah satu baris pola selesai.
4. Jawab: Di dalam loop luar, tetapi di luar loop dalam.
5. Jawab: Di luar kedua perulangan (sebelum perulangan dimulai).
6. Jawab: Counter menghitung frekuensi kejadian (bertambah tetap seperti +1), sedangkan accumulator menjumlahkan nilai yang besarnya bisa berubah-ubah (+= nilai).
7. Jawab: 3x3 = 9 kali pasangan.
8. Jawab: Menggunakan if di dalam badan loop dalam untuk menyaring pasangan data yang memenuhi syarat sebelum counter ditambah.
9. Jawab: Artinya tidak ada file yang belum di-commit, semua perubahan sudah bersih dan terekam di git.