Erlind Sejdiu
106357

SYCL

Portable heterogene Programmierung mit C++

Problemstellung, Anwendungsfälle und Programmiermodell

Seminararbeit
der Hochschule Karlsruhe
im Master Studiengang Informatik
im Wintersemester 2026/27

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Holger Vogelsang
Abgabedatum: 30.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung **1**

2 Forschungsfrage **1**

3 Stand der Technik **2**

4 Methode **3**

5 Konzepte des Programmiermodells **4**

5.1 Host, Gerät und Kernel 4

5.2 Speichermodell 5

5.3 Asynchrone Ausführung und Abhängigkeiten 6

5.4 Hierarchische Ausführung und lokaler Speicher 7

6 Ergebnisse **9**

7 Diskussion **11**

Literaturverzeichnis **12**

A Quellcode der Matrixmultiplikation **14**

A.1 Stufe 0 – Sequentielles Ausgangsprogramm 14

A.2 Stufe 1 – USM shared und `parallel_for` 15

A.3 Stufe 2 – USM device und explizites Kopieren 16

A.4 Stufe 2b – Buffer und Accessoren 17

A.5 Stufe 3 – Work-Groups mit `nd_range` 19

A.6 Stufe 4 – Kachelung im lokalen Speicher 20

A.7 Stufe 5 – Anpassung an das Gerät 22

A.8 Gemeinsame Hilfsfunktionen (`common.hpp`) 26

Abbildungsverzeichnis

1 SYCL-Codebasis für alle Backends 1
2 Grundaufbau (Stufe 1). Der Host reicht einen Kernel über eine Queue ein, das Gerät führt ihn als viele Work-Items aus 4
3 Speichermodell, aufbauend auf Stufe 1. Neu sind Host- und Gerätespeicher mit den Matrizen A, B, C. Bei USM device kopiert der Host die Daten ausdrücklich (durchgezogen), bei USM shared verschiebt die Laufzeit sie automatisch (gestrichelt). Stufe 1 verwendet USM shared 6
4 Speicherebenen in SYCL, aufbauend auf Abbildung 3. Neu sind die Ebenen auf dem Gerät. Nach unten werden sie kleiner, schneller und von weniger Work-Items geteilt 6
5 Getrennter Speicher und Abhängigkeiten (Stufe 2). Neu sind der Gerätespeicher und explizite Kopien, deren Abhängigkeiten als Pfeile in der Queue stehen. Kopie A und Kopie B hängen nicht voneinander ab und können gleichzeitig laufen 7
6 Eine nd_range mit globalem Bereich 8×8 und lokalem Bereich 4×4. Dick umrandet sind die vier Work-Groups 8
7 Hierarchische Ausführung (Stufen 3 und 4). Neu sind Work-Groups (Stufe 3) sowie Command Group, lokaler Speicher und Barriere (Stufe 4) . 8
8 Effizienz und Performance-Portabilität je Kachelgröße bei $n = 2048$ . . 10

Tabellenverzeichnis

1 SYCL im Vergleich zu anderen Programmiermodellen ((✓) = eingeschränkt) 2
2 Stufen der Portierung und die dabei eingeführten Konzepte 3
3 Leistung je Stufe in GFLOPS für $n = 1024$ und $n = 2048$ (Median aus fünf Läufen). Stufe 0 läuft auf einem Kern der jeweiligen Host-CPU . . 9
4 Laufzeit je Stufe in ms für $n = 1024$ und $n = 2048$ (Median aus fünf Läufen). Ab Stufe 2 sind Kernel- und Transferzeit getrennt erfasst, außer bei Stufe 2b. Die Transferzeit von Stufe 3 und 5 entspricht der von Stufe 2 bzw. 4 9

1 Problemstellung

Rechenleistung liegt heutzutage in verschiedenen Formen vor. Neben der CPU stehen in fast jedem Rechner GPUs und andere technische Komponenten zur Verfügung, die datenparallele Aufgaben schnell bearbeiten können. Die Software, um diese Geräte jeweils anzusprechen, kann variieren, denn jeder Hersteller bringt sein eigenes Programmiermodell mit. Für die Software ergeben sich daraus drei Probleme.

1. **Herstellerbindung.** CUDA läuft nur auf NVIDIA-GPUs [1]. AMD (HIP) und Intel (Level Zero) haben eigene Schnittstellen.
2. **Mehrfache Codebasen.** Wer mehrere Hersteller unterstützen will, pflegt mehrere Implementierungen parallel.
3. **Abstraktion gegen Kontrolle.** Offene Alternativen sind entweder sehr hardwarenah und aufwendig wie OpenCL [2] oder lassen wie OpenMP-Direktiven wenig Kontrolle über Speicher und Ausführung.

2 Forschungsfrage

SYCL ist ein offener Standard der Khronos Group, der diese Probleme lösen will. Mit einem einzigen Quellcode in Standard-C++ soll auf CPUs und GPUs verschiedener Hersteller dasselbe Programm laufen [3] (Abbildung 1).




Abbildung 1: SYCL-Codebasis für alle Backends

Ob ein Programm überall läuft, ist jedoch etwas anderes, als ob es überall schnell läuft. Diese Arbeit untersucht deshalb die folgende Frage.

> Wie adressiert das Programmiermodell von SYCL die drei genannten Probleme, und erreicht ein schrittweise nach SYCL portiertes Programm neben funktionaler Portabilität auch Performance-Portabilität zwischen CPU und GPU?

Daraus ergeben sich zwei Teilfragen. (F1) Welche Konzepte des Programmiermodells werden bei einer Portierung benötigt, und welches der drei Probleme lösen sie? (F2) Welche Stufen einer Portierung lassen sich unverändert auf verschiedenen Geräten ausführen, und welche Parameter bleiben gerätespezifisch?

3 Stand der Technik

SYCL basiert auf C++17 [3]. Konkrete Implementierungen des Standards wie DPC++ [4] und AdaptiveCpp [5], [6] bilden den Standard über Backends wie CUDA, HIP, Level Zero, OpenCL oder OpenMP auf die Hardware ab und übersetzen den Gerätecode meist erst beim ersten Start just in time für das konkrete Gerät [7]. Den drei Problemen setzt SYCL vier Entwurfsziele entgegen. Portabilität (ein Quellcode, viele Backends), Offenheit (ein Standard mit mehreren unabhängigen Implementierungen), Produktivität (Host- und Gerätecode in einer Datei in Standard-C++) und Kontrolle (Hardwarekonzepte wie lokaler Speicher bleiben zugänglich). Tabelle 1 ordnet SYCL entlang dieser Ziele ein. Kokkos [8] und RAJA [9] verfolgen ähnliche Ziele, sind aber kein offener Industriestandard.

	herstellerunabh.	**offener Standard**	**Standard-C++**	**Kontrolle**
CUDA	–	–	(✓)	✓
OpenCL	✓	✓	–	✓
OpenMP-Offload	✓	✓	✓	(✓)
Kokkos/RAJA	✓	–	✓	(✓)
SYCL	✓	✓	✓	✓

Tabelle 1: SYCL im Vergleich zu anderen Programmiermodellen ((✓) = eingeschränkt)

Eingesetzt wird SYCL vor allem im wissenschaftlichen Rechnen auf Systemen verschiedener Hersteller, etwa auf dem Supercomputer Aurora oder in GROMACS, bei der Migration von CUDA-Anwendungen mit dem Werkzeug SYCLomatic und in portablen Bibliotheken wie oneMKL [10]. Frühere Studien fanden SYCL auf vielen Plattformen konkurrenzfähig mit herstellerspezifischem Code, aber deutlich abhängig von Implementierung und Parametrierung [11], [12]. Offen bleibt in diesen Arbeiten meist, welcher Schritt einer Portierung welchen Effekt auf welchem Gerät hat. Hier setzt die vorliegende Seminararbeit an.

4 Methode

Untersucht wird die Multiplikation $C = A \cdot B$ zweier $n \times n$-Matrizen. Das Problem benötigt $2n^3$ Gleitkommaoperationen bei $3n^2$ Werten Datenvolumen, ist gut parallelisierbar und leicht auf Korrektheit prüfbar. Ein sequentielles C++-Programm wird in Stufen nach SYCL überführt, wobei jede Stufe nur so viele neue Konzepte einführt, wie für ihren Schritt nötig sind (Tabelle 2). Abschnitt 5 erklärt diese Konzepte zunächst allgemein und in der Reihenfolge, in der sie gebraucht werden. Anhang A zeigt mit dem Quellcode aller Stufen, wie sie umgesetzt sind. Das beantwortet F1. Zugleich lässt sich die Wirkung jedes Schritts getrennt messen, was F2 beantwortet.

Stufe	**Änderung**	**Neue Konzepte**
0	Sequentielles Ausgangsprogramm auf einem CPU-Kern	–
1	Ein Work-Item je Element von C	Host und Gerät, Queue, Kernel, Indexraum, USM shared, Backends, Geräteauswahl
2	Getrennter Gerätespeicher, explizites Kopieren	USM device, explizite Kopien, Events, Abhängigkeiten
2b	Variante von Stufe 2: Buffer statt Zeiger, Kopieren implizit	Buffer, Accessoren, automatische Abhängigkeiten
3	Work-Group-Größe selbst festlegen, noch ohne lokalen Speicher	nd_range, Work-Group
4	Kachelung im lokalen Speicher mit fester Kachelgröße	Command Group, lokaler Speicher, Barriere
5	Kachelgröße zur Laufzeit passend zum Gerät wählen	Geräteabfragen, Specialization Constants, synchrone und asynchrone Fehlerbehandlung

Tabelle 2: Stufen der Portierung und die dabei eingeführten Konzepte

Gemessen wird mit DPC++ 7.2 [4] auf vier Geräten. Ein AMD Ryzen 5 5600X (sechs Kerne, OpenCL-Backend) und eine NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti stecken im selben Arbeitsplatzrechner. Eine NVIDIA L40S und eine NVIDIA H100 stehen auf dem DACHS-Cluster der Hochschule Esslingen. Alle GPUs laufen über das CUDA-Backend. Der Quellcode ist für alle Geräte derselbe. Jede Stufe wird je Rechner einmal übersetzt und läuft dort unverändert. Die AMD MI300A des Clusters war im Messzeitraum nicht verfügbar.

Die Zeit misst der Host mit der monotonen Uhr der C++-Standardbibliothek vom Einreichen eines Auftrags bis zum Ende des Wartens auf ihn. Die Host-Messung wurde gewählt, weil sie für alle Stufen gleich funktioniert.

5 Konzepte des Programmiermodells

Dieses Kapitel erklärt die Konzepte von SYCL unabhängig von der Matrixmultiplikation. Die Reihenfolge folgt den Stufen aus Tabelle 2, sodass jedes Konzept dort steht, wo es bei der Portierung zum ersten Mal gebraucht wird. Die Abbildungen 2, 3, 5 und 7 bauen aufeinander auf. Bereits Bekanntes ist grau gezeichnet, Neues dick schwarz. Wie die Konzepte im Quellcode der Matrixmultiplikation umgesetzt sind, zeigt Anhang A.

5.1 Host, Gerät und Kernel

SYCL unterscheidet zwei Rollen. Der Host ist die CPU, auf der das Hauptprogramm läuft. Ein Gerät ist die Hardware, die rechnet, etwa eine GPU oder auch die CPU selbst. Ein Kernel ist eine Funktion, die auf dem Gerät vielfach parallel ausgeführt wird. Jede einzelne Ausführung heißt Work-Item. Wie viele Work-Items es gibt und wie sie angeordnet sind, legt der Indexraum fest. Jedes Work-Item kennt seine Position im Indexraum und wählt darüber die Daten aus, die es bearbeitet. Ein Kernel beschreibt also nur, was ein einzelnes Work-Item tut. Der Host übergibt Kernel nicht direkt an das Gerät, sondern über eine Queue. Jede Queue ist mit genau einem Gerät verbunden (Abbildung 2). Das Einreichen ist asynchron. Der Aufruf kehrt sofort zurück, und der Host kann weiterarbeiten, bis er das Ergebnis tatsächlich braucht und ausdrücklich darauf wartet.




Abbildung 2: Grundaufbau (Stufe 1). Der Host reicht einen Kernel über eine Queue ein, das Gerät führt ihn als viele Work-Items aus

Host- und Gerätecode stehen in derselben C++-Quelldatei (Single-Source) [3]. Der Kernel wird meist als Lambda-Ausdruck geschrieben und kann Variablen des Hauptprogramms als Kopie übernehmen. Der Compiler erkennt den Gerätecode und übersetzt ihn zusätzlich für die Zielgeräte, entweder in einem eigenen Durchlauf je Ziel oder, wie AdaptiveCpp, in einem einzigen gemeinsamen Durchlauf [7]. Weil Geräte keine vollständige C++-Umgebung besitzen, gelten im Kernel Einschränkungen. Ausnahmen, Rekursion, virtuelle Funktionsaufrufe und dynamische Speicheranforderung sind dort

nicht erlaubt. Gegenüber CUDA oder OpenCL entfällt damit eine eigene Kernelsprache. Es bleibt bei einer Codebasis in Standard-C++.

Jedes Gerät spricht die Implementierung über ein Backend an, etwa CUDA für NVIDIA-GPUs, HIP für AMD-GPUs, Level Zero für Intel-GPUs oder OpenCL für CPUs. Welches Gerät eine Queue nutzt, bestimmt ein Device Selector, der jedem verfügbaren Gerät eine Bewertung gibt und das am besten bewertete wählt. Wie der Gerätecode in die ausführbare Datei gelangt, hängt von der Implementierung ab. Bei DPC++ wird er je Ziel entweder als Zwischendarstellung (PTX für NVIDIA, SPIR-V für Intel) oder als fertiger Maschinencode (etwa für AMD-GPUs) abgelegt. Ein Gerät, das beim Übersetzen nicht angegeben wurde, erfordert dort eine Neuübersetzung. AdaptiveCpp legt im generischen Modus stattdessen eine gemeinsame LLVM-Zwischendarstellung ab, die erst zur Laufzeit beim ersten Start eines Kernels just in time für das vorhandene Gerät in PTX, SPIR-V oder AMD-Maschinencode übersetzt wird [7]. So läuft dieselbe Datei ohne Neuübersetzung auf GPUs verschiedener Hersteller, der erste Kernelstart ist dafür langsamer als alle folgenden.

5.2 Speichermodell

Host und Gerät besitzen häufig getrennte Speicher, etwa den Arbeitsspeicher des Rechners und den Grafikspeicher einer GPU. SYCL bietet zwei Wege, Daten zwischen ihnen zu verwalten, Unified Shared Memory (USM) und Buffer.

USM arbeitet mit gewöhnlichen C++-Zeigern, die je nach Variante auf Host, Gerät oder beiden gültig sind [3]. Bei USM host liegen die Daten im Host-Speicher, und das Gerät greift über den Bus darauf zu. Bei USM shared gilt derselbe Zeiger auf Host und Gerät. Die Laufzeit verschiebt die Daten automatisch dorthin, wo zugegriffen wird. Das ist bequem, verbirgt aber, wann und wie viel kopiert wird. Bei USM device liegen die Daten nur im Gerätespeicher, und der Host kopiert sie ausdrücklich hin und zurück. Das verlangt mehr Code, macht den Transfer aber sichtbar und steuerbar (Abbildung 3).

Buffer sind die ältere, abstraktere Alternative. Ein Buffer kapselt die Daten, und ein Kernel greift nur über Accessoren darauf zu, die zugleich angeben, ob gelesen, geschrieben oder beides wird. Aus diesen Angaben leitet die Laufzeit selbst ab, wann Daten kopiert werden müssen und welche Kernel voneinander abhängen. Der Programmierer verliert dafür die direkte Kontrolle über Zeitpunkt und Umfang der Kopien [10].

Auf dem Gerät selbst gibt es mehrere Speicherebenen (Abbildung 4). Der globale Speicher ist groß, für alle Work-Items sichtbar, aber vergleichsweise langsam. Der lokale Speicher ist klein und schnell und wird nur von den Work-Items einer Work-Group geteilt (Abschnitt 5.4). Der private Speicher, auf der GPU meist Register, gehört einem einzelnen Work-Item. Je weiter unten eine Ebene liegt, desto schneller und kleiner ist sie. Daten so zu verteilen, dass häufig gelesene Werte in den schnellen Ebenen liegen,




Abbildung 3: Speichermodell, aufbauend auf Stufe 1. Neu sind Host- und Gerätespeicher mit den Matrizen A, B, C. Bei USM device kopiert der Host die Daten ausdrücklich (durchgezogen), bei USM shared verschiebt die Laufzeit sie automatisch (gestrichelt). Stufe 1 verwendet USM shared

ist der wichtigste Hebel für Leistung [13].




Abbildung 4: Speicherebenen in SYCL, aufbauend auf Abbildung 3. Neu sind die Ebenen auf dem Gerät. Nach unten werden sie kleiner, schneller und von weniger Work-Items geteilt

5.3 Asynchrone Ausführung und Abhängigkeiten

Da Kopien und Kernel asynchron eingereicht werden, muss die Laufzeit wissen, in welcher Reihenfolge sie ausgeführt werden dürfen. Ein Kernel darf zum Beispiel erst starten, wenn seine Eingabedaten auf dem Gerät angekommen sind. Jeder Auftrag an die Queue liefert dafür ein Event. Spätere Aufträge können angeben, auf welche Events sie warten. Aus diesen Abhängigkeiten baut die Laufzeit einen gerichteten azyklischen Graphen und führt Aufträge, die nicht voneinander abhängen, gleichzeitig aus (Abbildung 5) [10].

Eine Queue ist standardmäßig out-of-order. Sie darf Aufträge in beliebiger Reihenfolge ausführen, solange die angegebenen Abhängigkeiten eingehalten werden. Eine

in-order-Queue führt dagegen alle Aufträge streng nacheinander aus. Das ist einfacher, verschenkt aber Parallelität zwischen unabhängigen Aufträgen. Wer Buffer verwendet, muss Abhängigkeiten nicht selbst angeben, weil die Laufzeit sie aus den Accessoren ableitet. Die gröbste Form der Synchronisation ist das Warten des Hosts auf die gesamte Queue. Danach ist sicher jeder bisher eingereichte Auftrag beendet.




Abbildung 5: Getrennter Speicher und Abhängigkeiten (Stufe 2). Neu sind der Gerätespeicher und explizite Kopien, deren Abhängigkeiten als Pfeile in der Queue stehen. Kopie A und Kopie B hängen nicht voneinander ab und können gleichzeitig laufen

5.4 Hierarchische Ausführung und lokaler Speicher

Im einfachen Indexraum aus Abschnitt 5.1 sind alle Work-Items gleichberechtigt und können nicht zusammenarbeiten. Für Optimierungen erlaubt SYCL deshalb einen zweistufigen Indexraum, die nd_range. Sie besteht aus einem globalen Bereich und einem lokalen Bereich, der den globalen in gleich große Work-Groups aufteilt (Abbildung 6). Der globale Bereich muss dafür in jeder Dimension ein Vielfaches des lokalen sein. Jedes Work-Item kennt nun drei Positionen, seine globale ID im gesamten Indexraum, seine lokale ID innerhalb der Work-Group und die ID seiner Work-Group. Beim einfachen Indexraum teilt die Laufzeit die Work-Items ebenfalls in Work-Groups auf, wählt deren Größe aber selbst. Erst die nd_range gibt diese Entscheidung an das Programm.

Die Work-Items einer Work-Group laufen auf derselben Recheneinheit und teilen sich deren lokalen Speicher (Abbildung 4). Sie können damit zusammenarbeiten. Typischerweise lädt jedes Work-Item einen Teil der Daten aus dem globalen in den lokalen Speicher, und anschließend lesen alle Work-Items die gemeinsam geladenen Werte. Damit kein Work-Item einen Wert liest, bevor ein anderes ihn geschrieben hat, synchronisieren sie sich an einer Barriere. Jedes Work-Item wartet dort, bis alle Work-Items seiner Gruppe sie erreicht haben, und erst danach sind die Schreibzugriffe der anderen sichtbar. Eine Barriere über Work-Groups hinweg gibt es nicht. Work-Groups laufen unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge, weshalb sie nur über das Ende eines Kernels synchronisiert werden können.




Abbildung 6: Eine nd_range mit globalem Bereich 8×8 und lokalem Bereich 4×4. Dick umrandet sind die vier Work-Groups

Lokaler Speicher wird nicht im Kernel angelegt, sondern vor dem Start reserviert, da die Laufzeit seinen Bedarf kennen muss, bevor sie die Work-Groups auf die Recheneinheiten verteilt. Der Host reicht den Kernel dazu zusammen mit dieser Reservierung als Command Group ein (Abbildung 7). Eine Command Group bündelt einen Auftrag mit allem, was er braucht, also Speicher, Accessoren und Abhängigkeiten. Die Kurzformen aus den vorigen Abschnitten sind nur eine Abkürzung dafür.




Abbildung 7: Hierarchische Ausführung (Stufen 3 und 4). Neu sind Work-Groups (Stufe 3) sowie Command Group, lokaler Speicher und Barriere (Stufe 4)

6 Ergebnisse

Alle Stufen liefen ohne Codeänderung auf allen vier Geräten und lieferten überall ein korrektes Ergebnis. Tabelle 3 zeigt die Leistung jeder Stufe, Tabelle 4 die zugehörigen Laufzeiten. Die folgenden Abschnitte gehen die Stufen der Reihe nach durch.

	RTX 5060 Ti		**L40S**		**H100**		**Ryzen 5 5600X**	
Stufe	1024	2048	1024	2048	1024	2048	1024	2048
0 (ein CPU-Kern)	0,5	–	0,3	–	0,4	–	0,5	–
1 (USM shared)	1102	1108	3489	2938	6044	4793	43	43
2 (USM device)	1094	1110	3471	2938	6110	4811	41	43
2b (Buffer, mit Transfer)	645	863	1261	1847	1246	2468	31	28
3 (nd_range, $W = 16$)	1573	1595	5231	5563	4858	5351	51	51
4 (Kachelung, $T = 16$)	1388	1426	4704	4933	5853	6348	151	149
5 (angepasst)	1240	1350	3624	4678	3317	5497	179	176

Tabelle 3: Leistung je Stufe in GFLOPS für $n = 1024$ und $n = 2048$ (Median aus fünf Läufen). Stufe 0 läuft auf einem Kern der jeweiligen Host-CPU

	RTX 5060 Ti		**L40S**		**H100**		**Ryzen 5 5600X**	
Stufe	1024	2048	1024	2048	1024	2048	1024	2048
0 (ein CPU-Kern)	4319	–	6666	–	5600	–	4319	–
1 (USM shared)	1,95	15,50	0,62	5,85	0,36	3,58	49,6	399
2 Kernel	1,96	15,47	0,62	5,85	0,35	3,57	52,5	399
Transfer	1,14	4,16	0,61	2,17	0,70	2,65	0,90	4,97
2b Kernel und Transfer	3,33	19,90	1,70	9,30	1,72	6,96	68,4	612
3 Kernel ($W = 16$)	1,37	10,77	0,41	3,09	0,44	3,21	42,3	335
4 Kernel ($T = 16$)	1,55	12,05	0,46	3,48	0,37	2,71	14,2	115
Transfer	1,53	4,06	0,59	3,29	0,72	2,55	0,70	4,64
5 Kernel (angepasst)	1,73	12,73	0,59	3,67	0,65	3,13	12,0	97,7
erster Lauf mit Auswahl	26,0	182	13,4	58,7	14,3	54,1	512	2291

Tabelle 4: Laufzeit je Stufe in ms für $n = 1024$ und $n = 2048$ (Median aus fünf Läufen). Ab Stufe 2 sind Kernel- und Transferzeit getrennt erfasst, außer bei Stufe 2b. Die Transferzeit von Stufe 3 und 5 entspricht der von Stufe 2 bzw. 4

Parallelisierung und Transfer (Stufen 1 bis 2b). Den größten Sprung bringt Stufe 1. Bei $n = 1024$ ist sie auf der CPU rund 90-mal so schnell wie das sequentielle Ausgangsprogramm, auf den GPUs 2200-mal (RTX) bis 15 800-mal (H100). Stufe 2 macht den Transfer sichtbar. Je schneller eine GPU rechnet, desto stärker fällt er ins Gewicht. Bei $n = 2048$ beträgt er auf der RTX ein Viertel, auf der H100 drei Viertel der Kernelzeit. Auf der CPU ist er vernachlässigbar. Buffer (Stufe 2b) sind auf keinem Gerät schneller als Stufe 2. Außer auf der RTX brauchen sie 12 bis 64 % mehr Zeit.

Work-Groups und Kachelung (Stufen 3 und 4). Schon das Festlegen der Work-Group-Größe (Stufe 3) steigert die Leistung gegenüber Stufe 2, auf RTX und L40S um 44 bis 89 %, auf der CPU um rund 20 %. Nur die H100 wird bei $n = 1024$ um 20 % langsamer. Die Kachelung (Stufe 4) bringt bei $n = 2048$ gegenüber Stufe 2 28 % (RTX), 68 % (L40S) und 32 % (H100) mehr Leistung, auf der CPU sogar das 3,5-Fache. Auf RTX und L40S bleibt sie damit aber rund 10 % hinter Stufe 3 zurück, auf H100 und CPU ist sie klar schneller. Welche Optimierung sich lohnt, hängt also selbst bei GPUs eines Herstellers vom Gerät ab.

Kachelgröße und Performance-Portabilität. Abbildung 8 zeigt die Effizienz jeder Kachelgröße, also ihre Leistung im Verhältnis zur besten Kachelgröße desselben Geräts. Die Performance-Portabilität (PP) ist das harmonische Mittel dieser Effizienzen über alle Geräte. Läuft eine Kachelgröße auf einem Gerät nicht, ist ihre PP null [14]. Auf allen GPUs ist $T = 16$ am schnellsten, auf der CPU $T = 32$ ($n = 1024$) bzw. $T = 64$ ($n = 2048$). Ausgerechnet $T = 64$ startet aber auf keiner GPU. Eine Work-Group hätte dann 4096 Work-Items, die GPUs erlauben höchstens 1024. Die beste PP erreicht bei $n = 2048$ $T = 16$ (0,97), bei $n = 1024$ $T = 32$ (0,94).




Abbildung 8: Effizienz und Performance-Portabilität je Kachelgröße bei $n = 2048$

Automatische Anpassung (Stufe 5). Stufe 5 schließt $T = 64$ per Geräteabfrage aus, misst die übrigen Kachelgrößen kurz und wählt auf allen vier Geräten die beste. Im Dauerbetrieb erreicht sie auf den GPUs trotzdem 5 bis 43 % weniger Leistung als Stufe 4 mit derselben Kachelgröße. Vermutlich liegt das daran, dass DPC++ Specialization Constants für CUDA nur emuliert. Die Kachelgröße ist für den Compiler damit keine Konstante. Ihre PP liegt mit 0,95 ($n = 2048$) bzw. 0,76 ($n = 1024$) unter dem besten festen Wert, aber weit über der PP von 0 für $T = 64$. Der erste Lauf dauert bei $n = 1024$ wegen der Auswahl 3,6- bis achtmal so lang wie in Stufe 4. Schon ohne Auswahl ist er wegen der JIT-Kompilierung bis zu 14-mal so lang wie die folgenden Läufe.

7 Diskussion

F1: Konzepte. Herstellerbindung und mehrfache Codebasen löst bereits Stufe 1. Single-Source in Standard-C++ und Backends lassen denselben Quellcode auf allen Geräten laufen. Auf einem Rechner läuft sogar dieselbe ausführbare Datei ohne Neuübersetzung auf CPU und GPU. Den Konflikt zwischen Abstraktion und Kontrolle entschärft SYCL durch einen gestuften Einstieg (Tabelle 2). Ein einfacher Indexraum mit USM shared reicht für ein lauffähiges Programm. Expliziter Transfer, Work-Groups und lokaler Speicher geben schrittweise Kontrolle zurück. Buffer gehen den umgekehrten Weg. Sie nehmen dem Programmierer die Abhängigkeiten ab und kosten dafür bis zu 64 % Laufzeit.

F2: Performance-Portabilität. Funktional ist jede Stufe portabel, die Leistung ist es nicht von selbst. SYCL vereinheitlicht die Schnittstelle, nicht die Hardware. Die beste Kachelgröße der CPU startet auf keiner GPU, und dieselbe Optimierung wirkt selbst auf GPUs eines Herstellers unterschiedlich. Auch die Implementierung zählt. DPC++ emuliert Specialization Constants für CUDA, AdaptiveCpp bietet sie nur über eine eigene Erweiterung an. Das deckt sich mit früheren Studien [11]. Stufe 5 hebt die Bindung an Geräteparameter nicht auf, macht sie aber handhabbar. Sie verhindert den Abbruch und findet in einem einzigen Quellcode die beste Kachelgröße. Einen gut gewählten festen Wert schlägt sie wegen der Emulation aber nicht. Welche Parameter variiert werden müssen, muss der Programmierer weiterhin selbst wissen.

Grenzen. Untersucht wurden ein Kernel, GPUs nur eines Herstellers und eine Implementierung. Die PP-Werte gelten nur für diese Gerätemenge [15], ein Vergleich mit nativem CUDA fehlt. Die Zeiten wurden auf dem Host gemessen und enthalten das Einreichen der Aufträge. Profiling-Events würden vor allem kleine Matrizen genauer messen.

Fazit. SYCL hält sein Versprechen „einmal schreiben, überall ausführen“ für die Korrektheit. Die Abstimmung für hohe Leistung nimmt es dem Programmierer aber nicht ab. Folgearbeiten sollten GPUs weiterer Hersteller wie die AMD MI300A und eine zweite Implementierung wie AdaptiveCpp einbeziehen.

Literaturverzeichnis

[1] J. Nickolls, I. Buck, M. Garland und K. Skadron, „Scalable Parallel Programming with CUDA," *ACM Queue*, Jg. 6, Nr. 2, S. 40–53, 2008. DOI: 10.1145/1365490.1365500.

[2] J. E. Stone, D. Gohara und G. Shi, „OpenCL: A Parallel Programming Standard for Heterogeneous Computing Systems," *Computing in Science & Engineering*, Jg. 12, Nr. 3, S. 66–73, 2010. DOI: 10.1109/MCSE.2010.69.

[3] The Khronos SYCL Working Group. „SYCL 2020 Specification," besucht am 30. Okt. 2026. Adresse: https://registry.khronos.org/SYCL/specs/sycl-2020/html/sycl-2020.html.

[4] Intel Corporation. „Intel LLVM-based Compiler (DPC++) – Repository," besucht am 30. Okt. 2026. Adresse: https://github.com/intel/llvm.

[5] A. Alpay und V. Heuveline, „SYCL beyond OpenCL: The Architecture, Current State and Future Direction of hipSYCL," in *Proceedings of the International Workshop on OpenCL (IWOCL '20)*, 2020. DOI: 10.1145/3388333.3388658.

[6] AdaptiveCpp Contributors. „AdaptiveCpp – Repository," besucht am 30. Okt. 2026. Adresse: https://github.com/AdaptiveCpp/AdaptiveCpp.

[7] A. Alpay und V. Heuveline, „One Pass to Bind Them: The First Single-Pass SYCL Compiler with Unified Code Representation Across Backends," in *Proceedings of the International Workshop on OpenCL (IWOCL '23)*, 2023.

[8] H. C. Edwards, C. R. Trott und D. Sunderland, „Kokkos: Enabling Manycore Performance Portability through Polymorphic Memory Access Patterns," *Journal of Parallel and Distributed Computing*, Jg. 74, Nr. 12, S. 3202–3216, 2014. DOI: 10.1016/j.jpdc.2014.07.003.

[9] D. A. Beckingsale u. a., „RAJA: Portable Performance for Large-Scale Scientific Applications," in *2019 IEEE/ACM International Workshop on Performance, Portability and Productivity in HPC (P3HPC)*, 2019, S. 71–81.

[10] J. Reinders, B. Ashbaugh, J. Brodman, M. Kinsner, J. Pennycook und X. Tian, *Data Parallel C++: Programming Accelerated Systems Using C++ and SYCL*, 2. Aufl. Berkeley, CA: Apress, 2023, ISBN: 978-1-4842-9691-2. DOI: 10.1007/978-1-4842-9691-2.

[11] T. Deakin und S. McIntosh-Smith, „Evaluating the Performance of HPC-Style SYCL Applications," in *Proceedings of the International Workshop on OpenCL (IWOCL '20)*, 2020. DOI: 10.1145/3388333.3388643.

[12] M. Breyer, A. Van Craen und D. Pflüger, „A Comparison of SYCL, OpenCL, CUDA, and OpenMP for Massively Parallel Support Vector Machine Classification on Multi-Vendor Hardware," in *Proceedings of the International Workshop on OpenCL (IWOCL '22)*, 2022.

[13] W.-m. W. Hwu, D. B. Kirk und I. El Hajj, *Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach*, 4. Aufl. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2022.

[14] S. J. Pennycook, J. D. Sewall und V. W. Lee, „A Metric for Performance Portability,“ in *Proceedings of the 7th International Workshop on Performance Modeling, Benchmarking and Simulation of High Performance Computer Systems (PMBS)*, 2016. arXiv: 1611.07409.

[15] S. J. Pennycook, J. D. Sewall und V. W. Lee, „Implications of a Metric for Performance Portability,“ *Future Generation Computer Systems*, Jg. 92, S. 947–958, 2019.

A Quellcode der Matrixmultiplikation

Die folgenden Listings zeigen den vollständigen Quellcode der Stufen 0 bis 5. Die Work-Group-Größe von Stufe 3 wird beim Übersetzen mit `-DWGSIZE=16` gesetzt, die Kachelgröße von Stufe 4 mit `-DTILE=8|16|32|64`. Stufe 5 wählt sie zur Laufzeit. Das Gerät wird für alle Stufen über `ONEAPI_DEVICE_SELECTOR` gewählt.

A.1 Stufe 0 – Sequentielles Ausgangsprogramm

```
// Stufe 0 - Das "existierende Programm"
//
// Klassische Matrixmultiplikation C = A * B in reinem C++, ein Kern,
// keine Parallelisierung. Dient als Ausgangspunkt und Referenz für
// Laufzeit und Korrektheit.
//
// Bild für die Folie: drei verschachtelte Schleifen. Jedes Element C[i][j]
// ist das Skalarprodukt aus Zeile i von A und Spalte j von B.

#include "common.hpp"

static void matmul(const float* A, const float* B, float* C, std::size_t n) {
  for (std::size_t i = 0; i < n; ++i)          // jede Zeile von C
    for (std::size_t j = 0; j < n; ++j) {      // jede Spalte von C
      float sum = 0.0f;
      for (std::size_t k = 0; k < n; ++k)      // Skalarprodukt
        sum += A[i * n + k] * B[k * n + j];
      C[i * n + j] = sum;
    }
}

int main(int argc, char** argv) {
  const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
  const std::size_t n = cfg.n;

  std::vector<float> A(n * n), B(n * n), C(n * n);
  bench::fill_random(A.data(), n * n, 1);
  bench::fill_random(B.data(), n * n, 2);

  // Erster Lauf (zum Vergleich mit dem "ersten Lauf" der SYCL-Stufen)
  bench::Timer t0;
  matmul(A.data(), B.data(), C.data(), n);
  const double first = t0.ms();

  std::vector<double> times;
  for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
    bench::Timer t;
    matmul(A.data(), B.data(), C.data(), n);
    times.push_back(t.ms());
  }

  const bool ok = bench::verify(A.data(), B.data(), C.data(), n);
  bench::report("0_sequentiell", "CPU (1 Kern)", n, first, bench::median(times), 0.0, ok);
  return ok ? 0 : 1;
}
```

A.2 Stufe 1 – USM shared und `parallel_for`

```
// Stufe 1 - Der erste SYCL-Kernel
//
// Kleinstmögliche Änderung gegenüber Stufe 0:
//   * eine Queue anlegen (sie wählt das Gerät, z. B. die GPU)
//   * Speicher mit malloc_shared anlegen (USM "shared"): derselbe Zeiger
//     ist auf Host und Gerät gültig, die Laufzeit verschiebt die Daten
//     automatisch dorthin, wo sie gebraucht werden
//   * die beiden äußeren Schleifen (i, j) durch parallel_for ersetzen -
//     jedes C[i][j] wird von einem eigenen Work-Item berechnet
//
// Die innere Schleife (k) bleibt unverändert im Kernel.
//
// Neue Konzepte: queue, device, kernel, parallel_for, range/id, USM shared

#include <sycl/sycl.hpp>
#include "common.hpp"

int main(int argc, char** argv) {
  const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
  const std::size_t n = cfg.n;

  // 1) Queue: Verbindung zu einem Gerät. Ohne Angabe nimmt SYCL das
  //    "beste" verfügbare Gerät (meist die GPU).
  sycl::queue q;
  const std::string dev = q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>();

  // 2) Gemeinsamer Speicher (Unified Shared Memory, Variante "shared")
  float* A = sycl::malloc_shared<float>(n * n, q);
  float* B = sycl::malloc_shared<float>(n * n, q);
  float* C = sycl::malloc_shared<float>(n * n, q);
  bench::fill_random(A, n * n, 1);
  bench::fill_random(B, n * n, 2);

  // 3) Kernel: ersetzt die i- und j-Schleife aus Stufe 0
  auto run = [&] {
    q.parallel_for(sycl::range<2>{n, n}, [=](sycl::id<2> idx) {
       const std::size_t i = idx[0];
       const std::size_t j = idx[1];
       float sum = 0.0f;
       for (std::size_t k = 0; k < n; ++k)
         sum += A[i * n + k] * B[k * n + j];
       C[i * n + j] = sum;
     }).wait();  // auf das Ende des Kernels warten
  };

  // Erster Lauf: enthält ggf. JIT-Kompilierung des Kernels und das erste
  // Verschieben der Daten auf das Gerät -> separat ausweisen!
  bench::Timer t0;
  run();
  const double first = t0.ms();

  std::vector<double> times;
  for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
    bench::Timer t;
    run();
    times.push_back(t.ms());
  }
```

```
58
59    // Zugriff auf C vom Host aus: mit malloc_shared einfach möglich
60    const bool ok = bench::verify(A, B, C, n);
61    bench::report("1_usm_shared", dev, n, first, bench::median(times), 0.0, ok);
62
63    sycl::free(A, q);
64    sycl::free(B, q);
65    sycl::free(C, q);
66    return ok ? 0 : 1;
67  }
```

A.3 Stufe 2 – USM device und explizites Kopieren

```
1   // Stufe 2 - Speicher selbst verwalten
2   //
3   // Unterschied zu Stufe 1: Statt malloc_shared (automatisches Verschieben)
4   // wird der Speicher explizit getrennt:
5   //   * Host-Speicher (normales std::vector) für Initialisierung und Prüfung
6   //   * Geräte-Speicher (malloc_device), nur auf dem Gerät gültig
7   //   * Kopieren mit q.memcpy, Host -> Gerät und Gerät -> Host
8   //
9   // Der Kernel selbst ist identisch zu Stufe 1.
10  //
11  // Ziel für die Präsentation: Datentransfer wird sichtbar und messbar.
12  // Gerade bei kleinen Matrizen kostet das Kopieren oft mehr als die Rechnung.
13  //
14  // Neue Konzepte: malloc_device, memcpy, Trennung Host-/Geräte-Speicher
15
16  #include <sycl/sycl.hpp>
17  #include "common.hpp"
18
19  int main(int argc, char** argv) {
20    const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
21    const std::size_t n = cfg.n;
22    const std::size_t bytes = n * n * sizeof(float);
23
24    sycl::queue q;
25    const std::string dev = q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>();
26
27    // Host-Seite
28    std::vector<float> hA(n * n), hB(n * n), hC(n * n);
29    bench::fill_random(hA.data(), n * n, 1);
30    bench::fill_random(hB.data(), n * n, 2);
31
32    // Geräte-Seite
33    float* A = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
34    float* B = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
35    float* C = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
36
37    auto copy_in = [&] {
38      q.memcpy(A, hA.data(), bytes);
39      q.memcpy(B, hB.data(), bytes);
40      q.wait();
41    };
42    auto kernel = [&] {
43      q.parallel_for(sycl::range<2>{n, n}, [=](sycl::id<2> idx) {
44         const std::size_t i = idx[0];
```

```
45          const std::size_t j = idx[1];
46          float sum = 0.0f;
47          for (std::size_t k = 0; k < n; ++k)
48            sum += A[i * n + k] * B[k * n + j];
49          C[i * n + j] = sum;
50        }).wait();
51    };
52    auto copy_out = [&] { q.memcpy(hC.data(), C, bytes).wait(); };
53
54    // Erster Lauf komplett (Kopieren + Kernel inkl. JIT + Zurückkopieren)
55    bench::Timer t0;
56    copy_in();
57    kernel();
58    copy_out();
59    const double first = t0.ms();
60
61    // Messläufe: Kernel und Transfer getrennt erfassen
62    std::vector<double> kernel_times, transfer_times;
63    for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
64      bench::Timer tin;
65      copy_in();
66      const double in_ms = tin.ms();
67
68      bench::Timer tk;
69      kernel();
70      kernel_times.push_back(tk.ms());
71
72      bench::Timer tout;
73      copy_out();
74      transfer_times.push_back(in_ms + tout.ms());
75    }
76
77    const bool ok = bench::verify(hA.data(), hB.data(), hC.data(), n);
78    bench::report("2_usm_device", dev, n, first, bench::median(kernel_times),
79                  bench::median(transfer_times), ok);
80
81    sycl::free(A, q);
82    sycl::free(B, q);
83    sycl::free(C, q);
84    return ok ? 0 : 1;
85  }
```

A.4 Stufe 2b – Buffer und Accessoren

```
1   // Stufe 2b - Variante von Stufe 2: Buffer und Accessoren statt USM
2   //
3   // Gleicher Kernel wie in Stufe 1 und 2, aber die Daten werden nicht über
4   // Zeiger, sondern über Buffer verwaltet:
5   //   * Ein Buffer kapselt die Daten eines Host-Felds
6   //   * Der Kernel greift nur über Accessoren zu, die angeben, ob gelesen oder
7   //     geschrieben wird (read_only, write_only)
8   //   * Aus diesen Angaben leitet die Laufzeit selbst ab, wann kopiert werden
9   //     muss und welche Aufträge voneinander abhängen. Es gibt weder memcpy
10  //     noch ein explizites wait.
11  //   * Wird der Buffer zerstört, schreibt die Laufzeit das Ergebnis in das
12  //     Host-Feld zurück und wartet darauf.
13  //
```

```cpp
// Preis der Abstraktion: Kopieren und Rechnen lassen sich nicht mehr
// getrennt messen. median_ms enthält hier Transfer UND Kernel.
//
// Neue Konzepte: buffer, accessor, Zugriffsmodi, implizite Abhängigkeiten

#include <sycl/sycl.hpp>
#include "common.hpp"

int main(int argc, char** argv) {
  const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
  const std::size_t n = cfg.n;

  sycl::queue q;
  const std::string dev = q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>();

  std::vector<float> hA(n * n), hB(n * n), hC(n * n);
  bench::fill_random(hA.data(), n * n, 1);
  bench::fill_random(hB.data(), n * n, 2);

  // Ein vollständiger Durchlauf: Buffer anlegen, Kernel einreichen, beim
  // Verlassen des Blocks schreiben die Buffer-Destruktoren C zurück.
  auto lauf = [&] {
    sycl::buffer<float, 1> bA(hA.data(), sycl::range<1>{n * n});
    sycl::buffer<float, 1> bB(hB.data(), sycl::range<1>{n * n});
    sycl::buffer<float, 1> bC(hC.data(), sycl::range<1>{n * n});

    q.submit([&](sycl::handler& h) {
      sycl::accessor A(bA, h, sycl::read_only);
      sycl::accessor B(bB, h, sycl::read_only);
      sycl::accessor C(bC, h, sycl::write_only, sycl::no_init);

      h.parallel_for(sycl::range<2>{n, n}, [=](sycl::id<2> idx) {
        const std::size_t i = idx[0];
        const std::size_t j = idx[1];
        float sum = 0.0f;
        for (std::size_t k = 0; k < n; ++k)
          sum += A[i * n + k] * B[k * n + j];
        C[i * n + j] = sum;
      });
    });
  };  // <- hier: Kopie von C zum Host, Host wartet

  bench::Timer t0;
  lauf();
  const double first = t0.ms();

  // Messläufe: nur die Gesamtzeit (Transfer + Kernel) ist messbar
  std::vector<double> times;
  for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
    bench::Timer t;
    lauf();
    times.push_back(t.ms());
  }

  const bool ok = bench::verify(hA.data(), hB.data(), hC.data(), n);
  bench::report("2b_buffer", dev, n, first, bench::median(times), 0.0, ok);
  return ok ? 0 : 1;
}
```

A.5 Stufe 3 – Work-Groups mit `nd_range`

```
// Stufe 3 - Work-Groups festlegen (nd_range), noch ohne lokalen Speicher
//
// Unterschied zu Stufe 2: Der Indexraum wird nicht mehr als einfache range,
// sondern als nd_range angegeben. Damit legt das Programm selbst fest, wie
// viele Work-Items eine Work-Group bilden (hier W x W). In Stufe 1 und 2
// hat das die Laufzeit entschieden.
//
// Der Rechenteil ist identisch mit Stufe 2: Jedes Work-Item liest weiterhin
// eine ganze Zeile von A und Spalte von B aus dem globalen Speicher. So
// lässt sich getrennt messen, was die Work-Group-Größe allein bringt, bevor
// Stufe 4 den lokalen Speicher hinzunimmt.
//
// Speicherverwaltung wie Stufe 2.
//
// Neue Konzepte: nd_range, nd_item, Work-Group, globale/lokale ID
//
// Work-Group-Größe beim Kompilieren ändern, z. B. -DWGSIZE=8 oder -DWGSIZE=32.

#include <sycl/sycl.hpp>
#include "common.hpp"

#ifndef WGSIZE
#define WGSIZE 16
#endif

int main(int argc, char** argv) {
  const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
  const std::size_t n = cfg.n;
  const std::size_t bytes = n * n * sizeof(float);
  constexpr std::size_t W = WGSIZE;

  sycl::queue q;
  const std::string dev = q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>();

  std::vector<float> hA(n * n), hB(n * n), hC(n * n);
  bench::fill_random(hA.data(), n * n, 1);
  bench::fill_random(hB.data(), n * n, 2);

  float* A = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
  float* B = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
  float* C = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);

  // Der globale Bereich muss ein Vielfaches der Work-Group-Größe sein
  const std::size_t np = (n + W - 1) / W * W;

  auto copy_in = [&] {
    q.memcpy(A, hA.data(), bytes);
    q.memcpy(B, hB.data(), bytes);
    q.wait();
  };
  auto kernel = [&] {
    q.parallel_for(
         sycl::nd_range<2>{{np, np}, {W, W}},  // global, lokal (Work-Group)
         [=](sycl::nd_item<2> it) {
           const std::size_t i = it.get_global_id(0);
           const std::size_t j = it.get_global_id(1);
           if (i >= n || j >= n) return;   // Work-Items außerhalb der Matrix
```

```
            float sum = 0.0f;
            for (std::size_t k = 0; k < n; ++k)
              sum += A[i * n + k] * B[k * n + j];
            C[i * n + j] = sum;
          })
         .wait();
  };
  auto copy_out = [&] { q.memcpy(hC.data(), C, bytes).wait(); };

  bench::Timer t0;
  copy_in();
  kernel();
  copy_out();
  const double first = t0.ms();

  std::vector<double> kernel_times, transfer_times;
  for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
    bench::Timer tin;
    copy_in();
    const double in_ms = tin.ms();

    bench::Timer tk;
    kernel();
    kernel_times.push_back(tk.ms());

    bench::Timer tout;
    copy_out();
    transfer_times.push_back(in_ms + tout.ms());
  }

  const bool ok = bench::verify(hA.data(), hB.data(), hC.data(), n);
  bench::report("3_ndrange_WG" + std::to_string(W), dev, n, first,
                bench::median(kernel_times), bench::median(transfer_times), ok);

  sycl::free(A, q);
  sycl::free(B, q);
  sycl::free(C, q);
  return ok ? 0 : 1;
}
```

A.6 Stufe 4 – Kachelung im lokalen Speicher

```
// Stufe 4 - Hardwarenah optimieren: Local Memory (Tiling)
//
// Problem der Stufen 1 bis 3: Jedes Work-Item liest seine komplette Zeile
// von A und Spalte von B aus dem langsamen globalen Speicher. Benachbarte
// Work-Items lesen dabei immer wieder dieselben Werte.
//
// Idee: Die Matrix wird in Kacheln (Tiles) der Größe TILE x TILE zerlegt.
//   * Work-Items werden zu Work-Groups von TILE x TILE zusammengefasst
//   * Jede Work-Group lädt gemeinsam eine Kachel von A und eine von B in
//     den schnellen Local Memory (auf der GPU: Shared Memory des Rechenblocks)
//   * Barriere: warten, bis alle Werte geladen sind
//   * Jedes Work-Item rechnet mit den Kacheldaten weiter
//   * Barriere, dann die nächste Kachel laden
// Dadurch wird jeder Wert aus dem globalen Speicher nur noch einmal pro
// Work-Group statt einmal pro Work-Item gelesen.
```

```
16 //
17 // Speicher wie Stufe 2, nd_range wie Stufe 3 - neu ist nur der Kernel.
18 //
19 // Neue Konzepte: Command Group (submit mit handler), local_accessor (Local
20 // Memory), group_barrier
21 //
22 // Kachelgröße beim Kompilieren ändern, z. B. -DTILE=8 oder -DTILE=32.
23 // Die beste Wahl hängt vom Gerät ab (-> Performance-Portabilität!).
24
25 #include <sycl/sycl.hpp>
26 #include "common.hpp"
27
28 #ifndef TILE
29 #define TILE 16
30 #endif
31
32 int main(int argc, char** argv) {
33   const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
34   const std::size_t n = cfg.n;
35   const std::size_t bytes = n * n * sizeof(float);
36   constexpr std::size_t T = TILE;
37
38   sycl::queue q;
39   const std::string dev = q.get_device().get_info<sycl::info::device::name>();
40
41   std::vector<float> hA(n * n), hB(n * n), hC(n * n);
42   bench::fill_random(hA.data(), n * n, 1);
43   bench::fill_random(hB.data(), n * n, 2);
44
45   float* A = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
46   float* B = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
47   float* C = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
48
49   // Globaler Bereich auf ein Vielfaches der Kachelgröße aufrunden, damit
50   // auch n, die nicht durch TILE teilbar sind, funktionieren.
51   const std::size_t np = (n + T - 1) / T * T;
52
53   auto copy_in = [&] {
54     q.memcpy(A, hA.data(), bytes);
55     q.memcpy(B, hB.data(), bytes);
56     q.wait();
57   };
58
59   auto kernel = [&] {
60     q.submit([&](sycl::handler& h) {
61       // Local Memory: eine Kachel von A und eine von B pro Work-Group
62       sycl::local_accessor<float, 2> tileA({T, T}, h);
63       sycl::local_accessor<float, 2> tileB({T, T}, h);
64
65       h.parallel_for(
66           sycl::nd_range<2>{{np, np}, {T, T}},  // global, lokal (Work-Group)
67           [=](sycl::nd_item<2> it) {
68             const std::size_t i = it.get_global_id(0);   // Zeile in C
69             const std::size_t j = it.get_global_id(1);   // Spalte in C
70             const std::size_t li = it.get_local_id(0);   // Position in
71             const std::size_t lj = it.get_local_id(1);   // der Kachel
72
73             float sum = 0.0f;
74             for (std::size_t t = 0; t < n; t += T) {
```

```
                // gemeinsam eine Kachel laden (außerhalb der Matrix: 0)
                tileA[li][lj] = (i < n && t + lj < n) ? A[i * n + t + lj] : 0.0f;
                tileB[li][lj] = (t + li < n && j < n) ? B[(t + li) * n + j] : 0.0f;
                sycl::group_barrier(it.get_group());

                // mit den Daten aus dem schnellen Local Memory rechnen
                for (std::size_t k = 0; k < T; ++k)
                  sum += tileA[li][k] * tileB[k][lj];
                sycl::group_barrier(it.get_group());
              }
              if (i < n && j < n) C[i * n + j] = sum;
            });
      }).wait();
  };

  auto copy_out = [&] { q.memcpy(hC.data(), C, bytes).wait(); };

  bench::Timer t0;
  copy_in();
  kernel();
  copy_out();
  const double first = t0.ms();

  std::vector<double> kernel_times, transfer_times;
  for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
    bench::Timer tin;
    copy_in();
    const double in_ms = tin.ms();

    bench::Timer tk;
    kernel();
    kernel_times.push_back(tk.ms());

    bench::Timer tout;
    copy_out();
    transfer_times.push_back(in_ms + tout.ms());
  }

  const bool ok = bench::verify(hA.data(), hB.data(), hC.data(), n);
  bench::report("4_tiling_T" + std::to_string(T), dev, n, first,
                bench::median(kernel_times), bench::median(transfer_times), ok);

  sycl::free(A, q);
  sycl::free(B, q);
  sycl::free(C, q);
  return ok ? 0 : 1;
}
```

A.7 Stufe 5 – Anpassung an das Gerät

```
// Stufe 5 - An das Gerät anpassen: Geräteabfragen, Specialization Constants,
// Fehlerbehandlung
//
// Problem der Stufe 4: Die Kachelgröße T ist beim Übersetzen fest. Die beste
// Wahl hängt aber vom Gerät ab, und ein zu großes T (z. B. 64 -> 4096
// Work-Items je Work-Group) startet auf der GPU gar nicht, das Programm
// stürzt ab.
```

```
8  //
9  // Idee: T wird erst zur Laufzeit festgelegt, und zwar
10 //   1. über eine Specialization Constant: Der Host setzt T vor dem Start,
11 //      der JIT-Compiler setzt den Wert dann als Konstante in den Kernel ein.
12 //      Ein Quellcode, eine ausführbare Datei, trotzdem ein konstantes T.
13 //   2. nach einer Geräteabfrage: Kachelgrößen, die das Gerät nicht erlaubt,
14 //      werden gar nicht erst versucht.
15 //   3. nach einer kurzen Messung der übrigen Kandidaten (je drei Läufe).
16 // Fehler werden abgefangen (synchron per try/catch, asynchron über einen
17 // Async Handler), statt das Programm zu beenden.
18 //
19 // Kernel und Speicherverwaltung sonst wie in Stufe 4.
20 //
21 // Neue Konzepte: Geräteabfragen, specialization_id, kernel_handler,
22 // sycl::exception, Async Handler, wait_and_throw
23
24 #include <sycl/sycl.hpp>
25 #include <exception>
26 #include "common.hpp"
27
28 #ifndef __ACPP__
29 // Specialization Constant für die Kachelgröße (SYCL 2020, Vorgabe 16)
30 constexpr sycl::specialization_id<std::size_t> tile_id{16};
31 #endif
32
33 // Kandidaten für die Kachelgröße
34 constexpr std::size_t kandidaten[] = {8, 16, 32, 64};
35
36 // Kernel aus Stufe 4. Die Kachelgröße kommt als Argument für den Host
37 // (Größe von nd_range und lokalem Speicher) und als Specialization Constant
38 // für den Kernel.
39 sycl::event matmul_tiled(sycl::queue& q, const float* A, const float* B, float* C,
40                          std::size_t n, std::size_t tile) {
41   const std::size_t np = (n + tile - 1) / tile * tile;
42 #ifdef __ACPP__
43   // AdaptiveCpp kennt specialization_id nicht, bietet aber eine eigene
44   // Erweiterung mit derselben Wirkung
45   const sycl::specialized<std::size_t> tile_spez{tile};
46 #endif
47   return q.submit([&](sycl::handler& h) {
48 #ifndef __ACPP__
49     h.set_specialization_constant<tile_id>(tile);
50 #endif
51     sycl::local_accessor<float, 2> tileA({tile, tile}, h);
52     sycl::local_accessor<float, 2> tileB({tile, tile}, h);
53
54     h.parallel_for(
55         sycl::nd_range<2>{{np, np}, {tile, tile}},
56 #ifdef __ACPP__
57         [=](sycl::nd_item<2> it) {
58           const std::size_t T = tile_spez;
59 #else
60         [=](sycl::nd_item<2> it, sycl::kernel_handler kh) {
61           // Für den JIT-Compiler eine Konstante
62           const std::size_t T = kh.get_specialization_constant<tile_id>();
63 #endif
64           const std::size_t i = it.get_global_id(0);
65           const std::size_t j = it.get_global_id(1);
66           const std::size_t li = it.get_local_id(0);
```

```
67            const std::size_t lj = it.get_local_id(1);
68
69            float sum = 0.0f;
70            for (std::size_t t = 0; t < n; t += T) {
71              tileA[li][lj] = (i < n && t + lj < n) ? A[i * n + t + lj] : 0.0f;
72              tileB[li][lj] = (t + li < n && j < n) ? B[(t + li) * n + j] : 0.0f;
73              sycl::group_barrier(it.get_group());
74
75              for (std::size_t k = 0; k < T; ++k)
76                sum += tileA[li][k] * tileB[k][lj];
77              sycl::group_barrier(it.get_group());
78            }
79            if (i < n && j < n) C[i * n + j] = sum;
80          });
81    });
82  }
83
84  int main(int argc, char** argv) {
85    const auto cfg = bench::parse_args(argc, argv);
86    const std::size_t n = cfg.n;
87    const std::size_t bytes = n * n * sizeof(float);
88
89    // Async Handler: Fehler, die erst während der Ausführung auf dem Gerät
90    // auftreten, sammelt die Laufzeit und übergibt sie hier, sobald der Host
91    // mit wait_and_throw() wartet. Wir geben sie als Ausnahme weiter, damit sie
92    // genauso behandelt werden wie synchrone Fehler.
93    auto async_handler = [](sycl::exception_list fehler) {
94      for (const std::exception_ptr& e : fehler) std::rethrow_exception(e);
95    };
96
97    try {
98      sycl::queue q{sycl::default_selector_v, async_handler};
99      const sycl::device d = q.get_device();
100     const std::string dev = d.get_info<sycl::info::device::name>();
101
102     // 1) Geräteabfragen: Grenzen des gewählten Geräts
103     const std::size_t max_wg = d.get_info<sycl::info::device::max_work_group_size>();
104     const sycl::range<2> max_items =
105         d.get_info<sycl::info::device::max_work_item_sizes<2>>();
106     const std::size_t local_mem = d.get_info<sycl::info::device::local_mem_size>();
107     std::fprintf(stderr,
108                  "[stufe5] %s: max. Work-Group %zu, max. je Dimension %zu x %zu, "
109                  "lokaler Speicher %zu Byte\n",
110                  dev.c_str(), max_wg, max_items[0], max_items[1], local_mem);
111
112     std::vector<float> hA(n * n), hB(n * n), hC(n * n);
113     bench::fill_random(hA.data(), n * n, 1);
114     bench::fill_random(hB.data(), n * n, 2);
115
116     float* A = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
117     float* B = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
118     float* C = sycl::malloc_device<float>(n * n, q);
119
120     auto copy_in = [&] {
121       q.memcpy(A, hA.data(), bytes);
122       q.memcpy(B, hB.data(), bytes);
123       q.wait_and_throw();
124     };
125     auto copy_out = [&] {
```

```
126       q.memcpy(hC.data(), C, bytes);
127       q.wait_and_throw();
128     };
129
130     bench::Timer t0;
131     copy_in();
132
133     // 2) Auswahl: erst Kachelgrößen aussortieren, die das Gerät laut Abfrage
134     //    nicht erlaubt, dann die übrigen kurz messen. Der erste Aufruf je
135     //    Kachelgröße enthält die JIT-Übersetzung und wird nicht gewertet.
136     std::size_t T = 0;
137     double beste_ms = 0.0;
138     for (const std::size_t t : kandidaten) {
139       const bool passt = t * t <= max_wg && t <= max_items[0] && t <= max_items[1] &&
140                          2 * t * t * sizeof(float) <= local_mem;
141       if (!passt) {
142         std::fprintf(stderr, "[stufe5] T = %zu: vom Gerät nicht erlaubt\n", t);
143         continue;
144       }
145       try {
146         matmul_tiled(q, A, B, C, n, t);
147         q.wait_and_throw();
148         double ms = 1e300;                    // schnellster von drei Läufen
149         for (int r = 0; r < 3; ++r) {
150           bench::Timer tv; matmul_tiled(q, A, B, C, n, t); q.wait_and_throw();
151           ms = std::min(ms, tv.ms()); }
152         std::fprintf(stderr, "[stufe5] T = %zu: %.3f ms\n", t, ms);
153         if (T == 0 || ms < beste_ms) {
154           T = t;
155           beste_ms = ms;
156         }
157       } catch (const sycl::exception& e) {
158         // Die Geräteabfrage liefert nur Obergrenzen. Scheitert der Kernel
159         // trotzdem, wird die nächste Kachelgröße versucht.
160         std::fprintf(stderr, "[stufe5] T = %zu: startet nicht (%s)\n", t, e.what());
161       }
162     }
163     if (T == 0) {
164       std::fprintf(stderr, "[stufe5] keine Kachelgröße läuft auf %s\n", dev.c_str());
165       sycl::free(A, q);
166       sycl::free(B, q);
167       sycl::free(C, q);
168       return 2;
169     }
170     std::fprintf(stderr, "[stufe5] gewählt: T = %zu (Auswahl %.1f ms)\n", T, t0.ms());
171
172     auto kernel = [&] {
173       matmul_tiled(q, A, B, C, n, T);
174       q.wait_and_throw();
175     };
176
177     // Erster Lauf: hier einschließlich Abfrage und Auswahl
178     kernel();
179     copy_out();
180     const double first = t0.ms();
181
182     std::vector<double> kernel_times, transfer_times;
183     for (int r = 0; r < cfg.reps; ++r) {
184       bench::Timer tin;
```

```
185       copy_in();
186       const double in_ms = tin.ms();
187
188       bench::Timer tk;
189       kernel();
190       kernel_times.push_back(tk.ms());
191
192       bench::Timer tout;
193       copy_out();
194       transfer_times.push_back(in_ms + tout.ms());
195     }
196
197     const bool ok = bench::verify(hA.data(), hB.data(), hC.data(), n);
198     bench::report("5_angepasst_T" + std::to_string(T), dev, n, first,
199                   bench::median(kernel_times), bench::median(transfer_times), ok);
200
201     sycl::free(A, q);
202     sycl::free(B, q);
203     sycl::free(C, q);
204     return ok ? 0 : 1;
205   } catch (const sycl::exception& e) {
206     // 3) Alles, was außerhalb der Auswahl schiefgeht (kein Gerät, Speicher
207     //    voll, Fehler im gewählten Kernel), beendet das Programm geordnet.
208     std::fprintf(stderr, "[stufe5] SYCL-Fehler: %s\n", e.what());
209     return 2;
210   }
211 }
```

A.8 Gemeinsame Hilfsfunktionen (`common.hpp`)

```
1  // common.hpp - gemeinsame Hilfsfunktionen für alle Stufen
2  //
3  // Enthält: Kommandozeile lesen, Matrizen befüllen, Zeitmessung,
4  // Ergebnisprüfung und eine einheitliche CSV-Ausgabe, damit die
5  // Ergebnisse aller Stufen direkt vergleichbar sind.
6  #pragma once
7
8  #include <algorithm>
9  #include <chrono>
10 #include <cmath>
11 #include <cstdio>
12 #include <cstdlib>
13 #include <random>
14 #include <string>
15 #include <vector>
16
17 namespace bench {
18
19 // Einstellungen aus der Kommandozeile:  ./stufeX <n> [wiederholungen]
20 struct Config {
21   std::size_t n = 1024;   // Matrixgröße n x n
22   int reps = 5;           // Messwiederholungen (nach dem Aufwärmlauf)
23 };
24
25 inline Config parse_args(int argc, char** argv) {
26   Config c;
27   if (argc > 1) c.n = std::strtoul(argv[1], nullptr, 10);
```

```
28    if (argc > 2) c.reps = std::atoi(argv[2]);
29    if (c.n == 0 || c.reps < 1) {
30      std::fprintf(stderr, "Aufruf: %s <n> [wiederholungen]\n", argv[0]);
31      std::exit(1);
32    }
33    return c;
34  }
35
36  // Matrizen mit reproduzierbaren Zufallswerten im Bereich [-1, 1] füllen.
37  inline void fill_random(float* m, std::size_t count, unsigned seed) {
38    std::mt19937 gen(seed);
39    std::uniform_real_distribution<float> dist(-1.0f, 1.0f);
40    for (std::size_t i = 0; i < count; ++i) m[i] = dist(gen);
41  }
42
43  // Einfache Stoppuhr in Millisekunden.
44  class Timer {
45   public:
46    Timer() : start_(clock::now()) {}
47    double ms() const {
48      return std::chrono::duration<double, std::milli>(clock::now() - start_).count();
49    }
50   private:
51    using clock = std::chrono::steady_clock;
52    clock::time_point start_;
53  };
54
55  inline double median(std::vector<double> v) {
56    std::sort(v.begin(), v.end());
57    const std::size_t m = v.size() / 2;
58    return v.size() % 2 ? v[m] : 0.5 * (v[m - 1] + v[m]);
59  }
60
61  // Ergebnisprüfung: 64 zufällige Einträge von C werden in double-Genauigkeit
62  // nachgerechnet. Das kostet nur O(64 * n) und funktioniert auch für große n.
63  inline bool verify(const float* A, const float* B, const float* C, std::size_t n) {
64    std::mt19937 gen(42);
65    std::uniform_int_distribution<std::size_t> idx(0, n - 1);
66    for (int s = 0; s < 64; ++s) {
67      const std::size_t i = idx(gen), j = idx(gen);
68      double ref = 0.0;
69      for (std::size_t k = 0; k < n; ++k) ref += double(A[i * n + k]) * double(B[k * n + j]);
70      const double got = C[i * n + j];
71      const double tol = 1e-3 * std::max(1.0, std::sqrt(double(n)));
72      if (std::fabs(got - ref) > tol) {
73        std::fprintf(stderr, "FEHLER bei C[%zu][%zu]: %f statt %f\n", i, j, got, ref);
74        return false;
75      }
76    }
77    return true;
78  }
79
80  // Einheitliche Ergebniszeile (CSV), damit sich alle Stufen in eine Tabelle
81  // schreiben lassen:
82  //   stufe;geraet;n;erster_lauf_ms;median_ms;transfer_ms;gflops;korrekt
83  inline void report(const std::string& stage, const std::string& device, std::size_t n,
84                     double first_ms, double median_ms, double transfer_ms, bool ok) {
85    const double gflops = 2.0 * double(n) * double(n) * double(n) / (median_ms * 1e6);
86    std::printf("%s;%s;%zu;%.3f;%.3f;%.3f;%.2f;%s\n", stage.c_str(), device.c_str(), n,
```

```
87                first_ms, median_ms, transfer_ms, gflops, ok ? "ja" : "NEIN");
88  }
89
90  }  // namespace bench
```