

Use Case Specification

Описание прецедента

1. Use-Case Name (Название прецедента)

UC-03: Резервирование sleeve (Sleeve Reservation)

2. Actors (Акторы)

Основной: Sleeve Broker Вторичный: Meth (Клиент) — получает уведомление о резервировании

3. Brief Description (Краткое описание)

Sleeve Broker подбирает подходящее тело (sleeve) из каталога по параметрам клиента и резервирует его за конкретным Meth на определённый период. Система блокирует повторное бронирование и автоматически снимает резерв через 72 часа, если sleeve не перешёл в статус «в подготовке».

4. Flow of Events (Последовательность событий)

4.1 Basic Flow (Главная последовательность)

1. Sleeve Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает каталог sleeves и применяет фильтры по параметрам клиента (рост, вес, пол, генетический профиль).
3. Система отображает список доступных sleeves с визуальной индикацией статуса (свободен / зарезервирован / в подготовке / списан).
4. Broker выбирает подходящий sleeve и нажимает «Зарезервировать».
5. Система запрашивает подтверждение: выбор клиента (Meth), дата начала и период резервирования.
6. Broker указывает данные клиента и период.
7. Система проверяет доступность sleeve, блокирует ресурс в БД и изменяет статус на «зарезервирован».
8. Система отправляет уведомление Meth о резервировании (email/SMS).
9. Система записывает операцию в аудит-лог.
10. Прецедент завершается.

4.2 Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

4.2.1 Sleeve недоступен: Если выбранный sleeve уже зарезервирован или находится в подготовке, система отображает сообщение об ошибке и предлагает альтернативные варианты из каталога.

4.2.2 Продление резервирования: Если 72-часовой срок истекает, а sleeve не переведён в статус «в подготовке», система автоматически снимает резерв. Broker может создать новое резервирование на другой период.

4.2.3 Отмена резервирования: Broker (или администратор) может отменить резервирование досрочно. Статус sleeve возвращается к «свободен», Meth получает уведомление об отмене.

4.2.4 Клиент не найден: Если Meth с указанными данными не зарегистрирован в системе, Broker перенаправляется к модулю онбординга для создания учётной записи клиента.

5. Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован в системе и имеет роль Sleeve Broker.

- Клиент (Meth) зарегистрирован в системе, контракт активен.
- В каталоге присутствует хотя бы один sleeve в статусе «свободен».

6. Postconditions (Постусловия)

- Статус sleeve изменён на «зарезервирован».
- В БД создана запись резервирования с привязкой к клиенту, датам и ответственному Broker.
- Meth получил уведомление.
- Операция зафиксирована в аудит-логе.

7. Extension Points (Точки расширения)

- На шаге 6 главной последовательности может быть включён прецедент «Онбординг клиента» (UC-07), если Meth ещё не зарегистрирован.
- По истечении 72 часов автоматически запускается прецедент «Авто-снятие резерва» (системный, без актора).

8. Use-case diagram (Диаграмма прецедента)

Диаграмма вариантов использования представлена в документе SRS (раздел 2.1, диаграмма 1 — Модуль управления клиентами и оболочками).

9. Interface example (Пример интерфейса)

Интерфейс резервирования включает:

- Каталог sleeves с фильтрами (рост, вес, пол, генетический профиль)
- Карточка sleeve с атрибутами, медицинской историей и визуальным статусом
- Форма резервирования: выбор клиента из списка, календарь дат, кнопка подтверждения
- Подтверждающий диалог с деталями резервирования
- Уведомление об успешном резервировании с опцией печати подтверждения