

```

<div
  v-if="!isAddContract"
  v-mousedown-outside="closeScheduleDropdown"
  class="desc-dropdown"
>
  <div
    :class="{open: isScheduleDropdownOpen}"
    class="desc-btn"
    @click="toggleScheduleDropdown"
  >
    <i class="mdi mdi-dots-vertical"></i>
  </div>
  <DropdownMenu v-if="isScheduleDropdownOpen">
    <ul>
      <li
        class="c-primary"
        @click="selectSchedule = true; toggleScheduleDropdown()"
      >
        Change
      </li>
      <li
        class="c-error"
        @click="removeSchedule()"
      >
        Remove
      </li>
    </ul>
  </DropdownMenu>
</div>
</div>

<SelectWorkScheduleModal
  v-if="selectSchedule"
  @close="selectSchedule=false"
  @schedule-group-selected="addSchedule"
/>
</div>
<div class="field-container">
  <p class="c-secondary">
    Location
  </p>
  <p
    :class="isAddContract ? 'static-display' : 'header-subtitle tip-light'"
  >

```

```

        class="block static-display"
    >
        {{ employmentRule.allowAfterShiftOvertime }}
    </p>
</div>
<div v-if="employmentRule.allowOvertime === 'Yes'" class="field-two-grid">
    <p class="c-secondary text-container">
        Overtime Rate (%)
    </p>
    <input
        v-if="!isAddContract"
        v-model.number="employmentRule.overtimeRate"
        v-strip-non-numeric-characters
        v-limit-character-size.number="3"
        :disabled="viewMode"
        type="number"
        placeholder="Rate"
    />
    <p
        v-else
        class="block static-display"
    >
        {{ employmentRule.overtimeRate }}
    </p>
</div>
</div>
</div>
<div v-if="selectedTemplate && otherFields.length" class="group">
    <div class="group-header">
        <p class="header-title bold c-secondary">
            Other Fields
        </p>
    </div>
    <div class="group-body">
        <div
            v-for="(field, index) in otherFields"
            :key="'other-field-${index}'"
            class="field-container"
        >
            <div class="field-two-grid">
                <p class="c-secondary text-container required-field">
                    {{ field.insert.input.placeholder }}
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
}
```

```
&-body {
```

```
  .field-container {
```

```
    &:not(:last-child) {
```

```
      margin-bottom: 16px;
```

```
    }
```

```
    input,
```

```
    .dropdown {
```

```
      margin: 6px 0;
```

```
    }
```

```
  .policy {
```

```
    display: flex;
```

```
    p {
```

```
      flex: 1;
```

```
      padding-right: 8px;
```

```
      @include clamp-line(1);
```

```
    }
```

```
    a {
```

```
      cursor: pointer;
```

```
    }
```

```
  }
```

```
  .work-sched {
```

```
    margin: 6px 0;
```

```
  &.has-value {
```

```
    &:hover {
```

```
      cursor: default;
```

```
      background: $quaternary !important;
```

```
    }
```

```
  }
```

```
  .desc-dropdown {
```

```
    .desc-btn {
```

```
      cursor: pointer;
```

```
      text-align: center;
```

```
    }
```