Der Gürtel läuft hinter dem Baum durch

Neu am 11.10.: Der Patch ist die hintere Gürtelschlaufe. Er ist nur links und rechts angenäht, oben und unten offen. Der Serp ist gestrichen.

A · Patch wie auf deinem Foto · 86 × 76 mm



An der Patch-Kante ausschneiden (Bogen oben, Lasche unten), nicht am gestrichelten Rechteck. Auf dünne Pappe kleben (z. B. Müslipackung), damit er steif ist wie ein echter Patch.

C · Bauplan · 86 × 76 mm



Schraffiert: je 8 mm Nahtzone links und rechts, dazu die 4 Kupfernieten. Oben und unten keine Naht, sonst kommt der Gürtel nicht durch. Gestrichelt blau: Lage des Gürtels (ca. 35–40 mm).

B · kleiner zum Vergleich · 76 × 67 mm



So testest du (15 Minuten)

1. Drucken mit „Tatsächliche Größe“ bzw. 100 %, unten die Kontrolllinie messen: genau 100 mm.
2. A und B ausschneiden, auf Pappe kleben.
3. Gürtel aus der Hose ziehen. A mittig auf die hintere Mittelnaht halten (ersetzt die mittlere Schlaufe), Oberkante bündig mit der Bundoberkante.
4. Nur die schraffierten Ränder links und rechts mit Malerkrepp festkleben. Oben und unten bleibt offen.
5. Gürtel einfädeln: durch die Schlaufen und hinter A durch. Gürtelbreite messen und notieren.
6. Prüfen: Liegt A flach oder wölbt er sich? Sieht man den ganzen Baum? Hinsetzen: Knickt A oder drückt er?
7. Fotos für Claude: hinten aus 1 m und 3 m, seitlich, sitzend. Dann dasselbe mit B.
8. Notieren: Gürtelbreite, Bundhöhe, Abstand der zwei mittleren Schlaufen, A oder B.

Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein