

; Ejemplo 1: Suma de dos números

```
.model small
.stack 100h
.data
    num1 db 5
    num2 db 3
    resultado db ?
.code
main:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov al, num1
    add al, num2
    mov resultado, al
    mov ah, 4ch
    int 21h
end main
```

; Ejemplo 2: Mostrar un carácter

```
.model small
.stack 100h
.data
    caracter db 'A'
.code
main:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov dl, caracter
    mov ah, 02h
    int 21h
    mov ah, 4ch
    int 21h
end main
```

; Ejemplo 3: Comparar dos números

```
.model small
.stack 100h
.data
    a db 10
    b db 10
.code
main:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov al, a
    cmp al, b
    je iguales
    jmp fin
iguales:
    mov dl, 'E'
    mov ah, 02h
    int 21h
fin:
```

```

        mov ah, 4ch
        int 21h
end main

```

; Ejemplo 4: Restar dos números

```

.model small
.stack 100h
.data
    x db 9
    y db 4
    res db ?
.code
main:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov al, x
    sub al, y
    mov res, al
    mov ah, 4ch
    int 21h
end main

```

; Ejemplo 5: Bucle simple

```

.model small
.stack 100h
.data
    i db 0
.code
main:
    mov cx, 5
loop_start:
    inc i
    loop loop_start
    mov ah, 4ch
    int 21h
end main

```

; Ejemplo 6: Mostrar números del 0 al 9 en ASCII

```

.model small
.stack 100h
.data
    numero db '0'
.code
main:
    mov cx, 10
loop_ascii:
    mov dl, numero
    mov ah, 02h
    int 21h
    inc numero
    loop loop_ascii
    mov ah, 4ch
    int 21h

```

```
end main
```

```
; Ejemplo 7: Leer carácter del teclado y mostrarlo
```

```
.model small
```

```
.stack 100h
```

```
.code
```

```
main:
```

```
    mov ah, 01h
```

```
    int 21h
```

```
    mov dl, al
```

```
    mov ah, 02h
```

```
    int 21h
```

```
    mov ah, 4ch
```

```
    int 21h
```

```
end main
```

```
; Ejemplo 8: Multiplicación simple
```

```
.model small
```

```
.stack 100h
```

```
.data
```

```
    a db 3
```

```
    b db 4
```

```
    res dw ?
```

```
.code
```

```
main:
```

```
    mov ax, @data
```

```
    mov ds, ax
```

```
    mov al, a
```

```
    mov bl, b
```

```
    mul bl
```

```
    mov res, ax
```

```
    mov ah, 4ch
```

```
    int 21h
```

```
end main
```

```
; Ejemplo 9: Uso de la pila
```

```
.model small
```

```
.stack 100h
```

```
.code
```

```
main:
```

```
    mov ax, 1234h
```

```
    push ax
```

```
    pop bx
```

```
    mov ah, 4ch
```

```
    int 21h
```

```
end main
```

```
; Ejemplo 10: Fin de programa con código de retorno
```

```
.model small
```

```
.stack 100h
```

```
.code
```

```
main:
```

```
    mov ah, 4ch
```

```
    mov al, 0    ; Código de retorno
    int 21h
end main
```