

Cypress - Documentação do Projeto

Breve descrição - Este projeto contém uma suíte de testes end-to-end usando Cypress para a aplicação exemplo “Central de Atendimento ao Cliente TAT”. - Testes cobrem validações de formulário, seleção de produtos, interações com radio/checkbox, upload de arquivos, navegação e uso de comandos customizados.

Pré-requisitos - Node.js (≥ 16 recomendado) - npm (≥ 8) - Git - Dependências do sistema para execução do Cypress em Linux (por exemplo: xvfb, bibliotecas GTK). Em contêineres Ubuntu, instale com: `sudo apt-get install -y xvfb libgtk-3-0 libgbm1 libnotify4 libnss3 libxss1 libasound2`.

Instalação 1. Clone o repositório: `git clone <repo-url>` 2. Entre na pasta do projeto: `cd cypress-do-zero-a-novem` 3. Instale as dependências: `npm install`

Scripts úteis (no package.json) - `npm run cy:open` - Abre o Cypress Test Runner (GUI). - `npm run cy:open:mobile` - Abre o Test Runner simulando viewport mobile (410x860). - `npm run test` - Executa os testes em modo headless (padrão). - `npm run test:mobile` - Executa os testes headless com viewport 410x860. - `npm run test:mobile:headless` - Mesmo que acima (script adicionado para conveniência).

Configuração do Cypress - Arquivo de configuração: `cypress.config.js` (configura viewport padrão e `video: true`). - Vídeos de execução são gerados em `cypress/videos/` quando `video: true` estiver habilitado.

Executando os testes - Rodar todos os testes em modo headless: `npm test` ou `npx cypress run`

- Rodar os testes simulando um dispositivo mobile (headless):
 - `npm run test:mobile` ou `npm run test:mobile:headless`
- Abrir o Test Runner com viewport mobile (GUI):
 - `npm run cy:open:mobile`

Observações e boas práticas - Para testes locais em Linux sem ambiente gráfico, instale xvfb e bibliotecas de sistema necessárias. - Use o comando customizado `cy.fillMandatoryFieldsAndSubmit()` presente em `cypress/support/commands.js` para preencher e submeter o formulário em vários testes. - Mantenha os fixtures em `cypress/fixtures/` para testes de upload e dados estáticos.

Sugestões futuras - Integrar execução em CI (GitHub Actions) com upload de artefatos (vídeos e screenshots). - Adicionar testes em múltiplos navegadores (Chrome, Firefox) via Cypress.

Arquivo gerado automaticamente pelo assistente.