

API v1

Manual completo da API da Guará

Tudo o que um agente de IA ou sistema precisa para consultar cadastros e publicar posts, vagas e ferramentas: endereços, cabeçalhos, JSON de cada envio, respostas e erros.

1. Como funciona

- **Endereço base:** o endereço publicado do site + /api/public/v1. Neste manual aparece como `https://SEU-SITE/api/public/v1`. O endereço exato aparece no topo da aba API do painel.
- **Chave:** crie na aba API do painel /admin. Ela começa com `gm_` + 40 caracteres e só é mostrada uma vez. Pode ser desativada a qualquer momento.
- **Cabeçalhos:** Authorization: Bearer SUA_CHAVE (ou x-api-key: SUA_CHAVE). Em POST e PATCH, também Content-Type: application/json.
- **Formato:** tudo em JSON, UTF-8. Datas em ISO 8601, por exemplo 2026-10-01T12:00:00-03:00.
- **Métodos:** GET consulta · POST cria · PATCH altera (só os campos enviados) · DELETE apaga de vez.
- **Campos desconhecidos são recusados** (erro 400), para evitar erros de digitação passarem em silêncio.

Exemplo de chamada

```
curl https://SEU-SITE/api/public/v1/summary \
-H "Authorization: Bearer gm_SUACHAVEAQUI..."
```

Mapa rápido de endereços

GET	/summary	Resumo geral
GET	/leads · /newsletter · /tool_downloads · /applications	Listar cadastros
GET	/{\$recurso}/{\$id}	Um cadastro
PATCH	/{\$recurso}/{\$id}	Alterar cadastro
DELETE	/{\$recurso}/{\$id}	Apagar cadastro
GET	/blog · /posts	Listar posts
GET	/blog/{\$id ou slug}	Um post
POST	/posts	Criar post

PATCH	/posts/{id}	Alterar / arquivar post
DELETE	/posts/{id}	Apagar post
GET	/vagas · /jobs	Listar vagas
GET	/vagas/{id}	Uma vaga
POST	/jobs	Criar vaga
PATCH	/jobs/{id}	Alterar / fechar / arquivar vaga
DELETE	/jobs/{id}	Apagar vaga
GET	/ferramentas · /tools	Listar ferramentas
GET	/ferramentas/{id ou slug}	Uma ferramenta
POST	/tools	Criar ferramenta
PATCH	/tools/{id}	Alterar / arquivar ferramenta
DELETE	/tools/{id}	Apagar ferramenta

2. Resumo

GET

/summary

Totais e últimos 7 dias de cada cadastro

Resposta 200

```
{
  "leads": { "total": 42, "last_7_days": 5 },
  "newsletter": { "total": 130, "last_7_days": 12 },
  "tool_downloads": { "total": 88, "last_7_days": 9 },
  "applications": { "total": 17, "last_7_days": 3 },
  "applications_pending": 4,
  "scheduled_posts": 1,
  "scheduled_jobs": 0
}
```

3. Cadastros: contatos, newsletter, downloads e candidaturas

Estes cadastros vêm dos formulários do site. Pela API é possível listar, abrir, alterar e apagar. Não é possível criar por aqui.

GET	/leads	Contatos
GET	/newsletter	Inscritos
GET	/tool_downloads	Quem baixou ferramentas
GET	/applications?status=novo	Candidaturas (com resume_url)
GET	/{\$recurso}/{\$id}	Um item
PATCH	/{\$recurso}/{\$id}	Altera só os campos enviados
DELETE	/{\$recurso}/{\$id}	Apaga (candidatura apaga o currículo junto)

Filtros das listas

- ?limit=50 de 1 a 200 (padrão 50) · ?offset=0 para paginar
- ?since=2026-09-01T00:00:00Z só itens criados a partir da data
- ?status= só em candidaturas: novo, analise, entrevista, aprovado, recusado

Resposta de uma lista (200)

```
{
  "data": [
    { "id": "3f1c...", "created_at": "2026-09-20T14:02:11Z",
      "nome": "Maria Souza", "whatsapp": "(19) 98888-7777",
      "site": "https://loja.com", "faturamento": "R$ 50 a 100 mil",
      "solucao": "Tráfego pago", "extra": null }
  ],
  "count": 42, "limit": 50, "offset": 0
}
```

Campos de cada cadastro

- **leads:** id, created_at, nome, whatsapp, site, faturamento, solucao, extra

- **newsletter:** id, created_at, email, pagina
- **tool_downloads:** id, created_at, nome, email, empresa, cargo, tool_slug, tool_title
- **applications:** id, created_at, nome, email, telefone, linkedin, mensagem, job_id, job_title, status, notes, resume_path, **resume_url** (link do currículo válido por 1 hora)

PATCH: campos que podem ser alterados

Campo	Tipo	Obr.	Descrição
leads	nome, whatsapp, site, faturamento, solucao, extra	—	Texto. nome até 200, whatsapp até 40, extra até 2000 caracteres.
newsletter	email, pagina	—	email precisa ser válido.
tool_downloads	nome, email, empresa, cargo	—	email precisa ser válido.
applications	status, notes, nome, email, telefone, linkedin	—	status: novo · analise · entrevista · aprovado · recusado. notes até 5000.

Exemplo: mover candidato para entrevista

```
PATCH https://SEU-SITE/api/public/v1/applications/ID_DA_CANDIDATURA
{
  "status": "entrevista",
  "notes": "Entrevista marcada para 30/09 às 14h"
}
```

Resposta 200: a candidatura completa já alterada. DELETE responde {"deleted": "ID"}.

4. Blog (posts)

GET	/blog	Lista posts
GET	/blog/{id ou slug}	Um post
POST	/posts	Cria
PATCH	/posts/{id}	Altera, publica, agenda ou arquiva
DELETE	/posts/{id}	Apaga de vez

JSON do POST /posts

Campo	Tipo	Obr.	Descrição
title	texto	sim	Título do post.
content	texto HTML	sim	Corpo do post. Aceita <h2>, <p>, , <a>, .
slug	texto	não	Endereço do post (a-z, 0-9 e hífen). Se não vier, é gerado pelo título. Duplicado = erro 409.
excerpt	texto	não	Resumo curto mostrado na lista.
cover_image	link https	não	Capa. Também aceita o nome image_url.
images	lista de links	não	Fotos adicionadas ao fim do texto.
category	texto	não	Categoria, ex.: Estratégia.
tags	lista de textos	não	Etiquetas, ex.: ["ia", "seo"].
author	texto	não	Nome do autor.
published	true/false	não	false = rascunho.
published_at	data ISO	não	No futuro = agendado. Aparece no site só a partir dessa data.
archived	true/false	não	Só no PATCH. true tira do site sem apagar.

Exemplo completo

```
POST /posts
{
  "title": "5 tendências de marketing para 2027",
  "slug": "tendencias-marketing-2027",
  "excerpt": "O que muda em mídia paga, conteúdo e IA.",
  "content": "<h2>1. IA no dia a dia</h2><p>Texto...</p>",
  "cover_image": "https://site.com/capa.jpg",
  "images": ["https://site.com/foto1.jpg"],
  "category": "Estratégia",
  "tags": ["ia", "2027"],
  "author": "Equipe Guará",
  "published": true,
  "published_at": "2026-10-01T12:00:00-03:00"
}
```

Regras das imagens

- Formatos: JPG, PNG, WEBP, GIF ou AVIF (SVG é recusado) · até 15MB · link público que abra em até 8 segundos.

- Vale para `cover_image`, `images` e `<img>` dentro do `content`. Links para endereços internos são recusados.
- Se alguma falhar, nada é salvo e vem erro 422 com a lista de cada imagem e o motivo.

Resposta 201

```
{
  "id": "9b2e...", "slug": "tendencias-marketing-2027",
  "title": "5 tendências de marketing para 2027",
  "excerpt": "...", "content": "<h2>...</h2>...<img src=\"https://site.com/foto1.jpg\">",
  "cover_image": "https://site.com/capa.jpg", "category": "Estratégia",
  "tags": ["ia", "2027"], "author": "Equipe Guará",
  "published": true, "published_at": "2026-10-01T15:00:00+00:00",
  "reading_time": 4, "archived": false, "archived_at": null,
  "created_at": "2026-09-24T11:50:00+00:00"
}
```

`reading_time` (minutos) é calculado sozinho. O post abre em `/versoes/v13-adesivo-post.html?slug=SLUG`.

5. Vagas (jobs)

GET	/vagas	Lista vagas
GET	/vagas/{id}	Uma vaga (só por id)
POST	/jobs	Cria
PATCH	/jobs/{id}	Altera, fecha, agenda ou arquiva
DELETE	/jobs/{id}	Apaga de vez

JSON do POST /jobs

Campo	Tipo	Obr.	Descrição
title	texto	sim	Nome da vaga.
department	texto	não	Área, ex.: Conteúdo.
location	texto	não	Cidade/estado ou Remoto.
work_model	texto	não	Presencial, Híbrido ou Remoto.
description	texto	não	Descrição da vaga.
responsibilities	lista de textos	não	Responsabilidades.
requirements	lista de textos	não	Requisitos.
is_open	true/false	não	false = vaga fechada.
publish_at	data ISO	não	No futuro = agendada. null = aparece na hora.
archived	true/false	não	Só no PATCH.

Exemplo

```
POST /jobs
{
  "title": "Social Media Pleno",
  "department": "Conteúdo",
  "location": "São Paulo, SP",
  "work_model": "Híbrido",
  "description": "Buscamos alguém para planejar e produzir conteúdo.",
  "responsibilities": ["Planejar calendário", "Criar roteiros"],
  "requirements": ["2+ anos de experiência", "Portfólio"],
  "is_open": true,
  "publish_at": "2026-10-05T08:00:00-03:00"
}
```

Fechar a vaga

```
PATCH /jobs/ID_DA_VAGA
{ "is_open": false }
```

Resposta 201/200: a vaga completa com id, is_open, publish_at, archived, archived_at e created_at.

6. Ferramentas (tools)

GET	/ferramentas	Lista ferramentas
GET	/ferramentas/{id ou slug}	Uma ferramenta
POST	/tools	Cria
PATCH	/tools/{id}	Altera ou arquiva
DELETE	/tools/{id}	Apaga de vez

JSON do POST /tools

Campo	Tipo	Obr.	Descrição
title	texto	sim	Nome da ferramenta.
slug	texto	não	Gerado pelo título se não vier. Duplicado = 409.
description	texto	não	Descrição.
category	texto	não	Categoria.
image	link	não	Imagem de capa.
benefits	lista de textos	não	Benefícios listados na página.
published	true/false	não	false = escondida.
file_url	link	não*	Link pronto do arquivo. Use este OU file_base64.
file_name	texto	não*	Nome do arquivo, ex.: checklist.pdf.
file_base64	texto base64	não*	O arquivo em si, até 50MB. É guardado no site e gera um link de 10 anos.
file_content_type	texto	não	Tipo do arquivo, ex.: application/pdf.
archived	true/false	não	Só no PATCH.

Exemplo

```
POST /tools
{
  "title": "Checklist de Lançamento",
  "description": "Tudo o que revisar antes de lançar.",
  "category": "Planejamento",
  "image": "https://site.com/capa.jpg",
  "benefits": ["40 itens de verificação", "Pronto para imprimir"],
  "published": true,
  "file_name": "checklist.pdf",
  "file_base64": "JVBERi0xLjQK...",
  "file_content_type": "application/pdf"
}
```

Resposta 201: a ferramenta com id, slug, file_name e file_url (link de download).

7. Arquivar e filtrar

Arquivar tira o item do site sem apagar nada. Desarquivar traz de volta como estava. Vale para posts, vagas e ferramentas.

```
PATCH /posts/ID { "archived": true } arquivar
PATCH /posts/ID { "archived": false } desarquivar
```

Filtros das listas de conteúdo

Campo	Tipo	Obr.	Descrição
?status=	texto	não	Todos: all, active, archived. Posts: published, draft, scheduled. Vagas: open, closed, scheduled. Ferramentas: published, draft.
?q=	texto	não	Palavra no título.
?category=	texto	não	Posts e ferramentas.
?tag=	texto	não	Só posts.
?department=	texto	não	Só vagas.
?limit= / ?offset=	número	não	Paginação (limit 1 a 200).

Exemplo

```
GET /blog?status=published&category=Estratégia&q=ia&limit=5
```

8. Erros

Código	Quando acontece
400	Dados inválidos, JSON quebrado, filtro inexistente ou campo desconhecido. Vem a lista do que corrigir.
401	Chave ausente, inválida ou desativada.
404	Endereço ou item não encontrado.
405	Método não permitido nesse endereço.
409	Slug já existe.
422	Imagem com problema (formato, link quebrado, tamanho ou endereço interno).
500	Falha interna. Tente de novo.

Formato de todo erro

```
{
  "error": "Dados inválidos",
  "details": {
    "formErrors": [],
    "fieldErrors": { "title": ["Required"] }
  }
}
```

Exemplo de erro 422 (imagens)

```
{
  "error": "1 imagem(ns) com problema. Formatos aceitos:
            JPG, PNG, WEBP, GIF ou AVIF, até 15MB, em link público.",
  "details": { "images": [
    { "field": "cover_image", "url": "https://site.com/capa.svg",
      "problem": "Formato SVG não é aceito.
                  Use JPG, PNG, WEBP, GIF ou AVIF" }
  ]}
}
```

Dica para agentes de IA: confira a resposta de cada envio. Um código 2xx confirma que deu certo; qualquer outro traz o motivo em "error".