



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

Tesi di Laurea

UNIBLOCK: BLOCKCHAIN UNIVERSITARIA

UNIBLOCK: UNIVERSITY BLOCKCHAIN

CLAUDIO NAVE

Relatore: *Francesco Tiezzi*

Anno Accademico 2021-2022

INDICE

1	Introduzione	3
2	Concetti essenziali sulla blockchain	5
2.1	Modalità di accesso alla rete	5
2.2	Algoritmo di consenso	6
2.3	Privacy e sicurezza	6
2.4	Confronto di alcune blockchain	7

INTRODUZIONE

Capitolo di introduzione. Fatto alla fine.

CONCETTI ESSENZIALI SULLA BLOCKCHAIN

Nella sua più primitiva definizione una blockchain è una struttura dati in grado di registrare informazioni e garantirne l'immutabilità nel tempo ridondando i dati su un gran numero di nodi senza che sia necessaria un'entità centrale che vigili su possibili minacce o malfunzionamenti. Concepita nel 2008 da Satoshi Nakamoto [3] come mezzo per decentralizzare il mondo delle transazioni finanziarie, è stata oggetto nel corso del tempo di un forte interesse accademico e commerciale venendo applicata e sviluppata in un gran numero di scenari diversi. Pur essendo presenti sul panorama attuale svariati esempi di blockchain anche molto diverse tra loro in complessità e implementazione, possiamo individuare alcune primitive di base la cui analisi permette di categorizzare e partizionare il vasto insieme delle blockchain.

2.1 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE

Una prima differenza fondamentale delle blockchain è la modalità con cui i nuovi nodi possono entrare a far parte della rete. Nelle blockchain pubbliche qualunque dispositivo può diventare un nodo della rete senza alcun controllo sulla sua legittimità. Per questo motivo tali blockchain prendono il nome di permissionless blockchain in quanto non c'è alcuna differenza gerarchica tra i vari nodi e chiunque può entrare a farne parte. In generale questo tipo di blockchain presenta un numero di partecipanti molto elevato grazie alla bassa soglia di entrata. Nelle blockchain private invece l'entrata nella rete è preceduta da una fase di autenticazione del soggetto come l'appartenenza a una determinata azienda. Tali blockchain sono quindi confinate nelle realtà che le sviluppano e le loro pool di nodi sono di conseguenza molto ridotte in quanto solo chi è qualificato può entrare a farne parte. Inoltre riflettendo la gerarchia dell'organizzazione proprietaria della blockchain sono in genere presenti differenze di responsabilità tra i vari nodi, da qui il nome di permissioned blockchain.

Possiamo identificare inoltre un terzo tipo di blockchain, quello ibrido, in cui vengono uniti alcune caratteristiche delle blockchain pubbliche con quelle private. Nelle blockchain ibride alcune funzioni sono lasciate come pubbliche mentre altre richiedono una preventiva autenticazione. Le blockchain pubbliche sono di gran lunga il tipo più comune di blockchain, ma quelle private stanno guadagnando terreno avendo attirato l'attenzione del mondo finanziario [2].

2.2 ALGORITMO DI CONSENSO

Data la natura distribuita di una blockchain è di fondamentale importanza la ricerca del consenso tra i nodi, ovvero che ogni transazione generata venga validata e diffusa attraverso la rete rimanendo inalterata. Il primo algoritmo di consenso concepito è la proof of work: l'immutabilità dei dati è garantita dalla difficoltà di computare rapidamente un puzzle crittografico. Nella rete Bitcoin ad esempio un nuovo blocco è considerato valido quando viene trovato un numero tale che inserito nell'header del blocco stesso rende il suo hash inferiore a una certa quantità. Variando tale quantità è possibile modulare il carico dei blocchi generati dall'intera rete, dando il tempo ai blocchi di diffondersi tra i vari nodi. Ogni nodo dà la sua fiducia alla catena di blocchi in cui è stata spesa la maggior quantità di tempo computazionale. Un algoritmo di consenso concepito più recentemente è la proof of stake: i nuovi blocchi vengono validati da nodi scelti casualmente in base a quanta valuta hanno investito nella rete. Pur ritenendo un certo livello di casualità, l'algoritmo di selezione del prossimo validatore privilegia i maggiori scommettitori. La legittimità della rete è garantita perciò dal fatto che chi ha investito maggiormente avrà interesse nel suo corretto funzionamento. La rete Ethereum prevede di effettuare il cambio da proof of work a proof of stake nei prossimi anni. Per un'analisi dettagliata sugli algoritmi di consenso fare riferimento a [1].

2.3 PRIVACY E SICUREZZA

privacy e sicurezza

bitcoint non criptato

ethereum c'è il concetto di privacy

Data la natura distribuita di una blockchain è di fondamentale importanza la ricerca del consenso tra i nodi, ovvero che ogni transazione generata

venga validata e diffusa attraverso la rete rimanendo inalterata. Il primo algoritmo di consenso concepito è la proof of work: l'immutabilità dei dati è garantita dalla difficoltà di computare rapidamente un puzzle crittografico. Nella rete Bitcoin ad esempio un nuovo blocco è considerato valido quando viene trovato un numero tale che inserito nell'header del blocco stesso rende il suo hash inferiore a una certa quantità. Variando tale quantità è possibile modulare il carico dei blocchi generati dall'intera rete, dando il tempo ai blocchi di diffondersi tra i vari nodi. Ogni nodo dà la sua fiducia alla catena di blocchi in cui è stata spesa la maggior quantità di tempo computazionale. Un algoritmo di consenso concepito più recentemente è la proof of stake: i nuovi blocchi vengono validati da nodi scelti casualmente in base a quanta valuta hanno investito nella rete. Pur ritenendo un certo livello di casualità, l'algoritmo di selezione del prossimo validatore privilegia i maggiori scommettitori. La legittimità della rete è garantita perciò dal fatto che chi ha investito maggiormente avrà interesse nel suo corretto funzionamento. La rete Ethereum prevede di effettuare il cambio da proof of work a proof of stake nei prossimi anni. Per un'analisi dettagliata sugli algoritmi di consenso fare riferimento a [1].

2.4 CONFRONTO DI ALCUNE BLOCKCHAIN

Di seguito una comparazione essenziale delle due più grandi blockchain moderne con UniBlock:

	<i>Bitcoin</i>	<i>Ethereum</i>	<i>UniBlock</i>
<i>Accesso</i>	Pubblica	Pubblica	Ibrida
<i>Algoritmo di consenso</i>	Proof of work	Proof of work	Proof of work
<i>Privacy</i>	Non crittografata	Non crittografata	Crittografata

BIBLIOGRAFIA

- [1] Natalia Chaudhry and Muhammad Murtaza Yousaf. Consensus algorithms in blockchain: Comparative analysis, challenges and opportunities. In *2018 12th International Conference on Open Source Systems and Technologies (ICOSST)*, pages 54–63, Dec 2018. doi: 10.1109/ICOSST.2018.8632190. (Cited on pages 6 and 7.)
- [2] Christine V. Helliar, Louise Crawford, Laura Rocca, Claudio Teodori, and Monica Veneziani. Permissionless and permissioned blockchain diffusion. *International Journal of Information Management*, 54:102136, 2020. ISSN 0268-4012. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102136>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401219314586>. (Cited on page 6.)
- [3] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Technical report, 2008. URL <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. (Cited on page 5.)