

PERBEDAAN INCLUDE & REQUIRE

I. Include Pada PHP

Seperti terjemahannya include berarti memasukkan, artinya kita memasukkan file kedalam dokumen kita, file tersebut bisa apa saja, termasuk script PHP, file konfigurasi, file HTML, dll.

Penulisan include pada PHP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bentuk fungsi atau bentuk statement,

contoh:

```
<?php
```

```
// Bentuk fungsi
```

```
include ('includes/header.php');
```

```
// Bentuk statement
```

```
include 'includes/header.html';
```

Sobat dapat memilih mana yang lebih nyaman digunakan.

Ketika PHP gagal meng-include file yang dimaksud, maka script PHP tetap berjalan, hanya ada peringatan berupa warning bahwa file tidak ditemukan, warning ini cukup dihilangkan dengan menambahkan tanda @ di awal menjadi @include

Require Pada PHP

Seperti terjemahannya, require berarti butuh, artinya kita butuh file tersebut, sehingga jika file tersebut tidak ada maka script selanjutnya tidak akan berjalan.

Penulisan require pada PHP

Seperti sebelumnya, require pada php dapat ditulis dalam dua cara, yaitu bentuk fungsi dan statement, contoh:

```
<?php
```

```
// Bentuk fungsi
```

```
require ('includes/header.php');
```

```
// Bentuk statement
```

```
require 'includes/header.php';
```

Ketika file includes/header.php tidak ditemukan, maka akan muncul pesan **Fatal error**, seperti kita ketahui bahwa **Fatal error** artinya script berhenti.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka perbedaan dari kedua statement tersebut adalah:

include dan require hampir sama yaitu kita dapat menyertakan file yang sama persis berulang kali, namun bedanya, pada require, jika file tidak ditemukan maka script akan berhenti dan muncul pesan **Fatal error** sedangkan pada include script dapat tetap berjalan.