Schema XML definiujący zwracany przez metody PobierzListePowiatowWPodregionie dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element</pre>
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"</pre>
ref="q2:PobierzListePowiatowWPodregionieResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexTvpe>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"</pre>
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/'
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1" />
```

```
<xs:element name="PobierzListePowiatowWPodregionieResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PobierzListePowiatowWPodregionieResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element maxOccurs="unbounded"</pre>
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:JednostkaNomenklaturyNTS" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="JednostkaNomenklaturyNTS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GMI" />
        <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
        <xs:element name="PODREG" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="POW" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="POZIOM" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="REGION" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RODZ" />
        <xs:element name="STAN_NA" type="xs:string" />
        <xs:element name="WOJ" type="xs:unsignedByte" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexTvpe>
  </xs:element>
</xs:schema>
Przykładowy plik xml.
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="6958ee37-f33f-44d9-970f-26e33c3f3d2c"</pre>
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">1ae82db0-26a3-
45ce-827e-287b03d796b0</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <PobierzListePowiatowWPodregionieResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzListePowiatowWPodregionieResult</pre>
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:JednostkaNomenklaturyNTS>
          <a:GMI />
          <a:NAZWA>biłgorajski</a:NAZWA>
          <a:NAZWA DOD>powiat</a:NAZWA DOD>
          <a:PODREG>10</a:PODREG>
          <a:POW>02</a:POW>
          <a:POZIOM>4</a:POZIOM>
          <a:REGION>3</a:REGION>
          <a:RODZ />
```