Schema XML definiujący dokument XML zwracany przez metodę WeryfikujAdresDlaMiejscowości w wersji adresowej.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element</pre>
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"</pre>
ref="q2:WeryfikujAdresDlaMiejscowosciResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexTvpe>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"</pre>
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/'
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1" />
```

```
<xs:element name="WeryfikujAdresDlaMiejscowosciResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="WeryfikujAdresDlaMiejscowosciResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element</pre>
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:ZweryfikowanyAdresBezUlic" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ZweryfikowanyAdresBezUlic">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="HistorycznyRodzajMiejscowosci" nillable="true" />
        <xs:element name="NazwaGmi" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaMiejscowosci" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaPow" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaWoj" type="xs:string" />
        <xs:element name="RodzajGmi" type="xs:string" />
        <xs:element name="RodzajMiejscowosci" type="xs:string" />
        <xs:element name="SymbolGmi" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolMiejscowosci" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="SymbolPow" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolRodzajuGmi" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolWoj" type="xs:unsignedByte" />
      </xs:seauence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
Przykładowy plik xml.
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="a5169ef0-ff17-449a-b2b4-02b6cf8193f8"</pre>
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">2b5c6ae5-e976-
4db9-8860-a045171c23c6</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <WeryfikujAdresDlaMiejscowosciResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <WeryfikujAdresDlaMiejscowosciResult</pre>
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ZweryfikowanyAdresBezUlic>
          <a:HistorycznyRodzajMiejscowosci i:nil="true" />
          <a:NazwaGmi>Warszawa</a:NazwaGmi>
          <a:NazwaMiejscowosci>Warszawa</a:NazwaMiejscowosci>
          <a:NazwaPow>Warszawa</a:NazwaPow>
          <a:NazwaWoj>MAZOWIECKIE</a:NazwaWoj>
          <a:RodzajGmi>gmina miejska, miasto stołeczne</a:RodzajGmi>
```