

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю				
Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.1	Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 250 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 6. Клепанные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	
5.1.1	Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм	1. Керамогранитная плитка (Ктр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ) – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя 3. Грунтовка 4. Стыжка уклонообразующая – 50 мм 5. Плита перекрытия бетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 6. Металлическая балка перекрытия (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 7. Клепанные металлические балки – 400 мм 8. Штукатурка по сетке – 150 мм	23.08	
5.2	№36 Герм. норм. сортамент	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 80х200 (шаг 500) – 80 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО13: 4. Двутавры №36 Герм. норм. сортамент с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м³) 3х100+1х50) – 350 мм 5. Лага 60х215 (между клепанными балками) – 215 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50 мм	179.87	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V=62,93 куб.м.)

Номер	Помещение
501	Помещение артистов
503	Аппаратно
505	Релемитор
506	С/У
507	С/У
508	Гримерная
509	Гримерная
510	Коридор
522	Релемитор
523	Коридор
564	С/У М
569	Коридор
571	С/У М
572	С/У Ж
573	Коридор

Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю			
Марка	Наименование	Площадь , кв. м	Примечание
3.1	КНАУФ перегородка типа на основе С135	29.50	
3.5	КНАУФ перегородка типа С135	26.75	Перегородку
4.2	КНАУФ зашивка типа С686	134.41	
5	КНАУФ перегородка типа С366	169.99	
8	Кирпичная кладка	35.10	
		395.75	

						НД-2026-1-Р-1.3-АР2		
						г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Исход. разраб/проект» присланы/были для рассмотрения/использования/исполнения/принятия/освоения/технического обслуживания в том числе проектирования объектов культурного наследия федерального значения «Дворец», «Часовня», «Иконостас (скульптура), «Обелиск (скульптура), расположенного в здании г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В. Входящий в состав объектов культурного наследия федерального значения «Дворец» Великого князя Николая Николаевича Великого князя Николаевича Коченовского института»		
Разработал	Андреевко				03.26	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лысюк				03.26	П	10	22
Рук. проекта	Суша				03.26	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИПИИ СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ		
ГИП	Чанова				03.26			
ГАП	Ермолаева				03.26			
Н. контр.	Щапченко				03.26			
«Дворец». Маркировочный план фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю								

- 1 - Ось координации
- +0,000 - Отметка уровня
-  - Реставрируемые
-  - Сохраняемые кон
-  - Проводимый про
-  - Закладываемый

-  - Рядовая перегородка с обшивкой ГК-листами
-  - Влазостойкая перегородка с обшивкой КНАУФ-листами АКВАПАНЕ.
-  - Огнестойкая перегородка обшивкой КНАУФ-листами ФАЙЕРБОРД
-  - Перегородка из бетонного камня
-  - Смешанная перегородка
-  - Сборная конструкция из фанеры

-  – Акустическая перегородка
- Д-1.3-1-1П – Марка дверного заполнения
- О-1.1 – Марка оконного заполнения
-  – Марка пола
- Зп-1.3-1-1 – Марка закладываемого проема
- 1.1 ——— – Марка стены
- — — — — – Обмазочная гидроизоляция "мокрых" помещений

1. Данный лист смотреть совместно листами 4, 12, 15-22 данного тома;
2. Общая спецификация возводимых стен и перегородок дана на листе 19 данного тома;
3. Общая спецификация экспликация устраиваемых полов дана на листе 18 данного тома;
4. Общая спецификация элементов дверных и оконных заполнений дана на листе 20-21 данного тома;
5. Принципиальные решения по ремонту дверных проемов даны на листе 22 данного тома;
6. Маркировка проемов и ниш сквозная по этажу фрагмента, дана в стенах и перегородках;
7. Узлы устройства перегородок см. технологические карты, альбомы технических решений и комплектных систем производителей (см. лист 1 данного тома);
8. Реставрационные чертежи, в том числе чертежи печей и каминов, см. тома НД-2026-1-Р-1.3-РР АИ;
9. Реставрационные чертежи стolyярных дверных и оконных заполнений см. тома НД-2026-1-1.3-РР ДВ, НД-2026-1-1.3-РР ОК

						НД-2026-1-Р-1.3-АР2		
						г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Исход. разраб/проект» присланы/были для рассмотрения/использования/исполнения/принятия/освоения/технического обслуживания в том числе проектирования объектов культурного наследия федерального значения «Дворец», «Часовня», «Иконостас (скульптура), «Обелиск (скульптура), расположенного в здании г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В. Входящий в состав объектов культурного наследия федерального значения «Дворец» Великого князя Николая Николаевича Великого князя Николаевича Коченовского института»		
Разработал	Андреевко				03.26	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лысюк				03.26	П	10	22
Рук. проекта	Суша				03.26	 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИПИИ СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ		
ГИП	Чанова				03.26			
ГАП	Ермолаева				03.26			
Н. контр.	Щапченко				03.26			
«Дворец». Маркировочный план фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю								

A2x3 (594x1261)