

122	Репетиторий	10.89
		236.45

Ведомость возводимых перегородок и стен фраг
в осях 13-21/К-Р 1 этажа

Марка	Наименование	Площадь, кв. м.	Прим
3.2	КНАУФ перегородка типа С385.2	5.36	
3.5	КНАУФ перегородка типа С135	1.25	
4.1	КНАУФ зашивка типа С636	2.09	
		8.70	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов фрагмента 1 этажа

Марка дверного заполнения	Обозначение	Наименование	Габариты проем по полотну		Кол-во	Примечание			Основание установки	Марка проема	Габариты монтажного проема		Примечание
			Высота, мм	Ширина, мм		Огн.-ст	R. дБ	Характеристика			Ширина, мм	Высота, мм	
Д-1.1-1-4П	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рп 24х9 Пр МДЗ	2290	830	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, скрытые петли, выпадающий порог, встроенный в доводчик ограничитель; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-10	930	2340	
Д-1.1-1-5Л	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 23х8 Пр МДЗ	2190	680	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: без доводчика, скрытые петли, выпадающий порог, без ограничителя; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-9	780	2240	-
Д-1.1-1-6Л	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 20х8 Пр МДЗ	1940	730	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, скрытые петли, выпадающий порог, встроенный в доводчик ограничитель; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-3	830	1990	-
Д-1.1-1-7Л	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Оп Л П Р 2100х1240	2050	1140	1	EI30	EI30	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: металлический противопожарный с деревянной накладкой; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, со	Существующая стена	П-1.1-1-6	1240	2100	-