

122	Репетиторий	10.89
		236.45

Ведомость возводимых перегородок и стен фра
в осях 13-21/К-Р 1 этажа

Марка	Наименование	Площадь , кв. м.	Прим
3.2	КНАУФ перегородка типа С385.2	5.36	
3.5	КНАУФ перегородка типа С135	1.25	
4.1	КНАУФ зашивка типа С636	2.09	
		8.70	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов фрагмента 1 этажа

Марка дверного заполнения	Обозначение	Наименование	Габариты проем по полотну		Кол-во	Примечание			Основание установки	Марка проема	Габариты монтажного проема		Примечание
			Высота, мм	Ширина, мм		Огн.-ст	R, дБ	Характеристика			Ширина, мм	Высота, мм	
Д-1.1-1-4П	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рп 24х9 Пр МДЗ	2290	830	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, скрытые петли, выпадающий порог, встроенный в доводчик ограничитель; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-10	930	2340	
Д-1.1-1-5Л	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 23х8 Пр МДЗ	2190	680	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: без доводчика, скрытые петли, выпадающий порог, без ограничителя; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-9	780	2240	-
Д-1.1-1-6Л	ГОСТ 475-2016	ДС 1Рл 20х8 Пр МДЗ	1940	730	1	-	-	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: открытый деревянный с наличниками; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, скрытые петли, выпадающий порог, встроенный в доводчик ограничитель; Тип ручки: нажимная с цилиндровым замком; СКУД: отсутствует	Существующая стена	П-1.1-1-3	830	1990	-
Д-1.1-1-7Л	ГОСТ 23747-2014	ДАВ Г Оп Л П Р 2100х1240	2050	1140	1	EI30	EI30	Тип открывания, количество створок: распашное левое, 1 створка; Тип дверного блока: металлический противопожарный с деревянной накладкой; Типы доводчика, петель, порога, ограничителя: встроенный доводчик, со	Существующая стена	П-1.1-1-6	1240	2100	-