

0.50	
4.10	
Док и стен фрагмента 5-18/Р-Ю	
Площадь , кв м	Примечание
29.50	
26.75	Перегородки
134.41	

		засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 - 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод		
5.7р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 25х200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 4. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рудерита, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	186.50	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1);
5.19		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ . Подложка под паркет –	82.37	Предусмотреть пропитку деревянных элементов