

		шаг 1430	засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм		
504, 536, 568	5.9		5. Существующее основание – кирпичный свод 1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-2-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Монолитная ж/б плита В25 – см. раздел НД-2026-1-2-КР 4. Добор – доска 2х45х200 (шаг 640 мм) – 90 мм 5. Двутапровая балка – см. раздел НД-2026-1-2-КР с заполнением пространства между балками – минераловатные плиты ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 5х100) – 500 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 6. Деревянная подкладка балка – 160х130 7. Клепаная балка 240х160 (шаг 1240) 8. Штукатурка по сетке – 180 мм	118.74	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 2: $S=61,01 \text{ м}^2$); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V=59,37 \text{ куб.м.}$)
522	5.19		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1-2-РР.АИ. Подложка под паркет	29.58	Предусмотреть пропитку деревянных элементов