

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 25x200 (шаг 250 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 6. Клепанные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3– S= 1,48 м ²)
5.1.1		1. Керамогранитная плитка (K_{тп}=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел	23.08	

Общая экспликация

Тип пола	Схема пола	
5.4		1. Ч 2. П вод мм 3. Д мм) Суц 4. К заг – 3 5. Ш
5.4.1		1. П изн НД 2. К 3. П за