

50	Дверь в ПО, Витражное заполнение
50	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО, фальшивая дверь
00	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО
50	Дверь в ПО
00	–

										тип грунтов. нажатия с целлюлозным покрытием, тип уплотнителя: отсутствует; СКУД: отсутствует					
64															

Общая экспликация полов фрагмента в осях 1-20/П-Ю 1 этажа					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 1					
160, 161	1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 130х60 (шаг 700 мм) 4. Балка – древно 140х210 (шаг 1220) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 65-390 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	86.77	
159	1.1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 130х60 (шаг 700 мм) 4. Балка – древно 140х210 (шаг 1220) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 65-390 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод 6. Утеплитель – пенополиуретан (ППУ) – 50 мм	132.61	

Общая		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
167	1.4.1	
106, 110, 111, 145, 179, 180	1.12	

Общая		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
167	1.4.1	
106, 110, 111, 145, 179, 180	1.12	