

50	Дверь в ПО, Витражное заполнение
50	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО, фальшивая дверь
00	Дверь в ПО
00	Дверь в ПО
50	Дверь в ПО
00	-

										тип грунтов. нажатия с целлюлозным покрытием, тип уплотнителя: отсутствует; СКУД: отсутствует					
64															

Общая экспликация полов фрагмента в осях 1-20/П-Ю 1 этажа					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 1					
160, 161	1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 130х60 (шаг 700 мм) 4. Балка – древно 140х210 (шаг 1220) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 65-390 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	86.77	
159	1.1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 130х60 (шаг 700 мм) 4. Балка – древно 140х210 (шаг 1220) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 65-390 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод 6. Стяжка по щебню – 60 мм	132.61	

Общая		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
167	1.4.1	
106, 110, 111, 145, 179, 180	1.12	

Общая		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
167	1.4.1	Балка шаг 1
106, 110, 111, 145, 179, 180	1.12	