

|                       |     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |                                                                  |                                                            |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                       |     | <p>Сохраняемый кирпичный столбик (+)</p>                         | 4. Гидроизоляция<br>5. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100x100 – 50–100 мм<br>6. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм<br>7. Засыпка керамзитом МЗ50 Ф10–20 – 140–230 мм<br>8. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-T01.3)                                                                                                                                                                                                               |       |  |  |                                                                  | H                                                          |
| 204                   | 2.2 | <p>Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм</p> | 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Добор – лага 90х90 (шаг 500) – 90 мм<br>4. Плита монолитная железобетонная по профлисту (см. том НД-2026-1-P-1.4-KP) – 100 мм<br>5. Клепаные металлические балки (см. том НД-2026-1-T01.3) с проектным заполнением пустот минеральной ватой ( $\rho=35\text{--}45 \text{ кг/м}^3$ ) 1х100) – 138 мм<br>6. Штукатурка по сетке – 180 мм | 86.81 |  |  | <p>Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм</p> | 1.<br>2 п<br>3 в<br>4 м<br>5 м<br>6 т<br>7 Н<br>8 м<br>9 б |
| 211, 215, /12         | 2.3 |                                                                  | 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.78 |  |  |                                                                  | 1.<br>2 п<br>3 в<br>4 м<br>5 м<br>6 т<br>7 Н<br>8 м<br>9 б |
| 218, 219              | 2.6 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  | <p>Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм</p> | 1.                                                         |
| 214, 234,<br>252, 257 | 2.7 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |                                                                  | 1.                                                         |