

Экспликация помещений фрагментов 5 этажа в осях 4-8/П-Э, 13-20/У-Ю, 12-16/Б-Д, 14-18/Р-С			
Номер	Имя	Площадь, кв. м.	Кат. пом.
504	Технологическая ложа	35.06	ВЗ
512	Кабинет	6.36	
513	Комната отдыха	28.59	
514	Коридор	8.43	
515	Коридор	27.15	
516	Репетиториум	60.03	
517	Комната отдыха	31.30	
518	Комната отдыха	28.29	
519	С/У	8.30	
536	Ложа VIP	34.31	
568	Ложа VIP	49.19	
Л1	Лестничная клетка (Тип ЛК: Л2)	20.32	
Л2	Коридор	10.27	
Л3	Технологическая лестница	7.71	
Л5	Лестничная клетка (Тип ЛК: Л2)	19.75	
Л7	Технологическая лестница	27.33	

Экспликация полов фрагментов 5 этажа в осях 4-8/П-Э, 13-20/У-Ю, 12-16/Б-Д, 14-18/Р-С					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5					
504, 536, 568	5.9		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Балка 240х160 (шаг 640) с проектным заполнением пространства между существующими балками – минераловатные плиты ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 2х100) – 160 мм 5. Деревянная подкладка балка – 160х130 6. Клепанная стальная балка с проектным заполнением пространства между существующими балками – минераловатные плиты ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 4х100) – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 180 мм	118.74	Для клепанных исторических балок предусмотреть отделку огнезащитой (с соответствующим сертификатом) до предела REI 60 (см. п V лист 1); Предусмотреть пропитку деревянных исторических элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V= 77,2 \text{ куб.м.}$)
				118.74	
				118.74	