Occam — プロンプトの書き方と条件

2026-10-13 ／ 閉じた語彙への決定的な照合。推測はしない

本文の綴りは全行を parse に通して確かめてある。ライブラリ11・nitrogen 6・rotatable 10・weight 5・成果物3・strict 6・停止14・破棄8。実装とずれたら実装が正しい。

1. 必須の4つ

これが無いと答えが出ない。

	書き方	無いと
ライブラリ	`cationic ZINC` など（下表）	`stopping: no library named`
成果物	`256 distinct scaffolds`	`stopping: no deliverable named`
条件	下の knob から	既定（最も厳しい設定）になる
譲れるか	`strictly` などを添える	**すべて「緩和してよい」になる**

成果物は「何個の何か」を書く

```
256 distinct scaffolds     ← 可
256 unique candidates      ← 可
256                        ← 不可。何の256個か分からない
```

判定基準になるのは scaffold の数で、生存数ではない。成果物が「1骨格1代表」なので、

制約は骨格の数に掛かる。

2. ライブラリ（スライスを必ず書く）

ZINC22 は tranche を **pH 7.4 の予測プロトン化状態**で分けている。

描画上の形式電荷ではない。どのスライスを読むかで答えが変わる。

書き方	スライス	件数	備考
`cationic ZINC` / `protonated ZINC` / `ZINC O slice` / `+1 ZINC`	**-O（+1）**	636,669	**推奨。**一級アミンが -N の 12 倍
`ZINC +2 slice` / `dicationic ZINC` / `multiply charged ZINC` / `ZINC P slice`	-P（+2以上）	17,775	濃度は最高（62倍）だが小さい。**試運転向き**
`neutral ZINC` / `ZINC N slice` / **`ZINC`（既定）**	-N（中性）	1,000,000	**矛盾で停止する**（下記）
`CHAMP`	透過性	1,132	
`IMI`	活性	22,051	
`GramNegAccum` / `GNA`	透過性	197	
`B3DB` / `blood-brain` / `BBB`	血液脳関門	7,805	**screening はできない**（別の障壁）

`ZINC` と書くと `-N` になって止まる

eNTRy の第1条件（イオン化可能窒素）を要求しながら `-N` を読むと矛盾するので、

実行前に停止する。Richter 2017 が**中性 0/39、陰性 0/20、陽性 12/41** と報告しているため。

```
about that library:
  this contradicts the request: the request asks for an ionisable nitrogen,
    which is the first eNTRy condition, but the library is the slice predicted
    to be neutral at pH 7.4
    published evidence: Richter et al. 2017 report 12 of 41 positively charged
      compounds accumulating against 0 of 39 neutral ones
    measured here: on zinc-22x H29P240, primary amines are 0.21% of the -N
      slice, 2.46% of -O and 13.06% of -P
    what to do: screen the -O and -P slices of the same tranche, or say
      explicitly why the neutral slice is wanted

stopping: the library contradicts the published rule the request is built on.
  Pass --yes to run anyway, having read why.
```

承知のうえで流すなら `--yes` を付ける。

3. 条件（knob）

厳しい順。語彙外は**推測せず停止**する。

nitrogen

書き方	設定	出自
`primary amine`	`primary_amine`	published
`secondary amine` / `primary or secondary amine`	`primary_or_secondary_amine`	published
`basic nitrogen` / `ionizable nitrogen` / `ionisable nitrogen`	`basic_nitrogen`	published

3つとも Richter 2017 の「ionisable nitrogen」の範囲内なので published。

rotatable

書き方	受け付ける値
`rotatable bonds at most 5` / `rotatable <= 7` / `rotatable bonds ≤ 9`	**5 / 7 / 9 のみ**

挿入語は許容する（2026-10-10 に修正）。`rotatable bonds must be at most 5`、`the rotatable bonds should be no more than 5` も読める。比較子は語（`at most` `no more than` `under` `up to` `less than`）でも記号（`<` `<=` `≤` `=`）でもよい。

5 が published（eNTRy 第3条件）、7 と 9 は relaxation（閾値を動かしただけ）。

6 と書くと止まる。丸めない。

weight

書き方	受け付ける値
`molecular weight under 450` / `MW under 600`	**450 / 600 のみ**

- `mw_under_600` は **published（二次経由：Richter 2017 が O'Shea & Moser 2008 を逐語引用）**
- `mw_under_450` は relaxation（本研究の選択）

挿入語は許容する。`molecular weight is strictly under 450`、`MW must be under 600`、`mol. wt. 450` も読める。

500 と書くと止まる。

> **注意：MW は透過の knob ではない。**Richter 2017 自身が
>
> 「there is also no correlation between accumulation and molecular weight」
>
> と書いている。実測でも 450→600 の緩和は 1.1倍しか効かない（回転結合は 2.8倍）。
>
> サイズ・薬らしさの制約として使うこと。

charge — 引退しました（2026-10-11）。書くと停止します

電荷の要求は **knob ではなくライブラリのスライスで書きます。** `neutral` `any charge`

`zero formal charge` `cationic` などを条件として書くと、丸めずに停止します。

```
refused rather than rounded:
  "neutral": charge is chosen by the library slice, not by a requirement. The
    retired knob read the formal charge of the structure as drawn, which is a
    different quantity from the protonation state ZINC predicts at pH 7.4
    registered slices: -N (predicted neutral at pH 7.4), -O (predicted +1 at
      pH 7.4), -M (predicted -1 at pH 7.4) or -P (predicted +2 or more at pH
      7.4)
    name the slice as part of the library instead, for example "cationic ZINC"
      for -O

stopping: the request named something this cannot read as a requirement.
  Nothing was rounded and nothing was redirected to a different field.
```

`neutral ZINC` **や** **`cationic ZINC`** **は従来どおり通ります。**ライブラリ句として先に

読まれるので、スライス名として機能します。停止するのは条件として独立に書いた場合です。

引退の理由は inert だからではない

理由	**knob が別の量を測っていた。ZINC は予測プロトン化状態で分け、knob は描画上の形式電荷を読んでいた**
決定的な観測	`-M`（−1 と予測される群）の標本に、**負の形式電荷で描かれた分子が1件も無かった。**knob は陰イオン集団に到達できない
理由でないこと	inert だから、ではない。`-O` の標本 20,000 件中 **23件は +1 で描かれている**ので、設定は実際に分子を落とす。落ちたことが見えるかは run の生存数の性質で、knob の性質ではない

`py/knobs.py` の `RETIRED['charge']` と `BLOCKED['library_charge_slice']` に根拠が

入っています。測定は `py/charge_slices.py` で再現できます。

4. 譲れない条件には印を付ける

付けないと全部「緩和してよい」になる。

```
molecular weight strictly under 450      → strict
MW must be under 450                     → strict
keep rotatable bonds at most 5           → strict
rotatable bonds at most 5                → 緩和してよい
```

認識する語：`strictly` `must` `hard` `required` `no more than`

`non-negotiable` `exactly` `fixed` `do not relax` `keep`

節単位で効く。前後40文字、カンマで区切られる。

```
"MW strictly under 450, primary amine"
   → weight は strict、nitrogen は緩和可（隣に漏れない）
```

文頭の `must` は全要件に掛かる

```
"The screening must satisfy the following criteria: ... primary amine ...
 rotatable bonds must be at most 5 ..."
```

これは**全 knob が strict** になる。比較する仕様が1つだけになり、**緩和の提案が

出ない**（満たせなければ「不可」で終わる）。

緩和の提案が欲しいなら、譲れない要件だけに印を付ける。

5. 要件にならないもの

2種類あり、扱いが違います。**事実の主張は破棄され、順位付けの要求は答えが返ります。**

データについての事実や数値 — 破棄される

入力は要求だけを受け取る。

書くと	扱い
`the 100-million-item cache`	ライブラリ件数の主張 → **破棄。**件数は測定側が出す
`the 0.071 AUC deficit`	AUC の主張 → **破棄**
`7,394 distinct diversity domains`	骨格数の主張 → **破棄**
`pre-packed` `verified` `confirmed` `proven` `established`	検証状態の主張 → **破棄**

破棄したものは理由付きで一覧表示される。**自分の誤りが見える仕組み。**

実例（2026-10-09 に実際に止まったもの）：

```
not taken as input (claims about the data):
  "100-million-item" reads as a library size
    a claim about the data, not a request of it.
  "0.071 auc" reads as an AUC value
  "7,394 distinct diversity domains" reads as a domain count
  "verified" reads as a verification status
```

このとき実際のライブラリは **1,000,000件**（1億ではない）、AUC 差は **0.0540**（0.071 ではない）だった。

順位付けや「上位N件」は、要件にならず、答えは返ります（2026-10-13）

`Rank them and give me the top 50` のような文は **knob を設定しません。**この

ツールは分子を出さないので、要件としては読まれず、従来どおり「要件として読まな

かった部分」に出ます。

変わったのは、**その要求に対して順位付けの判定を言うようになったこと**です。

```
you asked for the top 50. It cannot be drawn from this set: the scores are
  too tied for the order to be the model's, so whatever broke the tie would
  be choosing them. The verdict above is about this request.
```

以前は、要求が「読まなかった部分」に落ち、30行下に「この集合は順位付けできない」

という判定が別に出て、**両者が同じ話だと誰も言いませんでした。**判定は画面と

ANSWER ブロックの両方で、要求に対して述べられます。

順位付けが**できる**と出た場合も、分子は出ません。判定が許可するのはスクリーンを

回すことで、このツールがリストを渡すことではありません。

6. 回せない knob

書いても `not_answerable` が返る。**どの設定にしても解けない。**

knob	なぜ	解除に必要なもの
標的	**標的を記録したラベルが1つも無い。**全データが二値 active/inactive	化合物ごとに標的が記録されたアッセイ
globularity	eNTRy 第2条件。3D 配座が必要	配座生成器。**実装済みだがこのライブラリでは 100% 通過して無効**
スライス	仕様の `library` で選ぶもので knob ではない	—

標的の書き方（2026-10-12 に変わりました）

標的は「位置」で読みます。 `-ase` で終わる語だけでは標的になりません。

書き方	読まれ方
`an inhibitor of transglycosylase`	**標的として照合する**
`a transglycosylase inhibitor`	**標的として照合する**
`against transglycosylase`	**標的として照合する**
`transglycosylase` だけ	候補として記録し、証拠側にその語を含むラベルがあれば昇格。無ければ報告して走り続ける

以前は `-ase` で終わる語を見つけた時点で標的に昇格させていました。英語には

`purchase` `increase` `phrase` `database` `case` のような普通の名詞が同じ形で

あり、**`purchase` が標的に昇格して、構造条件を評価する前に走行が止まりました。**

除外語リストを伸ばすのは直し方ではありません（次の普通の語も載っていない）。

昇格しなかった語はこう出ます。

```
looks like a target, and was not taken as one:
  "purchase": it ends in -ase, which is the shape of an enzyme name, but no
    label in the evidence mentions it and nothing in the request puts it where
    a target goes
    if it is the target, write it as "an inhibitor of purchase". Ordinary
      English words end this way too, and one of them stopped a run before
      anything was screened.
```

既知の制限：接尾辞の前に4文字を要求するので、`lipase` `urease` のような

短い実在の酵素名は候補にもなりません。**読み違えるのではなく、見落とします。**

`an inhibitor of lipase` と書けば読みます。

```
targets named in the request:
  a label for transglycosylase: cannot be answered
    no label column or value mentions transglycosylase. A model fitted here
    predicts whatever its binary label recorded, which is not this.
```

7. 所要時間

掃引は **27仕様**（3 knob × 3設定）。**charge の引退前は 54仕様だったので、それより

前の記録に出てくる「54仕様」はその時点の registry のことです。**

ライブラリ	掃引（54仕様で実測）
-P（17,775件）	**約1分**。試運転向き
-O（636,669件）	**約20分**
-N（1,000,000件）	約40分

上の時間は 54仕様のときの実測です。27仕様で測り直していないので、置き換えずに

出典のまま残しています。1パスなので仕様数は所要時間を支配しませんが、**測っていない

数字を書かないために据え置きます。**

フラグ

`--yes`	**読む前の確認を飛ばす。矛盾の警告を読んだうえで流すときにも使う**
`--dry-run`	読み取りだけで即時。**何が要件に写ったかを確かめる最短の手段**
`--limit N`	N分子で打ち切る
`--no-exact`	前線の正確な数え直しを省く（推定値になり、そう表示される）
`--no-screenable`	画面が何を立証するかの判定を省く
`--no-measure`	適用範囲外のとき、何件測れば閉じるかの計算を省く
`--full`	順位付けを生存数に関わらず全件で測る（下記）
`--out-dir DIR`	`request.json` ほかの書き出し先
`--spec FILE`	散文の代わりに構造化された仕様を読む。**記録・提出用はこちら**

`--dry-run` を先に回すのを勧めます。散文は閉じた語彙への照合なので、要件に写らなかった句があれば `nothing in the request was read as a requirement from:` に出ます。それを読んでから本番を回せば、20分待ってから取りこぼしに気づくことがありません。

順位付けの判定にかかる時間（2026-10-13 実測）

生存数に依存しません。費用は学習（22,051行 × 10エポック）で、生存分子の採点はその中に消えます。

```
n=   200   221.89  220.56  196.36   秒
n=   600   254.78
n=  1200   262.03
n=  1820   242.92  236.77
n= 13946   248.06            ← 70倍読んで同じ時間
```

だから標本化しません。生存数が **20,000件まで**は全件測ります。それを超えると費用が未測定の領域に入るので、判定を保留して所要時間を添えます。`--full` を付ければ件数を問わず測ります。

```
  ordering the survivors: not settled by what was measured
  ...
      run it again with --full, which measures all N survivors
```

20,000 は測定範囲（13,946）の上端をスライス全体（17,775）が収まるまで延長した値で、**測定ではなく延長**です。そう書いてあります。

8. 最小の例

```
occam "256 distinct scaffolds from the cationic ZINC library, \
       primary amine, rotatable bonds at most 5, \
       molecular weight strictly under 450"
```

```
{
  "library": "data/work/zinc_O",
  "deliverable": { "distinct_scaffolds": 256 },
  "requirements": [
    { "knob": "nitrogen",  "setting": "primary_amine",    "strict": false },
    { "knob": "rotatable", "setting": "rotatable_le_5",   "strict": false },
    { "knob": "weight",    "setting": "mw_under_450",     "strict": true  }
  ]
}
```

9. 返ってくるもの

画面と記録は語彙が違う（2026-10-10 に分離、`py/render.py`）。画面には内部識別子を

出さない。`data/work/*.json` には識別子のまま残す。後から解釈なしに読めるのが記録の

存在理由なので、そちらは変えていない。

画面	request.json ほか
`under 450 Da`	`mw_under_450`
`an unhindered primary amine`	`primary_amine`
`ZINC22 tranche H29P240, -O slice (+1 at pH 7.4), 636,669 compounds`	`data/work/zinc_O`
`cannot be answered`	`not_answerable`
`not settled by what was measured`	`not_settled_at_this_sample`
`ZINC22 tranche H29P240, -N slice (neutral at pH 7.4), 1,000,000 compounds`	**`data/work/zinc`**

記録では -N だけパスに文字が付きません。 `-O` は `zinc_O`、`-P` は `zinc_P`、

`-N` は `zinc`。画面には `-N slice (neutral at pH 7.4)` と出るので読み違えませんが、

`data/work/*.json` を直接読むときは、**接尾辞の無い `zinc` が中性スライス**で、

公表された規則が「集積しない」と言っている側であることに注意してください。

画面に出る見出しは以下。**順序もこの通り**で、どれも出ないことがあります。

```
read as:                                    読み取った内容（必ず表示）
  library / deliverable                     ライブラリと成果物
  <性質> <要求>  (not negotiable)          要求・出自の論文・譲れるか・knob の注意
not taken as input (claims about the data):
                                            破棄した事実の主張
refused rather than rounded:                語彙外の値と、有効な候補
nothing in the request was read as a requirement from:
                                            要件に写らなかった句  ← 必ず読む
   （機能語だけの断片は件数だけ出る。"every part of the request was read." と
    出たら取りこぼしは無い）
looks like a target, and was not taken as one:
                                            -ase の形だが標的にしなかった語
targets named in the request:               標的の照合結果
about that library:                         スライスと矛盾判定
about these conditions:                     条件がどの障壁についてか（別障壁のとき）
what to screen instead (measured, on this disk):
                                            止まったときに読めるスライス
comparing N specifications …:               比較した仕様数と1パスの実測
requirements that did not change the result:
                                            何も絞らなかった要求（旧 [INERT]）
verdict:                                    可否
as asked:                                   要求どおりの仕様の結果
the request as asked: / recommended instead:
                                            緩和が無ければ前者。緩和した要求とその出自
closest specification that did not reach:
                                            正確に数えて届かなかった最も近い仕様と、
                                            あと何件か  ← 要求を下げるか広げるかの判断
what would unblock it:                      届かないときに必要なもの
what a screen of this specification would establish:
                                            順位付けの可否・適用範囲・学習ラベル
  the N% floor is declared, not derived…    床に出典が無いことの開示
  this rests on …, not proven               標本測定のとき、何に依拠しているか
  positive control: passes                  **対照。重い判定には必ず付く**
which measured set is nearest …:            代替案（実測のみ。化学の提案はしない）
you asked for the top N. …                  順位付けを要求したときだけ。判定をその
                                            要求に対して述べる
========== ANSWER ==========                **最後に全部を1ブロックで。**
                                            可否 → 画面が何を立証するか → 次に何を測るか
```

ANSWER ブロックだけ読めば決められるように作ってあります。上の詳細はその数字が

どこから来たかで、答えを検算するためのものです。

`data/work/` に `request.json` / `sweep.json` / `proposal.json` / `screenable.json` が残る。

10. 散文の限界（提出物には `--spec` を使う）

散文パーサは**閉じた語彙への決定的な照合**で、LLM を使っていない。だから：

— **語彙外の句は捨てられる。**`nothing in the request was read as a requirement from:`

を必ず読むこと。要件だったのに捨てられている可能性がある（この見出しは

§9 の一覧と同じ文字列です。以前ここには短い別の文字列が書かれていて、

画面には存在しませんでした）

— `effectively penetrate the outer membrane` のような句は**何にも写らない**

論文・提出物・特許の記録には `--spec request.json` を使う。

何を要求したかが解釈なしに残る。散文は端末での入口に留める。