

ESCOLA_API

Documentacao Tecnica do Backend

Projeto Escola High Tech: API REST em ASP.NET Core para autenticao JWT, autorizacao por perfis, CRUD escolar, caderneta digital, notificacoes, uploads, persistencia com Entity Framework Core, Swagger, Scalar, logs e testes.

Escopo: todo o backend localizado em `ESCOLA_API` , incluindo arquitetura, camadas, classes, regras de negocio, diagramas e tecnologias.

Formato: documentacao tecnica em PDF gerada a partir deste HTML.

Projeto: **ESCOLA_API**

Repositorio: **SPA-Vue / ESCOLA_API**

Data: **27/05/2026**

Documento: **ESCOLA_API/docs/documentacao-tecnica-backend.pdf**

Indice

1. Visao geral do backend
2. Tecnologias usadas e versoes
3. Tipo de arquitetura
4. Funcao de cada camada
5. Comunicacao entre camadas
6. Diagramas de fluxo, classes e entidade-relacional
7. Funcao de cada classe por camada
8. Regras de negocio
9. Autenticacao, autorizacao e JWT
10. Migrations, FluentValidation, Swagger, Scalar, logs e testes
11. CRUDs e endpoints

1. Visao Geral do Backend

O backend `ESCOLA_API` e uma API REST para uma aplicacao escolar. Ele centraliza o cadastro de usuarios, caderneta digital, disciplinas, notificacoes e arquivos de perfil, alem de cuidar da autenticao e da autorizacao por perfis.

Dominio
Gestao escolar com usuarios, perfis, disciplinas, caderneta, notificacoes e arquivos.

Interface externa
Controllers HTTP documentados via Swagger/OpenAPI e Scalar.

Persistencia
EF Core com SQL Server/Azure SQL e SQLite para desenvolvimento/testes.

Seguranca
JWT Bearer, roles, hash de senha e troca obrigatoria da senha padrao.

Qualidade
FluentValidation, testes unitarios e teste contra SQL bruto.

Observabilidade
Logs diarios, notificacoes persistidas e consumidor opcional do Azure Service Bus.

2. Tecnologias Usadas e Versoes

Tecnologia	Versao	Uso no backend
.NET / ASP.NET Core	<code>net10.0</code>	Framework principal da API Web.
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	<code>10.0.8</code>	Validacao de tokens JWT no pipeline.
Entity Framework Core	<code>10.0.8</code>	ORM, DbContext, migrations e consultas LINQ.
EF Core SQL Server	<code>10.0.8</code>	Provider do banco principal.
EF Core SQLite	<code>10.0.8</code>	Provider usado no ambiente de desenvolvimento e em testes.
FluentValidation.AspNetCore	<code>11.3.1</code>	Validacao automatica de ViewModels.
Swashbuckle.AspNetCore	<code>10.1.7</code>	Swagger/OpenAPI e Swagger UI.
Scalar.AspNetCore	<code>2.14.14</code>	Documentacao interativa alternativa em <code>/scalar</code> .
Azure.Messaging.ServiceBus	<code>7.20.1</code>	Consumo opcional de eventos de notificacao.
Azure.Storage.Blobs	<code>12.28.0</code>	Storage de fotos de perfil e certificados PDF.
SQL Server	<code>2022-latest</code>	Banco em Docker Compose.
Docker .NET SDK/Runtime	<code>10.0</code>	Build e runtime da imagem da API.
xUnit	<code>2.9.3</code>	Framework de testes unitarios.
Moq	<code>4.20.72</code>	Mocks nos testes de controllers/services.
Microsoft.NET.Test.Sdk	<code>17.14.1</code>	Execucao dos testes .NET.
coverlet.collector	<code>6.0.4</code>	Coleta de cobertura quando habilitada.

3. Tipo de Arquitetura


A arquitetura e uma arquitetura em camadas. Essa escolha separa responsabilidades e deixa o codigo mais simples de testar: a camada de API nao sabe detalhes do banco, os services concentram regras, o DataContext configura o modelo e os ViewModels isolam contratos HTTP das entidades persistidas.

API	Aplicacao	Infraestrutura	Contratos/Dominio
Controllers, middlewares, JWT, autorizacao, Swagger, Scalar e codigos HTTP.	Services e interfaces que executam regras e orquestram dados.	DataContext, Repository, migrations, logging, hashing e acesso ao banco.	Models, ViewModels, validators e mapeamentos.

4. Funcao de Cada Camada


Camada	Pastas	Funcao
Inicializacao	Program.cs	Registra DI, controllers, validators, JWT, policies, EF Core, Swagger, Scalar, logs, CORS e migrations no startup.
API	Controllers	Recebe HTTP, chama services, aplica atributos de autorizacao e retorna status codes.
Aplicacao	Services	Executa regras de negocio, consulta dados, cria/atualiza/exclui entidades e retorna ViewModels.
Dados	Data	Configura EF Core, relacionamentos, seeds, repository e consultas.
Dominio	Models	Representa entidades persistidas no banco.
Contratos	ViewModels	Define payloads de entrada e saida expostos pela API.
Validacao	Validators	Valida ViewModels antes da execucao das regras de aplicacao.
Seguranca	Security	Hash, verificacao de senha e regra de senha padrao.
Documentacao	Swagger e Scalar	Expoe OpenAPI, Swagger UI e Scalar API Reference para endpoints protegidos.
Logs	Logging	Provider de arquivo diario para o sistema de logging do ASP.NET Core.

5. Diagrama de Fluxo da Requisicao



O retorno percorre o caminho inverso: banco, EF Core, repository, service, ViewModel, controller e resposta HTTP. O middleware de logs registra inicio, fim, status e tempo de execucao de cada requisicao.

6. Diagrama de Comunicacao Entre Camadas



7. Fluxo de Autenticacao JWT



O token carrega `sub`, `email`, `nameidentifier`, `name`, `id_perfil` e `role`. A role vem da descricao do perfil e alimenta os atributos `[Authorize(Roles = "...")]`.

8. Diagrama de Classes



Professor - Id - Nome - IdUsuario? - Usuario - Alunos	Aluno - Id - Nome - Sobrenome - DataNasc - ProfessorId - IdUsuario?	Diretoria - Id - Nome - IdUsuario? - Usuario
Services - AuthService - UsuarioService - CadernetaDigitalService - NotificacaoService - UsuarioArquivoService - ServiceBusNotificacaoWorker		

Relacionamentos principais: Perfil 1:N Usuario , Usuario 1:N Disciplina , Usuario 1:N CadernetaDigital , Usuario 1:N UsuarioArquivo , Usuario 1:N Notificacao e Disciplina 1:N CadernetaDigital .

9. Modelo Entidade-Relacional

PERFIL - IdPerfil PK - DescricaoPerfil	USUARIO - IdUsuario PK - Nome - Email UK - Telefone - Senha - FotoPerfilUrl - IdPerfil FK	DISCIPLINA - IdDisciplina PK - Nome - IdProfessorUsuario FK
CADERNETADIGITAL - IdCadernetaDigital PK - IdAlunoUsuario FK - IdDisciplina FK - Notas - Presencas - Faltas	ARQUIVO - IdArquivo PK - IdUsuario FK opcional - NomeBlob - TipoArquivo - Url - ContentType	NOTIFICACAO - IdNotificacao PK - IdUsuario FK - Titulo - Mensagem - Link - Lida
PROFESSOR - Id PK - Nome - IdUsuario FK opcional	ALUNO - Id PK - Nome - Sobrenome - DataNasc - ProfessorId FK obrigatoria - IdUsuario FK opcional	DIRETORIA - Id PK - Nome - IdUsuario FK opcional

Relacao	Cardinalidade	Delete behavior
Perfil -> Usuario	1:N	Restrict
Professor -> Aluno	1:N	Cascade
Usuario -> Aluno	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Professor	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Diretoria	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Disciplina	1:N obrigatoria	Restrict
Disciplina -> CadernetaDigital	1:N obrigatoria	Cascade
Usuario -> CadernetaDigital	1:N obrigatoria	Restrict
Usuario -> Arquivo	1:N opcional	SetNull
Usuario -> Notificacao	1:N obrigatoria	Cascade

10. Funcao de Cada Classe por Camada

10.1 Inicializacao

Classe/arquivo	Camada	Funcao
Program.cs	Bootstrap/API	Configura DI, controllers, JSON, FluentValidation, CORS, JWT, policies, Swagger, Scalar, EF Core, migrations automaticas, logs, uploads e middleware de requisicoes.

10.2 Controllers

Classe	Funcao	Principais acoes
AlunoController	Endpoint HTTP de alunos.	Listar, buscar por id, buscar por professor, criar, atualizar e excluir aluno.
ProfessorController	Endpoint HTTP de professores.	Listar, buscar por id, criar, atualizar e excluir professor.
DiretoriaController	Endpoint HTTP da diretoria escolar.	Listar, buscar por id, criar, atualizar e excluir integrante da diretoria.
UsuariosController	Endpoint HTTP de usuarios, perfis e arquivos.	Listar usuarios, buscar por id, listar perfis, criar, atualizar, excluir, enviar foto, listar/baixar certificados e excluir arquivos.
CadernetaDigitalController	Endpoint HTTP da caderneta digital.	Listar, buscar, criar, atualizar e excluir lancamentos; manter disciplinas do professor.
NotificacoesController	Endpoint HTTP de notificacoes.	Listar minhas notificacoes, contar nao lidas, criar notificacao manual e marcar como lida.
AuthController	Endpoint HTTP de autenticacao.	Login, usuario atual, validacao simples de token, validacao admin e alteracao de senha.

10.3 Services e Interfaces

Classe/interface	Funcao	Observacao
IALunoService	Contrato de operacoes de aluno.	Permite injecao e testes da camada controller.
AlunoService	Regra de aplicacao para aluno.	Usa repository, converte ViewModel para Model e retorna AlunoViewModel.
IProfessorService	Contrato de professor.	Abstrai listagem, busca, criacao, edicao e exclusao.
ProfessorService	Regra de aplicacao para professor.	Orquestra repository e preserva vinculo opcional com usuario.
IDiretoriaService	Contrato de diretoria.	Expõe CRUD da administracao escolar.
DiretoriaService	Regra de aplicacao para diretoria.	Cria, atualiza e remove integrantes da diretoria.
IUsuarioService	Contrato de usuario.	Define CRUD e listagem de perfis.
UsuarioService	Regra de aplicacao para usuarios.	Valida email unico, perfil existente, define senha padrao, aplica permissoes por perfil e gera notificacoes de cadastro/atualizacao.
ICadernetaDigitalService	Contrato da caderneta digital.	Define operacoes de disciplinas e lancamentos com base no usuario logado.
CadernetaDigitalService	Regra da caderneta digital.	Aplica regras de professor/aluno, impede associacao duplicada, calcula media/situacao e gera notificacoes.
INotificacaoService	Contrato de notificacoes.	Lista, conta e marca notificacoes como lidas.
NotificacaoService	Regra de notificacoes.	Controla notificacoes por usuario e permite envio manual por administrador/professor.
IUsuarioArquivoService	Contrato de arquivos de usuario.	Define upload/download/listagem/remocao de foto e certificados.
UsuarioArquivoService	Regra de arquivos de usuario.	Valida permissao, tipo/tamanho de arquivo e persiste metadados no banco.
ServiceBusNotificacaoWorker	Worker opcional.	Consome mensagens do Azure Service Bus e grava notificacoes no banco quando configurado.
IAuthService	Contrato de autenticao.	Login, usuario atual e troca de senha.
AuthService	Regra de autenticao e JWT.	Verifica senha, gera token, monta claims e altera senha do usuario autenticado.

10.4 Data e Persistencia

Classe/interface	Funcao	Detalhes
<code>DataContext</code>	DbContext do EF Core.	Declara DbSet, tabelas, chaves, indices, FKs, delete behavior e seeds.
<code>IRepository</code>	Contrato de persistencia generica e consultas.	Abstrai Add, Update, Delete, SaveChanges e consultas de aluno/professor/diretoria.
<code>Repository</code>	Implementacao de acesso a dados.	Usa LINQ, Include, AsNoTracking, ordenacao e filtros por id/professor.
<code>LocalUsuarioArquivoStorage</code>	Storage local.	Salva arquivos em disco durante desenvolvimento.
<code>AzureBlobUsuarioArquivoStorage</code>	Storage Azure.	Salva fotos e PDFs no Azure Blob Storage em producao.

10.5 Models

Classe	Funcao	Campos relevantes
<code>Aluno</code>	Entidade persistida de aluno.	Nome, Sobrenome, DataNasc, ProfessorId, IdUsuario.
<code>Professor</code>	Entidade persistida de professor.	Nome, IdUsuario, lista de Alunos.
<code>Diretoria</code>	Entidade persistida de pessoa da administracao escolar.	Nome e IdUsuario opcional.
<code>Usuario</code>	Entidade autenticavel.	Nome, Email, Telefone, Senha hash, FotoPerfilUrl, IdPerfil e vinculos de arquivos/notificacoes/caderneta.
<code>Perfil</code>	Entidade de autorizacao.	Administrador, Professor e Aluno.
<code>Disciplina</code>	Entidade de disciplina da caderneta.	Nome e professor responsavel.
<code>CadernetaDigital</code>	Entidade de notas e frequencia.	Aluno, disciplina, notas serializadas, presencas e faltas.
<code>UsuarioArquivo</code>	Entidade de metadados de arquivo.	NomeBlob, TipoArquivo, NomeOriginal, Url, ContentType, tamanho e data.
<code>Notificacao</code>	Entidade de notificacao.	Titulo, mensagem, link, situacao, media, flags de leitura e origem.

10.6 ViewModels e Mapeamentos

Classe	Funcao
AlunoCreateEditViewModel	Payload de criacao/edicao de aluno.
AlunoViewModel	Resposta completa de aluno com professor e usuario.
AlunoSummaryViewModel	Resumo de aluno usado em professor.
ProfessorCreateEditViewModel	Payload de criacao/edicao de professor.
ProfessorViewModel	Resposta de professor com usuario e alunos.
ProfessorSummaryViewModel	Resumo de professor usado em aluno.
DiretoriaCreateEditViewModel	Payload de criacao/edicao da diretoria.
DiretoriaViewModel	Resposta da diretoria com usuario vinculado.
UsuarioCreateViewModel	Payload de criacao/edicao de usuario sem expor senha.
UsuarioSummaryViewModel	Dados publicos de usuario sem senha.
UsuarioArquivoViewModel	Resposta dos metadados de arquivos enviados pelo usuario.
CadernetaDigitalCreateUpdateViewModel	Payload de lancamento de notas, presencas e faltas.
CadernetaDigitalViewModel	Resposta da caderneta com aluno, email, disciplina, notas, media aritmetica, situacao e cor.
DisciplinaCreateUpdateViewModel	Payload de cadastro/edicao de disciplina.
DisciplinaViewModel	Resposta de disciplina com professor responsavel.
NotificacaoCreateViewModel	Payload de notificacao manual.
NotificacaoViewModel	Resposta de notificacao para o painel do usuario.
PerfilViewModel	Contrato de saida para perfis.
LoginRequestViewModel	Payload de login.
AuthResponseViewModel	Resposta do login com token, expiracao, usuario e flag de senha padrao.
AlterarSenhaViewModel	Payload para troca de senha.
MappingExtensions	Metodos de conversao entre Models e ViewModels.

10.7 Validators

Classe	Funcao	Regras principais
<code>AlunoCreateEditViewModelValidator</code>	Valida aluno.	Nome, sobrenome, data <code>dd/MM/yyyy</code> , professor positivo e usuario positivo quando informado.
<code>ProfessorCreateEditViewModelValidator</code>	Valida professor.	Nome obrigatorio e usuario positivo quando informado.
<code>DiretoriaCreateEditViewModelValidator</code>	Valida diretoria.	Nome obrigatorio e usuario positivo quando informado.
<code>UsuarioCreateViewModelValidator</code>	Valida usuario.	Nome, email valido, telefone e perfil positivo.
<code>UsuarioUpdateViewModelValidator</code>	Valida edicao de usuario.	Nome, email, telefone e perfil conforme permissao do usuario logado.
<code>DisciplinaCreateUpdateViewModelValidator</code>	Valida disciplina.	Nome obrigatorio com limite de tamanho.
<code>CadernetaDigitalCreateUpdateViewModelValidator</code>	Valida lancamento da caderneta.	Aluno, disciplina, notas, presencas e faltas com limites validos.
<code>LoginRequestViewModelValidator</code>	Valida login.	Email valido e senha obrigatoria.
<code>AlterarSenhaViewModelValidator</code>	Valida troca de senha.	Senha atual, nova senha forte, confirmacao e bloqueio da senha padrao.

10.8 Security, Swagger, Scalar e Logging

Classe	Camada	Funcao
<code>PasswordHasher</code>	Security	Gera hash PBKDF2-SHA256 com salt e verifica senha informada.
<code>DefaultPasswordPolicy</code>	Security	Define a senha padrao e detecta se o hash ainda corresponde a ela.
<code>AuthorizeOperationFilter</code>	Swagger	Marca endpoints protegidos no OpenAPI e adiciona respostas 401/403.
<code>MapScalarApiReference</code>	Scalar	Publica a documentacao interativa em <code>/scalar</code> usando o mesmo OpenAPI do Swagger.
<code>FileLoggerOptions</code>	Logging	Configura diretorio, prefixo e nivel minimo de log.
<code>FileLoggerExtensions</code>	Logging	Expõe <code>AddDailyFileLogger</code> para registrar o provider no builder.
<code>DailyFileLogger</code>	Logging	Implementa <code>ILogger</code> e envia mensagens para o provider.
<code>DailyFileLoggerProvider</code>	Logging	Cria arquivo diario e grava linhas de log com data, nivel, categoria, evento, escopo e execucao.

11. Regras de Negocio

- Todo endpoint de negocio exige token JWT valido.
- **Administrador** cadastra, edita e exclui usuarios; visualiza caderneta digital, mas nao altera lancamentos.
- **Professor** consulta alunos e professores, edita apenas o proprio perfil, cadastra disciplinas e lanca notas/frequencia na caderneta.
- **Aluno** consulta e edita apenas o proprio perfil e visualiza somente cadernetas associadas ao seu usuario.
- Somente administrador cria e exclui usuarios.
- Somente administrador lista perfis para cadastro de usuario.
- Quando um administrador cadastra usuario, o usuario criado recebe notificacao com os dados cadastrados.
- Quando um usuario atualiza seus dados, o administrador criador recebe notificacao com os dados corrigidos.
- Usuarios criados pela API recebem a senha inicial `Senha@252525`.
- Quando o login detecta uso da senha padrao, a resposta retorna `deveAlterarSenhaPadrao = true`.
- Senha nunca trafega em respostas e nunca e persistida em texto puro.
- Email de usuario e unico; duplicidade gera erro de regra de negocio.
- Perfil informado no cadastro/edicao de usuario precisa existir.
- Disciplina nao pode ser duplicada para o mesmo professor, mesmo com diferenca de maiusculas/minusculas.
- Aluno pode ser associado a varias disciplinas, desde que a associacao aluno/disciplina seja unica.
- A caderneta calcula media aritmetica das notas e retorna situacao/cor: reprovado, recuperacao, aprovado ou reprovado por faltas quando atingir 10 faltas.
- Fotos e certificados sao salvos em storage local ou Azure Blob; no banco ficam apenas URL e metadados do arquivo.
- Notificacoes ficam persistidas na tabela `Notificacao`; o Service Bus e opcional para consumo de mensagens externas.
- Aluno precisa apontar para professor valido.
- `IdUsuario` em aluno, professor e diretoria e opcional; quando informado deve ser positivo.
- Data de nascimento de aluno deve usar `dd/MM/yyyy`.
- Ao excluir usuario, vinculos opcionais em aluno, professor e diretoria ficam nulos.
- Ao excluir professor, os alunos vinculados seguem cascade conforme configurado no relacionamento obrigatorio.

12. CRUDs e Endpoints

Entidade	Metodo e rota	Autorizacao	Funcao
Auth	POST <code>/api/Auth/login</code>	Publico	Autentica e retorna JWT.
Auth	GET <code>/api/Auth/me</code>	Autenticado	Retorna usuario atual.
Auth	POST <code>/api/Auth/alterar-senha</code>	Autenticado	Altera senha.
Auth	POST <code>/api/Auth/esqueci-senha</code>	Publico	Fluxo de recuperacao de senha.
Usuarios	GET/POST/PUT/DELETE <code>/api/usuarios</code>	Admin gerencia; professor consulta alunos/professores e edita proprio perfil; aluno edita proprio perfil.	CRUD centralizado de usuarios.
Perfis	GET <code>/api/usuarios/perfis</code>	Administrador	Lista perfis disponiveis.
Arquivos	GET/POST/DELETE <code>/api/usuarios/{id}/foto</code> e <code>/api/usuarios/{id}/arquivos</code>	Proprio usuario, administrador e leituras permitidas por perfil.	Upload/download/listagem de foto e certificados.
Caderneta	GET <code>/api/caderneta-digital</code>	Admin visualiza tudo; professor visualiza seus lancamentos; aluno apenas os seus.	Lista lancamentos conforme perfil.
Caderneta	POST/PUT/DELETE <code>/api/caderneta-digital</code>	Professor	Cria, altera e remove lancamentos de notas/frequencia.
Disciplinas	GET/POST/PUT/DELETE <code>/api/caderneta-digital/disciplinas</code>	Professor escreve; admin/aluno consultam conforme permissao.	Mantem disciplinas vinculadas aos professores.
Notificacoes	GET/PATCH <code>/api/notificacoes</code>	Autenticado	Lista, conta e marca notificacoes do usuario logado.
Notificacoes	POST <code>/api/notificacoes</code>	Administrador e Professor	Envia notificacao manual para um usuario.

13. Migrations e Banco

Migration	Funcao
<code>20260521160031_InitialSqlServer</code>	Cria estrutura inicial com Professores e Alunos.
<code>20260521194537_SeedFiftyRecords</code>	Insere massa inicial maior de professores e alunos.
<code>20260521202457_AddJwtAuthUsuariosDiretoria</code>	Adiciona JWT no modelo: Perfil, Usuario, Diretoria, FKs IdUsuario, indices, seeds de 3 perfis e 20 usuarios.
<code>20260525125946_AddCadernetaDigital</code>	Adiciona disciplinas, lancamentos de caderneta, notas e frequencia.
<code>20260526204546_AddNotificacoesArquivosUsuario</code>	Adiciona notificacoes, arquivos de usuario e foto de perfil.
<code>20260526212447_AjustaTabelaArquivos</code>	Ajusta a tabela <code>Arquivo</code> para metadados flexiveis.
<code>20260527182246_AddUsuarioCriadorNotificacoes</code>	Registra o administrador criador do usuario para notificacoes de atualizacao.

No startup, a API aplica migrations automaticamente quando usa SQL Server. Para SQLite, a API usa `EnsureCreated`.

14. Logging

Logs ficam em `ESCOLA_API/logs/escola-api-YYYYMMDD.log`. No Docker Compose, o volume `../ESCOLA_API/logs:/app/logs` grava os logs do container na pasta do projeto.

Origem	Evento
Startup	Ambiente, diretório de logs e preparação do banco.
Middleware	Início/fim de requisição com método, rota, usuário, status e tempo.
Controllers	Exceções completas em falhas de CRUD.
Auth	Login recusado, login aceito e troca de senha.

15. Swagger/OpenAPI e Scalar

Swagger e Scalar documentam rotas, payloads, status codes e segurança Bearer usando o mesmo documento OpenAPI. O filtro `AuthorizeOperationFilter` identifica endpoints protegidos e anexa o esquema JWT.

Interface	Rota
Swagger UI	<code>/swagger</code>
OpenAPI JSON	<code>/swagger/v1/swagger.json</code>
Scalar API Reference	<code>/scalar</code>

1. Executar `POST /api/Auth/login`.
2. Copiar o token.
3. Clicar em `Authorize`.
4. Informar `Bearer {token}`.

16. Testes Unitários

Os testes ficam em `ESCOLA_API/ESCOLA_API.Tests`.

Grupo	O que valida
Controllers	Respostas principais de Aluno e Usuários.
Services	Criação, hash de senha, duplicidade de email, login e troca de senha.
Validators	Regras de entrada de aluno, professor, usuário e senha.
Security	Proteção contra uso de SQL bruto.

Comando: `dotnet test ESCOLA_API.Tests/ESCOLA_API.Tests.csproj`.

17. Execucao e Deploy Local

Acao	Comando
Rodar API local	<code>dotnet run</code>
Build	<code>dotnet build ESCOLA_API.csproj</code>
Testes	<code>dotnet test ESCOLA_API.Tests/ESCOLA_API.Tests.csproj</code>
Docker Compose	<code>docker compose up -d --build</code>
Swagger no Compose	<code>http://localhost:5001/swagger</code>
Scalar no Compose	<code>http://localhost:5001/scalar</code>

Observacao tecnica: a chave JWT e a senha do SQL Server nao ficam versionadas. Em desenvolvimento, preencha o arquivo local `.env` a partir de `.env.example`. Em ambiente real, use variaveis de ambiente ou secrets do provedor de deploy.