

# Instruktion

Konfiguration av Evolution Internet 2.0

## 1. Sammanfattning

Detta dokument beskriver vilka konfigurationer av användargränssnittet som kan göras i Evolution Internet 2.0. Allt som går att konfigurera finns i mappen \config. Mappen innehåller tre undermappar, \brand, \html, \i18n, och tre separata filar, sv.json app-config.json och variables.css. All information om filarna finns i detta dokument med exempel.

## 2. Redigera titel på sidorna

De olika sidorna i Evolution internet ligger i fem olika html-filar. Gå in i dessa filar för att redigera sidornas rubriker. HTML-filarna ligger under mappen \config\html

Fil	Beskrivning
case-details.html	Ärendedetaljer
cases.html	Söksida ärende
document-details.html	Dokumentdetaljer
documents.html	Söksida handlingar
home.html	Startsida

För att redigera rubriken på en sida, ändras texten i taggen <h3>.

På startsidan, home.html, kan även texten ändras.

## 3. Ändra namn på sökfält och kolumnrubriker

I filen sv.json som ligger i mappen config\i18n kan man ändra fältnamn, ledtexter, informationstexter och kolumnrubriker.

### 3.1. Ändra kolumnrubriker

Under "headers" ändras namn på kolumnerna i listor. Exempel:

```
"headers": {  
  "description": "Beskrivning",  
  "caseDescription": "Ärendemening",  
  "diaNo": "Diarienummer",  
  "createDate": "Skapad",  
  "hid": "Handlingsid",  
  "responsible": "Ansvarig",  
  "contact": "Kontakt/Motpart" },
```

### 3.2. Ändra fältnamn i sökurval

Under "label" ändras namn på fälten i sökurvalen. Exempel:

```
"labels": {  
  "unit": "Enhet",  
  "description": "Beskrivning",  
  "caseDescription": "Ärendemening",  
  "responsible": "Ansvarig",  
  "direction": "Riktning",  
  "contact": "Kontakt/Motpart",  
  "diaNo": "Diarienummer",  
  "hid": "Handlingsid",  
  "documentTypes": "Handlingstyp",  
  "department": "Avdelning",  
  "caseTypes": "Ärendetyp"  
},
```

### 3.3. Ändra ledtexter på fält i sökurval

Under "placeholder" ändras namn på fälten i sökurvalen. Exempel:

```
"placeholders": {  
  "responsible": "Ange ansvarig...",  
  "description": "Ange beskrivning eller del av...",  
  "caseDescription": "Ange ärendemening för ärendet",  
  "contact": "Ange motpart/avsändare...",  
  "hid": "Ange handlingsid...",  
  "diaNo": "Ange diarienummer...",  
  "documentType": "Välj dokumenttyp...",  
  "caseType": "Välj ärendetyp...",  
  "department": "Välj avdelning...",  
  "unit": "Välj enhet..."  
},
```

### 3.4. Ändra informationen till varje fält i sökurval ⓘ

Under "info" ändras titel och beskrivning för infoikonen för varje fält. Exempel:

```
"info" : {
  "unit": {
    "title": "Ange enhet",
    "content": "Välj vilken diarieneenhet du vill söka i"
  }, "department": {
    "title": "Ange Avdelning",
    "content": "Välj en avdelning att söka i"},
  "diaNo": {
    "title": "Ange diarienummer",
    "content": "Det nummer som varje ärende tilldelats"
  },
  "hid": {
    "title": "Ange handlingsid",
    "content": "Det nummer som varje handling tilldelats"
  },
  "description": {
    "title": "Ange beskrivning",
    "content": "Ange beskrivning för handlingen"
  },
  "caseDescription": {
    "title": "Ange ärendemening",
    "content": "Ange ärendemening för ärendet"
  },
  "contact": {
    "title": "Ange kontakt/Motpart",
    "content": "Ange namn på kontakt/Motpart"
  },
  "documentTypes": {
    "title": "Välj handlingstyp",
    "content": "Typ av handling, t ex Brev, Skrivelse, Beslut."
  },
  "caseTypes": {
    "title": "Välj ärendetyp",
    "content": "Typ av ärende"
  }
}
```

## 4. Ändra logga och huvudrubrik

I filen app-config.json under mappen \config kan man lägga till en bild som ska användas som logga. För att lägga en bild måste man lägga till själva bilden under mappen \config\brand. Exempel: "appLogo": "config/brand/essvision.jpg".

I filen app-config.json under mappen config kan man ändra huvudrubriken, t ex till organisationens namn. Det kan ändras genom att skriva rubriken framför appTitle. Exempel: "appTitle": "EssVision AB".

## 5. Ta bort kolumner i listor

I filen app-config.json under mappen \config kan man ta bort hela raden för kolumnen. Listorna är uppdelat på dokument (document) och ärenden (case). Exempel:

```
"columns": {
  "document": [
    {"prop": "description", "title": "Beskrivning"},
    {"prop": "diaNo", "title": "Diarienummer" },
    {"prop": "hid", "title": "handlingsId" },
    {"prop": "createDate", "title": "Skapad" },
    {"prop": "contact", "title": "Kontakt" }
  ],
  "case": [
    {"prop": "description", "title": "Ärendemening"},
    {"prop": "diaNo", "title": "Diarienummer" },
    {"prop": "createDate", "title": "Skapad" },
    {"prop": "contact", "title": "Kontakt" }
  ]
},
```

Tänk på sista raden för varje lista inte ska ha ett kommatecken sist.

## 6. Ändra datumformat

I filen app-config.json under mappen \config kan man ändra formaten för datum i listor under "skapat" och fälten datum "anpassa period". Standardformat är "yyyy-MM-dd" (exempel: 2018-01-01).

Man kan ändra datumintervallets defaultvärde vid sökningar. Exempel:

"defaultDateSelection": "Today". Använd något av nedanstående värden:

Värde	Visningstext
All	När som helst
Today	Idag
LastWeek	Senaste veckan
LastMonth	Senaste månaden
LastYear	Senaste året
Adapted	Anpassa period

Man kan också lägga till tid i formaten: "yyyy-MM-dd:hh:mm". Då kommer aktuella datum och tid visas. Andra format till datum är att tillexempel använda bara "yyyy" då kommer bara året att visas eller "yyyy-MM" då år och månad visas osv. Mer alternativ finns i länken:

<https://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>.

<https://www.vsni.co.uk/software/genstat/htmlhelp/spread/DateFormats.htm>

## 7. Lägga till eller ta bort fält och kolumner

Om något fält saknas eller vill man ta bort ett fält kan man göra det i filen app-config.json under mappen \config.

Om man vill lägga till eller ta bort en kolumn kan man göra det under "columns" som är uppdelat på dokument (document) och ärende (case).

Om man vill lägga till eller ta bort en fält i sökurval kan man göra det under "inputFields" som är uppdelat på dokument (document) och ärende (case).

Om man vill lägga till eller ta bort fält i ärendedetaljer eller handlingsdetaljer kan man göra det under "details" som är uppdelat på dokument (document) och ärende (case).

Fält som går att lägga till på ärende:

id, diaNo, responsible, createDate, contact, description, email, unitCode, department, closeDate, secrecyName, changeDate, caseTypeCode, caseType, organCode, organName, departmentCode.

Fält som går att lägga till på dokument:

Id, diaNo, responsible, createDate, contact, description, email, unitCode, closeDate, changeDate, secrecyName, hid, direction, documentTypeCode, documentType, caseld, fileExtension, filename, department, fileId, departmentCode.

## 8. Ändra sortering i listor

I filen app-config.json under mappen config kan man ändra standar för sorteringsriktning genom att ändra "createDate" (datum). Man har två alternativ; "desc" (fallande) och "asc" (stigande). Exempel:

```
"orderBy": {  
  "document": "createDate desc",  
  "case": "createDate asc"  
},
```

```
"orderBy": {  
  "document": "createDate desc",  
  "case": "createDate desc"  
},
```

---

## 9. Ändra färger

I filen `variables.css` under mappen `\config` hittar man alla färger som används i Evolution Internet. De kan ändras genom att skriva färgen framför varje element.

<b>--accent-color</b>	Färgen på knappar och understrykning av länkar
<b>--nav-back-color</b>	Bakgrundsfärgen i sidhuvudet
<b>--nav-fore-color</b>	Förgrundsfärgen i sidhuvudet
<b>--body-fore-color</b>	Textfärgen i sidhuvudet