Séquence 02 - TP02 - Îlot 04

Lycée Dorian Renaud Costadoat Françoise Puig





Structure des SLCI



Référence S02 - TP02 - I04

Compétences Mod2-C4: Systèmes linéaires continus invariants asservis

Mod2-C20: Modélisation des systèmes asservis

Description Modélisation de la structure d'un SLCI. Boucles ouvertes et boucles fer-

mées.


Système Axe Emerico





Objectif du TP:

Modéliser la structure d'un Système Linéaire Continu et Invariant















La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).



Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :

- La Mise en oeuvre du système,
- de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,
- Les divers documents des Ressources système.






1 Modélisation d'un S.L.C.I. à l'aide d'un schéma bloc

EXPERIMENTER

Identifier les blocs sur le système

L'objectif de ce TP est de modéliser le système par le schéma blocs suivant.



L'objectif de cette première partie va être de déterminer les fonctions de transfert manquantes dans la description de ce système.

Question 1 Déterminer si c'est possible à quels sous-systèmes de l'Axe Emericcles blocs vides correspondent.

Les grandeurs suivantes circulent en entrée ou en sortie de certains blocs du schéma :

- la tension du moteur u_m (V),
- le couple en sortie du réducteur C_r (N.m),
- la vitesse du charriot v ($m.s^{-1}$),
- la force de traction de la courroie f(N),
- la vitesse de rotation du moteur ω_m ($rad.s^{-1}$),
- la force contre électromotrice e(V),
- le couple moteur c_m (N.m),
- le courant dans le moteur i_m (A),
- la consigne de position du charriot x_c (m),
- la position du charriot x (m).

Les deux questions suivantes sont parmi les plus complexes et les plus importantes du TP. Pour y répondre, il faudra fouiller dans le logiciel de pilotage du système, proposer des mesures à réaliser sur le système,... et proposer à votre enseignant des idées sur la démarche à suivre.

- **Question 2** Placer ces grandeurs sur le schéma bloc.
- **Question 3** Déterminer les relations temporelles qui existent entre ces grandeurs.
- Question 4 En déduire les fonctions de transfert qui correspondent aux blocs vides.



2 Détermienr les fonctions de transfert globales du système.

L'objectif de cette partie est de déterminer le comportement du système en analysant sa structure.

- **Question 5** Déterminer la FTBO du système FTBO(p).
- **Question 6** Déterminer la FTBF du système FTBF(p).
- **Question 7** Déterminer le gain de la FTBF, le temps de réponse à 5%, et les constantes du système $(\tau, \xi \text{ et } \omega_0)$ et l'écart statique.

3 Simulation du comportement du modèle

Le logiciel **Scilab** permet de tracer la réponse temporelle d'une fonction de transfert donnée.

Pour cela, il suffit de lancer le logiciel et d'aller dans le module **Xcos**.

Dans le dossier CPGE du navigateur de palettes, vous trouverez, par exemple :

- une *entrée* : STEP_FUNCTION,
- un *Opérateur linéaire* : CLR, vous modifierez sa fonction de transfert afin d'obtenir ce que vous souhaitez observer.
- une sortie : SCOPE,
- un outil d'analyse : REP TEMP.

Faire glisser ces blocs sur une page vierge du module xcos et cliquer sur la flèche permettant de lancer la simulation.

- Question 8 Effectuer le tracé du schéma bloc du système sur Scilab.
- **Question 9** Tracer les réponses temporelles obtenues durant les activités précédentes afin de vérifier le modèle choisi.

4 Relevé expérimentaux du comportement du système.

Question 10 Tracer les réponses temporelles de la consigne de position du charriot x_c (m) et de la position du charriot x (m).

Question 11 Comparer ces résultats avec les tracés issus de la simulation.

