Tradução: Slides "Data types with stringr" (Sem Soluções)

A seguir está a tradução do texto explicativo (não código) do arquivo 12-Types-Slides-stringr.pdf (até a página 39), excluindo a página 20 (solução). O código R e as saídas foram mantidos no original em inglês.

Página 1

(Apenas Logos/Título - Sem texto para traduzir)

Página 2

Texto Original:
Navigate to the 03-Types folder.
Open 03-Types-Exercises.Rmd
Tradução:
Navegue até a pasta 03-Types.
Abra 03-Types-Exercises.Rmd

Página 3

Texto Original:
Recall
What types of data are in this data set?
Tradução:
Relembrando
Quais tipos de dados estão neste conjunto de dados?

(Tabela de dados não traduzida)

Página 4

Texto Original:
Common data types

1. Logicals
2. Strings
3. Factors
4. Dates and Times

Tradução:
Tipos de dados comuns

1. Lógicos (Logicals)
2. Strings (Textos)
3. Fatores (Factors)
4. Datas e Horas (Dates and Times)

Página 5

Texto Original:
Logicals
Tradução:
Lógicos

Página 6

Texto Original:
Logicals
R's data type for boolean values (i.e. TRUE and FALSE).
Tradução:
Lógicos
O tipo de dado do R para valores booleanos (ou seja, TRUE e FALSE).

Código/Saída (Não Traduzido):

```
TRUE
## TRUE
typeof(TRUE)
## "logical"
typeof(c(TRUE, TRUE, FALSE))
## "logical"
```

Página 7

Texto Original:
Details
The class of service you searched may not be available on one or more flights
BNA - ORD Flight 1 of 2
ORD - YVR Flight 2 of 2
Nashville, TN to Chicago, IL
Thursday, July 26, 2018
4:10 PM ⟶ 6:03 PM
AA 3246 CR7-Canadair RJ 700
Operated by SkyWest Airlines As American Eagle
Travel info
Travel time: 1h 53m
Connection time: 2h 33m
Performance* On time: 52% Late: 43%
Main Cabin / Business
Meals: Beverage service
Booking code: V / I
Class: Economy / First
* This is based on information from the month of May 2018

** The on-time arrival percentage for the selected flight is based on arrival within 14 minutes after the scheduled arrival as reported monthly to the U.S. Department of Transportation.
Tradução:
Detalhes
A classe de serviço que você pesquisou pode não estar disponível em um ou mais voos
BNA - ORD Voo 1 de 2
ORD - YVR Voo 2 de 2
Nashville, TN para Chicago, IL
Quinta-feira, 26 de julho de 2018
16:10 ⟶ 18:03
AA 3246 CR7-Canadair RJ 700
Operado por SkyWest Airlines como American Eagle
Informações da Viagem
Tempo de viagem: 1h 53m
Tempo de conexão: 2h 33m
Desempenho* No horário: 52% Atrasado: 43%
Cabine Principal / Executiva
Refeições: Serviço de bebidas
Código de reserva: V / I
Classe: Econômica / Primeira
* Baseado em informações do mês de Maio de 2018
** A porcentagem de chegada no horário para o voo selecionado é baseada na chegada até 14 minutos após o horário programado, conforme relatado mensalmente ao Departamento de Transportes dos EUA.

Página 8

Texto Original:
Warm Up
Did you fly here?
Did your flight arrive late?
Tradução:
Aquecimento
Você veio de avião?
Seu voo chegou atrasado?

Página 9

(Apenas Código/Saída - Não Traduzido)

```
flights %>%
  mutate(delayed = arr_delay > 0) %>%
  select(arr_delay, delayed)

# arr_delay delayed
```

```
#    <dbl> <lgl>
# 1     11 TRUE
# 2     20 TRUE
# 3     33 TRUE
# 4    -18 FALSE
# 5    -25 FALSE
# 6     12 TRUE
# 7     19 TRUE
# 8    -14 FALSE
# 9     -8 FALSE
# 10     8 TRUE
```

Página 10

Texto Original:
Can we compute the proportion of NYC flights that arrived late?
Tradução:
Podemos calcular a proporção de voos de NYC que chegaram atrasados?
(Código/Saída não traduzido)

Página 11

Texto Original:
Most useful skills

1. Logical tests
2. Math with logicals

Tradução:
Habilidades mais úteis

1. Testes lógicos
2. Matemática com lógicos

Página 12

Texto Original:
Quiz
What does this return?
TRUE + 0
NOT AN ERROR!
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?
TRUE + 0

NÃO É UM ERRO!

Página 13

Texto Original:
Quiz
What does this return?
TRUE + 0
1
Tradução:
Quiz
O que isto retorna?
TRUE + 0
1

Página 14

Texto Original:
Math with logicals
TRUE = 1
FALSE = 0
Tradução:
Matemática com lógicos
TRUE = 1
FALSE = 0

Página 15

Texto Original:
Quiz
What will this return?
sum(c(FALSE, FALSE, TRUE, FALSE))
THE NUMBER OF TRUES
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
sum(c(FALSE, FALSE, TRUE, FALSE))
O NÚMERO DE TRUES

Página 16

Texto Original:
Quiz
What will this tell us?
sum(flights$arr_delay > 0)
THE NUMBER OF DELAYED FLIGHTS
Tradução:
Quiz
O que isto nos dirá?

sum(flights$arr_delay > 0)
O NÚMERO DE VOOS ATRASADOS

Página 17

Texto Original:
Quiz
What will this tell us?
mean(flights$arr_delay > 0)
THE PROPORTION OF DELAYED FLIGHTS
Tradução:
Quiz
O que isto nos dirá?
mean(flights$arr_delay > 0)
A PROPORÇÃO DE VOOS ATRASADOS

Página 18

Texto Original:
TRUE = 1
FALSE = 0
sum() = number that pass
mean() = proportion that pass
Tradução:
TRUE = 1
FALSE = 0
sum() = número que passa (TRUE)
mean() = proporção que passa (TRUE)

Página 19

Texto Original:
Your Turn 1
Use flights to create delayed, a variable that displays whether a flight was delayed (arr_delay > 0).
Then, filter to rows where delayed does not equal NA.
Finally, create a summary table that shows:

1. How many flights were delayed
2. What proportion of flights were delayed

Tradução:
Sua Vez 1
Use flights para criar delayed, uma variável que indica se um voo atrasou (arr_delay > 0).
Então, filtre as linhas onde delayed não é NA.
Finalmente, crie uma tabela resumo que mostre:

1. Quantos voos atrasaram
2. Qual proporção de voos atrasou

Página 20

(Solução - Excluída)

Página 21

Texto Original:
Strings
Tradução:
Strings (Textos)

Página 22

Texto Original:
(character) strings
Anything surrounded by quotes(") or single quotes(').
Tradução:
Strings (de caracteres)
Qualquer coisa cercada por aspas duplas (") ou aspas simples (').

Código/Saída (Não Traduzido):

```
"one"
## "one"
typeof("one")
## "character"
typeof("oops. I'm stuck in a string)
+ ")
## "character"
```

Página 23

Texto Original:
Warm Up
Decide in your group:
Are boys names or girls names more likely to end in a vowel?
Tradução:
Aquecimento
Decida em seu grupo:
Nomes de meninos ou nomes de meninas têm maior probabilidade de terminar em vogal?

Página 24

Texto Original:
R package babynames
Names of male and female babies born in the US from 1880 to 2017. 1.9M rows.
Tradução:

Pacote R babynames
Nomes de bebês masculinos e femininos nascidos nos EUA de 1880 a 2017. 1.9M linhas.
Código (Não Traduzido):

```
# install.packages("babynames")
library(babynames)
```

Página 25

Texto Original:
How can we build the proportion of boys and girls whose name ends in a vowel?
Tradução:
Como podemos construir a proporção de meninos e meninas cujo nome termina em vogal?
(Tabela de dados babynames não traduzida)

Página 26

Texto Original:
Most useful skills

1. How to extract/ replace substrings
2. How to find matches for patterns
3. Regular expressions

Tradução:
Habilidades mais úteis

1. Como extrair/substituir substrings
2. Como encontrar correspondências para padrões
3. Expressões regulares

Página 27

Texto Original:
stringr
Simple, consistent functions for working with strings.
Tradução:
stringr
Funções simples e consistentes para trabalhar com strings.
Código (Não Traduzido):

```
# install.packages("tidyverse")
library(tidyverse) # stringr está no tidyverse
```

Página 28

Texto Original:
str_sub()
Extract or replace portions of a string with str_sub()
str_sub(string, start = 1L, end = -1L)
string(s) to manipulate
position of first character to extract within each string
position of last character to extract within each string
Tradução:
str_sub()
Extrai ou substitui porções de uma string com str_sub()
str_sub(string, start = 1L, end = -1L)
string(s) para manipular
posição do primeiro caractere a extrair dentro de cada string
posição do último caractere a extrair dentro de cada string

Página 29

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 1, 2)
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 1, 2)

Página 30

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 1, 2)
"Ga"
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 1, 2)
"Ga"

Página 31

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 1, 1)
Tradução:

Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 1, 1)

Página 32

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 1, 1)
"G"
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 1, 1)
"G"

Página 33

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 2)
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 2)

Página 34

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", 2)
"arrett"
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", 2)
"arrett"

Página 35

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", -3)
Tradução:
Quiz

O que isto retornará?
str_sub("Garrett", -3)

Página 36

Texto Original:
Quiz
What will this return?
str_sub("Garrett", -3)
"ett"
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
str_sub("Garrett", -3)
"ett"

Página 37

Texto Original:
Quiz
What will this return?
g <- "Garrett"
str_sub(g, -3) <- "eth"
g
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
g <- "Garrett"
str_sub(g, -3) <- "eth"
g

Página 38

Texto Original:
Quiz
What will this return?
g <- "Garrett"
str_sub(g, -3) <- "eth"
g
"Garreth"
Tradução:
Quiz
O que isto retornará?
g <- "Garrett"
str_sub(g, -3) <- "eth"
g
"Garreth"

Página 39

Texto Original:
Your Turn 2
In your group, fill in the blanks to:

1. Isolate the last letter of every name
2. and create a logical variable that displays whether the last letter is one of "a", "e", "i", "o", "u", or "y"
3. Use a weighted mean to calculate the proportion of children whose name ends in a vowel (by year and sex)
4. and then display the results as a line plot.

Tradução:
Sua Vez 2
Em seu grupo, preencha os espaços em branco para:

1. Isolar a última letra de cada nome
2. e criar uma variável lógica que indique se a última letra é uma de "a", "e", "i", "o", "u" ou "y"
3. Usar uma média ponderada para calcular a proporção de crianças cujo nome termina em vogal (por ano e sexo)
4. e então exibir os resultados como um gráfico de linha.

(Fim do conteúdo processado para stringr.pdf)