

COLOR INTEGRAL

Es un aditivo pigmentado que se mezcla directamente con el concreto, ofreciendo una coloración uniforme y vibrante. Resistente a la decoloración y al desgaste, este producto transforma cualquier proyecto, proporcionando un acabado estético y duradero que realza la belleza y la integridad del concreto.



Presentación: 25 kg

APLICACIONES Y USOS

- Dentro del concreto arquitectónico para el sistema de concreto estampado horizontal y vertical
- Apto para elementos de concreto estructural como trabes, columnas, muros y losas
- En prefabricados de concreto: adocretos, Block Split o Block Cara Piedra, Adoquines, Tabicón, Fachaletas, Bancas, Mesas, Escaleras y Bardas Prefabricadas

BENEFICIOS

- Respeta el diseño del concreto
- Formulas con alto grado de pureza
- Brinda excelente dispersión por su tamaño de partícula estandarizado
- Provienen de industrias limpias que contribuyen el medio ambiente

APLICACIÓN

- 1. Una vez que se ha calculado la cantidad exacta de Color Integral vaciar directamente a la revolvedora con la mezcla de concreto o mortero. Mezclar hasta tener una coloración uniforme.
- 2. CURADO: Use los métodos tradicionales de curado, estos pueden ser agua o curadores base agua. Evite el uso de plástico sobre la superficie para el curado.
- 3. Para mejores resultados es recomendable realizar una muestra previa para asegurar que es la intensidad y el color deseado. Evitar agregar mas agua dentro de la revolvedora una vez que haya sido vaciado el Color Integral

RENDIMIENTO

Color Integral Puede ser colocado en diferentes proporciones que van desde un 3% hasta un 10 % en peso con respecto a la cantidad de cemento contenido a la mezcla de concreto o mortero











