GUÍA DE USO

Kali bspwm Rice

EstebanCRO

Cómo moverte por tu escritorio, qué hace cada atajo y cómo usar las herramientas propias que incluye la configuración.

Contenido	Qué encontrarás
1. Cómo funciona	Qué es bspwm y por qué no hay botón de minimizar.
2. Atajos de teclado	Hoja visual con todos tus atajos y su explicación.
3. Equivalentes a minimizar	Monocle, escritorios y ocultar ventanas.
4. Herramientas propias	setwall, htb, settarget, kmenu, tema, mkicon.sh y más.
5. Flujo de trabajo en HTB	Una sesión completa paso a paso.
6. Actualizar tu repositorio	Cómo subir tus cambios a GitHub.
7. Problemas frecuentes	Causas probables y soluciones rápidas.

1. Cómo funciona tu entorno

Tu escritorio usa bspwm, un gestor de ventanas de tipo mosaico (tiling). La diferencia con Windows o con un escritorio tradicional es que tú no arrastras ni acomodas las ventanas: bspwm las reparte solo para llenar la pantalla, sin que se tapen entre sí.

Ideas clave

- **Tecla Super.** Es la tecla de Windows. Casi todos los atajos empiezan con ella. En VMware, si abre el menú de Windows en vez de actuar dentro de la VM, haz clic dentro de la máquina virtual o presiona Ctrl + G.
- **Escritorios.** Tienes 10 espacios de trabajo (Super + 1 hasta Super + 0). Se usan para separar tareas: por ejemplo, terminales en el 1, navegador en el 2, Burp Suite en el 3.
- **Mosaico.** Si abres una segunda ventana, la pantalla se divide en dos. Con una tercera, se divide otra vez. Cierra una y las demás ocupan su espacio.
- **Atajos en sxhkd.** Los atajos viven en un archivo de texto, ~/.config/sxhkd/sxhkdrc. Puedes cambiarlos sin reinstalar nada.
- **Barra superior.** Muestra fecha, IP, estado de la VPN, escritorios, target y volumen. Es solo informativa: se maneja con el teclado, no con clics.

Lo que verás al empezar

Abre una terminal con Super + Enter. Abre una segunda y verás que la pantalla se parte en dos. Muévete entre ellas con Super + las flechas, y ciérralas con Super + W. Con eso ya dominas lo básico.

2. Atajos de teclado

Esta es la hoja completa. Los atajos salen directamente de tu archivo sxhkdrc, así que son los que funcionan en tu sistema.

Atajos de teclado

Kali bspwm Rice · Super = tecla de Windows

PROGRAMAS Y CAPTURAS

Super + Enter	Abrir terminal (kitty)
Super + D	Lanzador de aplicaciones
Super + Shift + F	Abrir Firefox
Super + Shift + B	Abrir Burp Suite
Super + Ctrl + W	Elegir fondo de pantalla
Print	Captura de una región
Ctrl + Print	Captura de pantalla completa
Alt + Print	Captura de una ventana

VENTANAS

Super + W	Cerrar ventana
Super + Shift + W	Forzar cierre
Super + T	Modo mosaico
Super + Shift + T	Modo pseudo-mosaico
Super + S	Ventana flotante
Super + F	Pantalla completa
Super + M	Alternar monocle
Super + G	Cambiar por la más grande

SISTEMA

Super + Alt + R	Reiniciar bspwm
Super + Alt + Q	Salir de bspwm
Super + Esc	Recargar los atajos
Shift + L	Bloquear pantalla

MOVERSE Y ORGANIZAR

Super + ←↑↓→	Cambiar de ventana
Super + Shift + ←↑↓→	Intercambiar de lugar
Super + C	Ventana siguiente
Super + Shift + C	Ventana anterior
Super + Alt + ←↑↓→	Cambiar tamaño
Super + Ctrl + ←↑↓→	Mover ventana flotante

ESCRITORIOS

Super + 1 … 0	Ir al escritorio
Super + Shift + 1 … 0	Mandar ventana al escritorio
Super + [o]	Escritorio anterior / siguiente
Super + Tab	Volver al último escritorio
Super + `	Volver a la última ventana

AVANZADO (PRESELECCIÓN)

Super + Ctrl + Alt + ←↑↓→	Preseleccionar un lado
Super + Ctrl + 1 … 9	Tamaño de la preselección
Super + Ctrl + Space	Cancelar preselección
Super + Ctrl + M	Marcar ventana
Super + Ctrl + X	Bloquear ventana
Super + Y	Enviar la marcada a la presel.

Configuración: ~/.config/sxhkd/sxhkdrc · Recargar atajos: Super + Esc

Cómo leer y entender los atajos

El signo + significa que debes mantener presionadas las teclas anteriores mientras pulsas la última. Super + Shift + F se hace manteniendo Super y Shift y pulsando F.

Conceptos que aparecen en la hoja

Concepto	Qué significa
Mosaico (tiled)	El modo normal: las ventanas se reparten la pantalla sin taparse.
Pseudo-mosaico	La ventana conserva su tamaño propio pero sigue ocupando un lugar del mosaico.
Flotante	La ventana va por encima de las demás, como en Windows, y la puedes mover libremente.
Monocle	Una sola ventana a pantalla completa en el escritorio; las demás quedan detrás. Vuelve a pulsar Super + M para ver el mosaico.
Pantalla completa	La ventana cubre toda la pantalla, incluida la barra.
Preselección	Le indicas a bspwm dónde quieres que aparezca la próxima ventana, antes de abrirla.
Marcar	Señalas una ventana para luego enviarla a un lugar con Super + Y.
Bloquear	La ventana no se cierra con Super + W. Sirve para proteger una ventana importante.

Ejemplo de preselección, paso a paso

1. Abre una terminal con Super + Enter.
2. Pulsa Super + Ctrl + Alt + flecha derecha: marcas que lo siguiente irá a la derecha.
3. Pulsa Super + Ctrl + 3: la nueva ventana ocupará el 30 % del espacio.
4. Abre otra terminal. Aparecerá a la derecha con ese tamaño.
5. Si te arrepientes, Super + Ctrl + Space cancela la preselección.

> **Atención con Shift + L.** Según tu sxhkdrc, Shift + L (sin Super) bloquea la pantalla. Como sxhkd captura la tecla en todo el sistema, escribir una L mayúscula en cualquier aplicación puede bloquearla. Si te pasa, cámbialo con: sed -i 's/^shift + l$/super + l/' ~/.config/sxhkd/sxhkdrc y recarga con Super + Esc.

3. Equivalentes a minimizar

bspwm no tiene botón de minimizar porque no lo necesita: hay otras formas de quitarte una ventana de encima.

Quieres...	Haz esto	Resultado
Concentrarte en una ventana	Super + M	La ventana ocupa todo el escritorio. Repite para volver al mosaico.
Apartar una ventana	Super + Shift + 2 (u otro número)	La ventana se va a otro escritorio. Vuelve con Super + 2.
Ventana encima de todo	Super + S	Pasa a flotante; puedes moverla con Super + Ctrl + flechas.
Ocultarla de verdad	Super + Ctrl + H	Desaparece de pantalla (requiere agregar el atajo, ver abajo).
Recuperar una oculta	Super + Ctrl + Shift + H	Reaparece una ventana oculta del escritorio actual.

Los dos últimos atajos no vienen de fábrica. Para agregarlos:

```
cat >> ~/.config/sxhkd/sxhkdrc << 'EOF'

super + ctrl + h
    bspc node -g hidden

super + ctrl + shift + h
    bspc node 'any.hidden.local' -g hidden=off
EOF
pkill -USR1 -x sxhkd
```

Una ventana oculta no se puede enfocar con el teclado, así que recuerda que está ahí. Si abres muchas, recupéralas pulsando el segundo atajo una vez por cada una.

4. Herramientas propias

Estos son los comandos que añadiste a la configuración. Todos se escriben en una terminal. Se instalan en ~/.local/bin, que ya está en tu PATH.

setwall: elegir el fondo de pantalla

Muestra una cuadrícula con miniaturas de las imágenes de ~/Pictures/wallpapers. El fondo que elijas se guarda y se vuelve a poner al iniciar sesión.

Comando	Qué hace
`setwall pick`	Abre el selector con vista previa. Muévete con las flechas, Enter elige y Esc cancela.
`setwall restore`	Vuelve a poner el último fondo elegido (lo usa bspwmrc al arrancar).
`setwall random`	Pone un fondo al azar.
`setwall /ruta/imagen.png`	Pone una imagen concreta.

Atajo: Super + Ctrl + W abre el selector. Para añadir imágenes, cópialas a ~/Pictures/wallpapers (sin espacios ni acentos en el nombre).

htb y newbox: carpeta de trabajo por máquina

htb es una función de zsh que usa el script newbox. Crea la estructura de carpetas de una máquina nueva, guarda su IP y la muestra en la barra.

```
htb Nombre 10.10.11.5
```

Resultado: se crea ~/HTB/Nombre/ con las carpetas nmap, content, exploits y scripts, además del archivo ip.txt. Quedas dentro de esa carpeta y la barra muestra el target. Valida el nombre y la IP antes de crear nada.

settarget: cambiar el target de la barra

```
settarget 10.10.11.5 Nombre
settarget 10.10.11.5
```

Cambia lo que muestra el bloque de target. Para borrarlo, vacía el archivo con: : > ~/.config/bin/target

kmenu: menú de herramientas

Abre un menú en rofi con acciones frecuentes. Si no hay target definido, te avisa en lugar de fallar.

Opción	Qué hace
Escaneo rápido (nmap)	Abre una terminal y ejecuta nmap -sC -sV sobre el target; guarda el resultado en nmap/rapido.
Escaneo de todos los puertos	Ejecuta nmap -p- sobre el target; guarda el resultado en nmap/todos.

Opción	Qué hace
Abrir carpeta de la máquina	Abre una terminal dentro de ~/HTB/<nombre>.
Cambiar fondo	Abre el selector de setwall.
Cambiar tema claro/oscuro	Ejecuta el comando tema.
Reiniciar barra	Vuelve a lanzar polybar.

> **Uso responsable.** Los escaneos son solo para máquinas de laboratorio o sistemas sobre los que tienes autorización (HackTheBox, TryHackMe, tu propia red).

tema: claro u oscuro

```
tema
tema claro
tema oscuro
```

Sin argumentos, alterna. Cambia los colores de los bloques de la barra y el color del texto de los módulos de IP, VPN y target, y reinicia la barra.

mkicon.sh: crear un icono para la barra

Convierte una imagen en una fuente de un solo carácter para usarla como icono en polybar. Es lo que se usó para el logo de Hunter x Hunter. Necesita potrace, fontforge e imagemagick.

```
mkicon.sh ~/Pictures/hxh.png
mkicon.sh ~/Pictures/hxh.png --invertir
```

Usa --invertir si el logo es claro sobre fondo oscuro o transparente. Después hay que registrar la fuente en current.ini y llamarla desde un módulo.

ascii_resize.py: igualar el tamaño de los ASCII

Toma arte ASCII hecho con caracteres braille y lo reescala para que todos tengan el mismo tamaño. Los originales no se modifican.

```
python3 ~/.local/bin/ascii_resize.py ~/.config/ascii/original ~/.config/ascii --cols
44 --rows 22
```

Banner de la terminal

Al abrir una terminal, zsh elige un ASCII al azar de ~/.config/ascii y lo muestra con fastfetch. Si la ventana mide menos de 90 columnas, muestra solo los datos del sistema para que nada se deforme. Para añadir un diseño nuevo, guarda un archivo .txt en esa carpeta.

Atajos nuevos para tus herramientas

Las herramientas kmenu y tema aún no tienen atajo. Puedes asignarles uno así (verifica antes que la combinación esté libre con grep):

```
cat >> ~/.config/sxhkd/sxhkdrc << 'EOF'

```

```
super + ctrl + k
    $HOME/.local/bin/kmenu

super + ctrl + t
    $HOME/.local/bin/tema
EOF
pkill -USR1 -x sxhkd
```

5. Flujo de trabajo en HTB

Así se combinan las herramientas en una sesión típica de laboratorio.

6. **Conecta la VPN.** Con tu archivo .ovpn de laboratorio: sudo openvpn archivo.ovpn. Cuando conecte, el bloque de VPN de la barra mostrará la IP de tun0 en lugar de Disconnected.
7. **Crea la carpeta de la máquina.** Ejecuta htb Nombre IP. Quedas dentro de ~/HTB/Nombre y la barra muestra el target.
8. **Haz el reconocimiento.** Abre kmenu y elige el escaneo rápido. El resultado se guarda en nmap/.
9. **Organiza las ventanas.** Terminal en el escritorio 1, navegador en el 2 (Super + Shift + 2 para mandarlo), Burp Suite en el 3. Cambia con Super + 1, 2, 3.
10. **Guarda tu trabajo.** Exploits en exploits/, scripts en scripts/ y archivos descargados en content/.
11. **Cambia de máquina.** Repite htb con otro nombre. El target de la barra se actualiza solo.

Para tomar capturas de evidencia usa Print (región), Ctrl + Print (pantalla completa) o Alt + Print (ventana).

6. Actualizar tu repositorio en GitHub

La carpeta ~/mi-rice es una copia de tu configuración, no un enlace. Cuando cambies algo en ~/.config, tienes que copiarlo de nuevo antes de subirlo.

Paso 1: copiar los cambios

```
for d in bspwm sxhkd polybar picom rofi kitty fastfetch bin; do
  rsync -a --delete --exclude='*.bak*' --exclude=fonts --exclude=target \
    ~/.config/$d/ ~/mi-rice/config/$d/
done
cp ~/.zshrc ~/mi-rice/zsh/
cp ~/.local/bin/{setwall,newbox,kmenu,tema,mkicon.sh,ascii_resize.py} ~/mi-
rice/scripts/
```

Paso 2: revisar y subir

```
cd ~/mi-rice
git status
git diff --stat
git add -A
git commit -m "Describe aquí qué cambiaste"
git push
```

git status y git diff --stat muestran qué cambió. Léelos antes de subir: es tu revisión para que no se cuele una clave, un archivo .ovpn o algo que no quieras publicar.

> **Nunca subas:** archivos .ovpn, claves privadas (id_ed25519 sin .pub), tokens, contraseñas ni imágenes de terceros. El .gitignore ya excluye .ovpn y los respaldos.

Probar la instalación

La prueba definitiva de que el repositorio funciona es clonarlo en una máquina virtual limpia de Kali y ejecutar ./install.sh. Si todo queda funcionando sin tocar nada, tu automatización está lista.

7. Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Un atajo no responde	sxhkd no recargó o la combinación está repetida	Super + Esc. Busca la combinación con grep en sxhkdrc.
Super abre el menú de Windows	VMware no tiene el foco del teclado	Haz clic dentro de la VM o presiona Ctrl + G.
La barra desapareció	Se cerró con pkill polybar	~/.config/polybar/launch.sh &
Texto invisible en la barra	Texto blanco sobre bloque blanco	Ejecuta tema claro o revisa los colores en colors.ini.
Permission denied en ~/.config	Archivos copiados con sudo (de root)	sudo chown -R $USER:$USER ~/.config ~/.local
Comando no encontrado	~/.local/bin no está en el PATH	Verifica export PATH en ~/.zshrc y abre otra terminal.
El banner sale deformado	Ventana demasiado estrecha	Es normal bajo 90 columnas: se muestran solo los datos.
La pantalla no llena VMware	Resolución de la VM distinta a la ventana	xrandr --output Virtual-1 --mode 1920x1080 y reinicia la barra.
Iconos como cuadros vacíos	Falta una Nerd Font	fc-cache -f y revisa con fc-list | grep -i nerd.

Comandos útiles de bspwm

Comando	Qué hace
`bspc desktop -f 3`	Ir al escritorio 3.
`bspc node -d 2`	Mandar la ventana enfocada al escritorio 2.
`bspc node -c`	Cerrar la ventana enfocada.
`bspc query -N -n .window`	Listar las ventanas abiertas.
`bspc wm -r`	Reiniciar bspwm (Super + Alt + R).

Repositorio: github.com/Esteban4-CRo/EstebanCRO