Práctica Backend Django + JWT

API REST para la tienda en línea con documentación Swagger y control seguro de contraseñas.

Proyecto	Tienda Online API
Stack	Django 6.1 · Django REST Framework · SimpleJWT · drf-yasg
Campo añadido	Matrícula (student_id) en modelo, admin, serializer y OpenAPI
Access token	30 minutos (ACCESS_TOKEN_LIFETIME)

Repositorio

Repositorio configurado en Git: https://github.com/Esteban552/Django-Proyect. Los cambios locales aún no se han subido; actualiza el enlace si publicas en otra URL.

Endpoints incluidos

Ruta	Uso
`/swagger/`	Swagger UI · título Tienda Online API
`/api/v1/auth/token/`	Obtener access y refresh con email + contraseña
`/api/v1/auth/token/refresh/`	Renovar access token
`/api/v1/auth/me/`	Datos propios con Bearer token
`/api/v1/users/`	CRUD de usuarios para staff
`/api/v1/products/ · /api/v1/categories/`	Catálogo existente

Inicio local: instalar requirements.txt, migrar, crear superusuario y abrir /swagger/. SQLite es el valor por defecto; MySQL se configura con variables de entorno.

Evidencia de verificación

Respuestas verificadas con Django REST Framework APIClient contra SQLite local. Se usaron cuentas de demostración; no se incluyen el JWT ni los hashes.

Swagger y token

Swagger · GET /swagger.json

```
HTTP 200 | info.title = "Tienda Online API" | student_id aparece en el esquema
```

JWT · POST /api/v1/auth/token/

```
HTTP 200 | Respuesta: access + refresh emitidos | Inicio con email y contraseña
```

Datos personales con token

GET /api/v1/auth/me/ · Authorization: Bearer [access]

```
HTTP 200 | Devuelve student_id y datos personales | password no aparece
```

Edición sin enviar contraseña

PATCH /api/v1/users/{id}/ · usuario staff

```
HTTP 200 | Se actualizó first_name | password no aparece en respuesta | Hash almacenado igual y contraseña
original valida
```

Las casillas y pasos para incorporar capturas reales del navegador están en la página siguiente.

Capturas para completar

Toma las capturas en Swagger UI y colócalas en el espacio que corresponde. Usa cuentas de demostración. Para evitar exponer credenciales, tapa el valor completo del JWT antes de compartir el PDF.

CAPTURA 1 · Swagger con los endpoints

PEGA AQUÍ LA CAPTURA

http://127.0.0.1:8000/swagger/ | Muestra el título Tienda Online API y las secciones auth, categories, products y users.

CAPTURA 2 · Obtención del token

PEGA AQUÍ LA CAPTURA

En Swagger, abre POST /auth/token/, pulsa Try it out, envía email + password y captura la respuesta 200 con access y refresh.

CAPTURA 3 · Datos personales con token

PEGA AQUÍ LA CAPTURA

En Swagger, pulsa Authorize y agrega Bearer . Abre GET /auth/me/, ejecuta y captura la respuesta 200 con student_id y sin password.

CAPTURA 4 · PATCH sin contraseña

PEGA AQUÍ LA CAPTURA

Con token de staff autorizado, abre PATCH /users/{id}/. Envía solo {"first_name":"Actualizado"}; captura el body sin password y la respuesta 200.

CAPTURA 5 · Confirmar que la contraseña sigue igual

PEGA AQUÍ LA CAPTURA

Después del PATCH, ejecuta de nuevo POST /auth/token/ con el email y contraseña originales del usuario editado. Una respuesta 200 confirma que la contraseña no cambió.

Las operaciones POST, GET autenticado y PATCH se ejecutan desde Swagger; abrir su URL directamente no sustituye el envío de la petición.