

# ALGORITHME DE COCKE-YOUNGER-KASAMI

On s'intéresse dans ce sujet à l'algorithme de Cocke-Younger-Kasami (dit CYK), qui est un algorithme d'analyse syntaxique ascendante.

## 1 Principe de l'algorithme

L'algorithme prend en entrée une grammaire  $G = (\Sigma, V, P, S)$  **en forme normale de Chomsky** et un mot  $w = w_0 \dots w_{n-1} \in \Sigma^*$ . En sortie, on commencera par renvoyer un booléen indiquant si  $w \in \mathcal{L}(G)$ , puis l'on cherchera à calculer un arbre de dérivation (dans le cas où  $w \in \mathcal{L}(G)$ ).

On note  $V = \{X_0, \dots, X_{k-1}\}$  les variables de la grammaire, et l'on définit

$$t[l, d, i] = \begin{cases} \text{Vrai} & \text{si } X_i \Rightarrow^* w_d \dots w_{d+l-1} \\ \text{Faux} & \text{sinon} \end{cases}$$

- **Question 1** Pour quelles valeurs de  $l$ ,  $d$  et  $i$  le booléen  $t[l, d, i]$  est-il défini (et intéressant)?
- **Question 2** À quelle condition (sur les  $t[l, d, i]$ ) a-t-on  $w \in \mathcal{L}(G)$ ?
- **Question 3** Que peut-on dire de  $t[0, d, i]$ ?
- **Question 4** Expliquer comment initialiser simplement les  $t[l, d, i]$ .
- **Question 5** Pour  $l \geq 2$ , exprimer  $t[l, d, i]$  en fonction des  $t[l', \cdot, \cdot]$  pour  $l' < l$ .
- **Question 6** En déduire le pseudo-code d'un algorithme permettant de déterminer si  $w \in \mathcal{L}(G)$ .
- **Question 7** Déterminer la complexité en temps et en espace de cet algorithme, en fonction de la longueur  $n$  de  $w$  et de la taille  $|G|$  de la grammaire.

## 2 Implémentation

On définit les types suivants pour représenter une grammaire en forme normale de Chomsky :

```
type regle_unitaire = int * char
type regle_binaire = int * int * int

type cnf = {
  initial : int;
  nb_variables : int;
  unitaires : regle_unitaire list;
  binaires : regle_binaire list;
  mot_vide : bool
}
```

- On supposera que les variables sont numérotées consécutivement de 0 à  $\text{nb\_variables} - 1$ . Le champ `initial` indique le numéro du symbole initial.

- On considère que  $\Sigma$  est inclus dans l'ensemble des caractères ASCII : ainsi, la règle  $X_2 \rightarrow d$  sera codée par le couple (2, 'd').
- Une règle  $X_i \rightarrow X_j X_k$  est codée par le triplet (i, j, k).
- Le booléen `mot_vide` indique si  $\varepsilon \in \mathcal{L}(G)$ .

► **Question 8** Définir une variable de type `cnf` codant la grammaire  $G_0$  suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow b \mid AB \mid BA \mid CA \\ A &\rightarrow a \mid AD \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow AB \\ D &\rightarrow a \end{aligned}$$

► **Question 9** Écrire une fonction `cyk_reconnait` déterminant si un mot  $u$  (donné sous forme d'une chaîne de caractères) appartient au langage d'une grammaire  $G$  (donné sous forme d'une variable de type `cnf`).

```
val cyk_reconnait : cnf -> string -> bool
```

► **Question 10** Donner une description concise du langage généré par  $G_0$ , et tester votre fonction `cyk_reconnait` sur les exemples suivants :  $\varepsilon$ , a, b, abaa, abaaba, baaaa, abba.

On définit le type suivant pour représenter un arbre de dérivation (d'une grammaire en forme normale de Chomsky) :

```
type arbre =
| Empty
| Unaire of int * char
| Binaire of int * arbre * arbre
```

#### Remarque

Le cas `Empty` correspond à une éventuelle dérivation  $S \Rightarrow \varepsilon$ . Il ne peut se produire qu'à la racine de l'arbre (puisque  $S$  n'apparaît à droite d'aucune règle).

► **Question 11** Écrire une fonction `cyk_analyse` qui prend les mêmes arguments que `cyk_reconnait` mais renvoie (une option sur) un arbre de dérivation possible pour le mot. On renverra `None` si le mot n'est pas dans le langage.

#### Remarque

En cas d'ambiguïté, on renverra *un* arbre de dérivation quelconque du mot.

```
val cyk_analyse : cnf -> string -> arbre option
```

► **Question 12** Écrire une fonction `cyk_compte` qui prend les mêmes arguments que `cyk_reconnait` et renvoie le nombre d'arbres de dérivation du mot fourni en argument.

```
val cyk_compte : cnf -> string -> int
```

### 3 Mise en forme normale de Chomsky

On propose les types suivants pour représenter une grammaire sans contexte quelconque :

```
type symbole = T of char | V of int
type regle = int * symbole list

type grammaire = {
  nb_variables : int;
  regles : regle list;
  initial : int
}
```

► **Question 13** Définir en OCaml la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \mid aXb \\ X &\rightarrow YX \mid \varepsilon \\ Y &\rightarrow a \mid b \end{aligned}$$

► **Question 14** Écrire une fonction `start` correspondant à l'étape **START** de la mise en forme normale de Chomsky.

```
val start : grammaire -> grammaire
```

► **Question 15** Écrire de même des fonctions `term`, `bin`, `del` et `unit_rules` (de difficulté variable...).

► **Question 16** Écrire une fonction de mise en forme normale de Chomsky.

```
normalise : grammaire -> cnf
```

► **Question 17** Déterminer la complexité en temps de la fonction `normalise`.

---

# Solutions

- **Question 1**  $l$  peut varier de 0 à  $n$ ,  $d$  de 0 à  $n - l$  et  $i$  de 0 à  $k - 1$ .
- **Question 2**  $w \in \mathcal{L}(G)$  si et seulement si  $t[n, 0, i_0]$  est vrai, où  $X_{i_0} = S$ .
- **Question 3** La grammaire étant en forme normale de Chomsky, on a  $t[0, d, i]$  faux si  $i \neq i_0$ , et  $t[0, d, i_0]$  vrai si et seulement si la grammaire possède une règle  $S \rightarrow \varepsilon$ .
- **Question 4** On a  $t[1, d, i]$  vrai si et seulement si  $X_i \rightarrow w_d \in P$ .
- **Question 5** La grammaire étant en forme normale de Chomsky, la seule manière d'obtenir  $X_i \Rightarrow^* w_d \dots w_{d+l-1}$  avec  $l \geq 2$  est d'avoir  $X_i \Rightarrow X_j X_k$ ,  $X_j \Rightarrow^* w_d \dots w_{d+l'-1}$  et  $X_k \Rightarrow^* w_{d+l'} \dots w_{d+l-1}$  pour un certain  $l' \in [1 \dots l - 1]$  (et  $X_j, X_k \in V$ ). On en déduit :

$$t[l, d, i] = \bigvee_{X_i \rightarrow X_j X_k \in P} \bigvee_{l'=1}^{l-1} t[l', d, j] \wedge t[l - l', d + l', k]$$

- **Question 6** On obtient le pseudo-code suivant (où  $X_{i_0} = S$ ) :

---

## Algorithme 1 CYK

---

```
fonction CYK(G, w)
  si  $w = \varepsilon$  alors
    renvoyer  $S \rightarrow \varepsilon \in P$ 
   $t \leftarrow$  un tableau  $(n + 1) \times n \times k$  initialisé à false
  pour  $X_i \rightarrow a \in P$  faire
    pour  $d = 0$  à  $|w| - 1$  faire
      si  $w_d = a$  alors
         $t[1, d, i] \leftarrow \text{true}$ 
  pour  $l = 2$  à  $n$  faire
    pour  $d = 0$  à  $n - l$  faire
      pour  $l' = 1$  à  $l - 1$  faire
        pour  $X_i \rightarrow X_j X_k \in P$  faire
           $t[l, d, i] \leftarrow t[l, d, i] \vee (t[l', d, j] \wedge t[l - l', d + l', k])$ 
  renvoyer  $t[n, 0, i_0]$ 
```

---

- **Question 7** En espace, on initialise un tableau de taille  $(n + 1) \times n \times k$ , on a donc une complexité en espace en  $O(kn^2) = O(|G| \cdot n^2)$ . En temps, on a :

- la création du tableau en  $O(kn^2)$  ;
- l'initialisation des  $t[1, d, i]$  en  $O(n \cdot |G|)$  ;
- la boucle principale en  $O\left(\sum_{l=2}^n \sum_{d=0}^{n-l} \sum_{l'=1}^{l-1} |G|\right) = O(n^3 \cdot |G|)$ .

Au total, on obtient du  $O(n^3 \cdot |G|)$ .

## ► Question 8

```

let g0 = {
  initial = 0;
  nb_variables = 5;
  unitaires = [(0, 'b'); (1, 'a'); (2, 'b'); (4, 'a')];
  binaires = [(0, 1, 2); (0, 2, 1); (0, 3, 1); (1, 1, 4); (3, 1, 2)];
  mot_vide = false;
}

```

► Question 9 On traduit directement le pseudo-code donné plus haut, en traitant séparément le cas du mot vide.

```

let cyk_reconnait g entree =
  let n = String.length entree in
  let m = g.nb_variables in

  let tab = Array.make (n + 1) [] in
  for l = 0 to n do
    tab.(l) <- Array.make_matrix n m false
  done;

  let traite_regle_unitaire (x, c) =
    for i = 0 to n - 1 do
      if entree.[i] = c then tab.(1).(i).(x) <- true
    done in
  List.iter traite_regle_unitaire g.unitaires;

  for l = 2 to n do
    for debut = 0 to n - l do
      for l_gauche = 1 to l - 1 do
        let traite_regle_binaire (a, b, c) =
          tab.(l).(debut).(a) <-
            tab.(l).(debut).(a)
            || (tab.(l_gauche).(debut).(b)
                && tab.(l - l_gauche).(debut + l_gauche).(c)) in
        List.iter traite_regle_binaire g.binaires
      done;
    done;
  done;

  if n = 0 then g.mot_vide
  else tab.(n).(0).(g.initial)

```

► Question 10 On observe successivement que :

- A engendre  $a^+$ ;
- C engendre  $a^+b$ ;
- S engendre  $b \mid a^+b \mid ba^+ \mid a^+ba^+$

En simplifiant, on a donc  $\mathcal{L}(G_0) = a^*ba^*$ . On vérifie ensuite que l'on obtient bien ce qui est attendu.

► **Question II** On remplace notre tableau (tri-dimensionnel) de booléens par un tableau (tri-dimensionnel) d'options sur des arbres :

- si  $X_i \Rightarrow^* w_d \dots w_{d+l-1}$ , alors  $\text{tab.}(l).(d).(i) = \text{Some } t$ , où  $t$  est un arbre de dérivation convenable;
- sinon,  $\text{tab.}(l).(d).(i) = \text{None}$ .

La structure du code est essentiellement inchangée.

```
let cyk_analyse (g : cnf) entree =
  let n = String.length entree in
  let m = g.nb_variables in

  let tab = Array.make (n + 1) [[]] in
  for l = 0 to n do
    tab.(l) <- Array.make_matrix n m None
  done;

  let traite_regle_unitaire (x, c) =
    for i = 0 to n - 1 do
      if entree.[i] = c then tab.(1).(i).(x) <- Some (Unaire (i, c))
    done in
  List.iter traite_regle_unitaire g.unitaires;

  for l = 2 to n do
    for deb = 0 to n - l do
      for l_g = 1 to l - 1 do
        let traite_regle_binaire (a, b, c) =
          match tab.(l_g).(deb).(b), tab.(l - l_g).(deb + l_g).(c) with
          | Some gauche, Some droit ->
            tab.(l).(deb).(a) <- Some (Binaire (a, gauche, droit))
          | _ -> () in
        List.iter traite_regle_binaire g.binaires
      done;
    done;
  done;

  if n = 0 && g.mot_vide then Some Empty
  else if n = 0 then None
  else tab.(n).(0).(g.initial)
```

► **Question 12** Il suffit encore d'une petite modification du code. En notant  $\varphi(l, d, i)$  le nombre d'arbres de dérivation pour  $X_i \Rightarrow^* w_d \dots w_{d+l-1}$ , on a :

$$\varphi(l, d, i) = \sum_{X_i \rightarrow X_j X_k \in P} \sum_{l'=1}^{l-1} \varphi(l', d, j) \varphi(l-l', d+l', k)$$

```

let cyk_compte (g : cnf) entree =
  let n = String.length entree in
  let m = g.nb_variables in

  let tab = Array.make (n + 1) [||] in
  for l = 0 to n do
    tab.(l) <- Array.make_matrix n m 0
  done;

  let traite_regle_unitaire (x, c) =
    for i = 0 to n - 1 do
      if entree.[i] = c then tab.(1).(i).(x) <- 1
    done in
  List.iter traite_regle_unitaire g.unitaires;

  for l = 2 to n do
    for debut = 0 to n - l do
      for l_gauche = 1 to l - 1 do
        let traite_regle_binaire (a, b, c) =
          tab.(l).(debut).(a) <-
            tab.(l).(debut).(a)
            + (tab.(l_gauche).(debut).(b)
              * tab.(l - l_gauche).(debut + l_gauche).(c)) in
        List.iter traite_regle_binaire g.binaires
      done;
    done;
  done;

  if n = 0 && g.mot_vide then 1
  else if n = 0 then 0
  else tab.(n).(0).(g.initial)

```

► **Question 13**

```

let g1 = {
  initial = 0;
  nb_variables = 3;
  regles = [(0, [T 'a'; V 0; T 'b']); (0, [T 'a'; V 1; T 'b']);
            (1, [V 2; V 1]); (1, []); (2, [T 'a']); (2, [T 'b'])];
}

```

Cette grammaire (ambiguë) génère  $a(a|b)^*b$ .

► **Question 14** On pourrait ne créer un nouveau symbole que si nécessaire, mais pour simplifier on le fait systématiquement.

```

let start g =
  {nb_variables = g.nb_variables + 1;
   regles = (n, [V g.initial]) :: g.regles;
   initial = n
  }

```

► **Question 15** C'est un peu long, et plus ou moins délicat suivant les étapes. . .

**TERM** On crée un tableau `tab` qui indique pour chaque caractère s'il faut créer une variable lui correspondant, et l'on maintient à jour une référence `next` qui indique le prochain numéro de variable « libre ». Ensuite :

- pour chaque règle  $X \rightarrow \alpha$  avec  $|\alpha| > 1$ , on crée les variables correspondant aux terminaux présents si elles n'existent pas encore, et l'on remplace cet terminal par la variable correspondante;
- ensuite, on ajoute les règles  $N_a \rightarrow a$  pour toutes les variables nouvellement créées;
- la valeur finale de `next` donne le nouveau nombre de variables.

```
let term g =
  let tab = Array.make 256 (-1) in
  let next = ref g.nb_variables in

  let rec traite mot =
    match mot with
    | [] -> []
    | V i :: xs -> V i :: traite xs
    | T c :: xs ->
      let i = int_of_char c in
      if tab.(i) = -1 then (tab.(i) <- !next; incr next);
      V tab.(i) :: traite xs in

  let transforme_regle (v, mot) =
    if List.length mot <= 1 then (v, mot)
    else (v, traite mot) in

  let regles' = ref (List.map transforme_regle g.regles) in
  for i = 0 to 255 do
    if tab.(i) <> -1 then (
      regles' := (tab.(i), [T (char_of_int i)]) :: !regles'
    )
  done;

  {nb_variables = !next;
   regles = !regles';
   initial = g.initial}
```

La complexité est linéaire en la taille de la grammaire (somme des tailles des règles), tout comme l'augmentation de la taille.

**BIN** La fonction binarise prend en entrée une règle  $X \rightarrow \alpha$  et renvoie une liste de règles qui vont la remplacer :

- si  $|\alpha| \leq 2$ , on renvoie simplement la liste  $[X \rightarrow \alpha]$ ;
- sinon, on a nécessairement  $\alpha = X_1 \dots X_p$  (on suppose qu'on a déjà effectué **TERM**), et l'on renvoie  $[X \rightarrow X_1 Y_1, Y_1 \rightarrow X_2 Y_2, \dots, Y_{p-2} \rightarrow X_{p-1} X_p]$  (où les  $Y_i$  sont fraîches).

On remplace ensuite chaque règle par la liste des règles qui lui correspondent (en concaténant).



```

let bin g =
  let next = ref g.nb_variables in

  let rec binarise (v, droite) =
    match droite with
    | [] | [_] | [_; _] -> [(v, droite)]
    | a :: b :: xs ->
      let nv_v = !next in
      let nv_regle = (v, [a; V nv_v]) in
      incr next;
      nv_regle :: binarise (nv_v, b :: xs) in

  let rec traite_regles = function
    | [] -> []
    | r :: rs -> binarise r @ traite_regles rs in

  let regles' = traite_regles g.regles in
  {
    nb_variables = !next;
    regles = regles';
    initial = g.initial
  }

```

À nouveau, la complexité et l'augmentation de la taille sont linéaires (une règle  $X \rightarrow X_1 \dots X_p$  de taille  $p + 1$  est remplacée par  $p - 1$  règles de taille 3, donc au total de l'ordre de  $3p$ ).

**DEL** On commence par calculer les variables annulables. Pour ce faire, on définit  $E_i$  comme l'ensemble des  $X \in V$  telles que  $X \Rightarrow^j \varepsilon$  avec  $j \leq i$ . On calcule successivement les  $E_i$  en utilisant la remarque du cours, en s'arrêtant quand  $E_{i+1} = E_i$  (la suite est alors stationnaire). La suite des  $|E_i|$  est croissante par construction et majorée par  $|V|$ , il y a donc au plus  $|V|$  étapes, donc chacune demande de parcourir toutes les règles et se fait donc en temps  $O(|V|)$  : le calcul des variables annulables se fait en temps  $O(|V|^3) = O(|G|^2)$ .

```

let calcul_annulables g =
  let annulables = Array.make g.nb_variables false in
  let changement = ref true in
  let traite_regle (v, droite) =
    let rec aux = function
      | [] -> changement := true; annulables.(v) <- true
      | V x :: reste when annulables.(x) -> aux reste
      | _ -> () in
    if not annulables.(v) then aux droite in
  while !changement do
    changement := false;
    List.iter traite_regle g.regles
  done;
  annulables

```

Une fois connues les variables annulables, on tire parti du fait que la grammaire est déjà binarisée pour ajouter simplement les règles permettant de compenser la suppression de toutes les  $\varepsilon$ -productions. On n'oublie pas de rajouter la production  $S \rightarrow \varepsilon$  si  $S$  est annulable (cette production n'existait pas nécessairement dans la grammaire, même dans ce cas).

```

let del g =
  let annulables = calcul_annulables g in
  let efface v (x, y) =
    let u = ref [] in
    let f x y =
      match x with
      | V v' when annulables.(v') -> u := (v, [y]) :: !u
      | _ -> () in
    f x y;
    f y x;
    !u in
  let rec traite_regles regles =
    match regles with
    | [] -> []
    | (v, []) :: reste -> traite_regles reste
    | (v, [x]) :: reste -> (v, [x]) :: traite_regles reste
    | (v, [x; y]) :: reste ->
      efface v (x, y) @ (v, [x; y]) :: traite_regles reste
    | _ -> failwith "commencez par binariser !" in
  let regles' =
    let u =
      if annulables.(g.initial) then (g.initial, []) :: traite_regles g.regles
      else traite_regles g.regles in
    List.sort_uniq compare u in
  {nb_variables = g.nb_variables;
   regles = regles';
   initial = g.initial}

```

Cette étape se fait en temps linéaire en la taille de la grammaire, et on crée au plus deux nouvelles règles (de taille 2) pour chaque règle. Finalement, l'étape **DEL** :

- a une complexité en  $O(|G|^2)$  (du fait du calcul des variables annulables);
- cause une augmentation linéaire de la taille de la grammaire.

**UNIT** On commence par créer le graphe unitaire de  $G$ , dont les sommets sont les variables et qui possède un arc  $(X, Y)$  si et seulement  $X \rightarrow Y \in P$ .

```

let graphe_unitaire g =
  let n = g.nb_variables in
  let graphe = Array.make n [] in
  let traite_regle (v, droite) =
    match droite with
    | [V v'] ->
      graphe.(v) <- v' :: graphe.(v)
    | _ -> () in
  List.iter traite_regle g.regles;
  graphe

```

On calcule ensuite la clôture transitive de ce graphe : il s'agit de la matrice  $|V| \times |V|$  telle que  $\text{cloture}.(i).(j)$  soit vrai si et seulement si  $X_j$  est accessible depuis  $X_i$  dans le graphe unitaire. On effectue pour cela un parcours depuis chaque sommet du graphe.

```

let cloture_transitive graphe =
  let n = Array.length graphe in
  let cloture = Array.make_matrix n n false in
  let calcule_ligne v =
    let vus = Array.make n false in
    let rec explore i =
      if not vus.(i) then (
        vus.(i) <- true;
        cloture.(v).(i) <- true;
        List.iter explore graphe.(v)
      ) in
    explore v in
  for v = 0 to n - 1 do
    calcule_ligne v
  done;
  cloture

```

Ensuite, en notant  $\mathcal{U}(X)$  la clôture unitaire de  $X$  (les variables  $Y$  telles que  $X \Rightarrow^* Y$ ) :

- on crée un tableau permettant d’accéder rapidement à toutes les règles de la forme  $X_i \rightarrow \alpha$  (pour un  $i$  donné);
- on élimine toutes les règles unitaires  $X \rightarrow Y$ ;
- pour chaque variable  $X$  et chaque  $Y \in \mathcal{U}(X)$ , on ajoute toutes les règles  $X \rightarrow \alpha$  où  $\alpha$  n’est pas une variable et  $Y \rightarrow \alpha \in P$ .

```

let remove_unit g =
  let cloture = cloture_transitive (graphe_unitaire g) in
  let n = g.nb_variables in
  let tab_regles = Array.make n [] in
  let ajoute (v, droite) =
    match droite with
    | [V _] -> ()
    | _ -> tab_regles.(v) <-
      droite :: tab_regles.(v) in
  List.iter ajoute g.regles;
  let regles = ref [] in
  for v = 0 to n - 1 do
    for v' = 0 to n - 1 do
      if cloture.(v).(v') then (
        let f droite = regles := (v, droite) :: !regles in
        List.iter f tab_regles.(v')
      )
    done
  done;
  {initial = g.initial;
   regles = List.sort_uniq compare !regles;
   nb_variables = g.nb_variables}

```

Le calcul de la clôture unitaire demande  $|V|$  parcours du graphe unitaire, et chacun de ces parcours se fait en temps  $|V|$ . Ensuite, si la grammaire comporte  $p$  règles, on peut ajouter jusqu’à  $p$  règles pour chaque variable (ou presque), si le graphe unitaire est fortement connexe. Comme  $p$  et  $|V|$  sont en  $O(|G|)$ , on a une complexité en temps en  $O(|G|^2)$  et la nouvelle taille de la grammaire est en  $O(|G|^2)$ .

► **Question 16** On applique successivement toutes les transformations (dans l’ordre, on a écrit chaque fonction en supposant que les transformations précédentes avaient été effectuées). La conversion finale ne pose aucun problème.

```
let normalise g =  
  let g' = g |> start |> term |> bin |> del |> remove_unit in  
  let unitaires = ref [] in  
  let binaires = ref [] in  
  let mot_vide = ref false in  
  let traite (v, droite) =  
    match droite with  
    | [] -> assert (v = g'.initial); mot_vide := true  
    | [T c] -> unitaires := (v, c) :: !unitaires  
    | [V x; V y] -> binaires := (v, x, y) :: !binaires  
    | _ -> assert false in  
  List.iter traite g'.regles;  
  {initial = g'.initial;  
   nb_variables = g'.nb_variables;  
   unitaires = !unitaires;  
   binaires = !binaires;  
   mot_vide = !mot_vide}
```

► **Question 17** Avec toutes les remarques faites précédemment, on a une complexité en temps en  $O(|G|^2)$  et  $|G'| = O(|G|^2)$  (avec  $G'$  la grammaire normalisée).