

Configuración de

MCP Playwright

Automatización de browsers con Claude Code

GUÍA TÉCNICA PARA EL
EQUIPO

Esta guía explica cómo integrar MCP Playwright en Claude Code para que el equipo pueda automatizar browsers, escribir y ejecutar tests E2E, y hacer scraping directamente desde el asistente — sin salir del flujo de desarrollo.

¿Qué es MCP Playwright?

MCP Playwright es un servidor que le da a Claude Code control total sobre un navegador real (Chromium, Firefox o WebKit). En lugar de que vos corras los tests o scripts manualmente, **Claude los escribe, los ejecuta y los corrige en tiempo real**, cerrando el loop de desarrollo sin intervención manual.

Beneficios clave por área

Área	Lo que podés hacer
Testing E2E	Claude escribe y ejecuta tests, ve los fallos y corrige selectores o lógica en la misma sesión.
Frontend	Abre tu app en el browser mientras desarrolla y detecta bugs visuales y problemas de responsive en tiempo real.
Scraping	Navega sitios, completa formularios y extrae datos estructurados directamente.
Auditorías	Detecta links rotos, problemas de accesibilidad (WCAG) y errores de consola automáticamente.
CI/CD	Genera suites de regresión completas a partir de descripciones en lenguaje natural.

Prerequisitos

Herramienta	Verificación	Instalación (si falta)
Node.js 18+	<code>node --version</code>	<code>brew install node</code>
npm / npx	<code>npx --version</code>	Incluido con Node.js
Claude Code	<code>claude --version</code>	Ver docs.claude.ai

Paso 1 — Registrar el servidor MCP

Ejecutá este comando en la terminal (una sola vez por máquina):

```
claude mcp add playwright \  
-- npx -y @playwright/mcp@latest
```

Si querés fijar el browser (recomendado para equipos):

```
claude mcp add playwright \  
-- npx -y @playwright/mcp@latest --browser chromium
```

✓ No requiere instalación adicional — npx descarga todo automáticamente.

Paso 2 — Verificar la conexión

2.1 Listá los servidores activos:

```
claude mcp list
```

Deberías ver **playwright** ✓ **Connected** en la lista.

2.2 Probalo en una conversación:

```
claude
```

Dentro de Claude Code escribí:

```
Abrí https://example.com en el browser y decime el título de la página
```

Paso 3 — Prompts del día a día

Área	Ejemplo de prompt
Testing	Escribí tests E2E para el flujo de login de nuestra app en localhost:3000 y ejecutalos.
Testing	El test test/checkout.spec.ts está fallando, abrí el browser y encontrá por qué.
Testing	Generá una suite de regresión para el módulo de pagos.
Frontend	Abrí localhost:3000 en viewport mobile y decime qué componentes tienen overflow.
Frontend	Revisá cómo se ve el dashboard en Chrome, Firefox y Safari.
Scraping	Entrá a esta URL, extraé la tabla de precios y guardala como JSON.
Scraping	Completá el formulario de contacto con estos datos y confirmá el envío.
Auditoría	Revisá todas las páginas del sitio y listá links rotos o imágenes que no cargan.
Auditoría	Chequeá los errores de consola en producción navegando el sitio.

Modos de ejecución

Playwright MCP puede correr en distintos modos según el caso de uso:

Modo	Cuándo usarlo	Cómo activarlo
Con UI	Desarrollo y debug: ves el browser en tiempo real.	Por defecto al instalar.
Headless	CI/CD y automatizaciones sin interfaz gráfica.	Agregar --headless al registrar.
Snapshot	Análisis de accesibilidad y estructura del DOM.	Modo por defecto para texto.
Screenshot	Validación visual y detección de bugs de UI.	Claude lo activa según el pedido.

Comparativa con otras opciones

	MCP Playwright	Playwright solo	Cypress
Claude lo controla	✓	✗	✗
Browsers reales	✓	✓	Solo Chromium
Loop autónomo	✓	✗	✗

Debug automático	✓	✗	✗
Setup	1 comando	Manual	Manual
Multi-browser	✓	✓	✗

Solución de problemas frecuentes

Error	Causa probable	Solución
playwright no aparece en /mcp	Config no aplicada.	Ejecutar claude mcp add nuevamente.
Browser no abre	Display no disponible.	Agregar --headless al comando de registro.
npx: command not found	Node.js no instalado.	brew install node
Timeout en navegación	Sitio lento o sin acceso.	Verificar URL y conectividad de red.
Selector no encontrado	DOM dinámico.	Pedirle a Claude que use wait-for-element.

Cómo actualizar o cambiar el browser

Ejecutá estos dos comandos en orden:

```
claude mcp remove playwright
claude mcp add playwright \
  -- npx -y @playwright/mcp@latest --browser firefox
```

Los browsers disponibles son: **chromium** (recomendado), **firefox** y **webkit** (Safari).