



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

Clase 23: Patrones Estructurales (parte 2)


Francisco Gazitúa Requena (fco_gazitua_requena@uc.cl)

IIC2113 Diseño Detallado de Software


28 de Octubre, 2025

Bridge


Bridge




Bridge




Bridge



Bridge




Bridge




Proxy


Proxy




Proxy




Proxy




Proxy



Proxy




Proxy




Adapter


Adapter




Adapter




Adapter



Adapter




Adapter




¿Cuál es la diferencia entre el Adapter y el Proxy?

Adapter




Facade

Facade



Facade



Boundaries

by James Grenning



Discutimos los problemas que surgen al usar librerías externas.

- Adapter(IList)
- Add(Object)
- AddRange(ICollection)
- BinarySearch(Int32, Int32, Object, IComparer)
- BinarySearch(Object)
- BinarySearch(Object, IComparer)
- Clear()
- Clone()
- Contains(Object)
- CopyTo(Array)
- CopyTo(Array, Int32)
- CopyTo(Int32, Array, Int32, Int32)
- Equals(Object)
- FixedSize(ArrayList)
- FixedSize(IList)
- GetEnumerator()
- GetEnumerator(Int32, Int32)
- GetHashCode()
- GetRange(Int32, Int32)
- GetType()
- IndexOf(Object)
- IndexOf(Object, Int32)
- IndexOf(Object, Int32, Int32)
- Insert(Int32, Object)
- InsertRange(Int32, ICollection)
- LastIndexOf(Object)
- LastIndexOf(Object, Int32)
- LastIndexOf(Object, Int32, Int32)
- MemberwiseClone()
- ReadOnly(ArrayList)
- ReadOnly(IList)
- Remove(Object)
- RemoveAt(Int32)
- RemoveRange(Int32, Int32)
- Repeat(Object, Int32)
- Reverse()
- Reverse(Int32, Int32)
- SetRange(Int32, ICollection)
- Sort()
- Sort(IComparer)
- Sort(Int32, Int32, IComparer)
- Synchronized(ArrayList)
- Synchronized(IList)
- ToArray()
- ToArray(Type)
- ToString()
- TrimToSize()

Por ejemplo ArrayList contiene mucho más de lo que necesitamos.

Solución fue usar el patrón *fachada* para crear una interfaz a la medida :)

```
1 public class Team {  
2     private ArrayList _team = new ArrayList();  
3  
4     public void AddUnit(Character unit)  
5         => _team.Add(unit);  
6  
7     public Character GetUnit(int id)  
8         => (Character)_team[id];  
9  
10    public void RemoveDeadUnits()  
11    {  
12        // ...  
13    }  
14 }
```

Actividad