

Resumen pauta E1

IMPORTANTE !

- Tal como se indica en la pauta, los descuentos por cada error son sugeridos, es decir, queda a criterio del ayudante corrector si hacer un descuento mayor o menor. Por ejemplo:
 - ▶ Una función con 3 niveles de indentación podría tener un menor descuento que una función con 7 niveles.
 - ▶ Una variable llamada `a` podría tener mayor descuento que un mal nombre pero que sea más descriptivo y que demuestre un esfuerzo.
- Este resumen aplica para el semestre 2025-2. Si estás revisando esto en otro semestre, considera que la pauta pudo haber cambiado.

Cap 2

Nombre Descriptivo

Descuento máximo por tema: `ilimitado`

Los nombres dados a archivos, clases, métodos, atributos y variables describen la completamente la funcionalidad de lo que representan.

Descuentos sugeridos por error:

- `-0.05` Nombres poco descriptivos.
- `-0.05` No se hacen distinciones significativas.
- `-0.5` Por método de 100 líneas o más.

No, no nos equivocamos en poner este último descuento acá y no en el capítulo

Nombre de Clase y Variable

Descuento máximo por tema:

`0.5`

Los nombres de clases y variables deben incluir un sustantivo que describa lo que representan.

Descuentos sugeridos por error:

- `-0.05` Por clase sin sustantivo.
- `-0.05` Por variable sin sustantivo.

No encapsular constantes

3.

Cuando nos encontramos con un método tan grande, el nombre del método será muy general para todos los detalles que se encuentran en él, y por lo tanto, el nombre del método está mal, pero no se arregla poniendo otro nombre, sino que se arregla disminuyendo el largo del método.

Por otro lado, es muy probable que este método cuente con variables del tipo `player1`; estos nombres no son malos cuando nos entramos en el contexto adecuado (método pequeño), pero cuando estamos en un método tan largo, estos nombres hay que tratarlos como si fueran atributos de clase (ya que se encuentran en un contexto muy extenso) y, por lo tanto, son malos

(*) Ahora bien, toda regla tiene su excepción. En este caso, una excepción es que el método sea parte de una Factory. El método que crea objetos tenderá a ser una cadena interminable de ifs (o similar). No descontar en esos casos.

Nombre de Método

Descuento máximo por tema: 0.5

Los nombres de los métodos deben incluir un verbo que describa su

Descuento máximo por tema:

0.5

Se debe evitar el uso de números, strings o bools directamente en el código.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05

Por usar nombres de un carácter o números directo en el código.

Una palabra por concepto

Descuento máximo por tema:

0.5

Está bien usar nombres como `fetch`, `retrieve` y `get`, o `manager`, `driver` y `controller`, pero se debe elegir solo uno y no usarlos todos al mismo tiempo como equivalentes.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05

Por violación del principio.

| funcionalidad.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05 Por método sin verbo.

Cap 3

Condiciones Punto Base

- El alumno no tiene ningún método de más de 60 líneas. Para determinar este punto no se considerarán métodos para construir objetos, como por ejemplo un `switch` para construir las habilidades o métodos relacionados.

Hacer solo una cosa

Descuento máximo por tema: `ilimitado`

Las funciones deberían hacer solo una cosa, y hacerla bien. Esto implica que las funciones debiesen ser pequeñas. Sólo se debe descontar en caso de que una función haga más de una cosa.

Descuentos sugeridos por error:

- -0.05 Menos de 15 líneas
- -0.1 Desde 15 a 30 líneas.
- -0.25 Desde 30 a 60 líneas.
- -0.5 Desde 60 a 100 líneas.
- -1.0 100 líneas o más.

Recuerden que utilizamos el número de líneas como un proxy a que el método está haciendo más de una sola cosa, por lo tanto, puede que hayan métodos de

Código Duplicado

Descuento máximo por tema:

`ilimitado`

No debiese haber código duplicado entre funciones.

Descuentos sugeridos por error:

-0.1 Por cada bloque de código duplicado.

Funciones booleanas

Descuentos máximos por tema:

`0.5`

-0.05 Por cada método que reciba un `bool`.

Condiciones en `if` y `while`

más de 15 líneas que estén haciendo una sola cosa.

Argumentos

Descuento máximo por tema: 0.5

Las funciones deben recibir la menor cantidad de argumentos posibles, ojalá 1, máximo 3, en ningún caso más de 3.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05 Por función con más de 3 argumentos.

-0.05 Por función que utilice out arguments.

Descuento máximo por tema:

0.5

Los booleanos encontrados en ifs, whiles u otros deben estar encapsulados en su propia función.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05 Por condición no encapsulada en una función.

Indentación

Descuentos máximos por tema:

0.5

Se puede tener como máximo 2 niveles de indentación en los métodos y funciones.

Descuentos sugeridos por error:

-0.05 Por cada método con más de 2 niveles de indentación.