



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2523 — Sistemas Distribuidos

Interrogación 1 - Solución (2025-2)

Sábado 13 de Septiembre 2025

1. Selección múltiple

- | | | | |
|------|-------|-------|-----------|
| 1. E | 9. B | 17. E | 25. B |
| 2. E | 10. A | 18. C | 26. B O C |
| 3. E | 11. D | 19. D | 27. E |
| 4. B | 12. D | 20. E | 28. E |
| 5. E | 13. B | 21. A | 29. D |
| 6. A | 14. A | 22. A | 30. D |
| 7. B | 15. D | 23. D | 31. B |
| 8. C | 16. C | 24. E | |

Comentarios

- **Pregunta 26:** Un nodo aceptante rechaza la solicitud de un *prepare* solo si ya aceptó previamente un *prepare* con un número N mayor (Afirmación II). Además, cuando un nodo aceptante está caído (Afirmación I), eso también se considera como un rechazo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la C (I y II).

No obstante, dado que el enunciado decía que “los nodos aceptantes **responden rechazando**”, muchos alumnos interpretaron que los nodos no podían estar caídos, y por lo mismo consideraron la Afirmación I como inválida. De esa forma, para varios la alternativa correcta era la B. En vista de esa ambigüedad, se aceptó tanto la C como la B. Lo importante era que reconocieran, como mínimo, que la Afirmación II correspondía a una de las causas principales.

Respecto a la Afirmación III, esta es incorrecta, porque un Paxos nodo aceptante nunca rechaza en función de la cantidad de nodos activos ni de si hubo consenso. Ellos solo se preocupan de aceptar o rechazar una solicitud de *prepare* en función de lo si él realizó o no una promesa respecto al N que se envía junto al *prepare*.