

EVALUACION

Juan Esteban Mantilla Vargas

William Mayorga


ADSO Ficha 2873814

SENA

2024

Evaluación Formulario Git

Para empezar debemos crear la página en HTML donde estará la tabla
Como primer paso debemos crear una carpeta donde se creen nuestros archivos HTML y CSS



luego iniciamos con la creación de código y anexar

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Evaluación</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="nav">
    <a href="Ingresar.html">Ingresar</a>
    <a href="registrar.html">Registrar</a>
    <a href="empleados.html">Empleados</a>
    <a href="Salir.html">Salir</a>
  </div>

</head>
<body>
  <div class="content">
    <h1>Empleados</h1>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Nombre</th>
          <th>Apellido</th>
          <th>Email</th>
          <th>Puesto</th>
          <th>Salario</th>
          <th>Editar</th>
          <th>Borrar</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>William</td>
          <td>Mayorga</td>
          <td>will@hotmail.com</td>
          <td>Instructor</td>
          <td>$8,000</td>
          <td><button class="edit-btn">Editar</button></td>
          <td><button class="delete-btn">Borrar</button></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
```

```
    </div>
</body>
</html>
```

CSS

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f4f4f9;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  height: 100vh;
}

.nav {
  width: 100%;
  background-color: #444;
  overflow: hidden;
  padding: 10px 0;
  text-align: center;
}

.nav a {
  color: white;
  padding: 14px 20px;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
}

.nav a:hover {
  background-color: #ddd;
  color: black;
}

.login-container {
  background-color: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  text-align: center;
  width: 300px;
  margin-top: 50px;
}
```

```
h1 {  
  font-size: 80px;  
  margin-bottom: 20px;  
  color: #333;  
  text-align: center;  
}
```

```
form {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  margin-top: 50px;  
  font-size: 80px;  
  gap: 10px;  
}
```

```
label {  
  text-align: left;  
  margin-bottom: 5px;  
  font-size: 14px;  
  color: #666;  
}
```

asi quedaria

Empleados						
Nombre	Apellido	Email	Puesto	Salario	Editar	Borrar
William	Mayorga	will@hotmail.com	Instructor	\$8,000	Editar	Borrar

abrimos en cdn y hacemos el proceso de git

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\APRENDIZ>cd desktop

C:\Users\APRENDIZ\Desktop> Formulario
"Formulario" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\APRENDIZ\Desktop>cd Formulario

C:\Users\APRENDIZ\Desktop\Formulario> add .
"add" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\APRENDIZ\Desktop\Formulario>git add .

C:\Users\APRENDIZ\Desktop\Formulario>git commit --m"Version 2.0 falsa"
error: unknown option 'mVersion 2.0 falsa'
usage: git commit [-a | --interactive | --patch] [-s] [-v] [-u<mode>] [--amend]
                [--dry-run] [(--c | -C | --squash) <commit> | --fixup [(amend|reword):]<commit>]
                [-F <file> | -m <msg>] [--reset-author] [--allow-empty]
                [--allow-empty-message] [--no-verify] [-e] [--author=<author>]
                [--date=<date>] [--cleanup=<mode>] [--[no-]status]
                [-i | -o] [--pathspec-from-file=<file>] [--pathspec-file-nul]
                [(--trailer <token>[(=|:)<value>])...] [-S<keyid>]]
                [--] [<pathspec>...]

    -q, --[no-]quiet          suppress summary after successful commit
    -v, --[no-]verbose        show diff in commit message template

Commit message options
    -F, --[no-]file <file>    read message from file
    --[no-]author <author>    override author for commit
    --[no-]date <date>        override date for commit
    -m, --[no-]message <message>
                                commit message
    -c, --[no-]reedit-message <commit>
                                reuse and edit message from specified commit
    -C, --[no-]reuse-message <commit>
                                reuse message from specified commit
    --[no-]fixup [(amend|reword):]<commit>
                                use autosquash formatted message to fixup or amend/reword specified commit
    --[no-]squash <commit>    use autosquash formatted message to squash specified commit
    --[no-]reset-author       the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)
    --trailer <trailer>       add custom trailer(s)
    -s, --[no-]signoff        add a Signed-off-by trailer
    -t, --[no-]template <file>

```

subimos el proceso a git, hacemos una modificación y lo subimos en git


juanmantis version2.0

c5eda50 · 3 hours ago
🕒 2 Commits

asi quedaria el proceso

Empleados

Nombre	Apellido	Email	Puesto	Salario	Editar	Borrar
William	Mayorga	will@hotmail.com	Instructor	\$8,000	Editar	Borrar