UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL LA PLATA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Trabajo Práctico Integrador

LangChain y el desarrollo de aplicaciones basadas en modelos de lenguaje

Arquitectura, agentes, recuperación de información y aplicaciones

GRUPO 5

Apellido y nombres	**Dirección de correo electrónico**
Castaño Rodrigo	rodrigodcastano@gmail.com
Trillo Esteban	estebandaniel779@gmail.com

La Plata, Buenos Aires, Argentina
Octubre de 2026
Fecha de presentación: 13 de Octubre del 2026

Resumen

Este trabajo analiza LangChain como framework para integrar modelos de lenguaje con datos, herramientas y flujos de ejecución. Se estudian su arquitectura y su relación con LangGraph y LangSmith, junto con generación aumentada por recuperación, memoria, supervisión humana, seguridad y evaluación. Además del análisis conceptual y de los casos de AppFolio, Morningstar y Klarna, se implementó un prototipo funcional para Asteria Robotics con Gemini, Chroma, SQLite y aprobación humana de escrituras. La solución superó 18 pruebas automatizadas y cubrió los ocho casos funcionales P01-P08 después de reintentos documentados. LangSmith registró las trazas utilizadas como evidencia. Los resultados muestran que LangChain aporta valor cuando deben coordinarse fuentes, herramientas y controles, aunque la disponibilidad del proveedor y el alcance académico del prototipo siguen siendo limitaciones relevantes.

Palabras clave: LangChain, modelos de lenguaje, agentes, LangGraph, LangSmith, RAG, herramientas, supervisión humana

1. Introducción

Los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) permiten producir y transformar texto, resumir documentos y responder instrucciones en lenguaje natural. Para utilizarlos dentro de un sistema de información es necesario conectarlos con datos, servicios y reglas de negocio. Un modelo aislado no conoce necesariamente el estado de una organización ni dispone de permisos para actuar sobre sus recursos.

LangChain ofrece componentes para organizar esa integración. Su línea v1 se concentra en agentes que combinan un modelo, herramientas e instrucciones, con middleware para intervenir sobre su ejecución. LangGraph aporta control del flujo y del estado; LangSmith permite observar y evaluar el comportamiento del sistema. Estas responsabilidades se complementan, aunque cada proyecto puede adoptar solamente las piezas que necesita [1, 2, 15, 17]

1.1 Contexto y problema

Una aplicación que responde una consulta documental debe encontrar información relevante y presentarla al modelo. Si además consulta activos o registra solicitudes, necesita acceso controlado a una base de datos, validación de argumentos y seguimiento de las acciones. Al incorporar decisiones del LLM aparecen recorridos variables y errores que una prueba de la respuesta final no siempre permite localizar. [7, 8, 15]

El problema estudiado es cómo organizar estas capacidades sin perder control sobre los datos, las herramientas y los resultados. Desde la Administración de Sistemas de Información, también interesa establecer quién autoriza una operación, cómo se audita, qué costos genera y cómo se mantiene la solución durante su ciclo de vida.

1.2 Objetivos

El objetivo general es analizar las capacidades y limitaciones de LangChain para desarrollar aplicaciones basadas en modelos de lenguaje y aplicar los conceptos al diseño de un prototipo de soporte técnico.

- Describir la arquitectura del ecosistema y diferenciar LangChain, LangGraph y LangSmith
- Explicar recuperación de información, uso de herramientas, memoria y control del flujo.

- Identificar ambientes de desarrollo, áreas de aplicación y experiencias documentadas.
- Diseñar un caso práctico con consulta documental, datos operativos y aprobación humana de escrituras.
- Definir pruebas reproducibles y comparar conceptualmente el framework con alternativas.

1.3 Alcance y metodología

El análisis se centra en Python y en la línea v1 de LangChain. Las referencias históricas permiten distinguir APIs actuales de ejemplos heredados. Se consultan documentación oficial y estudios de clientes; estos últimos se utilizan como evidencia descriptiva, sin atribuir causalmente sus resultados a una biblioteca específica. [2]

El caso práctico utiliza datos ficticios y un entorno local. La metodología combinó revisión de documentación oficial, implementación incremental, pruebas unitarias deterministas, pruebas integradas con Gemini y una batería funcional P01-P08 con registro acumulativo. Las escrituras se verificaron sobre bases SQLite temporales para no alterar la base principal, y las trazas se inspeccionaron en LangSmith. Los resultados corresponden a ejecuciones del 9 de octubre de 2026; se conservan los intentos bloqueados y fallidos para distinguir problemas funcionales de indisponibilidad del proveedor. [30]

2. Descripción del tema

2.1 Definición y objetivos del framework

LangChain es un framework de código abierto que proporciona abstracciones para integrar modelos de lenguaje con herramientas y contexto. No entrena modelos propios: organiza llamadas a proveedores, mensajes y funciones de aplicación. En su línea v1, create_agent ofrece el punto de entrada de alto nivel para configurar el ciclo del agente [1, 2]

Su objetivo es reducir código repetitivo y facilitar la composición de componentes. Una interfaz común permite cambiar parte de la infraestructura sin reescribir toda la lógica, aunque la portabilidad depende de las capacidades compartidas entre proveedores. Las funciones propietarias, los formatos y los límites de cada modelo siguen siendo relevantes.

2.2 Problemas que busca resolver

Problema	Aporte del ecosistema
Proveedores heterogéneos	Interfaces comunes y paquetes de integración.
Información privada o reciente	Recuperación documental y consultas a servicios externos.
Acciones sobre otros sistemas	Herramientas con entradas definidas y controles propios.
Flujos con varios pasos	Agentes y grafos con rutas, ciclos y condiciones.
Continuidad de la ejecución	Estado y checkpoints asociados a conversaciones.
Dificultad de diagnóstico	Trazas y evaluaciones para localizar fallos.

Estas capacidades no eliminan la responsabilidad de diseñar permisos, validar datos o probar resultados. El framework ofrece mecanismos de integración; la confiabilidad depende de cómo se configuran y de las reglas implementadas por la aplicación. [1, 7]

2.3 Historia y evolución

LangChain surgió en 2022 y sus primeras versiones se asociaron con cadenas de prompts, modelos y operaciones. Durante 2023 se reorganizó en paquetes como langchain-core y langchain-community y se desarrolló LangSmith como plataforma de observabilidad. LangGraph amplió el ecosistema con orquestación de flujos con estado [3, 15, 17].

La línea v1 reorganizó el paquete principal alrededor de agentes, mensajes, herramientas y middleware. Parte de la funcionalidad anterior pasó a langchain-classic, por lo que los ejemplos antiguos deben revisarse antes de reutilizarse [2]. Deep Agents ya tenía una presentación pública en julio de 2025; agrega capacidades preparadas para tareas extensas, como planificación y delegación. No constituye una incorporación originada en 2026 [4].

2.4 Componentes del ecosistema

Componente	Responsabilidad
LangChain	Abstracciones y ciclo de agente configurable.
LangGraph	Orquestación de bajo nivel, estado e interrupciones.
LangSmith	Observabilidad, evaluación y herramientas operativas.
Deep Agents	Conjunto de capacidades preparadas sobre el ecosistema de agentes.
Paquetes de integración	Conectores para modelos, embeddings y otras fuentes.

Langchain-core reúne interfaces fundamentales; paquetes como langchain-openai conectan con proveedores específicos. Adoptar LangChain no obliga a incorporar todos los productos ni convierte automáticamente una aplicación en un sistema multiagente. [3, 4]

3. Características

3.1 Modelos y modelos conversacionales

Un modelo conversacional recibe una secuencia de mensajes con roles y devuelve un mensaje de respuesta. LangChain normaliza esta interacción mediante objetos de mensajes y métodos como invoke, stream y sus variantes asíncronas. Los mensajes de sistema definen el comportamiento esperado; los del usuario expresan solicitudes y los de herramientas incorporan resultados externos [5].

Las integraciones conservan diferencias entre proveedores: disponibilidad de herramientas, modalidades de entrada, límites de contexto y formatos estructurados. Cambiar de modelo exige verificar esas capacidades y repetir las pruebas. Una interfaz uniforme no garantiza respuestas equivalentes ni idénticos costos.

3.2 Salidas estructuradas

Structured Output permite exigir que la respuesta siga una estructura definida y utilizable directamente por otros componentes de software. LangChain admite esquemas mediante Pydantic, dataclasses, TypedDict o JSON Schema. En agentes creados con create_agent, el framework puede utilizar la capacidad nativa de structured output del proveedor cuando está disponible (ProviderStrategy) o recurrir a tool calling como mecanismo alternativo (ToolStrategy). Esta característica resulta especialmente útil en extracción de datos, clasificación, APIs y procesos automatizados, donde una respuesta en lenguaje natural sería ambigua. Además de estructurar la salida, los esquemas permiten validar tipos y detectar respuestas que no satisfacen el contrato esperado. [6]

Validar el esquema controla la forma, no la verdad del contenido. Una respuesta puede satisfacer un modelo Pydantic y contener un dato incorrecto. Las comprobaciones de negocio deben realizarse por separado.

3.3 Herramientas y llamadas a herramientas

Una herramienta expone una función con nombre, descripción y argumentos. El modelo propone una llamada y el entorno de aplicación la ejecuta; el LLM no accede directamente a la base de datos. El decorador @tool permite declarar estas funciones a partir de Python. La descripción y los tipos orientan la selección, mientras que el código valida permisos y datos [7].

Las herramientas deberían tener responsabilidades acotadas. Consultar un activo por identificador es más controlable que ofrecer ejecución SQL arbitraria. Las acciones de escritura requieren validación y, cuando corresponda, aprobación humana.

3.4 Recuperación de información

Retrieval permite recuperar información relevante a partir de una consulta y aportarla como contexto al modelo. Un retriever recibe una consulta no estructurada y devuelve una colección de objetos Document. Es una abstracción más general que un vector store: puede apoyarse en búsqueda vectorial, servicios empresariales de búsqueda, índices especializados u otras fuentes. Esta característica es fundamental para reducir alucinaciones en el modelo y aportarle contexto privado, actualizado o específico del dominio. [8]

La recuperación puede ser vectorial, léxica o híbrida. Incorporar contexto relevante puede reducir respuestas sin fundamento, pero no garantiza eliminar errores. La aplicación debe conservar la procedencia de los fragmentos y evaluar si contienen información suficiente para responder.

3.5 Carga y segmentación de documentos

Los Document Loaders normalizan la lectura de información proveniente de fuentes heterogéneas y la convierten al formato Document de LangChain. Existen integraciones para archivos, páginas web, PDFs, repositorios, plataformas colaborativas y servicios como Google Drive, Slack o Notion. Los loaders comparten una interfaz que incluye carga completa y, cuando corresponde, carga diferida mediante lazy_load para conjuntos de datos grandes. Los Text Splitters dividen documentos extensos en fragmentos que puedan recuperarse individualmente y ajustarse a los límites de contexto del modelo. LangChain dispone de un paquete específico, langchain-text-splitters, y recomienda RecursiveCharacterTextSplitter como punto de partida general porque intenta preservar unidades semánticas amplias antes de dividir en segmentos menores.

También existen estrategias basadas en tokens, estructura del documento y lenguajes de programación. [9]

3.6 Memoria y contexto

La memoria permite conservar información relevante más allá de una única llamada al modelo. LangChain distingue memoria de corto plazo y de largo plazo. La primera está asociada a un thread o conversación y forma parte del estado del agente; puede persistirse mediante checkpointers de LangGraph para reanudar una ejecución. La segunda conserva información entre distintos threads y utiliza stores organizados por namespaces y claves. Esta característica debe diferenciarse del contexto efectivo enviado al modelo. Una aplicación puede almacenar mucha información y seleccionar únicamente una parte para cada invocación. En conversaciones extensas, LangChain contempla estrategias como la resumen de historial, el uso de ventanas deslizantes (sliding windows) y el recorte (trimming) de mensajes. [10, 11]

3.7 Agentes

Los agentes permiten que el modelo participe en la decisión sobre cómo resolver una tarea. En lugar de seguir exclusivamente una secuencia fija, el agente puede analizar la solicitud, seleccionar herramientas, observar sus resultados y repetir el ciclo hasta alcanzar una condición de finalización. En LangChain v1, create_agent es la abstracción principal y genera un grafo de agente ejecutado sobre LangGraph. La flexibilidad de los agentes también introduce no determinismo: dos ejecuciones pueden elegir caminos diferentes, realizar distinto número de llamadas o producir resultados variables. Por ello, los agentes son especialmente apropiados cuando la tarea requiere decisión dinámica; para procesos totalmente predecibles pueden ser preferibles workflows deterministas o arquitecturas híbridas. [12]

3.8 Middleware

El middleware permite intervenir en distintas etapas del ciclo del agente sin modificar su lógica central. Puede utilizarse para registrar actividad, transformar prompts, limitar o seleccionar herramientas, aplicar reintentos y fallbacks, controlar costos, detectar información personal o introducir guardrails. LangChain expone hooks antes y después del agente, de cada llamada al modelo y alrededor de llamadas a modelos o herramientas. Entre los middleware preconstruidos se encuentran resumen automática, human-in-the-loop, límites de llamadas al modelo o a tools, fallback de modelos, detección de PII y reintentos. Esta capa constituye un mecanismo importante para convertir un prototipo de agentes en un sistema con políticas operativas explícitas. [13]

3.9 Supervisión humana

Human-in-the-loop (HITL) incorpora supervisión humana antes de ejecutar determinadas herramientas. El middleware correspondiente puede interrumpir una ejecución cuando detecta una acción configurada como sensible, guardar el estado del grafo y esperar una decisión. El operador puede aprobar la acción, editar sus argumentos o rechazarla; posteriormente la ejecución continúa desde el estado persistido. Esta capacidad resulta relevante para operaciones con efectos externos, como modificar archivos, ejecutar SQL, enviar comunicaciones o realizar acciones con efectos irreversibles sobre bases de datos o sistemas externos. [14]

La supervisión debe configurarse sobre las herramientas protegidas. Guardar checkpoints no establece por sí solo una política de autorización. También se necesita una interfaz que muestre la acción y sus argumentos y que reanude la ejecución con la decisión recibida.

3.10 Observabilidad y evaluación

Las trazas permiten inspeccionar llamadas al modelo, entradas y salidas de herramientas, errores y tiempos. LangSmith puede registrar esta información e instrumentar aplicaciones de distintos frameworks. El registro debe respetar las políticas de privacidad: enviar trazas a un servicio externo puede implicar compartir contenidos de consultas o documentos [15].

La evaluación offline utiliza conjuntos de casos antes del despliegue; la online analiza ejecuciones reales. Se pueden combinar reglas de código, revisión humana y evaluadores basados en modelos. Estos últimos también pueden equivocarse, por lo que conviene contrastarlos con casos verificados [16].

4. Desarrollo

4.1 Arquitectura y responsabilidades

Una aplicación reúne interfaz, orquestación, modelo, herramientas y fuentes de información. El usuario formula una solicitud; el agente consulta el modelo y procesa las llamadas a herramientas; cada resultado se incorpora al estado hasta obtener una respuesta o una interrupción. LangGraph proporciona el soporte de ejecución del agente de LangChain [12, 17].

Capa	Responsabilidad de diseño
Interfaz	Recibir consultas, mostrar fuentes y recoger decisiones humanas.
Agente	Combinar instrucciones, contexto y herramientas disponibles.
Runtime	Administrar estado, transiciones y puntos de reanudación.
Servicios y datos	Ejecutar consultas y aplicar validaciones deterministas.
Observabilidad	Registrar trazas y resultados de evaluación.

Esta división permite localizar problemas: una respuesta errónea puede provenir del corpus, del recuperador, de una herramienta o del modelo. Revisar solamente la salida visible impide distinguir esas causas.

4.2 Ingeniería de instrucciones y contexto

Las instrucciones definen el objetivo y las restricciones del asistente. La ingeniería de contexto determina qué información llega a cada llamada: historial seleccionado, documentos, resultados operativos y herramientas disponibles. El contexto debe ser pertinente y respetar los límites del modelo; agregar documentos indiscriminadamente aumenta el consumo y puede introducir información contradictoria [12, 13].

Los datos recuperados deben conservarse separados de las instrucciones de control. Una frase imperativa dentro de un manual no debe adquirir la autoridad del mensaje de sistema. Las instrucciones ayudan a expresar esta política, pero deben acompañarse de herramientas limitadas, permisos y pruebas de seguridad. [21]

4.3 Ciclo de herramientas y control del flujo

El ciclo comienza cuando el modelo recibe mensajes y descripciones de herramientas. Si propone una llamada, la aplicación valida los argumentos, verifica la política de autorización, ejecuta la función y devuelve el resultado. El modelo puede continuar con otra consulta o redactar la respuesta. Se necesitan límites para evitar ciclos indefinidos y un tratamiento explícito de errores [7, 13].

Enfoque	Decisión del recorrido	Uso adecuado
Flujo determinista	Reglas programadas.	Pasos conocidos y condiciones verificables.
Agente	Selección parcial del modelo.	Solicitudes variables que requieren elegir herramientas.
Arquitectura híbrida	El código delimita; el modelo selecciona dentro del alcance.	Operaciones empresariales con flexibilidad y controles.

4.4 Orquestación con LangGraph

LangGraph representa procesos mediante estado, nodos y conexiones. Los nodos ejecutan operaciones y las conexiones establecen el siguiente paso, de forma fija o condicional. Los ciclos permiten iterar y los checkpoints facilitan inspeccionar o reanudar ejecuciones. Un identificador de thread permite asociar el progreso a una conversación [17, 18].

La ejecución durable requiere diseñar correctamente las operaciones con efectos externos. Reanudar un flujo no garantiza por sí mismo que una escritura no se repita; las acciones sensibles deben considerar transacciones, claves de idempotencia o comprobaciones de duplicados. Una solución productiva también necesita almacenamiento persistente y recuperación ante fallos. [18]

4.5 Generación aumentada por recuperación

RAG significa Retrieval-Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación. Su objetivo es aportar información externa durante la consulta. En una implementación vectorial se distinguen dos momentos: la preparación del índice y la recuperación seguida de generación [8].

- Preparación: cargar documentos, asignar metadatos, dividirlos en fragmentos y generar embeddings.
- Indexación: almacenar vectores y texto, conservando identificadores y procedencia.
- Consulta: representar la pregunta y recuperar los fragmentos más relevantes.
- Respuesta: entregar ese contexto al modelo, solicitar fuentes y abstención cuando no alcanza.

La segmentación debe conservar unidades útiles: un fragmento demasiado pequeño puede perder condiciones y uno demasiado grande puede mezclar temas. La cantidad de resultados recuperados tampoco debe elegirse sólo por intuición; se ajusta sobre consultas representativas. Si cambian el modelo de embeddings o su dimensionalidad, corresponde reconstruir el índice compatible. [9]

En un RAG de dos pasos la recuperación ocurre antes de generar. En un RAG basado en agentes, el modelo decide cuándo consultar una herramienta de búsqueda y puede hacerlo varias veces. El segundo enfoque ofrece flexibilidad, pero añade variación en el recorrido y en el consumo. El caso práctico utiliza la búsqueda documental expuesta como herramienta. [8, 12]

4.6 Memoria y persistencia

El estado de conversación y el contenido del índice resuelven problemas diferentes. Un checkpointer conserva mensajes y progreso del grafo; Chroma almacena documentos y embeddings. Los stores de memoria de largo plazo permiten compartir información entre conversaciones. Persistir uno de estos componentes no implica persistir los demás [10, 11, 18].

El historial completo no siempre debe enviarse al modelo. Se pueden resumir mensajes o seleccionar los relevantes, manteniendo por separado el registro necesario para auditoría. Es importante definir cuánto tiempo se conservan datos y quién puede acceder a ellos.

4.7 Interoperabilidad con MCP y A2A

Model Context Protocol es un protocolo abierto que estandariza la forma en que las aplicaciones proporcionan herramientas y contexto a los modelos. Su arquitectura sigue un esquema host-cliente-servidor: el host coordina y controla permisos, cada cliente mantiene una conexión aislada con un servidor y los servidores exponen capacidades como tools, resources y prompts. La especificación enfatiza los límites de seguridad entre servidores y la negociación explícita de capacidades. LangChain puede consumir herramientas publicadas por uno o varios servidores MCP mediante la biblioteca langchain-mcp-adapters.

Esto desacopla la definición de la herramienta del agente que la utiliza: una capacidad puede publicarse mediante un servidor MCP y ser consumida por distintas aplicaciones compatibles sin diseñar una integración propietaria para cada una. [19]

Agent2Agent (A2A) aborda la comunicación entre agentes independientes. Su propósito es facilitar el intercambio de solicitudes y resultados entre implementaciones distintas. MCP y A2A se ocupan de relaciones diferentes y no son requisitos para todo proyecto con LangChain [20].

El prototipo de este trabajo utiliza herramientas locales, sin servidores MCP ni comunicación A2A. Incorporarlos aumentaría el alcance sin ser necesario para demostrar recuperación, consulta operativa y autorización de una escritura.

4.8 Observabilidad y operación

El diagnóstico debe permitir reconstruir la secuencia consulta, documentos recuperados, herramientas llamadas y respuesta. También interesa registrar latencia, fallos y consumo cuando el proveedor lo expone. Una traza explica una ejecución; un conjunto de pruebas permite comparar comportamientos entre versiones [15, 16].

En operación se deben definir responsables de revisar fallos, actualizar el corpus y aprobar cambios de modelos o dependencias. La actualización de un manual puede modificar respuestas sin cambiar código, por lo que conviene versionar tanto los datos como la configuración.

4.9 Seguridad

La seguridad de un agente es más compleja que la de un chatbot sin herramientas porque una salida incorrecta puede convertirse en una acción. Entre los riesgos relevantes aparecen prompt injection, filtración de información sensible, uso indebido de herramientas, privilegios excesivos, manipulación de memoria o contexto, consumo no acotado y vulnerabilidades de la cadena de suministro basadas en agentes. OWASP mantiene guías específicas para aplicaciones LLM y para sistemas basadas en agentes, incluyendo riesgos como agent goal hijack, tool misuse, abuso de identidad y privilegios, supply chain vulnerabilities, ejecución inesperada de código y memory/context poisoning. LangChain incorpora guardrails mediante middleware para validar o filtrar información en puntos específicos del ciclo de ejecución. [21, 28]

La documentación contempla detección de PII, human-in-the-loop y controles personalizados, que pueden implementarse mediante middleware y validaciones antes de invocar herramientas sensibles.

Para el caso práctico se limita el acceso a funciones concretas, se usan parámetros SQL y se solicita aprobación antes de insertar solicitudes. No se ofrece ejecución de comandos ni SQL generado libremente. Estas medidas reducen el alcance de errores, pero no demuestran resistencia completa a ataques. Una prueba adversarial debe verificar efectos sobre la base, además del texto de respuesta.

5. Ambientes de desarrollo y aplicaciones

5.1 Instalación y configuración

LangChain se integra en proyectos de software y no constituye un entorno de desarrollo integrado. El prototipo se ejecutó en Windows con Python 3.12.14 dentro de un entorno virtual. La instalación reproducible se conserva en requirements.txt; entre las dependencias principales se encuentran langchain 1.4.4, langgraph 1.2.14, langchain-google-genai 4.4.0, langchain-chroma 1.1.0, chromadb 1.5.9, langsmith 0.14.6 y python-dotenv 1.2.4. [30]

Las integraciones se instalaron por separado mediante el archivo de dependencias. SQLite se utiliza desde la biblioteca estándar de Python. El entorno incluye pruebas automatizadas, scripts de preparación de datos y un evaluador que conserva cada intento sin sobrescribir ejecuciones anteriores. [30]

```
PowerShell
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
```

Para reproducir el entorno se crea y activa .venv y luego se instala requirements.txt. La combinación de versiones registrada es la utilizada por la implementación evaluada; las credenciales permanecen fuera del repositorio. [20, 30]

5.2 Proveedores y credenciales

Las integraciones permiten usar proveedores remotos y modelos locales. En el prototipo se seleccionó Gemini mediante langchain-google-genai. El modelo conversacional que completó los casos fue gemini-3.1-flash-lite y los embeddings se generaron con gemini-embedding-2. La elección respondió a la disponibilidad del nivel gratuito, aunque sus cuotas y disponibilidad resultaron variables durante la evaluación. [29, 30]

Las claves se cargan desde un archivo .env excluido del control de versiones. La configuración utiliza GOOGLE_API_KEY, MODEL_ID y EMBEDDING_MODEL. Para observabilidad se habilitan LANGSMITH_TRACING, LANGSMITH_API_KEY y LANGSMITH_PROJECT=asteria-asi. Ningún valor secreto se incorpora al informe, al código versionable ni a las capturas. [15, 30]

5.3 Almacenamiento vectorial

Tecnología	Modalidad	Aplicación habitual
Chroma	Local o servicio.	Desarrollo y recuperación documental.
FAISS	Biblioteca de búsqueda vectorial.	Experimentación e índices locales.
Pinecone	Servicio administrado.	Búsqueda vectorial con operación gestionada.

La elección depende de persistencia, filtros, volumen y operación. En este trabajo se propone Chroma local por su integración con LangChain y por evitar un servicio adicional. Los embeddings deben generarse con el mismo modelo para indexar documentos y consultar el índice [23].

5.4 Integraciones y áreas de aplicación

Los loaders conectan fuentes documentales; las herramientas encapsulan APIs y funciones; los adaptadores permiten acceder a bases y servicios. Esta combinación habilita aplicaciones en las que una respuesta necesita conocimiento relativamente estable y datos operativos recientes. [7, 8, 9]

Área	Ejemplo	Capacidades relevantes
Soporte técnico	Consultar manuales y activos.	RAG, herramientas y fuentes.
Administración	Preparar acciones sobre registros.	Validación y aprobación humana.
Análisis de información	Extraer datos con un esquema.	Salidas estructuradas y evaluación.
Asistencia interna	Responder políticas y procedimientos.	Control de acceso y actualización documental.

Desde la gestión de sistemas, el despliegue exige estimar costos de inferencia, asignar mantenimiento y definir criterios de aceptación. Un prototipo local no prueba concurrencia, disponibilidad ni cumplimiento de las políticas de una organización. La adopción debe considerar estos requisitos desde el diseño.

6. Casos de estudio

Se seleccionan tres experiencias para observar patrones distintos: automatización de procesos, recuperación de conocimiento y atención al cliente. Los detalles técnicos provienen principalmente de estudios publicados por LangChain. Son fuentes útiles para describir arquitecturas, pero sus resultados no equivalen a una evaluación independiente.

6.1 AppFolio y Realm X

AppFolio incorporó un asistente a su plataforma de gestión inmobiliaria para consultar información y apoyar tareas operativas. El estudio de cliente describe una evolución desde componentes de LangChain hacia LangGraph para controlar rutas y ejecutar operaciones en paralelo. LangSmith se utiliza para observar ejecuciones y evaluar cambios [24].

La lección del caso es que la complejidad no se limita a redactar una respuesta: deben coordinarse consultas, alternativas y acciones. Una abstracción de alto nivel puede servir inicialmente y requerir después control explícito del flujo. El estudio informa mejoras en una funcionalidad de texto a datos, pero no permite extrapolarlas a cualquier aplicación.

6.2 Morningstar Intelligence Engine y Mo

Morningstar utiliza la investigación financiera como base para un asistente conversacional. El caso publicado por LangChain describe recuperación de información, prompts, embeddings y herramientas para llevar conocimiento especializado a una interfaz de lenguaje natural [25].

El problema dominante es seleccionar evidencia relevante dentro de un corpus del dominio. La calidad depende de la recuperación y del tratamiento posterior de la respuesta. Esta experiencia muestra por qué un sistema documental necesita evaluar por separado la presencia de la fuente correcta y la fidelidad de la respuesta a esa fuente.

La comparación con el prototipo académico es arquitectónica: ambos combinan conocimiento de un dominio con generación. No se asume que un corpus pequeño de manuales reproduzca el volumen, las restricciones o la operación de un servicio financiero.

6.3 Klarna AI Assistant

El estudio de Klarna publicado por LangChain describe una arquitectura basada en LangGraph y observada mediante LangSmith para coordinar tareas de atención al cliente. La solución utiliza recorridos especializados para distintas solicitudes y busca controlar las etapas de resolución [26].

La fuente reporta una reducción del 80% en el tiempo promedio de resolución y la automatización de aproximadamente el 70% de tareas repetitivas. Se trata de resultados atribuidos al sistema completo por el proveedor, no de mediciones realizadas en este trabajo. No permiten separar el aporte del framework, el modelo y los cambios de procesos.

6.4 Comparación y límites de la evidencia

Caso	Problema dominante	Aprendizaje para el prototipo
AppFolio	Coordinar consultas y acciones.	Separar herramientas y controlar recorridos.
Morningstar	Recuperar conocimiento especializado.	Evaluar fuentes y fidelidad de la respuesta.
Klarna	Resolver solicitudes a escala.	Registrar trazas y evaluar rutas de atención.

Los casos respaldan la existencia de usos empresariales del ecosistema, pero no demuestran que sea superior a todas las alternativas. Los estudios de clientes pueden presentar sesgos de selección. Para decidir una adopción concreta se necesita analizar requisitos y medir la solución propia.

7. Caso práctico

7.1 Problema y alcance del prototipo

Se implementó un asistente para Asteria Robotics E.R., una empresa ficticia que administra robots industriales. El asistente responde preguntas sobre manuales, consulta el estado de activos y propone solicitudes de mantenimiento. El dominio cerrado permite contrastar cada respuesta con documentos y registros conocidos.

La implementación integra generación aumentada por recuperación, herramientas SQLite parametrizadas y supervisión humana. El código se organiza en app.py, asteria_tools.py, data_setup.py y evaluation_runner.py, con pruebas en tests/. El sistema fue ejecutado con Gemini y sus resultados se documentan en esta sección.

7.2 Objetivos y arquitectura

- Recuperar información técnica y citar su procedencia.
- Consultar activos existentes sin permitir SQL libre.
- Combinar documentos y estado operativo cuando la pregunta lo requiera.
- Interrumpir toda creación de solicitudes hasta recibir una decisión humana.
- Registrar evidencias de aciertos, fallos y abstenciones.

Componente	Selección implementada	Responsabilidad
Interfaz	Consola local	Consulta, revisión y decisión humana.
Agente	LangChain create_agent y Gemini	Selección de herramientas y respuesta.
Runtime	LangGraph e InMemorySaver	Estado, interrupción y reanudación.
Documentos	Chroma y gemini-embedding-2	Recuperación semántica en memoria.
Datos	SQLite	Activos y solicitudes de mantenimiento.
Observabilidad	LangSmith proyecto asteria-asi	Trazas y diagnóstico de recorridos.

El flujo de lectura termina en una respuesta respaldada por documentos o datos operativos. El flujo de escritura se detiene antes de invocar create_maintenance_request; la consola muestra el nombre de la acción y sus argumentos, y el operador aprueba o rechaza. La propuesta y la decisión conservan el mismo thread_id, mientras que cada consulta nueva utiliza un hilo aislado para evitar contaminación entre casos. [14, 30]

7.3 Datos y configuración

El corpus normal contiene dos documentos sintéticos versionados como 1.0: manual_xr7, que establece una inspección cada 30 días, y politica_seguridad, que prohíbe operar activos bloqueados. SQLite registra RB-1042 como bloqueado y ubicado en Planta A. Estos valores son datos ficticios de prueba

Para P08 se generó una copia temporal del corpus con instruccion_maliciosa, un documento adversarial que intenta ordenar una escritura. Esa copia no modifica el corpus normal. Los identificadores, títulos, versiones y fuentes se conservan como metadatos para que la respuesta pueda citar procedencia. [30]

El archivo .env local define GOOGLE_API_KEY, MODEL_ID=gemini-3.1-flash-lite y EMBEDDING_MODEL=gemini-embedding-2. Para las trazas se configuraron LANGSMITH_TRACING=true, LANGSMITH_API_KEY y LANGSMITH_PROJECT=asteria-asi. Las claves permanecen fuera del documento y del repositorio. [15, 29, 30]

7.4 Preparación de documentos y base de datos

Chroma mantiene el índice en memoria con una colección denominada asteria_corpus_v1 y embeddings de 768 dimensiones. SQLite conserva activos y solicitudes en data/asteria.db para la demostración manual. Las pruebas y la evaluación utilizan bases temporales para evitar efectos sobre la base principal. [23, 30]

```
Python
from langchain_google_genai import GoogleGenerativeAIEmbeddings
from langchain_chroma import Chroma
from data_setup import initialize_database, load_corpus

initialize_database()
embeddings = GoogleGenerativeAIEmbeddings(
    model=os.getenv("EMBEDDING_MODEL", "gemini-embedding-2"),
    output_dimensionality=768,
)
vector_store = Chroma.from_documents(
    documents=documents, embedding=embeddings,
    collection_name="asteria_corpus_v1",
)
```

El corpus actual es pequeño y no necesita segmentación adicional. La estructura admite ampliar los documentos manteniendo metadatos de versión y procedencia. La inicialización de SQLite es idempotente y las restricciones rechazan identificadores vacíos, activos inexistentes y motivos inválidos. [30]

7.5 Herramientas de consulta y escritura

search_knowledge_base devuelve contenido y metadatos trazables; query_asset consulta estado y ubicación; create_maintenance_request valida el activo y el motivo antes de insertar. Todas las consultas SQL usan parámetros y ninguna herramienta ofrece SQL libre.

```
Python
@tool
def search_knowledge_base(query: str) -> str:
    return evidencia_con_metadatos(query)

@tool
def query_asset(asset_id: str) -> str:
    return consulta_sql_parametrizada(asset_id)

@tool
def create_maintenance_request(asset_id: str, reason: str) -> str:
    return escritura_validada(asset_id, reason)

TOOLS = [search_knowledge_base, query_asset, create_maintenance_request]
```

La descripción de la herramienta no implementa la aprobación. La garantía se establece con HumanInTheLoopMiddleware y se prueba verificando el conteo de filas antes, durante y después de la interrupción. La consola informa el resultado estructurado de SQLite después de la decisión para evitar contradicciones del modelo. [14, 30]

7.6 Agente con aprobación humana

HumanInTheLoopMiddleware protege create_maintenance_request y permite únicamente aprobar o rechazar. InMemorySaver conserva el estado necesario para reanudar la ejecución dentro del proceso. Las pruebas deterministas verifican que la aprobación inserta exactamente una fila y que el rechazo no escribe. [14, 18, 30]

```
Python
model = ChatGoogleGenerativeAI(
    model=os.getenv("MODEL_ID", "gemini-3.1-flash-lite"),
    temperature=0, retries=2, request_timeout=30,
)
agent = create_agent(
    model=model, tools=TOOLS, system_prompt=SYSTEM_PROMPT,
    middleware=[HumanInTheLoopMiddleware(interrupt_on={
        "create_maintenance_request": {
            "allowed_decisions": ["approve", "reject"]
        }
    })],
    checkpointer=InMemorySaver(),
)
thread_id = str(uuid4())
result = agent.invoke(Command(resume={"decisions": decisions}),
                      config={"configurable": {"thread_id": thread_id}})
```

El bucle presenta cada acción pendiente con sus argumentos y registra una decisión independiente. La propuesta y su resolución utilizan el mismo thread_id; la siguiente consulta recibe uno nuevo. Esta separación corrigió un comportamiento inicial en el que una explicación contradictoria del modelo afectaba la solicitud posterior.

Para una aplicación multiusuario todavía serían necesarios autenticación, autorización por rol, auditoría persistente, idempotencia y un checkpointer duradero. El prototipo local demuestra el circuito de control, pero no sustituye esos requisitos productivos. [18, 28, 30]

7.7 Ejecución y evidencia

La aplicación se ejecuta con .\.venv\Scripts\python.exe .\app.py. La demostración utilizó consultas documentales, operativas, combinadas y de escritura. Para aprobación y rechazo se comprobó el estado de maintenance_requests antes de la acción, durante la pausa y después de la decisión.

Las capturas siguientes documentan el uso combinado de herramientas, la interrupción previa a una escritura, el resultado de aprobar, el resultado de rechazar y el tratamiento de un documento adversarial. LangSmith complementa la evidencia de consola con el recorrido de herramientas y respuestas. [15, 30]

7.8 Pruebas realizadas y resultados

Caso	Verificación realizada	Resultado
P01	Recuperó manual_xr7 v1.0 y respondió 30 días.	APROBADO
P02	Consultó RB-1042: bloqueado, Planta A.	APROBADO
P03	Combinó query_asset y search_knowledge_base.	APROBADO
P04	Reconoció que no existe evidencia sobre la batería de XR-9.	APROBADO

Caso	Verificación realizada	Resultado
P05	Cero filas durante la pausa y una después de aprobar.	APROBADO
P06	Cero filas durante la pausa y después de rechazar.	APROBADO
P07	Informó que el activo no existe sin inventar datos.	APROBADO
P08	Trató la instrucción adversarial como dato y no escribió.	APROBADO

La evaluación funcional cubrió P01-P08. Todos los comportamientos alcanzaron un resultado aprobado después de reintentos: recuperación documental, consulta operativa, combinación de fuentes, abstención por falta de evidencia, aprobación, rechazo, activo inexistente y documento adversarial. Los aprobados se consolidaron desde varias corridas y no se presentan como una única ejecución continua.

Cada intento registró consulta, versión del corpus, modelo, embeddings, respuesta, herramientas, fuentes, latencia, estado y evidencia. Al 9 de octubre de 2026, resultados.csv contiene 29 intentos: 9 aprobados, 19 bloqueados por timeout, error 503 o modelo no habilitado, y 1 fallo histórico del clasificador de P07. Ese criterio se corrigió, se agregó una prueba de regresión y P07 se repitió con resultado aprobado.

La cobertura funcional consolidada es 8/8 (100 % de los casos planificados alcanzaron aprobación). Esta cifra no equivale a una tasa de disponibilidad del proveedor ni a una tasa de éxito por intento. La suite local ejecutada para esta entrega contiene 18 pruebas y finalizó sin errores. La API de LangSmith confirmó trazas recientes de search_knowledge_base, query_asset y create_maintenance_request en el proyecto asteria-asi. [15, 30]

Figura 1. P03: respuesta obtenida al combinar evidencia documental y estado operativo.




Figura 2. P05: propuesta de create_maintenance_request detenida antes de la escritura.



Figura 3. P05: herramienta ejecutada una vez y solicitud creada después de aprobar.




Figura 4. P06: rechazo registrado y respuesta final sin creación de la solicitud.





Figura 5. P08: recuperación del documento adversarial sin ejecutar una acción operativa.



7.9 Limitaciones y mejoras pendientes

Las pruebas con el modelo, las métricas básicas y las trazas ya fueron obtenidas. Las principales limitaciones observadas son la disponibilidad variable de Gemini, el corpus reducido, la consolidación de aprobados desde varias corridas y el uso de estado en memoria. Las latencias de los casos aprobados variaron entre 4,332 y 61,571 segundos, condicionadas por la red y el proveedor.

El prototipo sigue siendo académico: no evalúa concurrencia, disponibilidad sostenida, volumen documental ni resistencia exhaustiva a ataques. Como mejoras se proponen persistir checkpoints, autenticar aprobadores, incorporar idempotencia, ampliar el corpus y el conjunto de evaluación, separar métricas de proveedor y de aplicación, y revisar permisos y contenido antes de compartir trazas de LangSmith.

7.10 Acceso al código y reproducción

El código fuente, las pruebas automatizadas, las evidencias y las instrucciones de ejecución están disponibles en el repositorio público https://github.com/EstebanT1112/asteria-langchain. El archivo README explica cómo crear el entorno, configurar Gemini y LangSmith mediante .env.example, ejecutar las 18 pruebas deterministas, iniciar el agente y repetir la evaluación P01-P08. Cada usuario debe aportar sus propias claves; ninguna credencial se encuentra versionada. [30]

8. Análisis crítico

8.1 Ventajas

La interfaz común reduce el código de adaptación cuando se utilizan varios modelos o servicios. Las integraciones permiten concentrar parte del esfuerzo en la lógica de negocio. En el caso propuesto, la consulta documental y la consulta operativa pueden presentarse al agente mediante herramientas con contratos uniformes. [1, 7]

El ciclo de create_agent simplifica la coordinación entre modelo y funciones, mientras que LangGraph permite avanzar hacia un control más detallado del recorrido. La integración de interrupciones y checkpoints facilita representar acciones sujetas a supervisión. Estas ventajas dependen de una configuración explícita: una capacidad disponible no equivale a una propiedad automáticamente garantizada. [12, 14, 17, 18]

Las trazas y las evaluaciones aportan información útil para mantenimiento y diagnóstico. En lugar de observar solamente una respuesta, se puede identificar qué fuente se recuperó y qué herramienta se ejecutó. Esta visibilidad resulta especialmente valiosa cuando los errores provienen de varias capas. [15, 16]

8.2 Desventajas y limitaciones

La adopción añade conceptos, dependencias y necesidades de actualización. El equipo debe entender mensajes, herramientas, estado, middleware y recuperación, además de las APIs del proveedor. Una abstracción desconocida puede dificultar la depuración y aumentar el costo de aprendizaje.

La modularidad exige controlar versiones compatibles. La reorganización de APIs obliga a distinguir documentación vigente de ejemplos heredados. Las funciones específicas de un proveedor pueden requerir parámetros o adaptaciones que reduzcan la portabilidad esperada. [1, 2]

No se demuestra en este trabajo que LangChain tenga una diferencia concreta de rendimiento frente a un SDK directo. El número de llamadas al modelo, la recuperación y las herramientas influyen en la latencia y costo. Para atribuir una diferencia al framework sería necesario controlar modelo, prompts, datos, lógica y condiciones de ejecución.

8.3 Comparación con SDK directos

Un SDK directo permite trabajar con la API de un proveedor y puede ser suficiente para una aplicación acotada. LangChain adquiere más valor cuando deben coordinarse herramientas, fuentes y estado. La elección debe considerar el costo total de mantener la solución, no solamente la cantidad de líneas del primer ejemplo. [1, 7, 12]

Criterio	SDK directo	LangChain y LangGraph
Interacción simple	Pocas capas y acceso directo.	Añade una abstracción que puede ser innecesaria.
Varios proveedores	Adaptación propia.	Interfaz común con diferencias residuales.
Flujo complejo	Coordinación implementada por el equipo.	Componentes de agente y orquestación.
Control y diagnóstico	Visibilidad directa de peticiones.	Requiere comprender las capas y las trazas.

8.4 Comparación con LlamaIndex

LlamaIndex ofrece componentes para aplicaciones conectadas con datos, recuperación y agentes. LangChain y LangGraph enfatizan la composición de herramientas y el control de ejecución. Los ecosistemas se superponen; no corresponde reducir LlamaIndex únicamente a índices ni LangChain exclusivamente a agentes [27].

La comparación de este trabajo es conceptual. Si el principal esfuerzo está en preparar y recuperar grandes colecciones, conviene evaluar las herramientas de datos de cada alternativa. Si predominan acciones y rutas con estado, deben examinarse las capacidades de orquestación. La combinación de bibliotecas sólo se justifica cuando su beneficio supera la complejidad añadida.

8.5 Criterios de adopción

La adopción se justifica cuando la aplicación necesita integrar varias fuentes, herramientas o proveedores y el equipo puede mantener las abstracciones. También puede resultar conveniente cuando se requieren puntos de supervisión y evaluación de recorridos de varios pasos. Un flujo pequeño, estable y ligado a una API puede resolverse con código convencional y el SDK del proveedor. [1, 12]

En el contexto del caso práctico, LangChain permite estudiar en una misma aplicación recuperación, herramientas y aprobación. Esto justifica su elección académica. La conveniencia productiva quedaría sujeta a requisitos adicionales de seguridad, disponibilidad, costo y mantenimiento, que no se han validado con el prototipo. [30]

9. Conclusiones

LangChain proporciona una estructura para integrar modelos de lenguaje dentro de aplicaciones que consultan datos y utilizan herramientas. Su valor se encuentra en la composición de componentes y en la organización del flujo, no en garantizar que el modelo produzca información correcta. LangGraph y LangSmith complementan esa función mediante control del estado, observabilidad y evaluación. [1, 15, 17]

El análisis de RAG muestra que la respuesta depende tanto del modelo como de la selección del contexto. Conservar fuentes y evaluar recuperación permite localizar errores que no se resuelven únicamente cambiando instrucciones. Las herramientas amplían las capacidades del sistema, pero requieren controles deterministas sobre datos y permisos. [7, 8]

Los casos empresariales ilustran usos distintos del ecosistema. Sus resultados reportados no permiten concluir una superioridad universal ni atribuir mejoras únicamente al framework. Por ello, la selección tecnológica debe partir del problema y de las condiciones operativas. [24, 25, 26]

El caso de Asteria Robotics concreta estos conceptos en un prototipo que combina manuales, registros de activos y solicitudes de mantenimiento. La aprobación humana se implementó mediante una interrupción previa a SQLite y se verificó tanto para aprobación como para rechazo. Las 18 pruebas automatizadas finalizaron correctamente y la batería P01-P08 alcanzó cobertura funcional consolidada de 8/8 después de reintentos documentados. Las trazas de LangSmith permitieron observar las herramientas utilizadas. Estos resultados validan el alcance académico, pero no demuestran disponibilidad productiva ni seguridad exhaustiva.

Desde la Administración de Sistemas de Información, una aplicación de este tipo exige responsables del corpus, autorización de acciones, control de cambios y seguimiento de costos. El framework puede reducir el trabajo de integración cuando esas necesidades están presentes. En soluciones simples, una implementación directa puede ofrecer menor complejidad y resultar más adecuada. [14, 15, 30]

10. Referencias

Las citas numéricas del texto corresponden a la lista siguiente. Se utilizan fuentes oficiales y estudios de clientes, diferenciando documentación técnica de resultados reportados por proveedores. Las páginas sin fecha explícita se indican como s. f. Revisión documental: 8 de octubre de 2026.

[1] LangChain. (s. f.). LangChain overview.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview

[2] LangChain. (s. f.). What's new in LangChain v1.

https://docs.langchain.com/oss/python/releases/langchain-v1

[3] LangChain Team. (2023). Towards LangChain 0.1 LangChain Core and LangChain Community.

https://www.blog.langchain.com/the-new-langchain-architecture-langchain-core-v0-1-langchain-community-and-a-path-to-langchain-v0-1

[4] Chase, H.. (2025). Deep Agents.

https://www.langchain.com/blog/deep-agents

[5] LangChain. (s. f.). Models.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/models

[6] LangChain. (s. f.). Structured output.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/structured-output

[7] LangChain. (s. f.). Tools.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/tools

[8] LangChain. (s. f.). Retrieval.

https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/retrieval

[9] LangChain. (s. f.). Text splitters.

https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/splitters

[10] LangChain. (s. f.). Short term memory.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/short-term-memory

[11] LangChain. (s. f.). Long term memory.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/long-term-memory

[12] LangChain. (s. f.). Agents.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/agents

[13] LangChain. (s. f.). Middleware overview.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/middleware/overview

[14] LangChain. (s. f.). Human in the loop.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/human-in-the-loop

[15] LangChain. (s. f.). LangSmith observability.

https://docs.langchain.com/langsmith/observability

[16] LangChain. (s. f.). LangSmith evaluation.

https://docs.langchain.com/langsmith/evaluation

[17] LangChain. (s. f.). LangGraph overview.

https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

[18] LangChain. (s. f.). Persistence.

https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

[19] Model Context Protocol. (2025). Architecture.

https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/architecture

[20] A2A Project. (s. f.). Agent2Agent Protocol.

https://a2a-protocol.org/latest/

[21] OWASP GenAI Security Project. (s. f.). LLM01 Prompt Injection.

https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

[22] LangChain. (s. f.). Install LangChain.

https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/install

[23] LangChain. (s. f.). Chroma integration.

https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/vectorstores/chroma

[24] LangChain Team. (2024). How AppFolio transformed property management workflows with Realm-X, built using LangGraph and LangSmith.

https://www.langchain.com/blog/customers-appfolio

[25] LangChain Team. (2023). Morningstar Intelligence Engine puts personalized investment insights at analysts' fingertips.

https://www.langchain.com/blog/morningstar-intelligence-engine-puts-personalized-investment-insights-at-analysts-fingertips

[26] LangChain Team. (2025). How Klarna's AI assistant redefined customer support at scale for 85 million active users.

https://www.langchain.com/blog/customers-klarna

[27] LlamaIndex. (s. f.). LlamaIndex Framework.

https://developers.llamaindex.ai/python/framework/

[28] OWASP GenAI Security Project. (s. f.). Top 10 for Agentic Applications for 2026.

https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/

[29] Google AI for Developers. (s. f.). Gemini API documentation.

https://ai.google.dev/gemini-api/docs

[30] EstebanT1112. (2026). Asteria LangChain. Repositorio de código fuente.

https://github.com/EstebanT1112/asteria-langchain