

所有 ✓ 都待定

1. 0 下标 ✓ 1 下标
2. 区间左闭右闭 区间左闭右开 一部分区间左闭右闭 ✓ (树状数组用左闭右开的特殊型吧)
3. 大括号换行 大括号不换行 ✓
4. 变量名用英文 ✓ 一部分变量名用英文
5. 变量名驼峰 下划线 平 (尽量少用多单词) ✓
6. (多选) 全不大写 结构体大写首字母 固定量大写首字母 ✓ 结构体缩写大写全字母 函数大写首字母
7. 不打空格 全打空格 一部分打空格一部分不打 ✓ (具体的: `operator+()` 这样的两边不打)
8. 全打大括号 一部分打大括号 ✓ (非常确定的地方省一点行数)
9. 所有右大括号后都空行 函数或结构体后空行 ✓ 一部分空行 (更少) 全不空行
10. 向量为主 ✓ (少数地方为了卡常换数组) 数组为主
11. 多用语言自带函数以及码头 ✓ 保守手写
12. & * 靠左 ✓ 靠右
13. 函数外写 函数全用 `auto` 函数用 `auto` 递归用 `function` ✓
14. (多选) 结构体在主函数里 结构体在外面 结构体在 `class struct` 里 ✓ 结构体用指针 ✓
15. (多选) 自己造板子 ✓ 使用 `ETH` ✓ 用其他 ✓
16. (多选) 多用 `pair` 和 `tuple` 多用 `array` ✓ 多自己手写小 `struct` ✓
17. `bool` 换 `int` 不换 ✓
18. 多用 `auto` ✓ (但要谨慎) 少用 `auto` 不用 `auto`
19. 多用 `goto` 少用 `goto` ✓ (跳出多层循环) 不用 `goto`
20. 用 `true false` ✓ 用 `01`
21. 用 `not and or` ✓ (但是只有 `bool` 直接的运算采用 `xor !`) 用 `! && ||`
22. 用保留答案二分 用加逼二分 ✓
23. `do while` 和 `else` 换行 不换行 ✓