

debug-板子

```
#include <bits/stdc++.h>

#define sz(a) (int)(a).size()
#define all(a) (a).begin(), (a).end()
#define folr(i, a, n) for (auto i = (a); i <= (n); ++i)
#define forl(i, n, a) for (auto i = (n); i >= (a); --i)
using namespace std;
using ll = long long;

template<class A, class B> string to_string(const pair<A, B>&);
string to_string(const string s) { return "'" + s + "'"; }
string to_string(const char* s) { return to_string((string)s); }
string to_string(char c) { return "'" + string(1, c) + "'"; }
string to_string(bool x) { return x ? "true" : "false"; }

template<class A> string to_string(const A& v) {
    string s = "{";
    for (const auto& x : v) s += (sz(s) > 1 ? ", " : "") + to_string(x);
    return s += "}";
}

template<class A, class B> string to_string(const pair<A, B>& p) { return "(" + to_string(p.first) + ", " + to_string(p.second) + ")"; }
void debug_out() { cerr << '\n'; }

template<class T, class... U>
void debug_out(const T& x, const U&... args) {
    cerr << ' ' << to_string(x);
    debug_out(args...);
}

#define sc(x) cerr << "\033[" << x << "m"
#define debug(...) sc(93), cerr << "
[" << #__VA_ARGS__ << "]:", debug_out(__VA_ARGS__), sc(39)

int main() {
    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
}
```