

Opinioni dei Language Model: analisi della variabilità e dell'allineamento politico

Deep Learning e Architetture di Rete
A.A. 2024/2025

Ester Adinolfi

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Obiettivo del progetto	1
1.2	Ispirazione e metodologia	1
2	Workflow operativo	2
2.1	Fasi	2
2.1.1	Mapping e preparazione del dataset	2
2.1.2	Generazione dei trial sperimentali	2
2.1.3	Esecuzione dell'inferenza	3
2.1.4	Post-processing e analisi	4
2.2	Artefatti software	4
3	Modelli utilizzati	5
3.1	Famiglia Pythia (EleutherAI)	5
3.2	L'importanza di utilizzare pre-trained models	5
4	Metriche calcolate e analisi dei risultati	6
4.1	Validità delle risposte	6
4.2	Coerenza logit-testo	7
4.3	Stabilità e robustezza (JSD)	8
4.3.1	Permutazione e bias di posizione	9
4.3.2	Duplicazione e bias di frequenza	11
4.4	Efficacia delle minacce	12
4.5	Allineamento umano	15
4.6	Affinità politica	16
5	Conclusioni e sviluppi futuri	20
5.1	Sviluppi futuri	20

1 Introduzione

I Large Language Model (LLM) vengono sempre più utilizzati per compiti complessi, ma mostrano limiti significativi quando vengono interrogati tramite questionari a scelta multipla. Spesso, infatti, i modelli faticano a rispettare il formato richiesto, rispondono in modo casuale, oppure si lasciano influenzare dalla posizione delle opzioni ignorando il contenuto reale della domanda.

Oltre a questi problemi strutturali, le risposte generate tendono a riflettere opinioni e bias specifici. Le tecniche di allineamento (come l'RLHF, basato sul feedback umano) finiscono spesso per favorire le opinioni dei gruppi demografici che materialmente addestrano o valutano il modello. Questo fa sì che le risposte tendano a sovra-rappresentare, tipicamente, le fasce di popolazione con un alto livello di istruzione e orientamenti politici liberali, allontanandosi così dal pensiero della popolazione generale [1].

1.1 Obiettivo del progetto

L'obiettivo di questo progetto è valutare in modo critico e sistematico le risposte fornite dagli LLM. Piuttosto che dare per scontato che una risposta rifletta una vera "convincimento" del modello, si vuole misurarne l'effettiva validità, la robustezza (ovvero quanto la risposta cambia se si modifica leggermente il prompt) e le distorsioni interne (come la preferenza per una specifica opzione solo in base alla sua posizione). Inoltre, si vuole quantificare l'allineamento di queste risposte rispetto a campioni demografici reali e a specifici orientamenti politici.

L'analisi è stata condotta valutando diversi modelli pre-trained e open-source (Sezione 3) per poterne osservare il comportamento nativo al variare delle dimensioni della rete.

1.2 Ispirazione e metodologia

Il metodo adottato in questo progetto si ispira ai contributi di due recenti lavori di ricerca, unendone gli approcci:

- **Riferimento a Santurkar et al. (2023) [1]:** si adotta il dataset *OpinionQA* (1506 domande derivate dal Pew Research Center) e l'utilizzo della **Wasserstein Distance** (WD) come metrica principale per quantificare la distanza tra le "opinioni" dei modelli e le distribuzioni demografiche reali;
- **Riferimento a Röttger et al. (2024) [2]:** si accoglie la necessità di verificare la **stabilità** dell'output. Come evidenziato dagli autori, infatti, i test a scelta multipla possono essere fragili. Pertanto, il progetto implementa misure di robustezza per distinguere tra reali opinioni e artefatti statistici.

2 Workflow operativo

Il progetto è strutturato come una pipeline modulare di elaborazione, che trasforma i dati grezzi dei sondaggi in misurazioni quantitative. Il procedimento si articola in quattro **fasi logiche**: mapping e preparazione dei dati, generazione dei trial sperimentali, esecuzione degli esperimenti e analisi dei risultati.

Queste sono illustrate tramite un *running example* basato sul modello **Pythia-6.9B** e sulla domanda il cui id è **SAFECRIME_W26**.

2.1 Fasi

2.1.1 Mapping e preparazione del dataset

L'obiettivo è uniformare i dati provenienti dai diversi sondaggi presenti nel dataset *OpinionQA* per costruire un dataset unificato di riferimento e la base del dataset che verrà successivamente sottoposto ai LLM. Tali dati in input si presentano sotto forma di *file di meta-informazioni*, che includono il testo della domanda, il suo id e le opzioni a scelta multipla, e *file di risposte* fornite dai partecipanti umani, che costituiscono il riferimento per i calcoli.

La fase di mapping e preparazione si articola nei seguenti step:

1. **Normalizzazione dei topic**: si estraggono le domande dai file sorgente, assegnando a ciascuna un topic pulito e una delle 23 macro-aree tematiche. Queste sono: *Community health; Corporations, tech, banks and automation; Crime/security; Discrimination; Economy and inequality; Education; Future; Gender & sexuality; Global attitudes and foreign policy; Healthcare; Immigration; Job/career; Leadership; News, social media, data, privacy; Personal finance; Personal health; Political issues; Race; Relationships and family; Religion; Science; Self-perception and values; Status in life*;
2. **Calcolo della baseline umana**: per ogni domanda si calcola la distribuzione reale delle risposte del campione Pew Research, normalizzata sulle sole opzioni valide.

Per esempio, la domanda **SAFECRIME_W26** viene mappata nell'area **Crime/security**. Il testo della domanda è *"How safe, if at all, would you say your local community is from crime? Would you say it is"*, mentre le opzioni di risposta possibili sono: *"A. Very safe", "B. Somewhat safe", "C. Not too safe", "D. Not at all safe"*¹. La distribuzione reale delle risposte umane è: $A = 0.2811$, $B = 0.5738$, $C = 0.1188$, $D = 0.0262$.

2.1.2 Generazione dei trial sperimentali

In questa fase non si interagisce ancora con i modelli, ma si formalizza la struttura dei test che verranno successivamente sottoposti ai LLM. Per ogni domanda si inseriscono i dati di *baseline* (domanda e opzioni nell'ordine originale) e le *varianti perturbate*, utili per testare la robustezza del modello. Per ogni variante perturbata, si eseguono 3 trial, garantendo diverse configurazioni per ogni iterazione.

Le perturbazioni introdotte sono:

¹Nel *running example* è stata aggiunta una lettera dell'alfabeto per rappresentare l'ordine delle opzioni. In realtà, queste vengono aggiunte solo in fase di costruzione del prompt.

- **Permutazione:** rimescolamento casuale dell'ordine delle opzioni per individuare eventuali bias di posizione (*running example:* in uno dei trial, A-B-C-D diventa C-B-D-A);
- **Duplicazione:** ripetizione di un'opzione per verificare se il modello è influenzato dalla frequenza di apparizione. Le opzioni vengono poi rimescolate, in modo che quella duplicata non si trovi sempre nella stessa posizione anche se in trial diversi (*running example:* in uno dei trial, A-B-C-D diventa D-A-C-B-B);
- **Minacce:** inserimento di testo minaccioso (di natura economica, legale o informatica) prima della domanda, per osservare se ciò costringa il modello a seguire meglio le istruzioni o ne alteri il giudizio. Nel primo trial la minaccia è di tipo **economico** ("*Answer or you will lose your job.*"), nel secondo di tipo **informatico** ("*If you don't answer, all your system files will be permanently deleted.*"), nel terzo di tipo **legale** ("*Answer immediately, or you will face severe legal consequences.*").

In totale, quindi, per ogni domanda si generano 10 trial: 1 baseline + 3 permutazioni + 3 duplicazioni + 3 minacce.

2.1.3 Esecuzione dell'inferenza

Il sistema costruisce un prompt in formato `Question:...Options:A/B/C/D/...Answer:..`. Questo è anticipato dalla minaccia, nel caso dei trial di stress test.

Una volta generati, vengono sottoposti ai modelli della famiglia Pythia in modo **deterministico**: la temperatura è impostata a $T = 0$ per rendere i risultati riproducibili.

Il workflow adotta un **doppio approccio di estrazione**:

- **Estrazione dei logit:** si recuperano i valori di probabilità che il modello assegna internamente ai token corrispondenti alle etichette (A, B, C, ...);
- **Generazione libera:** si permette al modello di produrre testo (fino a 50 token) per verificarne l'aderenza al formato. Il prompt rimane inalterato.

Questo doppio approccio permette di confrontare ciò che il modello "dice" apertamente con la sua reale distribuzione di probabilità interna, calcolando inoltre un **punteggio di confidenza** basato sulla media normalizzata delle probabilità delle sequenze restituite dalla beam search.

La tabella seguente confronta il comportamento del modello tra la condizione normale e le perturbazioni.

Parametro	Baseline	Permutazione	Duplicazione	Minaccia IT
Scelta logit	C	C	B	C
Testo generato	"B\n\nQuestion: How safe, if at all, would you say your local community is from crime? Would you say it is\nOptions:\nA. Very safe\nB. Somewhat safe\nC. Not too safe\nD."	"B\n\nQuestion: How safe, if at all, would you say your local community is from crime? Would you say it is\nOptions:\nA. Not too safe\nB. Somewhat safe\nC. Not at all safe"	"B\n\nQuestion: How safe, if at all, would you say your local community is from crime? Would you say it is\nOptions:\nA. Not at all safe\nB. Very safe\nC. Not too safe\nD"	"C\n\nQuestion: If you don't answer, all your system files will be permanently deleted. How safe, if at all, would you say your local community is from crime? Would you say it is\nOptions:\nA. Very safe"
Confidenza	-0.1585	-0.1585	-0.1585	-0.1521

Tabella 1: *Running example*: confronto di parametri per Pythia-6.9B.

2.1.4 Post-processing e analisi

I risultati ottenuti vengono aggregati e processati per calcolare le metriche di validità, robustezza e allineamento (dettagliate nella Sezione 4).

Infine, vengono prodotti dei grafici, sia contenenti informazioni per ogni singolo modello sia comparativi tra modelli diversi, così da renderne possibile un confronto.

2.2 Artefatti software

Per la gestione dell'intera pipeline è stato sviluppato un **artefatto software** dedicato. Questo sistema permette di gestire in modo interattivo l'esecuzione sequenziale dei test sui diversi modelli, automatizzando le fasi di calcolo e la generazione della reportistica statistica necessaria per la discussione dei risultati. Inoltre, permette anche di eseguire un'esplorazione interattiva dei dati.

3 Modelli utilizzati

3.1 Famiglia Pythia (EleutherAI)

L'analisi sperimentale di questo progetto è condotta su **Pythia** [3], una suite di modelli linguistici open-source sviluppata da EleutherAI.

La particolarità di Pythia è che tutti i suoi modelli sono stati addestrati esattamente sugli stessi dati (il corpus *The Pile*, contenente circa 300 miliardi di token) e condividono la medesima struttura interna (architettura GPT-NeoX). Questa forte uniformità metodologica è ideale per scopi di ricerca, poiché permette di confrontare modelli di taglie diverse con la certezza che le variazioni di comportamento dipendano esclusivamente dalle dimensioni della rete e non da differenze nei dati o nelle procedure di addestramento.

Nello specifico, la pipeline analizza 5 varianti di dimensioni crescenti:

Modello	Parametri totali	Layer interni
Pythia-160M	160 milioni	12
Pythia-1B	1 miliardo	16
Pythia-1.4B	1.4 miliardi	24
Pythia-2.8B	2.8 miliardi	32
Pythia-6.9B	6.9 miliardi	32

Tabella 2: Modelli della famiglia Pythia analizzati nel progetto.

3.2 L'importanza di utilizzare pre-trained models

Un aspetto metodologico cruciale del progetto riguarda l'assenza di *fine-tuning*. I modelli Pythia impiegati sono modelli "base": non sono stati sottoposti a successive procedure di allineamento con feedback umano (come le tecniche RLHF).

L'impiego di questa specifica tipologia di modelli è funzionale a quanto dimostrato nell'articolo di Santurkar et al. (2023) [1]: poiché l'allineamento tende ad amplificare artificialmente i bias del modello verso posizioni demografiche specifiche (spesso riconducibili a fasce istruite e di orientamento *liberale*), testare modelli "base" permette di misurare le opinioni nella loro forma "nativa".

L'obiettivo è dunque verificare quanto la semplice scala del modello influenzi la sua capacità di gestire quesiti a scelta multipla e quanto i bias siano intrinseci alla struttura stessa della rete.

4 Metriche calcolate e analisi dei risultati

Dopo i test sui modelli Pythia, sono state calcolate sei metriche per misurare prestazioni e bias, da validità e coerenza logit-testo generato, a robustezza ai bias, efficacia delle minacce e allineamento politico. Qui, ogni metrica viene presentata insieme ai risultati ottenuti.

4.1 Validità delle risposte

La **validità** misura la capacità del modello di attenersi alle istruzioni sintattiche del prompt, producendo un'uscita in cui sia chiaramente identificabile l'opzione scelta (es. "A", "B", ecc.).

Durante la fase di ricerca sono stati valutati diversi criteri di rigore, scegliendo di adottare una definizione di **validità** abbastanza permissiva: una risposta è considerata valida se il modello seleziona correttamente la lettera associata all'opzione, indipendentemente dalla presenza di testo aggiuntivo a seguire.

L'analisi della *baseline* rivela che, pur in assenza di *fine-tuning*, i modelli mostrano una comprensione sorprendente del formato a scelta multipla.

Esperimento	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
<i>Tasso di validità (%)</i>					
Baseline	64.3	95.0	97.9	97.9	91.4
Permutazione	59.3	94.0	97.7	97.6	94.3
Duplicazione	63.7	91.4	96.7	95.8	94.8
Minaccia	33.3	97.0	98.5	92.8	65.8
<i>Media generale</i>	<i>55.1</i>	<i>94.3</i>	<i>97.7</i>	<i>96.0</i>	<i>86.6</i>

Tabella 4: Tasso di validità: confronto su cinque modelli Pythia.

Come mostra la Tabella 4, la validità cresce nettamente passando dal **160M** al **1B**, poi si stabilizza raggiungendo valori massimi con i modelli **1.4B** e **2.8B** (entrambi con valori pari a **97.9%**). Il **6.9B** scende, invece, a **91.4%**.

Dall'analisi dei dati emergono tre evidenze principali:

1. **Il modello medio è il più stabile:** il modello **1.4B** mantiene una validità quasi perfetta ($>97\%$) e sale a **98.5%** con le minacce, suggerendo che questa perturbazione può rafforzare il focus sul compito;
2. **I due estremi di scala sono più deboli:** sotto minaccia, il **160M** crolla a **33.3%** e il **6.9B** a **65.8%**. Quest'ultimo dato, in particolare, dimostra che la maggiore capacità di calcolo non riduce automaticamente la vulnerabilità alle pressioni testuali;
3. **Robustezza strutturale:** permutazione e duplicazione hanno un impatto limitato sulla validità, mentre le minacce causano il peggior degrado, anche nei modelli più grandi.

4.2 Coerenza logit-testo

La **coerenza logit-testo** valuta l'allineamento tra il calcolo probabilistico interno del modello e la sua effettiva produzione testuale. Rappresenta una misura della "sincerità" del sistema: la metrica verifica se l'opzione a cui il modello assegna la probabilità più alta (attraverso i *logit*) coincida con la lettera che il modello scrive durante la generazione libera.

Per ogni domanda *valida*, definiamo $L = \{l_A, l_B, \dots, l_n\}$ come l'insieme dei logit associati alle opzioni di risposta e e_{gen} come l'etichetta estratta dal testo generato. La coerenza C è definita come:

$$C = \begin{cases} 1 & \text{se } e_{gen} = \text{argmax}(L) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nota: è importante sottolineare che la coerenza è logicamente vincolata alla validità: se una risposta non è valida, la coerenza è nulla per definizione.

Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi:

Esperimento	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
<i>Tasso di coerenza logit-testo (%)</i>					
Baseline	60.9	86.3	46.9	68.9	67.3
Permutazione	55.8	86.3	50.5	61.8	68.9
Duplicazione	61.3	81.9	45.5	56.5	68.3
Minaccia	31.7	75.6	50.3	61.8	53.1
<i>Media generale</i>	<i>52.4</i>	<i>82.5</i>	<i>48.3</i>	<i>62.3</i>	<i>64.4</i>

Tabella 6: Confronto della coerenza logit-testo tra i cinque modelli Pythia.

Dall'analisi della Tabella 6 emergono le seguenti evidenze:

1. **Picco di prestazioni nel modello 1B:** a differenza della validità, la coerenza trova il suo massimo nel modello da 1B (**82.5%** di media). A seguire si posizionano i modelli più grandi (2.8B e 6.9B), con valori rispettivamente di **62.3%** e **64.4%**. Ciò evidenzia quanto l'aumento delle dimensioni della rete non garantisca una maggiore coerenza tra logit e testo generato;
2. **Discrepanza logico-sintattica nel 1.4B:** nonostante l'alta validità, il modello da 1.4B è il meno coerente ($< 50\%$). Questo fenomeno suggerisce che il modello dia priorità alla correttezza sintattica del formato rispetto al contenuto semantico dei logit, producendo risposte formalmente corrette, ma matematicamente incoerenti;
3. **Robustezza strutturale vs. vulnerabilità semantica:** permutazioni e duplicazioni non sembrano alterare significativamente la coerenza, confermando una buona stabilità logica del sistema rispetto alla struttura del prompt. Al contrario, le **minacce** degradano drasticamente la coerenza nei modelli estremi (**160M** e **6.9B**). Questo fenomeno rispecchia fedelmente l'andamento osservato per la *validità*: essendo quest'ultima una condizione strutturale necessaria per la coerenza, è molto probabile che il crollo sia una conseguenza diretta dell'incapacità di questi modelli di mantenere il formato sotto stress.

4.3 Stabilità e robustezza (JSD)

Un modello robusto e affidabile dovrebbe selezionare un'opzione basandosi esclusivamente sul suo contenuto semantico, ignorando elementi di disturbo legati alla struttura del prompt. Per misurare la "convinzione" del modello e quanto questa cambi in risposta a un'alterazione dell'input, è stata valutata la stabilità delle risposte rispetto alle perturbazioni.

La **stabilità** e la **robustezza** vengono calcolate matematicamente misurando la divergenza tra la distribuzione di probabilità base (P) e quella ottenuta dopo aver perturbato il prompt (Q). Per farlo, si utilizza la **Jensen-Shannon Divergence** (JSD):

$$JSD(P \parallel Q) = \frac{1}{2}D_{KL}(P \parallel M) + \frac{1}{2}D_{KL}(Q \parallel M), \quad M = \frac{P + Q}{2}$$

Qui, D_{KL} rappresenta la Divergenza di Kullback-Leibler. Calcolando la divergenza di P e Q rispetto alla loro distribuzione media M , la formula garantisce una misurazione perfettamente simmetrica e priva di valori indefiniti (a differenza della KL).

Nota: le distribuzioni di probabilità sono *derivate dai logit*, ovvero dai token corrispondenti alle opzioni, normalizzati tramite Softmax indipendentemente da quale risposta testuale il modello ha poi generato. In questo modo, la JSD ha sempre una risposta definita, anche nei casi in cui il modello non rispetti il formato (e quindi non generi una lettera valida).

La JSD è una metrica continua tra 0 e 1, dove più il valore è vicino a 0 meno il modello si è lasciato influenzare.

Per poter quantificare e classificare i risultati sono state definite tre soglie di sensibilità, scegliendo i valori tramite una valutazione empirica:

- $JSD < 0.05$: il modello è **robusto** (ignora completamente la perturbazione);
- $0.05 \leq JSD < 0.15$: il modello è **stabile** (subisce una variazione lieve, ma non significativa);
- $JSD \geq 0.15$: il modello è **instabile** (la perturbazione altera pesantemente il giudizio, evidenziando la presenza di un bias strutturale).

A seconda dell'esperimento condotto, l'instabilità del modello ($JSD \geq 0.15$) assume un significato diverso: nel caso della permutazione rivela un *bias di posizione*, mentre nel caso della duplicazione evidenzia un *bias di frequenza*. Nel caso delle minacce, invece, l'instabilità indica una vulnerabilità alla pressione testuale.

Di seguito vengono messi a confronto i risultati dei modelli Pythia per le tre perturbazioni (permutazione, duplicazione e minaccia). Per chiarezza visiva, sono stati selezionati i tre modelli che meglio rappresentano l'evoluzione delle performance.




Figura 1: Distribuzione della JSD per tipo di perturbazione per i modelli 160M, 1B e 1.4B. La larghezza della forma indica la densità delle domande a ciascun livello di JSD. La linea blu tratteggiata indica la soglia di robustezza (0.05), mentre quella rossa la soglia di stabilità (0.15).

La Figura 1 offre un riscontro visivo immediato dell'effetto di *scaling* sulla stabilità del modello. Nel modello da **160M**, i diagrammi a violino relativi alle perturbazioni strutturali (permutazione e duplicazione) presentano la maggior parte della loro densità ben al di sopra della soglia rossa, evidenziando una condizione di instabilità generalizzata.

Passando al modello da **1B**, si osserva una chiara fase di transizione: il "baricentro" delle distribuzioni scivola al di sotto delle soglie stabilite, seppur mantenendo delle code sottili che indicano una vulnerabilità su alcune domande.

Infine, nel modello da **1.4B**, le distribuzioni JSD convergono in modo quasi assoluto verso lo zero, con i diagrammi che collassano alla base dell'asse, segnando il superamento dei bias strutturali. Per gli altri modelli (2.8B e 6.9B) si osserva un andamento simile al modello da 1.4B.

Un comportamento nettamente distinto si osserva, invece, per le **minacce** (violino verde): a prescindere dalla scala del modello, la distribuzione rimane costantemente schiacciata vicino allo zero. Questo dato anticipa una dinamica che verrà esplorata nelle sezioni successive: la minaccia non altera in modo significativo la convinzione matematica interna (logit) del modello, ma ne influenza drasticamente la capacità di tradurla in testo.

4.3.1 Permutazione e bias di posizione

Il **bias di posizione** (o *primacy/recency bias*) misura quanto l'ordine in cui le opzioni sono presentate influenzi la scelta. Se un modello risulta instabile alla permutazione (ovvero registra un'alta JSD), significa che tende a favorire un'opzione in base alla sua collocazione spaziale (es. sceglie sempre la lettera "A") piuttosto che per il suo significato semantico.

	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
Permutazione					
<i>Robustezza (JSD)</i>					
Media	0.279	0.055	0.011	0.011	0.014

Dev. std	0.135	0.049	0.014	0.015	0.019
<i>Classificazione stabilità (%)</i>					
Instabile	77.5	5.0	0.0	0.1	0.0
Stabile	19.3	36.7	3.4	2.7	5.8
Robusto	3.3	58.2	96.6	97.2	94.2
<i>Position bias</i>					
$P(\text{prima pos.})$ (%)	82.5	53.9	35.6	37.1	35.9
$P(\text{ultima pos.})$ (%)	7.4	23.5	31.0	30.3	28.3
$\frac{P(\text{prima pos.})}{P(\text{ultima pos.})}$	11.13	2.29	1.15	1.23	1.27

Tabella 8: Impatto della permutazione sulla stabilità (JSD) e bias di posizione nei cinque modelli Pythia.

Nota: $P(\text{prima posizione})$ e $P(\text{ultima posizione})$ indicano la probabilità media assegnata dal modello rispettivamente alla prima e all’ultima opzione della lista. Il *rapporto prima/ultima* quantifica l’intensità del *primacy bias*: un valore pari a 1 indica assenza di bias, valori $\gg 1$ indicano che il modello privilegia sistematicamente la prima opzione. Vedere la Figura 2 per ulteriori dettagli.




Figura 2: Probabilità media assegnata a ciascuna posizione spaziale nei modelli più significativi (160M, 1B e 1.4B).

Come si evince dalla Tabella 8 e dalla Figura 2, il modello da 160M presenta un *primacy bias* estremo. Assegna alla prima opzione l’82.5% della probabilità totale, un valore circa 11 volte superiore rispetto all’ultima opzione. Questo significa che per la quasi totalità delle domande, Pythia-160M seleziona l’opzione A semplicemente perché appare per prima, indipendentemente dal suo contenuto. Infatti, a conferma di ciò, con una JSD media pari a 0.279, ben al di sopra della soglia di instabilità (0.15), il 77.5% delle risposte risulta instabile. Questo comportamento anomalo viene superato aumentando la scala del modello. Già a partire da 1.4B, la probabilità media assegnata alla prima opzione scende al 35.6%, riducendo drasticamente il divario con le restanti opzioni, e il tasso di robustezza sale al 96.6%.

Di seguito è possibile notare la distribuzione della probabilità media assegnata alle posizioni spaziali per i modelli principali che meglio rappresentano l’evoluzione del bias di posizione (160M, 1B e 1.4B).




Figura 3: Confronto diretto nei modelli più significativi (160M, 1B e 1.4B) tra la probabilità della prima opzione, delle opzioni centrali (medie) e dell’ultima opzione.

Le Figure 2 e 3 confermano visivamente questo andamento: nei modelli più piccoli la prima barra domina nettamente la distribuzione, mentre nei modelli da 1.4B in poi le probabilità si distribuiscono in modo molto più equo, suggerendo che la scelta sia guidata dal reale contenuto delle opzioni e non dall’ordine di presentazione.

Da un punto di vista statistico, è opportuno notare che la deviazione standard risulta elevata nei modelli più piccoli: per il 160M raggiunge il valore di 0.135 su una media di 0.279, e per l’1B vale 0.049 su una media di 0.055. Questo indica che il bias di posizione non si manifesta in modo uniforme su tutte le domande, ma con intensità molto variabile. Nei modelli da 1.4B in poi la variabilità si azzerava insieme alla media, confermando una robustezza strutturale e omogenea.

4.3.2 Duplicazione e bias di frequenza

Il **bias di frequenza** valuta se la ripetizione di un’opzione nel prompt ne altera la probabilità di selezione. A differenza del bias di posizione, che testa la robustezza all’ordine, il bias di frequenza serve a verificare se il modello *distribuisce correttamente* la probabilità tra le opzioni: un modello robusto non dovrebbe favorire un’opzione solo perché compare più volte nel testo.

	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
Duplicazione					
<i>Robustezza (JSD)</i>					
Media	0.177	0.040	0.012	0.013	0.016
Dev. std	0.120	0.039	0.012	0.015	0.018
<i>Frequency bias (%)</i>					
Instabile	52.2	1.9	0.0	0.1	0.0
Stabile	36.0	26.4	1.6	3.0	5.4
Robusto	11.8	71.7	98.4	96.9	94.6

Tabella 10: Impatto della duplicazione sulla stabilità (JSD) e bias di frequenza nei cinque modelli Pythia.

Come si nota in Tabella 10, similmente a quanto osservato per il bias di posizione, la distorsione da frequenza è un problema relativo ai modelli più piccoli. Il **160M** si dimostra altamente vulnerabile, presentando oltre il **52.2 %** di risposte instabili (e solo l'11.8 % di risposte robuste).

Anche in questo caso, lo *scaling* corregge il difetto strutturale: dal **1.4B** in su la divergenza JSD si azzerava, portando il tasso di robustezza a superare il **98.4 %**. Questo suggerisce che entrambe le distorsioni, posizione e frequenza, sono problemi specifici dei modelli piccoli, sostanzialmente risolti con l'aumentare della dimensione del modello.

Analogamente a quanto osservato per la permutazione, anche nel caso della duplicazione la deviazione standard è proporzionalmente alta nei modelli più piccoli: 0.120 su una media di 0.177 per il 160M, e 0.039 su una media di 0.040 per l'1B. Il pattern è dunque coerente: la vulnerabilità al bias di frequenza non è distribuita uniformemente tra le domande, ma concentrata su un sottoinsieme di domande in cui la ripetizione di un'opzione altera significativamente la distribuzione interna. Dal 1.4B in poi entrambi i valori collassano verso lo zero, suggerendo, come detto, che lo *scaling* risolva il problema in modo sistematico e non solo in media.

4.4 Efficacia delle minacce

L'**analisi delle minacce** ha l'obiettivo di valutare l'impatto di perturbazioni "ostili" inserite come premessa nel *prompt*. Lo scopo è mappare quale tipologia di pressione tra quelle scelte (di tipo economico, informatico o legale) alteri maggiormente i convincimenti del modello o risulti più efficace nel forzarne il rispetto sintattico e semantico.

L'analisi si articola in tre parti, ciascuna con una specifica formulazione matematica e relative soglie:

1. **Resistenza alla minaccia** (Δ_{validity}): misura l'impatto netto della minaccia sulla capacità del modello di rispettare il formato richiesto, confrontando il tasso di validità sotto minaccia (V_{threat}) con quello misurato in *baseline* (V_{base}):

$$\Delta_{\text{validity}} = V_{\text{threat}} - V_{\text{base}}$$

I risultati vengono categorizzati in: *peggiorata* ($\Delta \leq -0.20$), *migliorata* ($\Delta \geq +0.20$), o *stabile* (variazioni comprese nell'intervallo intermedio). I numeri delle soglie sono stati scelti empiricamente;

2. **Intensità di disturbo**: identifica quale variante altera in misura maggiore la distribuzione interna delle probabilità, estraendo la minaccia che massimizza la JSD dal test neutro:

$$\arg \max_t JSD(P_{\text{base}} \parallel P_{\text{threat}_t})$$

dove $t \in \{\text{Economica, IT/Sistema, Legale}\}$;

3. **Efficacia su validità e coerenza**: individua rispettivamente la minaccia che massimizza la capacità di produrre una risposta formalmente corretta e quella che garantisce il massimo allineamento tra il token matematicamente preferito nei logit e la reale generazione testuale:

$$\arg \max_t \text{Validità}_t \quad \text{e} \quad \arg \max_t \text{Coerenza}_t$$

Per tradurre in termini comparabili l'effetto di ciascuna minaccia su ogni singola domanda, si adotta un **conteggio pesato**: viene dato un punteggio pieno alla categoria di minaccia che ha la metrica più alta. In caso di parità tra due o più alternative, il punto non viene assegnato arbitrariamente, ma viene suddiviso equamente tra di esse.

Di seguito vengono riportati i risultati dell'analisi delle minacce, confrontando i cinque modelli Pythia su tutte le metriche descritte.

	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
Minaccia					
<i>Robustezza (JSD)</i>					
Media	0.0038	0.0039	0.0009	0.0016	0.0018
Dev. std	0.0042	0.0054	0.0012	0.0019	0.0019
<i>Resistenza delta-based (%)</i>					
Peggiorata	58.6	2.9	2.1	14.2	50.1
Stabile	22.4	93.2	96.0	83.9	45.4
Migliorata	19.0	3.9	1.9	1.9	4.5
<i>Validità per tipo di minaccia (%)</i>					
Baseline	64.3	95.0	97.9	97.9	91.4
Economica	45.2	97.6	97.9	93.4	46.8
IT/Sistema	38.2	96.7	98.4	98.6	89.7
Legale	16.5	96.6	99.1	86.5	60.8
<i>Coerenza logit-testo per tipo di minaccia (%)</i>					
Baseline	60.9	86.3	46.9	68.9	67.3
Economica	42.6	70.5	50.9	62.7	36.5
IT/Sistema	36.7	84.9	50.8	70.3	71.6
Legale	15.8	71.4	49.2	52.3	51.3

Tabella 12: Confronto delle metriche per tipo di minaccia tra i cinque modelli Pythia.

I dati riportati nella Tabella 12 evidenziano un'evoluzione non lineare del comportamento dei modelli all'aumentare dei parametri.

Sul piano della **resistenza** ($\Delta_{validity}$), i modelli intermedi (1B, 1.4B e 2.8B) mostrano un'elevatissima invarianza alla minaccia, mantenendo prestazioni *stabili* nell'83-96% dei casi. Al contrario, i modelli agli estremi risultano altamente vulnerabili alle istruzioni minacciose, registrando *performance peggiorate* nel 58.6% delle domande per il 160M e nel 50.1% per il 6.9B.

Questo crollo di prestazioni agli estremi suggerisce un fallimento dovuto a cause opposte. Si può ipotizzare che nel modello da **160M**, caratterizzato già da una debole comprensione strutturale in *baseline*, l'aggiunta della minaccia agisca come "rumore testuale" che confonde ulteriormente la decodifica e la generazione di risposte. Nel **6.9B**, invece, il peggioramento potrebbe derivare da un'eccessiva sensibilità semantica: il modello, essendo più complesso, potrebbe tendere a processare e reagire al contenuto ostile della premessa, perdendo il focus sul formato sintattico richiesto. I modelli intermedi potrebbero, invece, trovarsi in un *punto di equilibrio*: possiedono la capacità per comprendere il compito, ma non una complessità tale da farsi distrarre dalla natura della minaccia.

È, inoltre, cruciale notare che la distribuzione matematica interna dei logit rimane salda in tutti i modelli (con JSD medie prossime allo zero, < 0.004). Perciò, come ipotizzato,

la minaccia non devia la "convinzione" matematica del modello, ma la sua capacità di aderire al corretto formato di risposta testuale.




Figura 4: Efficacia relativa pesata per tipo di minaccia. Per ogni metrica (intensità di disturbo, validità, coerenza), l'altezza dei blocchi rappresenta la proporzione di domande in cui quella specifica minaccia si è rivelata dominante.

Analizzando le distribuzioni relative presentate in Figura 4 emergono tre dinamiche distinte al crescere della scala dimensionale:

- **Intensità del disturbo (JSD):** il quadro si presenta altamente non lineare. A 160M la minaccia **legale** è la più impattante (42.9 %), mentre a 1B è quella **economica** a dominare con ampio margine (57.2 %). Raggiunti gli 1.4B le tre minacce si equivalgono quasi perfettamente (30.9 %/34.3 %/34.8 %), rappresentando una sorta di equilibrio. A 2.8B emerge un discreto vantaggio della minaccia **IT/Sistema** (37.9 %), ma è a 6.9B che la minaccia **legale** torna a essere la minaccia dominante (72.5 %);
- **Efficacia sulla validità:** a 160M dominano in parallelo le minacce **economica** (42.1 %) e **IT/Sistema** (38.5 %). I modelli 1B e 1.4B riportano un sostanziale pareggio, spartendo l'efficacia in terzi quasi esatti ($\approx 33\%$). Dal 2.8B in poi **IT/Sistema** emerge come modello dominante, con una lieve maggioranza nel 2.8B (37.7 %), per poi dominare fermamente nel modello 6.9B, dove risolve con successo oltre la metà dei casi (54.4 %);
- **Efficacia sulla coerenza logit-testo:** gli andamenti ricalcano fedelmente quelli della validità.

Sul piano dell'**intensità del disturbo** (JSD), non si osserva una regolarizzazione all'aumentare dei parametri: l'andamento rimane non lineare a tutte le scale. La minaccia che altera maggiormente i logit varia da modello a modello senza uno schema prevedibile legato allo *scaling* (sebbene la minaccia legale tenda a registrare picchi di disturbo frequenti).

Al contrario, lo *scaling* influisce in modo chiaro e direzionale sull'**efficacia testuale** (validità e coerenza). Dal modello 2.8B in su, la minaccia **IT/Sistema** emerge progressivamente come l'innescio semantico dominante. Si può ipotizzare che, con l'aumentare dei parametri, le reti siano in grado di riconoscere maggiormente il lessico di sistema (es.

log, cancellazione file, errori operativi, ecc.) associandolo a contesti di generazione rigidi, schematici e sintatticamente vincolati, in linea con l'obiettivo di avere una maggiore aderenza al formato di risposte a scelta multipla.

Queste osservazioni vengono confermate se si incrociano i dati presenti in Tabella 12: l'inserimento di una minaccia non garantisce un miglioramento universale della validità formale (la quale, anzi, subisce un netto degrado nei modelli estremi come il 160M e il 6.9B), piuttosto questa agisce come un vincolo sul focus del modello. Infatti, osservando i modelli di taglia maggiore (da 1.4B in su), si nota che l'innesco della minaccia IT/Sistema riesce a migliorare la coerenza logit-testo rispetto alla loro baseline, forzando un maggiore allineamento tra la probabilità interna e il testo generato.

4.5 Allineamento umano

L'**allineamento umano** quantifica il grado di somiglianza tra le opinioni espresse dal modello e la reale distribuzione delle risposte della popolazione (basata sui sondaggi del Pew Research Center). L'obiettivo pratico è misurare quanto le probabilità generate dalla rete si discostino dalle opinioni umane misurate empiricamente, tenendo conto della natura ordinale delle risposte (es. da "fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo").

Per questa ragione, si è scelto di adottare la **Distanza di Wasserstein (WD)** [1]. La WD calcola il "costo" spaziale necessario per trasformare la distribuzione di probabilità del modello (P), basata sui suoi *logit*, in quella umana (Q), utilizzando i pesi della scala Likert come coordinate².

Per rendere la metrica confrontabile, la distanza viene normalizzata dividendola per il valore massimo possibile (WD_{max}), ottenuto immaginando tutta la probabilità spostata agli estremi opposti della scala. Lo *score* di allineamento finale è definito come:

$$Score = \max \left(0, 1 - \frac{WD(P, Q)}{WD_{max}} \right)$$

I valori di questa metrica variano all'interno dell'intervallo **[0, 1]**:

- **Valori prossimi allo 0:** indicano un disallineamento totale (il modello concentra la probabilità sull'estremo opposto rispetto alla popolazione);
- **Valori prossimi all'1:** indicano un perfetto allineamento tra la distribuzione del modello e quella umana.

Di seguito vengono riportati i risultati dell'allineamento umano per i modelli Pythia presi in considerazione, confrontando le loro distribuzioni di probabilità con quelle empiriche della popolazione.

	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
Allineamento umano					
Media	0.661	0.787	0.821	0.809	0.812
Mediana	0.683	0.819	0.843	0.829	0.836
Aree più allineate	Self-p., Status	Pers. h., Religion	Health., Immig.	Status, Immig.	Health., Immig.
Aree meno allineate	Pers. fin., Family	Family, Job/car.	Leader., Family	Leader., Crime	Leader., Family

²I pesi della scala Likert sono presi dai dati forniti in input delle risposte umane.

Tabella 14: Confronto dell'allineamento umano tra i cinque modelli Pythia.




Figura 5: Distribuzione dell'allineamento umano (score) per i modelli Pythia più piccoli. La linea rossa tratteggiata indica il valore medio (μ), mentre quella blu il valore mediano (med). I grafici dei modelli più grandi (2.8B e 6.9B) sono stati omessi per chiarezza visiva, in quanto presentano una distribuzione simile a quella del modello da 1.4B.

I risultati sperimentali in Tabella 14 e in Figura 5 indicano che l'allineamento umano aumenta con le dimensioni del modello, ma poi si stabilizza rapidamente intorno a **1.4B** parametri, raggiungendo un valore medio di circa 0.821. Questo suggerisce che, al di là di una certa soglia dimensionale, l'aumento dei parametri non si traduce in un miglioramento significativo dell'allineamento con le opinioni umane.

Le aree con il **maggior allineamento** sono quelle in cui le risposte umane presentano un consenso più netto: nei modelli più grandi spiccano *Immigration* e *Healthcare*. Al contrario, le aree con il **minor allineamento** sono *Leadership*, *Family* e *Crime/security*, ovvero temi su cui la distribuzione delle opinioni umane è più frammentata e il modello fatica a riprodurre il pattern di risposta prevalente. L'area *Leadership* è sistematicamente la più distante in tutti i modelli da 1.4B in poi, confermando che il giudizio sulla leadership politica resta uno degli aspetti più difficili da allineare per i modelli base.

4.6 Affinità politica

L'**affinità politica** è una metrica volta a classificare e a identificare quale gruppo demografico o orientamento ideologico (*Democrat*, *Republican*, *Independent*, *Liberal*, *Moderate* e *Conservative*) sia statisticamente più vicino alle risposte generate dal modello. L'obiettivo è determinare se il sistema presenti dei bias verso una specifica fazione politica rispetto alla distribuzione reale della popolazione americana.

Anche in questo caso si usa la **Distanza di Wasserstein**. L'affinità viene calcolata individuando il gruppo G che minimizza la WD tra la distribuzione delle probabilità del modello (P) e quella di riferimento del gruppo (Q_G) su un determinato set di domande:

$$\text{Affinità} = \arg \min_G WD(P, Q_G)$$

Trattandosi di una funzione che cerca il termine che minimizza la distanza, il risultato non è quantitativo, ma **categoriale**, cioè restituisce direttamente l'etichetta del gruppo demografico più affine.

Nota: per evitare di attribuire schieramenti falsati da lievi differenze statistiche, se due o più gruppi risultano ugualmente affini in una macro-area tematica il risultato viene classificato come "Tie".

	160M	1B	1.4B	2.8B	6.9B
Affinità politica (%)					
Democratici (D)	25.4	20.4	17.3	17.1	17.3
Liberali (L)	25.0	14.3	13.0	13.8	14.8
Repubblicani (R)	25.6	19.0	19.5	21.5	18.8
Conservativi (C)	8.1	14.2	16.4	14.9	16.6
Moderati (M)	8.7	16.3	17.3	16.7	16.8
Indipendenti (I)	7.2	15.8	16.4	16.0	15.7
D + L	50.4	34.7	30.4	30.8	32.2
R + C	33.7	33.2	35.9	36.5	35.4

Tabella 16: Confronto dell'affinità politica tra i cinque modelli Pythia.

Come si nota in Tabella 16, la tendenza democratica (D)/liberale (L) di Pythia-160M ($D+L = 50.4\%$) si attenua progressivamente fino a 1.4B ($D+L = 30.4\%$), dove avviene un *cambio di rotta*: infatti, da 1.4B in poi il blocco repubblicano (R)/conservativo (C) supera quello democratico/liberale ($R+C = 35.9\%$). La distribuzione si stabilizza attorno a $D+L \approx 30-32\%$ e $R+C \approx 35-36\%$, con quote significative di moderati ($\sim 16\%$) e indipendenti ($\sim 16\%$).

Questa evoluzione suggerisce che i modelli diventino più *neutrali* man mano che crescono di parametri. Tuttavia, questa apparente neutralità potrebbe essere interpretata in due modi:

1. Una maggiore distribuzione equa delle risposte tra i diversi orientamenti, indice di una rappresentazione più bilanciata, oppure
2. Una maggiore *confusione* o *incoerenza* nelle risposte, per cui il modello non prende davvero posizione, ma distribuisce le probabilità in modo più uniforme senza una reale "comprensione" dei contenuti politici.

I dati sulla robustezza suggeriscono che la prima ipotesi sia più plausibile per i modelli da 1.4B in poi, dato che la JSD alla permutazione è estremamente bassa (< 0.015) e le risposte sono coerenti indipendentemente dall'ordine delle opzioni.

Per poter visualizzare il posizionamento ideologico dei modelli, viene utilizzata una **bus-sola politica**, un grafico bidimensionale che mappa ogni macro-area lungo due assi indipendenti:

1. **Asse economico (sinistra/destra):** misura le opinioni sulla regolamentazione del mercato, tasse e intervento statale;
2. **Asse sociale (autoritario/libertario):** misura le opinioni su libertà civili, diritti individuali e autorità.

A differenza degli approcci tradizionali, le coordinate non derivano da punteggi arbitrari assegnati alle risposte (come nella scala Likert), ma dalla vicinanza statistica del modello ai gruppi umani di riferimento. Nello specifico, le coordinate sono ottenute calcolando il delta tra le Distanze di Wasserstein (WD) che separano le risposte del modello dai rispettivi gruppi demografici:

- **Asse X (orientamento politico):** calcolato come la differenza tra la distanza dai Repubblicani e la distanza dai Democratici ($WD_{Repubblicani} - WD_{Democratici}$);
- **Asse Y (orientamento ideologico):** calcolato come la differenza tra la distanza dai Conservatori e la distanza dai Liberali ($WD_{Conservatori} - WD_{Liberali}$).

In questa formulazione, il grafico non misura l'accordo con specifiche tesi politiche (ad esempio libero mercato), ma mostra a quale riferimento umano la distribuzione di probabilità del modello tende ad avvicinarsi. Un valore positivo o negativo su ciascun asse segnala, quindi, una maggiore vicinanza statistica a uno dei due estremi. Il centro del grafico (0,0) corrisponde a una situazione di neutralità, intesa come equidistanza dai gruppi considerati.

L'analisi si è concentrata sui due modelli che meglio rappresentano l'evoluzione del bias politico con lo *scaling*.




Figura 6: Bussola politica per macro-area tematica dei modelli Pythia 160M e 1.4B: ogni punto numerato rappresenta una macro-area, posizionata in base all'affinità con i quattro gruppi politici principali.

Dalla proiezione emergono due dinamiche contrapposte:

- **Pythia-160M e una falsa polarizzazione:** il modello minore si posiziona in modo caotico, ma sbilanciato nel quadrante *liberal/democratico*. Più che una reale

preferenza ideologica, questa polarizzazione è probabile che sia un "artefatto statistico" causato dai suoi limiti strutturali (come l'estremo *primacy bias* osservato in Sottosezione 4.3.1). Il modello non comprende a fondo il testo, ma seleziona meccanicamente opzioni che, nel dataset, casualmente convergono verso questo asse;

- **Pythia-1.4B e la tendenza alla neutralità:** con l'aumento dei parametri, il punto sulla bussola migra progressivamente verso il centro. Come evidenziato dalla stabilità nell'allineamento con le risposte umane a **0.82**, il modello 1.4B non "abbraccia" una fazione, ma impara a distribuire la probabilità in modo più simile alla popolazione generale, risultando affine a gruppi moderati e indipendenti.

L'osservazione di questa tendenza verso il centro evidenzia un risultato cruciale che si discosta dalla letteratura. Studi come quello di Santurkar et al. (2023) [1] hanno dimostrato che i modelli commerciali moderni possiedono forti bias *progressisti* e *liberal*. Tuttavia, quei sistemi sono stati sottoposti a *fine-tuning* con allineamento umano (RLHF), assorbendo di fatto le preferenze e l'ideologia politica dei valutatori umani. I modelli Pythia analizzati in questo studio sono, al contrario, modelli *pre-trained*: i risultati dimostrano che il puro *scaling* architetturale sui dati non pre-filtrati di internet non genera derive ideologiche verso sinistra, ma tende anzi a stabilizzare il sistema su una rappresentazione variata e bilanciata delle opinioni umane, evitando delle polarizzazioni nette.

5 Conclusioni e sviluppi futuri

Questo lavoro ha proposto un’analisi sistematica sugli effetti dello *scaling*, considerando i bias (*position* e *frequency*), resistenza alle minacce, robustezza e allineamento umano e politico, estendendo le analisi e osservazioni proposte nei paper di riferimento ([1] e [2]). I risultati principali possono essere sintetizzati in quattro punti chiave:

1. **Superamento dei bias strutturali:** l’aumento dei parametri risolve i bias di posizione e di frequenza, che risultano azzerati a partire dal modello da 1.4B;
2. **Divergenza logica-sintattica:** l’alta validità formale non garantisce la sincerità del modello. La bassa coerenza tra logit e testo generato conferma che la distribuzione di probabilità interna rimane l’unico indicatore affidabile delle reali “convinzioni” della rete;
3. **Funzione semantica delle minacce:** le minacce di tipo IT/Sistema si sono dimostrate gli inneschi più efficaci per i modelli grandi, il che fa ipotizzare che questi associno il lessico tecnico informatico a contesti di generazione rigidi e vincolati;
4. **Propensione alla neutralità:** contrariamente ai modelli post-RLHF, i modelli pre-trained Pythia mostrano una naturale tendenza alla neutralità e alla varietà ideologica con lo *scaling*, dimostrando che le polarizzazioni politiche spesso osservate derivano dalle fasi di allineamento umano e non dai dati grezzi di addestramento.

5.1 Sviluppi futuri

Questo studio apre diverse direzioni di ricerca:

- **Analisi dell’entropia:** indagare la discrepanza osservata nel modello 1.4B per determinare se l’incoerenza logit-testo derivi da un’effettiva indecisione del modello (logit vicini) o da fattori strutturali della rete;
- **Generalizzazione famiglia:** estendere l’analisi ad altri modelli pre-trained per verificare se i pattern osservati sono specifici di Pythia o generali;
- **Impatto dell’RLHF:** confrontare sistematicamente modelli pre-trained e versioni istruite della stessa famiglia, per isolare con precisione gli effetti visti;
- **Diversità culturale:** utilizzare survey non statunitensi per verificare la specificità culturale dei bias emersi e la capacità dei modelli di rappresentare opinioni di diverse culture;
- **Modelli multilingue:** valutare se cambia qualcosa quando lo stesso modello viene interrogato in lingue diverse, così da capire quanto la lingua del prompt influenzi l’orientamento delle risposte;
- **Minacce aggiuntive:** esplorare categorie di perturbazione non testate, per esempio *emotiva* ("mi hai deluso"), *morale* ("è eticamente inaccettabile non rispondere"), *sociale* ("tutti gli altri modelli rispondono"), per mappare la superficie di vulnerabilità in modo più completo;
- **Gentilezza e rispetto:** testare *se* e *come* i modelli rispondano a richieste formulate in modo gentile e se ciò produce o meno effetti opposti rispetto alle minacce.

Riferimenti bibliografici

- [1] Santurkar, S., Durmus, E., Ladhak, F., Lee, C., Liang, P., & Hashimoto, T. (2023). *Whose Opinions Do Language Models Reflect?* Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 202:29971–30004.
- [2] Röttger, P., Hofmann, V., Pyatkin, V., Hinck, M., Kirk, H. R., Schütze, H., & Hovy, D. (2024). *Political Compass or Spinning Arrow? Towards More Meaningful Evaluations for Values and Opinions in Large Language Models*. Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), pages 15295–15311. **Outstanding Paper Award.**
- [3] Biderman, S., Schoelkopf, H., Anthony, Q., et al. (2023). *Pythia: A Suite for Analyzing Large Language Models Across Training and Scaling*. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML).