

Escanear puertos con nmap

Introducción

En esta práctica se realizó un escaneo de red utilizando Nmap desde una máquina con Kali Linux hacia una máquina Debian con IP 192.168.1.10.

El objetivo fue identificar puertos abiertos, servicios activos y posibles vulnerabilidades.

Escaneos realizados

```
nmap 192.168.1.10
nmap -sV 192.168.1.10
nmap -sV --script=vuln 192.168.1.10
```

Resultados

Puerto	Servicio	Versión
80	HTTP	Apache httpd 2.4.66
23	Telnet	Filtrado
80	WordPress	No divulgada

Vulnerabilidades detectadas

Servicio	Vulnerabilidad	Descripción
Apache	CVE-2023-25690	Posible bypass de restricciones URL
Apache	CVE-2023-25691	Inyección de cabeceras HTTP
Telnet	CVE-1999-0524	Transmisión de credenciales en texto plano

WordPress CVE-2023-23397 Posible vulnerabilidad XSS

WordPress CVE-2023-23398 Posible ejecución remota de código

Recomendaciones

- Actualizar Apache y WordPress.
- Deshabilitar Telnet y usar SSH.
- Mantener plugins y themes actualizados.
- Aplicar parches de seguridad periódicamente.

Conclusión

El escaneo realizado con Nmap permitió identificar servicios activos y posibles vulnerabilidades en la máquina Debian **192.168.1.10**.

Se recomienda actualizar los servicios detectados y aplicar medidas de seguridad para reducir riesgos de explotación.