

```
edv@servidorweb:~/EstherdV$ git commit -m "app de prova"
[master (comissió d'arrel) 7e0afa4] app de prova
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 esther.css
edv@servidorweb:~/EstherdV$ git remote add origin https://github.com/EstherdV/daw.git
edv@servidorweb:~/EstherdV$ git push -u origin master
Username for 'https://github.com': EstherdV
Password for 'https://EstherdV@github.com':
To https://github.com/EstherdV/daw.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: s'ha fallat en pujar algunes referències a 'https://github.com/EstherdV/daw.git'
pista: S'han rebutjat les actualitzacions perquè el remot conté treball
pista: que no teniu localment. Això usualment és causat per un altre dipòsit
pista: que ha pujat a la mateixa referència. Pot ser que primer vulgueu
pista: integrar els canvis remots (per exemple, 'git pull ...') abans de
pista: pujar de nou.
pista: Vegeu la 'Nota sobre avanços ràpids' a 'git push --help' per detalls.
edv@servidorweb:~/EstherdV$ git pull master
fatal: 'master' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.
```

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

```
edv@servidorweb:~/EstherdV$ git add *
edv@servidorweb:~/EstherdV$ cd daw
edv@servidorweb:~/EstherdV/daw$ git remote add origin https://github.com/EstherdV/daw.git
fatal: el remot origin ja existeix.
edv@servidorweb:~/EstherdV/daw$ git push -u origin
warning: push.default is unset; its implicit value is changing in
Git 2.0 from 'matching' to 'simple'. To squelch this message
and maintain the current behavior after the default changes, use:
```

```
git config --global push.default matching
```