

CONCEPTOS DE BASES DE DATOS

CLASE 2



- Operaciones usuales a resolver
 - **Modificar** el contenido actual de un archivo
 - **Agregar** nuevos elementos a un archivo
 - **Actualizar** un archivo maestro con uno o varios archivos detalles
 - **Corte de control**
 - **Merge** de archivos

- Algunas consideraciones generales
 - Las declaraciones de tipos y relaciones de los archivos con el SO (**ASSIGN**) se encuentran en el programa principal
 - No intentar hacer lecturas en un archivo sin antes chequear que hay registros disponibles (**EOF**)
 - Cerrar archivos (**CLOSE**) al finalizar su uso en los algoritmos
 - Para incrementar la eficiencia de los algoritmos, se debe minimizar los accesos a los archivos **maestro**:
 - Si es posible, no recorrerlos más de una vez
 - Si es posible, no recorrerlos de forma completa

- Ej: actualización de salarios en un archivo de empleados
 - Este caso involucra un archivo de datos previamente generado y consiste en **actualizar todos sus elementos**
 - El archivo **no se encuentra ordenado** por ningún criterio.
 - El archivo debe ser recorrido de forma completa siguiendo un **procesamiento secuencial**

Archivos

Modificación

- Se debe procesar registro por registro, del primero al último
- Para la modificación de un registro:
 - Se lee el registro
 - Se realiza la modificación de datos
 - Se vuelve a la posición del registro
 - Se escribe el registro actualizado

EMPLEADOS

Gomez, Juan Calle 15 nro 432 \$120.000 ...
Alvarez, Diego Calle 70 nro 258 \$143.000 ...
Zapata, Javier Av. 13 nro 1679 \$170.000 ...
...
...
...
...
EOF

Archivos

{declaración de tipos de datos en el programa principal, que contiene y utiliza el proceso "actualizar"}

```
Program mainProgram;  
type  
    registro = record  
        nombre: string[20];  
        direccion: string[20];  
        salario: real;  
        (...)  
    end;  
    empleados = file of registro;  
var  
    archivoEmp: empleados;  
begin  
    assign(archivoEmp, "empleados.dat");  
    actualizar (archivoEmp, 1.2);  
    (...)
```

Modificación

{se recibe el archivo como parámetro por referencia, se recibe un valor porcentual de actualización (1.1 → 10%) }

```
Procedure actualizar (var fileEmp:empleados, valor:real);  
var  
    regEmp: registro;  
begin  
    reset(fileEmp);  
    while not eof(fileEmp) do  
        begin  
            read(fileEmp, regEmp);  
            regEmp.salario := regEmp.salario * valor;  
            seek(fileEmp, filepos(Emp) -1 );  
            write(fileEmp, regEmp);  
        end;  
    close(fileEmp);  
end;
```


Archivos

Agregar datos

- Ej: agregar nuevos empleados a un archivo
 - Se procesa un solo archivo de datos
 - El archivo ya contiene información cargada
 - Se le incorporan datos nuevos

Archivos

Agregar datos

- Se debe posicionar el puntero sobre la marca de EOF antes de comenzar a insertar nuevos registros
- Para la inserción de un nuevo registro:
 - Se leen los datos completos desde teclado
 - Se realiza la escritura
- Al finalizar las inserciones, se cierra el archivo

EMPLEADOS

Gomez, Juan Calle 15 nro 432 \$120.000 ...
Alvarez, Diego Calle 70 nro 258 \$143.000 ...
Zapata, Javier Av. 13 nro 1679 \$170.000 ...
...
...
...
...
EOF

Archivos

Agregar datos

- Ej: agregar nuevos empleados a un archivo

Procedure agregar(var fileEmp: empleados)

var

 regEmp: registro;

begin

 reset(fileEmp);

 seek(fileEmp, filesize(fileEmp));

 leer_datos(regEmp);

 while (regEmp.nombre <> ' ') do

 begin

 write(fileEmp, regEmp);

 leer_datos(regEmp);

 end;

 close(fileEmp);

end;

Archivos

Agregar datos

- Ej: agregar nuevos empleados a un archivo

```
Procedure leer_datos(var regEmp: registro)
var
    regEmp: registro;
begin
    write("Ingrese el nombre del empleado:");
    read(regEmp.nombre);
    if (regEmp.nombre <> ' ')
    begin
        write("Ingrese su dirección:");
        read(regEmp.nombre);
        (...)
    end;
end;
```

- El procedimiento **leer_datos()** realiza la lectura desde teclado de un registro de empleado en forma completa, campo por campo.
- Cuando **leer_datos()** devuelve un nombre de empleado **vacío**, significa que el usuario no desea agregar más empleados.

- Este problema involucra utilizar al mismo tiempo varios archivos de datos, de distinto tipo.
- Se denomina **maestro** al archivo que resume información sobre un dominio específico. Generalmente estos archivos almacenan datos de:
 - Información sobre algún **aspecto importante de las actividades** de una organización, como por ejemplo: **CLIENTES, PRODUCTOS, VENDEDORES, PROVEEDORES**, etc.
 - Información que refleja la **historia de eventos** de la organización, como por ejemplo: **PEDIDOS, VENTAS**, etc.

Archivos

Actualización maestro-detalle

- Se denomina **detalle** al archivo que contiene **nueva información** generada por las diferentes aplicaciones.
- Cada aplicación crea y maneja sus propios archivos detalle y los utiliza para la operatoria diaria.
- Al finalizar la jornada, se usan para **actualizar la información de los archivos maestro**.
- En general, las actualizaciones involucran:
 - **1** archivo maestro
 - **N** archivos detalle

Archivos

Un maestro - Un detalle

- Ej 1: actualización de horas trabajadas
 - Si los archivos involucrados estuvieran desordenados, este proceso involucraría recorrer el archivo maestro en más de una ocasión
 - **Precondiciones**
 - Ambos archivos (maestro y detalle) están **ordenados** por el mismo criterio, en este caso el nombre del empleado
 - En el archivo detalle solo aparecen empleados que **existen** en el archivo maestro
 - Cada empleado del archivo maestro a lo sumo puede aparecer **una vez** en el archivo detalle

Archivos

Un maestro - Un detalle

- Se debe recorrer el archivo **maestro** buscando el primero de los registros del archivo **detalle**
- Una vez encontrado, se realiza la actualización del registro:
 - Se modifican los datos
 - Se vuelve a la posición del registro
 - Se escribe el registro actualizado
- Se continua con el siguiente registro del archivo **detalle**
- Cuando no hay más registros en el archivo **detalle**, se finaliza

MAESTRO

Alvarez, Diego Calle 70 nro 258 70 ...
Gomez, Juan Calle 15 nro 432 60 ...
Rodriguez, Carlos Calle 72 nro 320 150 ...
Tapia, Ricardo Av. 7 nro 179 87 ...
Zapata, Javier Av. 13 nro 1679 170 ...
...
EOF

DETALLE

Gomez, Juan 10
Tapia, Ricardo 15
Zapata, Javier 20
EOF

Archivos

Un maestro - Un detalle

Program actualizar;

type

 empleado = **record**

 nombre: string[30];

 direccion: string[30];

 cht: integer; *{cantidad de horas trabajadas}*

end;

 empDia = **record**

 nombre: string[30];

 cht: integer;

end;

 maestro = file of empleado; *{archivo que contiene la info completa}*

 detalle = file of empDia; *{archivo que contiene la info diaria}*

var

 mae1: maestro;

 det1: detalle;

 regm: empleado;

 regd: empDia;

Archivos

Un maestro - Un detalle

begin

```
assign (mae1, 'maestro.dat'); {se asocian y se abren los archivos}
assign (det1, 'detalle.dat');
reset (mae1);
reset (det1);
while (not eof(det1)) do {mientras haya elementos en el detalle}
begin
    read(mae1, regm);
    read(det1, regd);
    while (regm.nombre <> regd.nombre) do {se busca el empleado en el maestro}
        read (mae1, regm);
    regm.cht := regm.cht + regd.cht; {al encontrarlo se actualiza}
    seek (mae1, filepos(mae1)-1);
    write(mae1, regm);
end;
close(det1); {se cierran los archivos}
close(mae1);
```

end.

Archivos

Un maestro - Un detalle

- Ej 2: actualización de stock de productos
 - Si los archivos involucrados estuvieran desordenados, este proceso involucraría recorrer el archivo maestro en más de una ocasión
 - **Precondiciones**
 - El archivo maestro **no está vacío**
 - Ambos archivos están **ordenados** por código de producto
 - En el archivo detalle solo aparecen productos que **existen** en el archivo maestro
 - Cada producto puede ser, a lo largo del día, vendido más de una vez → en el archivo detalle pueden existir **varios registros correspondientes al mismo producto**

Archivos

Un maestro - Un detalle

- Se procesan todos los registros del archivo **detalle** con igual código.
- Se encuentra el registro en el archivo **maestro** y se realiza la actualización:
 - Se modifican los datos
 - Se vuelve a la posición del registro
 - Se escribe el registro actualizado
- Se continua con el siguiente registro del archivo **detalle**
- Cuando no hay más registros en el archivo **detalle**, se finaliza

MAESTRO

0012 Yogurt 80 ...
0045 Chocolate 100 ...
0214 Galletitas 90 ...
0501 Jabon 84 ...
0602 Toalla 30 ...
...
EOF

DETALLE

0012 12
0214 20
0214 10
0501 5
EOF

Archivos

```
program actualizar;  
const  
    valoralto='9999';  
type  
    str4 = string[4];  
    prod = record  
        cod: str4;  
        descripcion: string[30];  
        cant: integer;  
        pu: real;  
        (...)  
    end;  
    v_prod = record  
        cod: str4;  
        cant_vendida: integer;  
    end;  
maestro = file of prod;  
detalle = file of v_prod;
```

Un maestro - Un detalle

```
var  
    mae1: maestro;  
    det1: detalle;  
  
    regm: prod;  
    regd: v_prod;  
  
    total: integer;  
    aux: str4;
```

Archivos

Un maestro - Un detalle

```
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:v_prod);
```

```
begin
```

```
  if (not eof(archivo))
```

```
    then read (archivo,dato)
```

```
    else dato.cod:= valoralto;
```

```
end;
```

```
begin {programa principal}
```

```
  assign (mae1, 'maestro.dat'); {se asocian y se abren los archivos}
```

```
  assign (det1, 'detalle.dat');
```

```
  reset (mae1);
```

```
  reset (det1);
```

```
  read(mae1,regm); {siempre se debe preguntar por EOF antes de leer → en este caso el enunciado del ejemplo dice que no está vacío}
```

```
  leer(det1,regd);
```


Archivos

Un maestro - Un detalle

```
while (regd.cod <> valoralto) do {se procesan todos los registros del archivo det1}
begin
  aux := regd.cod;
  total := 0;
  while (aux = regd.cod ) do {se procesan códigos iguales del detalle}
  begin
    total := total + regd.cant_vendida;
    leer(det1,regd);
  end;
  while (regm.cod <> aux) do {se busca el registro detalle en el maestro}
    read (mae1,regm);
    regm.cant := regm.cant - total; {se modifica el stock del producto}
    seek (mae1, filepos(mae1)-1); {se reubica el puntero y actualiza}
    write(mae1,regm);
  end;
  close(det1); {se cierra los archivos}
  close(mae1);
```

Archivos

Un maestro - Un detalle

{se visualiza en pantalla el stock de cada producto}

```
reset(mae1);
```

```
while (not eof(mae1)) do
```

```
begin
```

```
    read (mae1,regm);
```

```
    writeln(regm.cod, regm.cant);
```

```
end;
```

```
close(mae1);
```

```
end.
```

Archivos

Un maestro - N detalles

- Ej 3: actualización de stock de productos <N detalles>
 - Si los archivos involucrados estuvieran desordenados, este proceso involucraría recorrer el archivo maestro en más de una ocasión
 - **Precondiciones**
 - Mismas precondiciones que para el ejemplo anterior
 - Además, el archivo maestro ahora se actualiza a partir de tres archivos detalle (N=3)

Archivos

Un maestro - N detalles

- Se procesan todos los registros de los archivos **detalle** con igual código.
- Se encuentra el registro en el archivo **maestro** y se realiza la actualización:
 - Se modifican los datos
 - Se vuelve a la posición del registro
 - Se escribe el registro actualizado
- Se continua con el siguiente registro de los archivos **detalle**
- Cuando no hay más registros en los archivos **detalle**, se finaliza

MAESTRO

0012 Yogurt 80 ...
0045 Chocolate 100 ...
0214 Galletitas 90 ...
0501 Jabon 84 ...
0602 Toalla 30 ...
...
EOF

DETALLE 1

0012 12
0214 20
EOF

DETALLE 2

0214 10
0501 5
EOF

DETALLE 3

0045 3
0214 5
EOF

Archivos

```
program actualizarN;  
const  
    valoralto='9999';  
type  
    str4 = string[4];  
    prod = record  
        cod: str4;  
        descripcion: string[30];  
        cant: integer;  
        pu: real;  
        (...)  
    end;  
    v_prod = record  
        cod: str4;  
        cant_vendida: integer;  
    end;  
    maestro = file of prod;  
    detalle = file of v_prod;
```

Un maestro - N detalles

```
var  
    mae1: maestro;  
    det1, det2, det3: detalle;  
  
    regm: prod;  
    min, reg1, reg2, reg3: v_prod;  
  
    aux: str4;
```

Archivos

Un maestro - N detalles

```
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:v_prod);  
begin  
    if (not eof(archivo))  
    then  
        read (archivo,dato)  
    else  
        dato.cod:= valoralto;  
end;
```


Archivos

Un maestro - N detalles

```
procedure minimo (var r1, r2, r3:v_prod; var min:v_prod
                  var det1, det2, det3: detalle);
begin
  if (r1.cod <= r2.cod) and (r1.cod <= r3.cod)
  then begin
    min := r1;
    leer(det1,r1)
  end
  else if (r2.cod <= r3.cod)
  then begin
    min := r2;
    leer(det2,r2)
  end
  else begin
    min := r3;
    leer(det3,r3)
  end;
end;
```

Archivos

Un maestro - N detalles

```
begin {programa principal}  
    assign (mae1, 'maestro.dat'); {se asocian y se abren los archivos}  
    assign (det1, 'detalle1.dat');  
    assign (det2, 'detalle2.dat');  
    assign (det3, 'detalle3.dat');  
    reset (mae1);  
    reset (det1);  
    reset (det2);  
    reset (det3);  
  
    read(mae1, regm); {siempre se debe preguntar por EOF antes de leer → en este caso  
                     el enunciado del ejemplo dice que no está vacío}  
    leer(det1, regd1);  
    leer(det2, regd2);  
    leer(det3, regd3);  
  
    minimo(regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3); {se obtiene el minimo}
```

Archivos

Un maestro - N detalles

```
while (min.cod <> valoralto) do
begin
  while (regm.cod <> min.cod) do {busca el mínimo en el maestro}
    read(mae1, regm);
  aux := min.cod;
  while (aux = min.cod ) do {procesa el mínimo}
  begin
    regm.cant := regm.cant - min.cantvendida;
    minimo(regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3);
  end;
  seek (mae1, filepos(mae1)-1); {se reubica el puntero y actualiza}
  write(mae1, regm);
end;
close(mae1); {se cierran los archivos}
close(det1); close(det2); close(det3);
```

Archivos

Un maestro - N detalles

{se visualiza en pantalla el stock de cada producto}

```
reset (mae1);
```

```
while (not eof(mae1)) do
```

```
begin;
```

```
    read (mae1, regm);
```

```
    writeln (regm.cod, regm.cant);
```

```
end;
```

```
close(mae1);
```

```
end.
```

- Algorítmica clásica de corte de control
 - Este tipo de algoritmos permite analizar la información almacenada en archivos y **generar reportes** que incluyan valores promedios, subtotales, totales, etc.
 - Precondición: el archivo se encuentra **ordenado por uno o más criterios**, y son los mismos criterios por los que se quiere agrupar la información en el reporte

- Algorítmica clásica de corte de control
 - El algoritmo consiste en ir recorriendo la información, de forma tal que cada vez que se produce un **cambio** en alguno de los campos correspondiente a un criterio de ordenamiento, **se finaliza el cálculo** relacionado y se comienza el siguiente
 - Se utilizan bucles anidados que van **incrementando la cantidad de condiciones a verificar**
 - El resultado es un reporte que respeta un **formato predeterminado**

Archivos

- Ej: reporte censo
 - **Precondiciones**
 - El archivo esta ordenado por: Provincia, Partido y Ciudad
 - El formato del reporte debe ser el que se visualiza a la derecha →

Corte de control

Provincia: AAAA			
Partido: xxxx			
Ciudad	#Hom.	#Muj.	#Des.
aaa
bbb
ccc
Total Partido:			
Partido: yyyy			
Ciudad	#Hom.	#Muj.	#Des.
.....
Total Partido:			
Total Provincia:			
Provincia: BBBB			
(...)			

Archivos

Corte de control

```
program corteDeControl;  
const  
    valoralto='zzzz';  
type  
    str10 = string[10];  
    prov = record  
        provincia: str10;  
        partido: str10;  
        ciudad: str10;  
        cant_hombres : integer;  
        cant_mujeres : integer;  
        cant_desocupados :integer;  
    end;  
    datos_censo = file of prov;
```

Archivos

Corte de control

var

```
censo: datos_censo;  
regm: prov;  
t_hombres, t_mujeres, t_desocupados: integer;  
t_prov_hom, t_prov_muj, t_prov_des: integer;  
ant_partido: str10;  
ant_prov: str10;
```

procedure leer (var archivo: datos_censo; var dato:prov);

begin

```
  if (not eof( archivo ))  
  then read (archivo,dato);  
  else dato.provincia := valoralto;
```

end;

Archivos

Corte de control

begin

```
assign (censo, 'censo.dat' );
```

```
reset (censo);
```

```
leer (censo, regm);
```

```
writeln ('Provincia: ', regm.provincia); {encabezados}
```

```
writeln ('Partido: ', regm.partido);
```

```
writeln('Ciudad','Hombres','Mujeres','Desocupados');
```

```
t_hombres := 0; {inicialización contadores totales partidos }
```

```
t_mujeres := 0;
```

```
t_desocupados := 0;
```

```
t_prov_hom := 0; {inicialización contadores totales provincias }
```

```
t_prov_muj := 0;
```

```
t_prov_des := 0;
```

ARCHIVO CENSO						
provincia	BA	BA	BA	BA	SF	...
partido	LP	LP	LM	LM	RS	...
ciudad	LP	CB	RM	SJ	RS	...
cant_hom	5	7	3	5	10	...
cant_muj	10	8	4	5	15	...
cant_des	15	9	5	5	10	...


RESET

Archivos

Corte de control

```
while ( regm.provincia <> valoralto)do
begin
  ant_prov := regm.provincia;
  ant_partido := regm.partido;

  while(ant_prov=regm.provincia)and(ant_partido=regm.partido)do
  begin
    write (regm.ciudad, regm.cant_hombres, regm.cant_mujeres, regm.cant_desocupados);

    t_hombres := t_hombres + regm.cant_hombres;
    t_mujeres := t_mujeres + regm.cant_mujeres;
    t_desocupados:=t_desocupados+regm.cant_desocupados;

    t_prov_hom := t_prov_hom + regm.cant_hombres;
    t_prov_muj := t_prov_muj + regm.cant_mujeres;
    t_prov_des := t_prov_des+ regm.cant_desocupados;
    leer (censo, regm);
  end; {end while <partido>}
end;
```

Archivos

Corte de control

```
write ('Total Partido:', t_hombres,t_mujeres,t_desocupados);
writeln;
t_hombres := 0;
t_mujeres := 0;
t_desocupados := 0;
ant_partido := regm.partido;
if (ant_prov <> regm.provincia) {si era el ultimo partido de la provincia}
then begin
    writeln ('Total Provincia:', t_prov_hom, t_prov_muj, t_prov_des); {encabezado}
    t_prov_hom := 0;
    t_prov_muj := 0;
    t_prov_des := 0;
    writeln ('Provincia: ', regm.provincia); {encabezado}
end;
writeln ('Partido: ', regm.partido); {encabezados}
writeln('Ciudad','Hombres','Mujeres','Desocupados');
end; {end while principal}
end.
```


- El proceso de **merge** (unión) involucra un conjunto de archivos con contenido similar, el cual debe resumirse en un único archivo
 - Se debe crear un **archivo nuevo** con la información resumida
- Precondiciones generales
 - Todos los archivos detalle tienen **igual estructura**
 - Todos los archivos detalle están **ordenados** por igual criterio

Archivos

Merge 3 archivos

- Ej 1: generación de listado de alumnos
 - Un instituto inscribe a los alumnos que tomarán un determinado curso en **tres sucursales por separado**
 - En cada una de las sucursales se genera un archivo con los datos personales de los estudiantes. Luego son ordenados físicamente por otro proceso
 - El problema consiste en **generar un único archivo maestro** con los alumnos del curso

Archivos

Merge 3 archivos

- Ej 1: generación de listado de alumnos
 - **Precondiciones**
 - El proceso recibe tres archivos con **igual estructura**
 - Los archivos están **ordenados** por nombre de alumno
 - Un alumno **solo aparece una vez**
 - **Postcondición**
 - Se genera el archivo maestro del curso ordenado por nombre de alumno

Archivos

Merge 3 archivos

```
program unionArchivos;  
const  
    valoralto = 'zzzz';  
type  
    str30 = string[30];  
    str10 = string[10];  
    alumno = record  
        nombre: str30;  
        dni: str10;  
        direccion: str30;  
        carrera: str10;  
    end;  
    detalle = file of alumno;  
var  
    det1, det2, det3, maestro: detalle;  
    min, regd1, regd2, regd3: alumno;
```

Archivos

Merge 3 archivos

```
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:alumno);  
begin
```

```
    if (not eof( archivo ))  
    then read (archivo, dato)  
    else  dato.nombre := valoralto;
```

```
end;
```

```
procedure minimo (var r1,r2,r3:alumno; var min:alumno; var det1,det2,det3: detalle);  
begin
```

```
    if (r1.nombre<r2.nombre) and (r1.nombre<r3.nombre)  
    then begin  
        min := r1;  
        leer(det1,r1)
```

```
    end
```

```
    else if (r2.nombre<r3.nombre)  
    then begin
```

```
        min := r2;  
        leer(det2,r2)
```

```
    end
```

```
    else begin
```

```
        min := r3;  
        leer(det3,r3)
```

```
    end;
```

```
end;
```

Archivos

Merge 3 archivos

begin

```
assign (det1, 'det1.dat');    {se asocian y se abren los archivos}
assign (det2, 'det2.dat');
assign (det3, 'det3.dat');
assign (maestro, 'maestro.dat');
reset (det1);
reset (det2);
reset (det3);
rewrite (maestro);

leer(det1, regd1); {se lee el primer elemento y se determina el minimo}
leer(det2, regd2);
leer(det3, regd3);
minimo(regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3);
```


Archivos

Merge 3 archivos

```
while (min.nombre <> valoralto) do {se procesan todos los archivos}
begin
    write (maestro,min);
    minimo(regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3);
end;
close (maestro);
close (det1); close (det2); close (det3);
```

```
reset (maestro); {se visualiza en pantalla el nombre y dni de los alumnos inscriptos}
while (not eof(maestro)) do
begin
    read (maestro,min);
    writeln (min.nombre,min.dni);
end;
close (maestro);
```

end.

Archivos

Merge 3 archivos

- Ej 2: monto acumulado en las ventas realizadas por cada vendedor en un comercio
 - **Precondiciones**
 - El proceso recibe tres archivos con **igual estructura**
 - Los archivos están **ordenados** por código de vendedor
 - Cada vendedor puede haber realizado varias ventas → en los archivo detalle pueden existir **varios registros correspondientes al mismo vendedor**

Archivos

```
program unionArchivos3;  
const  
    valoralto='9999';  
type  
    str4 = string[4];  
    str10 = string[10];  
    vendedor = record  
        codVendedor: str4;  
        producto: str10;  
        montoVenta: real;  
    end;  
    ventas = record  
        codVendedor: str4;  
        total: real;  
    end;  
    maestro = file of ventas;  
    detalle = file of vendedor;
```

Merge 3 archivos

```
var  
    min, reg1, reg2, reg3: vendedor;  
    regm: ventas;  
  
    det1, det2, det3: detalle;  
    mae1: maestro;  
  
    aux: str4;
```

Archivos

Merge 3 archivos

```
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:vendedor);  
begin  
    if (not eof( archivo ))  
    then read (archivo, dato)  
    else dato.codVendedor := valoralto;  
end;  
  
procedure minimo (var r1,r2,r3: vendedor; var min:vendedor; var det1,det2,det3:detalle);  
begin  
    if (r1.codVendedor <= r2.codVendedor) and (r1.codVendedor <= r3.codVendedor)  
    then begin  
        min := r1;  
        leer(det1,r1)  
    end  
    else if (r2.codVendedor <= r3.codVendedor)  
    then begin  
        min := r2;  
        leer(det2,r2)  
    end  
    else begin  
        min := r3;  
        leer(det3,r3)  
    end;  
end;
```

Archivos

Merge 3 archivos

begin

```
assign (det1, 'det1.dat'); {se asocian y se abren los archivos}  
assign (det2, 'det2.dat');  
assign (det3, 'det3.dat');  
assign (mae1, 'maestro.dat');  
reset (det1);  
reset (det2);  
reset (det3);  
rewrite (mae1);
```

```
leer (det1, regd1); {se lee el primer elemento y se determina el minimo}  
leer (det2, regd2);  
leer (det3, regd3);  
minimo(regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3);
```

Archivos

Merge 3 archivos

```
while (min.codVendedor <> valoralto) do {se procesan los archivos de detalles}
begin
  aux := min.codVendedor;
  regm.codVendedor := min.codVendedor; {valor para registro del archivo maestro}
  regm.total := 0;
  while (aux = min.codVendedor ) do {se procesan los registros de un mismo vendedor}
  begin
    regm.total := regm.total + min.montoVenta;
    minimo (regd1, regd2, regd3, min, det1, det2, det3);
  end;
  write(mae1, regm); {se guarda el registro en el archivo maestro}
end;
close(mae1); {se cierran los archivos}
close(det1); close(det2); close(det3);
```


Archivos

Merge 3 archivos

{se visualiza en pantalla el monto acumulado por producto}

```
reset (mae1);  
while (not eof( mae1 )) do begin  
    read (mae1,regm);  
    writeln (regm.codVendedor, regm.total);  
end;  
close(mae1);
```

end.

Archivos

Merge N archivos

- Ej 3: monto acumulado en las ventas realizadas por cada vendedor en un comercio → **N archivos**
 - **Precondiciones**
 - El proceso recibe **N archivos** con igual estructura
 - Los archivos están ordenados por código de vendedor
 - Cada vendedor puede haber realizado varias ventas → en los archivo detalle pueden existir **varios registros correspondientes al mismo vendedor**

Archivos

```
program unionArchivosN;  
const  
    valoralto='9999';  
    N = 100;  
type  
    str4 = string[4];  
    str10 = string[10];  
    vendedor = record  
        cod: str4;  
        producto: str10;  
        montoVenta: real;  
    end;  
    ventas = record  
        cod: str4;  
        total: real;  
    end;  
    maestro = file of ventas;  
    detalle = file of vendedor;
```

Merge N archivos

```
fileN = array[1..N] of detalle;  
regN = array[1..N] of vendedor;
```

```
var  
    mae1: maestro;  
    deta: fileN  
  
    regm: ventas;  
    min: vendedor;  
    regDeta: regN;  
  
    aux: str4;  
    i: integer;
```

Archivos

Merge N archivos

```
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:vendedor);  
begin  
  
    if (not eof( archivo ))  
    then  
        read (archivo, dato)  
    else  
        dato.cod := valoralto;  
end;
```

Archivos

Merge N archivos

```
procedure minimo (var reg_deta: regN; var min:vendedor;  
                  var deta:fileN);
```

```
var
```

```
    indice_min: integer;
```

```
begin
```

```
    {recorrer el arreglo de registros reg_deta determinando el elemento MINIMO. En la  
    variable indice_min guardar la POSICION del elemento mínimo}
```

```
    determinarMinimo(reg_deta, indice_min);
```

```
    {guardar minimo}
```

```
    min = reg_deta[indice_min];
```

```
    {leer nuevo elemento del archivo correspondiente}
```

```
    leer(deta[indice_min], reg_deta[indice_min]);
```

```
end;
```

Archivos

Merge N archivos

begin

{se preparan los archivos detalle}

for i:= 1 to N

do begin

assign (**deta[i]**, concat('det', IntToStr(i), '.dat'));

reset(**deta[i]**);

leer(**deta[i]**, **reg_det[i]**);

end;

{se prepara el archivo maestro}

assign (mae1, 'maestro.dat');

rewrite (mae1);

{se determina el minimo elemento}

minimo (**regDeta**, min, **deta**);

Archivos

Merge N archivos

```
while (min.cod <> valoralto) do {se procesan los archivos de detalle}
begin
    aux := min.cod;
    {valores para registro del archivo maestro}
    regm.cod := min.cod;
    regm.total := 0;
    {se procesan los reg. de un mismo vendedor}
    while (aux = min.cod ) do
    begin
        regm.total := regm.total + min.montoVenta;
        minimo (regDeta, min, deta);
    end;
    {se guarda en el archivo maestro}
    write(mae1, regm);
end;
close (mae1);
```

Archivos

Merge N archivos

{se visualiza en pantalla el monto acumulado por producto}

```
reset (mae1);  
while (not eof( mae1 )) do begin  
    read (mae1,regm);  
    writeln (regm.cod, regm.total);  
end;  
close(mae1);
```

end.